
API de Métricas

InstaDesbloqMe

Documentação de integração para o CRM central
Endpoint somente leitura (GET)

Versão 1.0 · Gerado em 20/08/2026

1. Visão geral

O InstaDesbloqMe expõe um único endereço de leitura para que o CRM central acompanhe os indicadores do sistema sem precisar entrar no painel. A API devolve, em um só pedido, os números totais do sistema e a lista dos mesmos números por usuário.

Indicadores entregues

Indicador	Campo no JSON	O que significa
DMs enviadas	dms_sent	Total de mensagens diretas entregues pelas automações e pelos fluxos.
Cliques em botões	button_clicks	Cliques nos botões enviados nas mensagens.
CTR	ctr	Cliques ÷ DMs enviadas, em % (calculado pela API).
Taxa de entrega	delivery_rate	Enviadas ÷ (enviadas + falhas), em %.
Respostas hoje	replies_today	Mensagens enviadas com sucesso desde a meia-noite do fuso informado.

A API é **somente leitura**: nenhum dado pode ser criado, alterado ou apagado por ela. Nada sensível é exposto — não saem chaves de integração, textos de mensagens nem tokens de webhook.

2. Como obter a chave de acesso

A chave é criada dentro do próprio InstaDesbloqMe:

1. Entre no painel e abra **Configurações**.
2. Clique na aba **API**.
3. Em “Chaves de API”, escreva um nome que identifique quem vai usar (ex.: *CRM principal*) e clique em **Criar chave**.
4. A chave completa aparece **uma única vez**. Copie e guarde num lugar seguro — o sistema guarda apenas uma “impressão digital” dela e não consegue mostrá-la de novo.
5. Se precisar, clique em **Revogar**: o acesso daquela chave para na hora.

Toda chave tem o prefixo `idm_` e dá acesso de leitura aos números gerais e de todos os usuários. Crie uma chave por sistema consumidor.

3. Endpoint

Item	Valor
Método	GET (qualquer outro método devolve 405)
URL recomendada	https://project--e64c155e-d3db-44c9-bd34-2d022dec6aae.lovable.app/api/public/metrics
URL publicada	https://bright-dawn-dev.lovable.app/api/public/metrics
Autenticação	Cabeçalho Authorization: Bearer SUA_CHAVE
Formato	JSON (UTF-8), resposta com Cache-Control: no-store
Limite de uso	60 chamadas por minuto por chave

Use a **URL recomendada**: ela é fixa e continua funcionando mesmo se o aplicativo for renomeado. A URL publicada muda junto com o nome do domínio.

Parâmetros opcionais

Parâmetro	Tipo	Padrão	Para que serve
tzOffset	número inteiro de -840 a 840	0 (UTC)	Fuso, em minutos, usado para saber onde começa o “hoje”. Brasil (UTC-3): use 180 .
userId	uuid	—	Devolve apenas os números de um usuário específico.

Exemplo de chamada

```
curl -H "Authorization: Bearer SUA_CHAVE" \
  "https://project--e64c155e-d3db-44c9-bd34-2d022dec6aae.lovable.app/api/public/metrics?tzOffset=180"
```

4. Resposta

```
{
  "system": "InstaDesbloqMe",
  "generated_at": "2026-08-20T20:10:00.000Z",
  "timezone_offset_minutes": 180,
  "totals": {
    "dms_sent": 1840,
    "button_clicks": 412,
    "ctr": 22.39,
    "delivery_rate": 98.71,
    "replies_today": 57,
    "users_count": 12
  },
  "users": [
    {
      "user_id": "3f1c2a54-8b19-4d2e-9c77-0a1b2c3d4e5f",
      "email": "cliente@exemplo.com",
      "dms_sent": 640,
      "button_clicks": 158,
      "ctr": 24.69,
      "delivery_rate": 99.07,
      "replies_today": 21
    }
  ]
}
```

Campos da resposta

Campo	Tipo	Descrição
system	texto	Identificação do sistema de origem: sempre “InstaDesbloqMe”.
generated_at	data ISO 8601 (UTC)	Momento em que os números foram calculados.
timezone_offset_minutes	número	Fuso efetivamente usado no cálculo do “hoje”.
totals	objeto	Números somados de todo o sistema.
totals.users_count	número	Quantidade de usuários com algum dado.
users[]	lista	Um item por usuário, ordenado por DMs enviadas (maior primeiro).
users[].user_id	uuid	Identificador estável do usuário — use este campo para casar registros.
users[].email	texto ou null	E-mail do usuário, apenas para exibição.
dms_sent / button_clicks / replies_today	número inteiro	Contagens; nunca vêm nulas.

Campo	Tipo	Descrição
ctr / delivery_rate	número com 2 casas ou null	Percentuais. Vêm null quando ainda não há base para calcular.

5. Como os números são calculados

- Os totais somam os contadores das **automações** e dos **fluxos** de cada conta — a mesma lógica que o painel usa.
- Taxa de entrega** = $\text{enviadas} \div (\text{enviadas} + \text{falhas}) \times 100$.
- CTR** = $\text{cliques} \div \text{enviadas} \times 100$.
- Respostas hoje** conta os registros de envio bem-sucedido a partir da meia-noite do fuso pedido em tzOffset. Sem esse parâmetro, o dia começa à meia-noite de Londres (UTC), ou seja, 21h no Brasil.
- Os números são calculados na hora do pedido; não há cache.

6. Códigos de resposta

Código	Significado	O que fazer
200	Sucesso	Processar o JSON.
400	invalid_user_id — o userId enviado não é um uuid válido	Corrigir o parâmetro.
401	unauthorized — chave ausente, incorreta ou revogada	Conferir o cabeçalho e criar uma nova chave na aba API.
405	method_not_allowed — foi usado POST/PUT/PATCH/DELETE	Usar GET.
429	rate_limited — passou de 60 chamadas no minuto	Aguardar o tempo do cabeçalho Retry-After e tentar de novo.
500	internal_error — falha ao ler os dados	Repetir depois de alguns instantes; se persistir, avisar o suporte.

7. O que o CRM precisa ter

Checklist do lado de quem recebe os dados:

- Guardar a chave como segredo** — em variável de ambiente ou cofre de senhas do CRM. Nunca dentro do código do site nem em repositório público.
- Chamar do servidor, não do navegador** — se a chamada sair do front-end, a chave fica visível para qualquer visitante. Faça a requisição no back-end do CRM e mostre no painel só o resultado.
- Enviar o cabeçalho de autenticação** em todas as chamadas e ler a resposta como JSON UTF-8.
- Ter um agendador (cron)** para buscar os dados de tempo em tempo. Recomendado: de 5 a 15 minutos. Respeite o limite de 60 chamadas por minuto por chave.

- **Enviar** tzoffset=180 para que “respostas hoje” siga o dia brasileiro.
- **Tratar valores nulos** em ctr e delivery_rate — mostre “—” ou “sem dados” em vez de 0%.
- **Casar registros por** user_id, que é estável. O e-mail pode mudar; use-o só para exibir.
- **Tratar erros:** em 429 e 500, tentar de novo com espera crescente; em 401, disparar alerta para alguém revisar a chave.
- **Não cachear a resposta** em intermediários (a API já responde no-store) e guardar os números no próprio banco do CRM para montar histórico.
- **Registrar log** de data, código HTTP e duração de cada chamada, para diagnosticar falhas depois.

8. Exemplos de integração

Terminal (curl)

```
curl -s -H "Authorization: Bearer $INSTADESBLOQME_API_KEY" \
  "https://project--e64c155e-d3db-44c9-bd34-2d022dec6aae.lovable.app/api/public/metrics?tzoffset=180"
```

JavaScript / Node (lado servidor)

```
const BASE = "https://project--e64c155e-d3db-44c9-bd34-2d022dec6aae.lovable.app";

export async function buscarMetricas() {
  const url = new URL("/api/public/metrics", BASE);
  url.searchParams.set("tzOffset", "180");

  const res = await fetch(url, {
    headers: { Authorization: `Bearer ${process.env.INSTADESBLOQME_API_KEY}` },
  });

  if (res.status === 429) throw new Error("Limite por minuto atingido");
  if (!res.ok) throw new Error(`Falha na API: ${res.status}`);

  return await res.json(); // { totals, users }
}
```

Python

```
import os, requests

BASE = "https://project--e64c155e-d3db-44c9-bd34-2d022dec6aae.lovable.app"

def buscar_metricas():
    resp = requests.get(
        f"{BASE}/api/public/metrics",
        headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['INSTADESBLOQME_API_KEY']}"},
        params={"tzOffset": 180},
        timeout=20,
    )
    resp.raise_for_status()
    return resp.json()
```

9. Boas práticas de segurança

- Uma chave por sistema consumidor — assim é possível revogar um sem derrubar os outros.
- Rotação periódica: crie a nova chave, troque no CRM, confirme que funciona e só então revogue a antiga.
- Revogue na hora em caso de suspeita de vazamento (chave enviada por e-mail, print, commit).

- Acompanhe a coluna “último uso” na aba API: chave sem uso é chave para revogar.
- Nunca envie a chave por WhatsApp, e-mail ou chat; use um cofre de senhas.
- A chave só serve para leitura destes indicadores — não dá acesso ao painel nem às contas do Instagram.