

Gerente de Memória para Paginação (Trabalho 1A)

1. Gerente de Memória

Nesta fase do trabalho criaremos o **gerente de memória implementando paginação**.

1.1 Valores Básicos

O gerente de memória para a VM implementa **paginação**, onde:

- a memória tem **$tamMem$** palavras.
- O tamanho de **Página = $tamPg$** palavras (ou posições de memória).
Assim, **$tamMem / tamPg$** é o número de frames da memória.
Lembrando que o tamanho de um frame $tamFrame = tamPg$

O sistema deve funcionar para diferentes valores escolhidos de $tamMem$ e $tamPg$.

Se $tamMem=1024$ e $tamPg=8$ teremos 128 frames. **Testaremos o sistema com diferentes tamanhos de memória e de página.**

1.2 Funcionalidades do Gerente de Memória

Alocar: Dada uma demanda em **número de palavras**, o gerente deve responder se a **alocação é possível** e, caso seja, **retornar o conjunto de frames alocados** : um **array de inteiros com os índices dos frames**. No nosso sistema, para carregar um programa, deve-se alocar toda memória necessária para **código e dados**.

Desalocar: Dado um **array de inteiros com as páginas** de um processo, o **gerente desloca as páginas**.

Sugestão de interface - solicita-se a definição clara de uma interface para o gerente de memória. Exemplo:

```
GM{
    Boolean aloca(IN int nroPalavras, OUT tabelaPaginas []int)
        // retorna true se consegue alocar ou falso caso negativo
        // cada posição i do vetor de saída "tabelaPaginas" informa em que frame a página i deve ser hospedada

    Void desaloca(IN tabelaPaginas []int)
        // simplesmente libera os frames alocados
}
```

Estruturas internas: controle de quadros(frames) alocados e disponíveis.

Os frames terão índices.

Cada frame com índice f inicia em $(f) \cdot tamFrame$ e termina em $(f+1) \cdot tamFrame - 1$

Exemplo para $tamFrame = 16$ e $tamMem 1024$:

frame	início	fim
0	0	15
1	16	31
2	32	47
3	48	63
...		
62	992	1007
63	1008	1023

1.3 Carga

ATENÇÃO: os programas escritos para a VM não serão alterados em NADA.

Após o GM alocar frames, devolvendo a *tabelaPaginas*, deve-se proceder a carga. Cada página i do programa deve ser copiada (exatamente como tal) para o frame informado em *tabelaPaginas[i]*.

1.4 Tradução de Endereço e Proteção de Memória

Durante a execução do programa, todo acesso à memória é traduzido para a posição devida, conforme o esquema de paginação. Assim, a **tabela de páginas do processo** é utilizada durante a execução do processo. *Lembre-se que no seu programa você utiliza endereços lógicos, considerando a abstração de que o programa está disposto contiguamente na memória, a partir da posição 0. E isto não será alterado.* A memória física é um array de posições de memória. O endereço físico é um valor de 0 ao tamanho da memória. Ao acessar a memória física, cada endereço lógico deve ser transladado para o físico, para que então a posição específica da memória seja acessada. Deve-se converter o endereço lógico (linear) em página e deslocamento na página, acessar a tabela de pagina, descobrir o frame a ser acessado, calcular o endereço de início do frame e adicionar o mesmo deslocamento na página (pois página e frame tem mesmo tamanho).