

Documentação da API externa de Suporte/SAC — Team Link

1. Visão geral

A API externa de Suporte/SAC do Team Link permite que sistemas externos abram e acompanhem tickets de suporte vinculados a um projeto publicado na plataforma.

Ela pode ser usada por aplicativos desktop, sistemas internos, ERPs, portais próprios ou qualquer sistema que precise enviar solicitações de suporte para um projeto dentro do Team Link.

O fluxo externo não exige login de usuário no Team Link. A autenticação é feita por meio de dois cabeçalhos:

- `x-project-id`
- `x-api-key`

A equipe do projeto acompanha os tickets diretamente pelo painel do Team Link.

2. Base URL

Cada endpoint é uma Supabase Edge Function.

Formato geral:

```
https://{PROJECT_REF}.supabase.co/functions/v1/{nome-da-function}
```

Exemplo:

```
https://yjvtjqvkclkujectvtwi.supabase.co/functions/v1/support-create-ticket
```

Substitua:

```
{PROJECT_REF}
```

pelo identificador do projeto Supabase.

No projeto atual, o ref usado é:

```
yjvtjqvkclkujectvtwi
```

3. Autenticação

A API externa usa autenticação por chave.

Headers obrigatórios:

```
Content-Type: application/json  
x-project-id: UUID_DO_PROJETO  
x-api-key: SUA_API_KEY
```

A API key é gerada no painel do projeto dentro do Team Link.

Formato da chave:

```
tl_sac_...
```

A chave deve ser guardada em segurança e não deve ser exposta em frontend público.

Como a validação funciona

A API verifica:

1. Se o `x-project-id` foi enviado.
2. Se o `x-api-key` foi enviado.
3. Se existe uma integração SAC para o projeto.
4. Se a integração está ativa.
5. Se existe hash de API key configurado.
6. Se a chave enviada corresponde ao hash salvo.

4. Endpoints externos

4.1 Criar ticket

Cria um novo ticket de suporte e registra a primeira mensagem do usuário externo.

Endpoint

```
POST /support-create-ticket
```

URL completa

```
https://yjvtjqvcklkujcttvtwi.supabase.co/functions/v1/support-create-ticket
```

Headers

```
Content-Type: application/json
x-project-id: UUID_DO_PROJETO
x-api-key: SUA_API_KEY
```

Campos obrigatórios

Campo	Tipo	Descrição
<code>external_user_id</code>	string	ID do usuário no sistema externo
<code>title</code>	string	Título do ticket
<code>message</code>	string	Mensagem inicial do ticket

Campos opcionais

Campo	Tipo	Descrição
<code>external_user_email</code>	string	E-mail do usuário externo
<code>external_user_name</code>	string	Nome do usuário externo
<code>category</code>	string	Categoria do ticket
<code>priority</code>	string	Prioridade
<code>app_version</code>	string	Versão do aplicativo externo
<code>app_platform</code>	string	Plataforma de origem
<code>app_module</code>	string	Módulo onde ocorreu o problema
<code>filial</code>	string	Filial ou unidade relacionada
<code>external_ticket_ref</code>	string	Código do ticket no sistema externo

Categorias aceitas

```
bug
duvida
erro_sistema
solicitacao
melhoria
outro
```

Prioridades aceitas

```
low
normal
```

high
urgent

Exemplo de request

```
curl -X POST "https://yjvtjqvkclkujectvtwi.supabase.co/functions/v1/support-  
create-ticket"  
-H "Content-Type: application/json"  
-H "x-project-id: UUID_DO_PROJETO"  
-H "x-api-key: SUA_API_KEY"  
-d '{  
  "external_user_id": "user-123",  
  "external_user_email": "usuario@empresa.com",  
  "external_user_name": "Maria Silva",  
  "title": "Erro ao exportar relatório",  
  "message": "Ao clicar em exportar, a tela trava.",  
  "category": "bug",  
  "priority": "high",  
  "app_version": "2.1.0",  
  "app_platform": "windows",  
  "app_module": "relatorios",  
  "filial": "SP-01",  
  "external_ticket_ref": "ERP-9988"  
}'
```

Exemplo de resposta

```
{  
  "ok": true,  
  "ticket_id": "uuid",  
  "ticket_number": 1,  
  "status": "waiting_support"  
}
```

4.2 Listar tickets externos

Lista os tickets de um usuário externo dentro de um projeto.

Endpoint

`POST /support-list-external-tickets`

URL completa

```
https://yjvtjqvkclkujecttvtwi.supabase.co/functions/v1/support-list-external-tickets
```

Headers

```
Content-Type: application/json
x-project-id: UUID_DO_PROJETO
x-api-key: SUA_API_KEY
```

Body

```
{
  "external_user_id": "user-123"
}
```

Exemplo de request

```
curl -X POST "https://yjvtjqvkclkujecttvtwi.supabase.co/functions/v1/support-list-external-tickets"
-H "Content-Type: application/json"
-H "x-project-id: UUID_DO_PROJETO"
-H "x-api-key: SUA_API_KEY"
-d '{
  "external_user_id": "user-123"
}'
```

Exemplo de resposta

```
{
  "ok": true,
  "tickets": [
    {
      "ticket_id": "uuid",
      "ticket_number": 1,
      "status": "waiting_support",
      "title": "Erro ao exportar relatório",
      "updated_at": "2026-05-28T12:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```

4.3 Buscar detalhes de um ticket

Retorna os detalhes de um ticket e suas mensagens.

Endpoint

```
POST /support-get-external-ticket
```

URL completa

```
https://yjvtjqvklkujctvtwi.supabase.co/functions/v1/support-get-external-ticket
```

Headers

```
Content-Type: application/json
x-project-id: UUID_DO_PROJETO
x-api-key: SUA_API_KEY
```

Body

```
{
  "ticket_id": "uuid-do-ticket",
  "external_user_id": "user-123"
}
```

Exemplo de request

```
curl -X POST "https://yjvtjqvklkujctvtwi.supabase.co/functions/v1/support-get-external-ticket"
-H "Content-Type: application/json"
-H "x-project-id: UUID_DO_PROJETO"
-H "x-api-key: SUA_API_KEY"
-d '{
  "ticket_id": "uuid-do-ticket",
  "external_user_id": "user-123"
}'
```

Exemplo de resposta

```
{
  "ok": true,
  "ticket": {
    "id": "uuid",

```

```

    "ticket_number": 1,
    "title": "Erro ao exportar relatório",
    "status": "waiting_support",
    "priority": "high",
    "category": "bug",
    "created_at": "2026-05-28T12:00:00.000Z",
    "updated_at": "2026-05-28T12:00:00.000Z",
    "last_message_at": "2026-05-28T12:00:00.000Z",
    "last_message_preview": "Ao clicar em exportar...",
    "app_version": "2.1.0",
    "app_platform": "windows",
    "app_module": "relatorios",
    "filial": "SP-01"
  },
  "messages": [
    {
      "id": "uuid-msg",
      "sender_role": "user",
      "message": "Ao clicar em exportar, a tela trava.",
      "created_at": "2026-05-28T12:00:00.000Z",
      "sender_user_id": null
    }
  ]
}

```

Observação de segurança

O ticket só é retornado se:

- o ticket pertence ao projeto informado em `x-project-id`;
- o `external_user_id` enviado é o mesmo salvo no ticket.

4.4 Enviar mensagem em um ticket

Envia uma nova mensagem do usuário externo em um ticket já existente.

Endpoint

`POST /support-send-message`

URL completa

`https://yjvtjqvklkujctvtwi.supabase.co/functions/v1/support-send-message`

Headers

```
Content-Type: application/json
x-project-id: UUID_DO_PROJETO
x-api-key: SUA_API_KEY
```

Body

```
{
  "ticket_id": "uuid-do-ticket",
  "message": "Nova informação sobre o caso."
}
```

Exemplo de request

```
curl -X POST "https://yjvtjqvcklkujcttvtwi.supabase.co/functions/v1/support-
send-message"
-H "Content-Type: application/json"
-H "x-project-id: UUID_DO_PROJETO"
-H "x-api-key: SUA_API_KEY"
-d '{
  "ticket_id": "uuid-do-ticket",
  "message": "Segue mais uma informação sobre o problema."
}'
```

Exemplo de resposta

```
{
  "ok": true,
  "message_id": "uuid",
  "ticket_id": "uuid-do-ticket",
  "status": "waiting_support"
}
```

5. Fluxo recomendado de integração

1. O responsável do projeto acessa o painel do Team Link.
2. Gera a API SAC do projeto.
3. Copia o `project_id` e a API key.
4. Configura esses dados no sistema externo.
5. O sistema externo cria tickets usando `support-create-ticket`.
6. O sistema externo guarda o `ticket_id`.
7. O sistema externo lista tickets com `support-list-external-tickets`.
8. O sistema externo consulta detalhes com `support-get-external-ticket`.

9. O sistema externo envia novas mensagens com `support t - send - message`.
10. A equipe responde pelo painel do Team Link.

6. Status de ticket

Status identificados:

```
waiting_support
in_progress
resolved
closed
```

Significado sugerido:

Status	Descrição
<code>waiting_support</code>	Ticket aguardando resposta da equipe
<code>in_progress</code>	Ticket em atendimento
<code>resolved</code>	Ticket resolvido
<code>closed</code>	Ticket fechado

7. Respostas de erro

Formato padrão de erro:

```
{
  "ok": false,
  "error": "mensagem",
  "message": "mensagem",
  "detail": "detalhe opcional",
  "code": "codigo_opcional"
}
```

Códigos HTTP usados

Código	Situação
<code>204</code>	Preflight CORS
<code>200</code>	Sucesso
<code>400</code>	JSON inválido, campo obrigatório ausente ou valor inválido
<code>401</code>	API key ausente ou inválida

Código	Situação
403	Integração desativada ou sem permissão
404	Integração ou ticket não encontrado
405	Método HTTP diferente de POST
409	API key já existente no fluxo interno de geração
500	Erro interno ou falha de banco

8. Exemplo em JavaScript

```
const PROJECT_REF = "yjvtjqvcklkujcttvtwi";
const PROJECT_ID = "UUID_DO_PROJETO";
const API_KEY = "SUA_API_KEY";

const baseUrl = `https://${PROJECT_REF}.supabase.co/functions/v1`;

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "x-project-id": PROJECT_ID,
  "x-api-key": API_KEY,
};

async function criarTicket() {
  const response = await fetch(`${baseUrl}/support-create-ticket`, {
    method: "POST",
    headers,
    body: JSON.stringify({
      external_user_id: "user-123",
      external_user_email: "usuario@empresa.com",
      external_user_name: "Maria Silva",
      title: "Erro ao exportar relatório",
      message: "Ao clicar em exportar, a tela trava.",
      category: "bug",
      priority: "high",
      app_version: "2.1.0",
      app_platform: "windows",
      app_module: "relatorios"
    }),
  });

  return await response.json();
}

async function listarTickets() {
  const response = await fetch(`${baseUrl}/support-list-external-tickets`, {
    method: "POST",
  });
}
```

```

        headers,
        body: JSON.stringify({
            external_user_id: "user-123",
        }),
    });

    return await response.json();
}

async function buscarTicket(ticketId) {
    const response = await fetch(`${baseUrl}/support-get-external-ticket`, {
        method: "POST",
        headers,
        body: JSON.stringify({
            ticket_id: ticketId,
            external_user_id: "user-123",
        }),
    });

    return await response.json();
}

async function enviarMensagem(ticketId) {
    const response = await fetch(`${baseUrl}/support-send-message`, {
        method: "POST",
        headers,
        body: JSON.stringify({
            ticket_id: ticketId,
            message: "Nova informação sobre o caso.",
        }),
    });

    return await response.json();
}

```

9. Limitações atuais

Com base no código atual:

Recurso	Situação
Upload de anexo	Não identificado
Rate limit	Não identificado
Webhook externo	Não identificado
Paginação externa	Não identificada
Filtros externos	Não identificados

Recurso	Situação
Alterar status via API externa	Não disponível
Regenerar API key via API externa	Não disponível
Desativar integração via API externa	Não disponível

Essas ações são controladas pelo painel autenticado do Team Link.

10. Checklist para integrar

Antes de usar a API, confirme:

- Ter o `project_id` do projeto.
- Ter a API key gerada no painel.
- Confirmar que a integração SAC está ativa.
- Enviar `x-project-id` em todas as requisições.
- Enviar `x-api-key` em todas as requisições.
- Enviar `Content-Type: application/json`.
- Usar método `POST` em todos os endpoints.
- Usar sempre o mesmo `external_user_id` para o mesmo usuário externo.
- Guardar o `ticket_id` retornado na criação do ticket.
- Tratar respostas com `ok: false`.
- Não expor a API key em frontend público.

11. Endpoints disponíveis para sistemas externos

Function	Uso externo	Método
<code>support-create-ticket</code>	Sim	POST
<code>support-list-external-tickets</code>	Sim	POST
<code>support-get-external-ticket</code>	Sim	POST
<code>support-send-message</code>	Sim	POST

12. Endpoints internos do painel Team Link

Esses endpoints são usados pelo painel autenticado do Team Link e não fazem parte da API pública externa.

Function	Uso
<code>support-generate-api-key</code>	Gerar API key
<code>support-regenerate-api-key</code>	Regenerar API key

Function	Uso
<code>support-disable-integration</code>	Desativar integração SAC
<code>support-get-project-integration</code>	Consultar configuração SAC do projeto
<code>support-list-project-tickets</code>	Listar tickets do projeto
<code>support-get-ticket</code>	Ver detalhes completos do ticket
<code>support-update-status</code>	Alterar status do ticket
<code>support-get-project-ticket-stats</code>	Obter estatísticas dos tickets
<code>support-send-message</code>	Responder como equipe de suporte

13. Observações de segurança

- A API key deve ser tratada como segredo.
- Não usar a API key diretamente em sites públicos ou aplicativos sem proteção.
- O ideal é que sistemas externos chamem essa API a partir de um backend próprio.
- O `external_user_id` deve ser estável e único por usuário externo.
- A API externa não permite acessar tickets de outros usuários externos.
- Tickets são vinculados ao projeto informado no header `x-project-id`.