

Teste de Programação Orientada aos Objectos

MiEI e LCC
DI/UMinho

04/06/2016
Duração: 2h

Leia o teste com muita atenção antes de começar e lembre-se de preservar sempre o encapsulamento das variáveis de instância.

RESPONDA A CADA PARTE EM FOLHAS SEPARADAS.

PARTE I - 5 VALORES

1. Considere que estamos a desenvolver um software para fazer a gestão de processos eleitorais, sendo necessário desenvolver a classe `ListaEleitoral` que permite registar os candidatos associados a um partido e fazer a gestão dos candidatos já eleitos/por eleger. Um dos programadores da empresa que está a desenvolver este software criou a classe que a seguir se apresenta.

```
public class ListaEleitoral {  
    private String partidoPolitico;  
    private Set<Candidato> eleitos;    // candidatos da lista já eleitos  
    private List<Candidato> porEleger; // candidatos ainda por eleger  
    ...  
}
```

Implemente os métodos seguintes assumindo a existência da classe `Candidato`. Tenha em atenção que o código deve ser, sempre que possível, robusto não necessitando de desenvolver as classes de excepção, mas sendo necessário verificar se os métodos necessitam de lançar excepções.

- (a) `public ListaEleitoral(String partido, Collection<Candidato> candidatos)` – construtor inicial que cria uma lista com os candidatos a serem eleitos.
- (b) `public Candidato aEleger()` – devolve o próximo candidato a eleger.
- (c) `public void elege()` – elege o próximo candidato (caso ainda existam candidatos por eleger). *throw por Eleger Vazio Exception*
- (d) `public void elege(int n)` – elege n candidatos se possível, caso contrário, deixa a lista inalterada.
- (e) `public Collection<Candidatos> candidatos()` – que devolve uma colecção com todos os candidatos do partido.

PARTE II - 4 VALORES

2. Considere ainda a classe `ListaEleitoral` da parte I. Sabendo que a classe `Candidato` contém os seguintes métodos:

```
public class Candidato {  
    ...  
    public String getNome() {...}  
    public int getIdade() {...}  
    ...  
}
```

- (a) Escreva o método `public TreeSet<Candidatos> eleitos()`, da classe `ListaEleitoral`, que devolve todos os candidatos já eleitos, ordenados segundo a ordem natural de `Candidato`.
- (b) Pretende-se que a ordem natural de `Candidato` seja a ordenação pelo nome do candidato. Escreva o método que a implementa.
- (c) Pretende-se agora que o método devolva um `TreeSet` em que os candidatos estão ordenados primeiro por idade e só depois por nome, se a sua idade for igual. Escreva o comparador necessário para garantir a ordenação pretendida.

PARTE III - 6 VALORES

3. Considere que a distribuição do Java que está instalada nas máquinas do laboratório, não possui uma implementação da interface `List`. Para que seja possível fazer a classe `ListaEleitoral` é necessário criar uma classe `LLCandidato`, que permita implementar uma lista ligada de candidatos.

Desenvolva a classe `LLCandidato` (e eventuais classes auxiliares que sejam necessárias), com os seguintes métodos:

- (a) `public LLCandidato()`
- (b) `public int size()` – Saber o tamanho da lista
- (c) `public void add(Candidato c)`
- (d) `public Candidato get(int i) throws CandidatoException`
- (e) `public boolean equals(Object o)`.

PARTE IV - 5 VALORES

4. Considere agora que foi desenvolvida a classe Parque que implementa a interface IParque:

```
public interface IParque {  
    public void entra(String cartao, String matricula)  
                                   throws SemPermissãoException;  
    public void sai(String matricula) throws VeículoNãoExisteException;  
    public boolean noParque(String matricula);  
    public boolean equals();  
}
```

Desenvolva a classe ParqueComRecusados que, para além de implementar IParque, mantém o registo de todas as tentativas de entrada recusadas, associando a cada matrícula os cartões com que se tentou entrar e permitindo obter esse registo com o método: `Map<String, Set<String>> getRecusas()`.

5. Considere o seguinte método,

```
/**  
 * Total de Km percorridos por todos os Motoristas.  
 */  
public double qtsKmsTotal() {  
    return this.empregados.values()  
                           .stream()  
                           .filter(e->e instanceof Motorista)  
                           .mapToDouble(e->((Motorista)e).getNKms())  
                           .sum();  
}
```

Reescreva-o utilizando iteradores externos.

6. Relembre o que foi dito nas aulas sobre iteradores internos vs. externos. Explique de forma sucinta e concreta qual a vantagem que os iteradores internos poderão ter sobre os iteradores externos.