



Comunicação de Dados (20015/2016)

Ficha de Exercícios (Multiplexagem I + II, 2 aulas)

- O exemplo da multiplexagem TDM/PAM apresentado na Figura 6.1 da sebenta teórica é usualmente utilizado como forma de introduzir alguns conceitos básicos/conceptuais relacionados com o TDM síncrono. Neste contexto considere que oito sinais são amostrados e multiplexados em TDM/PAM. Seis dos sinais têm uma largura de banda de 4 KHz e os restantes de 12 KHz.
 - Qual o ritmo de amostras (r_c) no canal de transmissão se todos os canais forem amostrados à mesma frequência?
 - Qual o ritmo r_c se os canais forem amostrados à frequência mínima teórica para cada um deles?
 - Esquematize um comutador TDM capaz de efectuar a operação indicada em b).
- Os sistemas TDM digitais multiplexam os canais sob forma digital binária. A Figura 1 ilustra um exemplo simplificado da organização de uma trama resultante de um sistema TDM digital. Assumindo este exemplo, indique qual seria o ritmo de transmissão (em bps) necessário para suportar a multiplexagem de 64 canais, cada um deles resultante da digitalização de fontes analógicas com uma banda de 8 KHz e quantizadas a 1024 níveis.




Figura 1 Exemplo de organização de trama

- No contexto das Hierarquias de Multiplexagem PDH e SDH/SONET, responda às seguintes alíneas:
 - Considerando a hierarquia de multiplexagem PDH, analise a estrutura de uma trama PCM primária de 2 Mbps e indique qual o ritmo médio de sinalização atribuído a cada canal.
 - Considerando a hierarquia de multiplexagem SDH/SONET, explique deduza os valores (*Bruto*, *SPE*, *Útil*) apresentados na Tabela 6.2 (pp. 155) referentes a uma trama SONET STS-1 (pp. 153).
- Discuta e compare as abordagens de multiplexagem denominadas por TDM síncrono e TDM estatístico, apresentando exemplos mais apropriados à utilização de cada uma das técnicas.
- Responda à seguinte questão:

	Sessenta terminais estão ligados a um multiplexador que pode ser modelado através do modelo M/D/1. Metade dos terminais transmite, em média, 1 mensagem cada 15 segundos e a outra metade, 1 mensagem cada 30 segundos. O comprimento das mensagens é de 80 <i>bits</i> e a linha a linha de saída do multiplexador transmite ao ritmo de 60 <i>bytes/s</i> .
A1	O atraso médio de uma mensagem no multiplexador é de 0.25 segundos.
B2	O número médio de mensagens no multiplexador é de 0.75 mensagens.
C3	Se a linha de saída tivesse o dobro do ritmo de transmissão considerado, então os tempos de atraso das mensagens no multiplexador desceriam para metade.
D4	Considerando que os terminais emitem mensagens com metade do comprimento mas com taxa de emissão duplas poderíamos afirmar que o número médio de mensagens no multiplexador seria o mesmo mas os atrasos médios das mensagens no multiplexador desceriam para metade.
Z9	Nenhuma das opções anteriores está correcta.

Indique a(s) referência(s) da(s) alternativa(s) que considere correcta(s):

--	--	--	--



6. Um multiplexador estatístico encontra-se ligado a uma saída com débito de 1 Mbps. Encontram-se ligados a este multiplexador 500 terminais que emitem cada um 5 mensagens cada 2 segundos. Além destes, encontram-se ligados N terminais que emitem 2 mensagens por segundo. O comprimento das mensagens geradas pelos terminais é de 200 bits.
 - a. Calcule o valor máximo de N por forma que o multiplexador não tenha uma utilização superior a 70%.
 - b. Considerando um nível utilização do multiplexador de 70%, indique:
 - b.1 o atraso médio das mensagens no multiplexador.
 - b.2 o número médio de mensagens em fila de espera.
 - b.3 Que comprimento deve ter o *buffer* (em bits) para que não se perca mais do que uma mensagem em cada 1000.
7. Um multiplexador estatístico possui 10 linhas de entrada a 2 Mbps apresentando um tráfego intermitente que se traduz numa ocupação média de cada linha de 7%. O multiplexador pode ser programado para reservar espaço em *buffer* até 4.25 Kbytes.
 - a. Qual deve ser a capacidade mínima da linha de saída (bits/s) para que a perda de pacotes no multiplexador, para pacotes de 1400 bits, não exceda um em cem milhões?
 - b. Qual o tempo médio de atraso de um pacote no multiplexador nestas condições? Que proporção desse tempo é de espera no *buffer* e de transmissão?
 - c. Para o mesmo cenário descrito qual deveria ser a capacidade mínima da linha de saída se fosse utilizado um multiplexador síncrono? Qual seria a utilização desta linha?
8. Explique de que forma é que a teoria dos modelos de filas de espera pode ser útil para áreas tais como: planeamento de infra-estruturas de comunicações, análise de desempenho de equipamentos de rede, análise da qualidade de serviço prestado às aplicações, e outros tópicos associados.

$$\bar{t}_q = \bar{S} + \frac{\rho \bar{S}}{2(1 - \rho)}$$

$$\bar{n}_q = \rho + \frac{\rho^2}{2(1 - \rho)}$$

