

Configuração

1. Escolha do Servidor de Logs

Primeiramente, escolhi um dos computadores da rede para funcionar como servidor central de logs. É nele que todos os registros enviados pelos outros PCs serão armazenados.

2. Configuração do Servidor

2.1 Habilitação do recebimento por UDP e TCP

Acessei o arquivo de configuração principal do *rsyslog* com o seguinte comando:

bash

CopiarEditar

```
sudo nano /etc/rsyslog.conf
```

Dentro do arquivo, adicionei as linhas que habilitam o recebimento de mensagens pelas portas padrão 514, tanto para UDP quanto para TCP:

bash

CopiarEditar

```
module(load="imudp")
```

```
input(type="imudp" port="514")
```

```
module(load="imtcp")
```

```
input(type="imtcp" port="514")
```

2.2 Criação do diretório de logs remotos

Em seguida, criei o diretório onde os logs dos clientes serão armazenados:

bash

CopiarEditar

```
sudo mkdir -p /var/log/remotelogs
```

2.3 Adição da regra de armazenamento

Depois disso, criei um novo arquivo de configuração com:

bash

CopiarEditar

```
sudo nano /etc/rsyslog.d/remote.conf
```

E adicionei a seguinte linha, que define onde os logs recebidos serão salvos, separando por hostname e programa:

bash

CopiarEditar

```
$template
```

```
RemoteLogs, "/var/log/remotelogs/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
```

```
*.* ?RemoteLogs
```

2.4 Reinicialização do rsyslog

Para aplicar todas as alterações, reiniciei o serviço:

bash

CopiarEditar

```
sudo systemctl restart rsyslog
```

3. Configuração dos Clientes

3.1 Configuração do envio de logs

Nos computadores clientes, editei o mesmo arquivo `/etc/rsyslog.conf` com:

bash

CopiarEditar

```
sudo nano /etc/rsyslog.conf
```

E, no final do arquivo, adicionei a linha que direciona os logs para o servidor (substituindo `IP_DO_SERVIDOR` pelo IP correto):

bash

CopiarEditar

```
*.* @IP_DO_SERVIDOR:514
```

3.2 Reinicialização do serviço rsyslog

Depois de feita a configuração, reiniciei o serviço rsyslog em cada cliente:

bash

CopiarEditar

```
sudo systemctl restart rsyslog
```

4. Testando o Funcionamento

4.1 Enviando mensagem de teste

Então, para testar se está tudo funcionando, usei o comando `logger` em um dos clientes para gerar uma mensagem de log:

bash

CopiarEditar

```
logger "Teste de envio de log para o servidor central"
```

4.2 Verificando o recebimento no servidor

Logo em seguida, fui até o servidor e verifiquei se a mensagem havia sido recebida. Para isso, usei o comando:

bash

CopiarEditar

```
cat /var/log/remotelogs/NOME_DO_CLIENTE/logger.log
```

Se a frase "Teste de envio de log para o servidor central" aparecer no arquivo, significa que tudo está funcionando corretamente.