

**TINTAS**



**EPÓXI PROFISSIONAL**



**CATÁLOGO DE CORES**  
Linha Epóxi Profissional Catalisável

# SV TINTA EPÓXI

## \* PADRÕES MUNSELL



BRANCO N 9,5



CINZA CLARO N 6,5



CINZA MÉDIO N 5



CINZA ESCURO N 3,5



VERMELHO SEGURANÇA  
M 5 R 4/14



LARANJA SEGURANÇA  
2,5 YR 6/14



VERDE EMBLEMA  
2,5 G 3/4



VERDE SEGURANÇA  
10 GY 6/6



AMARELO SEGURANÇA  
5 Y 8/12



AZUL SEGURANÇA  
2,5 PB 4/10



PRETO N 1



VERMELHO BOMBEIRO  
M 6,34 R 4,52 / 12,55



VERDE PETROBRAS  
MUNSELL 2,5 G 5/10

AS CORES DESTE CATÁLOGO ESTÃO DISPONÍVEIS NOS 3 SEGMENTOS TÉCNICOS DE TINTA.



# SV EPÓXI PROFISSIONAL

PRODUTO	CATÁLISE	INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	DEMÃOS / APLICAÇÃO	RENDIMENTO	SECAGEM
SV EPÓXI PROFISSIONAL	4(A) X 1(B)	METAS, MADEIRAS E PISOS DE CONCRETO. ÁREA INTERNA	15% DILUENTE EPÓXI	2 a 3 Demãos ROLA, PINCEL E PISTOLA	36m <sup>2</sup> GALÃO / DEMÃO	Ao Toque: 4 horas Manuseio: 12 horas Final: 24 horas

## INDICAÇÕES PARA PINTURA

FERRO E AÇO	PISOS DE CIMENTO	ALVENARIA
<b>INTERIOR - EPÓXI</b>  Diluir em até 15% com Diluente Epóxi. Para o acabamento final, aplicar 2 a 3 demãos, com intervalos de 30 minutos entre demãos. Não recomendamos a utilização do produto em áreas externas.  Entre em contato com nosso departamento técnico caso tenha alguma dúvida na utilização.	<b>INTERIOR - EPÓXI</b>  Diluir em até 15% com Diluente Epóxi Para o acabamento final, aplicar 2 a 3 demãos com intervalos de 12 horas entre demãos. <b>Importante:</b> Produto recomendado para pisos de cimento para tráfego leve. Não recomendamos a utilização do produto em áreas externas. Entre em contato com nosso departamento técnico caso tenha alguma dúvida na utilização.	<b>INTERIOR - EPÓXI</b>  Diluir em até 15% com Diluente Epóxi Para o acabamento final, aplicar 2 a 3 demãos com intervalos de 30 minutos entre demãos. Não recomendamos a utilização do produto em áreas externas. Entre em contato com nosso departamento técnico caso tenha alguma dúvida na utilização.

**Obs.: Para superfícies horizontais, respeitar 12 horas de intervalo entre demãos.  
Não recomendado para aplicação em temperaturas abaixo de 15ºC como também em alta umidade**

**Cores fora deste catálogo devem ser consultadas com nosso representante.**



## CORES PARA TUBULAÇÕES

Norma ABNT - NBR 6493 / 1994

### VERMELHO 5 R 4/14

Água e outras substâncias destinadas a combater incêndios.

### AMARELO 5 Y 8/12

Gases não liquefeitos.

### AZUL 2,5 PB 4/10

Ar comprimido.

### CINZA CLARO N6,5

Vácuo.

### BRANCO N 9,5

Vapor.

### LARANJA 2,5 YR 6/14

Produtos químicos não gasosos em geral.

### VERDE 10 GY 6/6

Água, exceto a destinada a combater incêndio.

### CINZA MÉDIO N5

Eletrodutos.

### PRETO N1

Inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade (óleo combustível, óleo lubrificante, asfalto, alcatrão, piche).

## CORES PARA SEGURANÇA

Norma ABNT - NBR 7195 / 1995

### VERMELHO 5 R 4/14

Para distinguir e indicar equipamentos, aparelhos de proteção contra incêndio e combate a incêndio.

### AMARELO 5 Y 8/12

Indica Cuidado. Assinala partes de escadas portáteis, corrimões, parapeitos, pisos, partes interiores de escadas que apresentem perigo, etc.

### AZUL 2,5 PB 4/10

É a cor empregada para indicar uma ação obrigatória, por exemplo: O uso de EPI, impedir a movimentação ou energização de equipamentos.

### PRETO N 1

É a cor empregada para identificar coletores de resíduos, exceto de origem de serviços de saúde.

### LARANJA 2,5 YR 6/14

Indica partes móveis e perigosas de máquinas e equipamentos, face externa de engrenagens, de caixa protetora de dispositivos elétricos, entre outros.

### VERDE 10 GY 6/6

Indica segurança. Identifica caixa de equipamento de socorro de urgência, chuveiros de segurança, macas, quadros para exposição de cartazes e avisos de segurança.

### BRANCO N 9,5

Indica os perigos provenientes de circulação por meio de faixas, localização de coletores de resíduos e de bebedouros, áreas destinadas e armazenadas.



[www.tintassv.com.br](http://www.tintassv.com.br)

TintasSV

**SAC: (19) 3656.2570**

Rua José Oleto, 1140

Dist. Industrial II

Mococa-SP - CEP: 13.739-070



Programa Brasileiro da Qualidade e  
Produtividade do Habitat