

# CATÁLOGO DE CORES

## DIRETO NA FERRUGEM

### ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM

CORES  
METÁLICAS  
e LISAS



ANTICORROSIVO



NÃO PRECISA  
DE FUNDO



HIDRORREPELENTE



TECNOLOGIA  
MAZA AUTOMOTIVA



Paixão por Qualidade


# ESMALTE SINTÉTICO DIRETO NA FERRUGEM

CORES

METÁLICAS




OURO LUX




OURO ANTIGO




BRONZE




BRONZE ANTIGO




CINZA GRAFITE




PRATA LUNAR




PRETO ÔNIX




AZUL REGIUM



AÇO CORTEN



VERDE CRISTAL



MARROM BRONZE

**Ambientes:** Exterior e Interior

**Categoria:** Premium

**Atributos:**

Efeitos metálicos com partículas graúdas de alumínio.

Esmalte antioxidante. Pode ser aplicado sobre ferro limpo ou enferrujado.

Fundo e Acabamento. Alta repelência a água. Super ação anticorrosiva.

Secagem rápida.

**Acabamento:** Metálico

**DICAS DE PINTURA:** A superfície deve estar livre de graxas, óleos e pó.


**Ferrugens que estiverem se soltando da superfície devem ser raspadas para aplicação do produto.** Nas cores metálicas recomendamos aplicar

Maza Verniz PU 1500 de 30 a 40 minutos após aplicação do Esmalte Direto na Ferrugem para maior proteção e durabilidade do efeito metálico. Apesar de poder ser aplicada com rolo e trincha, recomendamos a aplicação com pistola para um melhor efeito nas cores metálicas. Cores metálicas devem ser agitadas constantemente durante a aplicação.

# ESMALTE SINTÉTICO DIRETO NA FERRUGEM

CORES

LISAS



BRANCO




PRETO



AZUL




VERMELHO



PLATINA



AMARELO



CINZA



VERDE



MARROM



PRETO CHASSIS SB

**Ambientes:** Exterior e Interior

**Categoria:** Premium

**Atributos:**

Esmalte antioxidante. Pode ser aplicado sobre ferro limpo ou enferrujado. Fundo e Acabamento. Alta repelência a água. Super ação anticorrosiva. Secagem rápida.

**Acabamento:** Brilhante nas cores lisas.

## Especificações técnicas:

### INDICAÇÃO

- Metais Ferrosos
  - Metais não Ferrosos
- Galvanizados: aplicar antes  
Fundo para Galvanizados  
ou Maza Wash Primer
- Aluminios: aplicar antes  
Maza Wash Primer

### APLICAÇÃO



**Rolo de Lã**  
(pelos médios e altos)  
**Trincha ou Pincel**  
**Revólver**  
(Pressão de Pulverização  
30 a 40 lb/pol<sup>2</sup>)

### DEMÃOS



Dependendo do estado e  
cor da superfície pode  
haver uma maior  
necessidade de demãos.

### SECAGEM



- Ao Toque  
**1 HORA**
- Manuseio  
**4 HORAS**
- Final  
**72 HORAS**

### DILUIÇÃO



Rolo de Lã e Revólver  
**20%**  
THINNER MAZA 800



Pincel e Trincha  
**Pronto p/ Uso**



[www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)



Tintas Maza