



CATÁLOGO DE CORES

Linha Epóxi Catalisável

Tinta PU M677



TINTA EPÓXI E POLIURETANO

PADRÕES MUNSELL

- MAZAPÓXI FUNDO E ACABAMENTO M295
- MAZAPÓXI TINTA ACABAMENTO M298
- ▲ MAZATHANE M677



BRANCO N 9,5



CINZA CLARO N 6,5



CINZA MÉDIO N 5




CINZA ESCURO N 3,5




VERMELHO SEGURANÇA
M 5 R 4/14 ■ ● ▲



LARANJA SEGURANÇA
2,5 YR 6/14 ■ ● ▲




VERDE EMBLEMA
2,5 G 3/4 ● ▲




VERDE SEGURANÇA
10 GY 6/6 ■ ● ▲



AMARELO SEGURANÇA
5 Y 8/12 ■ ● ▲



AZUL SEGURANÇA
2,5 PB 4/10 ■ ● ▲



PRETO N 1
■ ● ▲



VERMELHO BOMBEIRO
M 6,34 R 4,52 / 12,55 ●



MUNSELL 2,5 Y 8/12
AMARELO PETROBRAS
■ ●



MUNSELL 2,5 G 5/10
VERDE PETROBRAS
■ ●



AZUL DEL REY
●

PRODUTO	CATÁLISE	INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	SECAGEM
MAZAPOXI M298 II	4 (A) x 1 (B)	Pisos de Concreto Peças Metálicas Áreas Internas	20% Diluente Epóxi	Rolo, Pincel Pistola Airless	40m ² /Galão/Demão	Toque: 4 horas Manuseio: 24 horas Final: 168 horas
MAZAPOXI M295 II	4 (A) x 1 (B)	Pisos de Concreto Peças Metálicas Áreas Internas	20% Diluente Epóxi	Rolo, Pincel Pistola Airless	19m ² /Galão/Demão	Toque: 4 horas Manuseio: 24 horas Final: 168 horas
CLEAR EPÓXI	3 (A) x 1 (B)	Pisos de Concreto Áreas Internas	20% Diluente Epóxi	Rolo, Pincel Pistola Airless	40m ² /Galão/Demão	Aplicar Acabamento no máximo 10 horas após aplicação do produto
MAZATHANE M677	4 (A) x 1 (B)	Aço Carbono, Galvanizado, Alumínio, Madeira e Concreto	20% PU 5230	Rolo, Pincel Pistola	40m ² /Galão/Demão	Toque: 4 horas Manuseio: 24 horas Final: 168 horas
MASSA EPÓXI	3 (A) x 1 (B)	Nívelamento de Imperfeições em Pisos de Concreto	Pronta para Uso	Espátula	10m ² /Galão/Demão	Toque: 1 hora Manuseio: 3 horas Final: 12 horas
VERNIZ EPÓXI TRANSPARENTE	3 (A) x 1 (B)	Pisos de Concreto, Peças Metálicas, Áreas Internas	20% Diluente Epóxi	Rolo, Pincel Pistola	40m ² /Galão/Demão	Toque: 4 horas Repetição: 12 horas Final: 168 horas
MAZAPÓXI NIVELANTE	2 (A) x 1 (B)	Pisos em geral, Alvenarias.	Pronta para Uso	Rodo Especial	Dependendo da espessura desejada	Toque: 12 horas Final: 7 dias

IMPORTANTE: Cores Munsell e Ral fora deste catálogo devem ser consultadas com nossos representantes ou feitas no sistema Mixing Industrial.

INDICAÇÕES PARA PINTURA

FERRO E AÇO

Diluir em até 10% com Diluente Epóxi Maza e aplicar uma demão de Mazapóxi M295 e aguardar 12 horas. Para acabamento final aplicar de 2 a 3 demãos de Mazapóxi M298 com intervalos de 12 horas entre demãos. Para áreas externas recomendamos a aplicação de Mazathane M677.

PISOS DE CIMENTO

Diluir em até 10% com Diluente Epóxi Maza e aplicar uma demão de Clear Epóxi para Pisos, aguardar a secagem e aplicar de 1 a 2 demãos de Mazapóxi M298. Para áreas externas recomendamos a aplicação de Mazathane M677.

ALVENARIA

Aplicar uma demão de Mazapóxi M295 diluído a 30% com Diluente para Epóxi Maza. Aguardar a secagem em até 12 horas. Para acabamento final aplicar de 1 a 2 demãos de Mazapóxi M298 em intervalos de 12 horas. Para áreas externas recomendamos a aplicação de Mazathane M677.

IMPORTANTE: Recomendamos que a pintura externa seja sempre feita com tinta PU. A tinta epóxi somente deve ser utilizada em pintura interna.

CORES PARA TUBULAÇÕES

Norma ABNT - NBR 6493 / 1994



VERMELHO 5 R 4/14
Água e outras substâncias destinadas a combater incêndios.



LARANJA 2,5 YR 6/14
Produtos químicos não gasosos em geral.



AMARELO 5 Y 8/12
Gases não liquefeitos.



VERDE 10 GY 6/6
Água, exceto a destinada a combater incêndio.



AZUL 2,5 PB 4/10
Ar comprimido.



CINZA MÉDIO N5
Eletrodutos.



CINZA CLARO N6,5
Vácuo.



BRANCO N 9,5
Vapor.

CORES PARA SEGURANÇA

Norma ABNT - NBR 7195 / 1995



VERMELHO 5 R 4/14
Para distinguir e indicar equipamentos, aparelhos de proteção contra incêndio e combate a incêndio.



AMARELO 5 Y 8/12
Indica Cuidado. Assinala partes de escadas portáteis, corrimões, parapeitos, pisos, partes interiores de escadas que apresentem perigo, etc.



AZUL 2,5 PB 4/10
É a cor empregada para indicar uma ação obrigatória, por exemplo: O uso de EPI, impedir a movimentação ou energização de equipamentos.



PRETO N 1
É a cor empregada para identificar coletores de resíduos, exceto de origem de serviços de saúde.



LARANJA 2,5 YR 6/14
Indica partes móveis e perigosas de máquinas e equipamentos, face externa de engrenagens, de caixa protetora de dispositivos elétricos, entre outros.



VERDE 10 GY 6/6
Indica segurança. Identifica caixa de equipamento de socorro de urgência, chuveiros de segurança, macas, quadros para exposição de cartazes e avisos de segurança



BRANCO N 9,5
Indica os perigos provenientes de circulação por meio de faixas, localização de coletores de resíduos e de bebedouros, áreas destinadas e armazenadas.



RESISTE A ATAQUES
QUÍMICOS E FÍSICOS



ÓTIMA
ADERÊNCIA



ULTRA
PROTEÇÃO

