

GUIA DE USO – ATIVIDADES DE COMPILADORES

=====

Primeiro clone o repositório:

```
git clone https://github.com/JoaoR090/atividades-compiladores.git
```

Este arquivo contém as instruções para executar cada uma das atividades presentes neste repositório.

ATIVIDADE 1 – ALGORITMO TPP

=====

Localização:

atividades/1-Algoritmo_tpp/

Arquivo:

codigo_para_teste.tpp

Descrição:

Arquivo contendo um algoritmo escrito na linguagem TPP para testes.

Uso:

O arquivo codigo_para_teste.tpp é utilizado como entrada para os testes relacionados à linguagem TPP.

Exemplo:

```
codigo_para_teste.tpp
```

ATIVIDADE 2 – EXTRAÇÃO DE E-MAILS

=====

Localização:

atividades/2-Extração_de_emails/

Arquivos:

emails.txt

pegue_email.c

pegue_email.cpp

Descrição:

Os programas foram desenvolvidos em C utilizando Expressões Regulares para localizar e recuperar os e-mails presentes em um arquivo.

Formato de execução:

```
código_compilado arquivo_a_ser_procurado
```

Exemplo em C:

```
./pegue_email emails.txt
```

Observação:

O primeiro argumento é o programa compilado e o segundo argumento é o arquivo que será analisado.

O arquivo emails.txt é apenas um exemplo de entrada. É possível informar outro arquivo contendo os dados que deverão ser pesquisados.

ATIVIDADE 3 – EXTRAÇÃO DE TAG HTML

=====

Localização:

atividades/3-Extracao_tag_html/

Arquivos:

pegue_tag.cpp

teste_html.html

Descrição:

O programa utiliza Expressões Regulares para localizar e recuperar o conteúdo de uma tag HTML escolhida pelo usuário.

Formato de execução:

```
código_compilado arquivo_a_ser_procurado tag
```

Exemplo:

```
./pegue_tag teste_html.html p
```

Nesse exemplo, o programa irá procurar no arquivo "teste_html.html" o conteúdo das tags <p>...</p>.

Outro exemplo:

```
./pegue_tag teste_html.html h1
```

Nesse caso, serão procurados os conteúdos das tags <h1>...</h1>.

Observação:

A tag deve ser informada sem os caracteres "<" e ">".

Exemplo correto:

```
p
h1
div
title
```

Exemplo incorreto:

```
<p>
<h1>
```

ATIVIDADE 4 – HIGHLIGHT SYNTAX

=====

Localização:
atividades/4-Highlight_Syntax/

Descrição: e a
Esta atividade consiste em uma extensão do Visual Studio Code que adiciona syntax highlighting para a linguagem TPP.

O arquivo da extensão já compilada está localizado em:

tpp-language-0.0.1.vsix

INSTALAÇÃO DA EXTENSÃO

1. Abra o Visual Studio Code.
2. Abra a aba de extensões.
3. Clique no menu de opções das extensões (ícone de três pontos).
4. Selecione:

"Install from VSIX..."

5. Selecione o arquivo:

tpp-language-0.0.1.vsix

6. Após a instalação, abra um arquivo com extensão .tpp.

A extensão deverá reconhecer a linguagem TPP e aplicar o syntax highlighting.

ESTRUTURA DA ATIVIDADE 4

A pasta contém os arquivos utilizados para desenvolver a extensão:

```
tpp-language/  
  syntaxes/  
    language-configuration.json  
    package.json
```

Também está disponível o arquivo já compilado:

tpp-language-0.0.1.vsix

Para utilizar a extensão, não é necessário recompilá-la. Basta instalar

o arquivo .vsix no Visual Studio Code.

RESUMO DOS COMANDOS =====

ATIVIDADE 2:

código_compilado arquivo

Exemplo:

./pegue_email emails.txt

ATIVIDADE 3:

código_compilado arquivo tag

Exemplo:

./pegue_tag teste_html.html p

ATIVIDADE 4:

Instalar o arquivo .vsix no Visual Studio Code.

OBSERVAÇÕES =====

- Os nomes dos executáveis podem variar de acordo com o nome utilizado durante a compilação.
- Os arquivos de entrada devem ser informados corretamente no momento da execução.
- Na Atividade 3, a tag deve ser informada sem "<" e ">".
- A Atividade 4 já possui uma versão compilada da extensão no formato .vsix.