

FocusGrid — APIs de IA: estado atual e opções

Chat de hábitos (Groq) · Transcrição de reuniões · Como obter chaves grátis

1. O que realmente aconteceu ao saíres do base44

Não perdeste o acesso a IA — o que aconteceu é que o base44 tinha um proxy interno que pagava as chamadas à OpenAI por ti (créditos da plataforma). Quando a app passou a correr sobre Supabase, esse proxy desapareceu, mas o **código que chama a IA continuou todo lá**: as duas Edge Functions `invoke-llm` e `transcribe-audio` em `supabase/functions/` já fazem exatamente o mesmo trabalho — só precisam de uma chave de API válida configurada como `secret` no projeto Supabase.

Ou seja: não é preciso reconstruir nada, só escolher um fornecedor de IA e configurar a chave. Já fiz essa troca por ti, a apontar para a Groq (grátis).

2. Chat de hábitos → Groq (já configurado no código)

A Groq oferece uma API gratuita compatível com o formato da OpenAI (mesmos endpoints, mesma forma de pedido/resposta), por isso a troca foi mínima:

Ficheiro	Antes (OpenAI)	Agora (Groq)
<code>invoke-llm/index.ts</code>	<code>gpt-4o-mini</code>	<code>llama-3.3-70b-versatile</code>
<code>transcribe-audio/index.ts</code>	<code>whisper-1</code>	<code>whisper-large-v3-turbo</code>

Como obter a chave grátis da Groq:

- Vai a `console.groq.com` e cria conta (grátis, sem cartão de crédito).
- Em "API Keys" → "Create API Key" → copia o valor (começa por `gsk_...`).
- No terminal, dentro do projeto Supabase: `supabase secrets set GROQ_API_KEY=gsk_a_tua_chave`
- Faz redeploy das duas funções: `supabase functions deploy invoke-llm` e `supabase functions deploy transcribe-audio`

Limites do plano grátis da Groq: generosos para uso pessoal (milhares de pedidos/dia, tokens/minuto elevados). Para uma app de um só utilizador como esta, não deverás sentir o limite.

3. Transcrição de reuniões — opções (deixaste em aberto, preferes grátis)

A função `transcribe-audio` já está a usar o Whisper da Groq, que é a opção recomendada porque é a mesma conta/chave que já vais usar para o chat de hábitos — não precisas de gerir duas APIs diferentes. Mas aqui ficam as alternativas, todas com tier grátis:

Opção	Grátis?	Limite tier grátis	Notas
Groq Whisper (já em uso)	Sim	Generoso, partilhado com o chat	Mesma chave <code>GROQ_API_KEY</code> . Muito rápido (LPU).

OpenAI Whisper	Não	—	Pago por minuto de áudio. O que usavas antes.
AssemblyAI	Sim (trial)	~\$50 créditos iniciais	Boa qualidade, mas acaba o trial.
Deepgram	Sim	\$200 créditos iniciais	Sem cartão p/ trial. Depois é pago.
Web Speech API (browser)	Sim	Ilimitado	100% no browser, sem servidor — mas só funciona em Chrome e pior qualidade.

Recomendação: mantém o Groq Whisper. É grátis, é rápido, e usa a mesma chave que já vais configurar para o chat de hábitos — zero gestão extra. Só vale a pena trocar se um dia precisares de transcrições muito longas (>25MB por ficheiro) ou diarização de falantes mais precisa, caso em que o Deepgram (free trial com créditos) seria a alternativa mais forte.

4. Notificações em segundo plano — o que foi implementado

Para as notificações chegarem mesmo com a app fechada (essencial para uma PWA instalada no telemóvel, e mais tarde possivelmente na Play Store), foi necessário sair do simples "Notification API" do browser e implementar Web Push real, com um servidor a enviar as notificações:

- **Service Worker** (`public/sw.js`): recebe o evento push do sistema operativo e mostra a notificação, mesmo com a app fechada.
- **Tabela push_subscriptions** (Supabase): guarda a subscrição push de cada dispositivo do utilizador.
- **Edge Function dispatch-notifications**: corre a cada minuto via `pg_cron` e decide o que enviar:
 - • Meia-noite (hora de Lisboa) → tarefas de hoje, se existirem.
 - • 22h00 (hora de Lisboa) → hábitos por preencher, se existirem.
 - • A qualquer minuto → fim de fase do Pomodoro (foco/pausa), com botões de ação "Pausar"/"Saltar fase" na própria notificação.
- **Timer do Pomodoro reescrito** para basear-se em hora absoluta (timestamp de fim de fase) em vez de um contador que decrementa — assim continua certo mesmo que o telemóvel suspenda a app em segundo plano.

5. O que falta fazer para isto ficar 100% ativo

Passos de configuração (uma vez só):

- 1 Gerar par de chaves VAPID: `npx web-push generate-vapid-keys`
- 2 Definir secrets no Supabase: `supabase secrets set VAPID_PUBLIC_KEY=... VAPID_PRIVATE_KEY=... VAPID_SUBJECT=mailto:teu@email.com GROQ_API_KEY=... CRON_SECRET=algum-segredo`
- 3 Adicionar a chave pública ao frontend: variável `VITE_VAPID_PUBLIC_KEY` no ficheiro `.env` (mesmo valor da pública gerada acima).
- 4 Correr a migration `supabase/migrations/0002_push_notifications.sql` depois de substituir `<PROJECT_REF>`, `<ANON_KEY>` e `<CRON_SECRET>` pelos valores reais do projeto.

- 5 Fazer deploy de todas as Edge Functions novas/alteradas: `supabase functions deploy`
`dispatch-notifications` `save-push-subscription`
`schedule-pomodoro-notification` `invoke-llm` `transcribe-audio`
- 6 Na app → Definições do Pomodoro → ativar o toggle "Alertas do Timer" → o browser pede permissão de notificações e subscreve automaticamente o dispositivo.

Documento gerado automaticamente para acompanhar as alterações de IA e notificações do FocusGrid.