

#### UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - CSHNB CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PICOS - PI

#### PILHAS (ESTÁTICAS E DINÂMICAS)

Prof. Ma. Luana Batista da Cruz luana.b.cruz@nca.ufma.br

#### Roteiro

- Introdução
- Pilhas de dados
- Pilha estática
- Pilha dinâmica

Definição de pilha sequencial

#### O que são pilhas sequenciais?

- São estruturas de dados que armazenam os elementos em um formato sequencial, empilhando um item acima do outro

#### O que são pilhas sequenciais?

- São estruturas de dados que armazenam os elementos em um formato sequencial, empilhando um item acima do outro



#### O que são pilhas sequenciais?

- São estruturas de dados que armazenam os elementos em um formato sequencial, empilhando um item acima do outro



#### Ordem de retirada x Ordem de armazenamento

- É comum: ordem de remoção → armazenado
- Exemplo: organizando entregas de pizza














































































































































- Resumindo
  - A última pizza a entrar...
  - Será a primeira a sair

LIFO: Last in First Out




Estrutura de pilha de dados

Aplicações de pilha de dados


- Pilhas de dados
  - Estrutura de dados Pilha: Lista LIFO
  - Inserir: sempre no fim da lista (topo da pilha)
  - Remover: sempre no fim da lista (topo da pilha)
- Isso é útil em software?
  - Vejamos alguns casos!

Já observou o recurso de "desfazer" do word?




Qual operação ele desfaz?

Já observou o recurso de "desfazer" do word?



- Qual operação ele desfaz?
  - O word coloca as operações em uma pilha!

Já observou o recurso de "desfazer" do powerpoint?



- Qual operação ele desfaz?
  - Powerpoint também coloca as operações em uma pilha!

- Pilhas Invertendo elementos
  - Se você tem uma lista crescente...




- Ou uma série de trocas
  - Empilhar e desempilhar!

- Pilhas Invertendo elementos
  - Se você tem uma lista crescente...




- Ou uma série de trocas
  - Empilhar e desempilhar!



- Pilhas Invertendo elementos
  - Se você tem uma lista crescente...



- Ou uma série de trocas
  - Empilhar e desempilhar!



- Pilhas Invertendo elementos
  - Se você tem uma lista crescente...



- Ou uma série de trocas
  - Empilhar e desempilhar!

7 5 2

- Pilhas Invertendo elementos
  - Se você tem uma lista crescente...



- Ou uma série de trocas
  - Empilhar e desempilhar!

- Pilhas Invertendo elementos
  - Se você tem uma lista crescente...




- Ou uma série de trocas
  - Empilhar e desempilhar!

- Pilhas Invertendo elementos
  - Se você tem uma lista crescente...




- Ou uma série de trocas
  - Empilhar e desempilhar!



- Pilhas Invertendo elementos
  - Se você tem uma lista crescente...




- Ou uma série de trocas
  - Empilhar e desempilhar!



- Pilhas Invertendo elementos
  - Se você tem uma lista crescente...




- Ou uma série de trocas
  - Empilhar e desempilhar!



- Pilhas Invertendo elementos
  - Se você tem uma lista crescente...




- Ou uma série de trocas
  - Empilhar e desempilhar!



- Pilhas Invertendo elementos
  - Se você tem uma lista crescente...



- Ou uma série de trocas
  - Empilhar e desempilhar!




### Pilhas - Fazendo cálculos

$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$



### Pilhas - Fazendo cálculos

$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$



### Pilhas - Fazendo cálculos

$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$



### Pilhas - Fazendo cálculos

$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$



#### Pilhas - Fazendo cálculos

Como fazemos esse cálculo?


$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$

3 + 2

$$3 + 2 = 5$$


### Pilhas - Fazendo cálculos

$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$




### Pilhas - Fazendo cálculos

$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$



### Pilhas - Fazendo cálculos

$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$



#### Pilhas - Fazendo cálculos

Como fazemos esse cálculo?

$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$

5 \* 5


### Pilhas - Fazendo cálculos

$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$



### Pilhas - Fazendo cálculos

$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$



### Pilhas - Fazendo cálculos

$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$



### Pilhas - Fazendo cálculos


Como fazemos esse cálculo?

$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$

3 + 25

### Pilhas - Fazendo cálculos

$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$



### Pilhas - Fazendo cálculos

Como fazemos esse cálculo?

$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$

3 / 3 + 25

### Pilhas - Fazendo cálculos

- Como fazemos esse cálculo?

$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$

\*
3
/
3
+
25

#### Pilhas - Fazendo cálculos

Como fazemos esse cálculo?

$$(((2+3)*5)+(3/(3*7)))$$

7
\*
3
/
3
+
25

### Pilhas - Fazendo cálculos

- Como fazemos esse cálculo?

$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$

21 / 3 + 25

#### Pilhas - Fazendo cálculos

Como fazemos esse cálculo?

$$(((2+3)*5)+(3/(3*7)))$$

21 / 3 + 25

### Pilhas - Fazendo cálculos

- Como fazemos esse cálculo?

$$(((2+3)*5)+(3/(3*7)))$$

7 + 25

#### Pilhas - Fazendo cálculos

Como fazemos esse cálculo?

$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$

7 + 25

$$7 + 25 = 32$$

### Pilhas - Fazendo cálculos

$$(((2 + 3) * 5) + (3 / (3 * 7)))$$



# Implementando uma pilha estática

Operações: inicializar, pilha cheia e vazia, empilhar e desempilhar

### Pilha estática


- Na implementação de pilhas estáticas pode surgir várias formas de construção do tipo de dado pilha
  - Vetor e topo separados
  - Usando uma estrutura que conterá o vetor (armazena os elementos da pilha) e o topo

```
#define TAM 10
typedef struct pilha Pilha;

struct pilha{
  int info[TAM];
  int topo;
};
```

### Pilha estática

- Novo elemento é inserido no topo e acesso é apenas ao topo
  - O primeiro que sai é o último que entrou (LIFO last in, first out)



### Pilha estática

- Novo elemento é inserido no topo e acesso é apenas ao topo
  - O primeiro que sai é o último que entrou (LIFO last in, first out)
- Operações básicas:
  - Inicializar: recebe uma pilha e aponta seu topo para -1
  - Empilhar (push): insere um novo elemento no topo
  - **Desempilhar (pop):** remove um elemento do topo
  - Pilha vazia: verifica se pilha está vazia
  - Pilha cheia: verificar se pilha está cheia

Elementos da pilha: inseridos em um vetor

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									?

Lobo: §§

- Operações:
  - Inicializar
  - Pilha cheia e vazia
  - Empilhar
  - Desempilhar

### Inicializar uma pilha

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									?

Topo: -1

- Recebe uma pilha e aponta seu topo para -1
  - Topo sempre indica o último elemento! Inicializar o topo com valor negativo indica que a pilha está vazia

### Empilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									?

Topo: -1

- Como empilhar um valor?
  - Se topo < (TAM 1) → Pode empilhar
  - Soma 1 no topo... E acrescenta-se elemento na posição do vetor
- Vamos empilhar o número 8?

### Empilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
?									

Topo: (-1)

-1 < 9... Posso empilhar!

- Como empilhar um valor?
  - Se topo < (TAM 1) → Pode empilhar
  - Soma 1 no topo... E acrescenta-se elemento na posição do vetor
- Vamos empilhar o número 8?

### Empilhar

D•II	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pilha:	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- Como empilhar um valor?
  - Se topo < (TAM 1) → Pode empilhar
  - Soma 1 no topo... E acrescenta-se elemento na posição do vetor
- Vamos empilhar o número 8?

### Empilhar

D.II	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pilha:	8	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- Como empilhar um valor?
  - Se topo < (TAM 1) → Pode empilhar
  - Soma 1 no topo... E acrescenta-se elemento na posição do vetor
- Vamos empilhar o número 8?

### Empilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8									

- Como empilhar um valor?
  - Se topo < (TAM 1) → Pode empilhar
  - Soma 1 no topo... E acrescenta-se elemento na posição do vetor
- Vamos empilhar o número 5?

### Empilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8									

Topo:

0 < 9... Posso empilhar!

- Como empilhar um valor?
  - Se topo < (TAM 1) → Pode empilhar
  - Soma 1 no topo... E acrescenta-se elemento na posição do vetor
- Vamos empilhar o número 5?

### Empilhar

D.II	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pilha:	8	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- Como empilhar um valor?
  - Se topo < (TAM 1) → Pode empilhar
  - Soma 1 no topo... E acrescenta-se elemento na posição do vetor
- Vamos empilhar o número 5?

### Empilhar

Pilha:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 ? ? ? ? ? ? ? ?

- Como empilhar um valor?
  - Se topo < (TAM 1) → Pode empilhar
  - Soma 1 no topo... E acrescenta-se elemento na posição do vetor
- Vamos empilhar o número 5?

### Empilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	5	10	18	45	19	29	55	60	?

- Como empilhar um valor?
  - Se topo < (TAM 1) → Pode empilhar
  - Soma 1 no topo... E acrescenta-se elemento na posição do vetor
- Vamos empilhar o número 78?

### Empilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					19				

Topo: 8

8 < 9... Posso empilhar!

- Como empilhar um valor?
  - Se topo < (TAM 1) → Pode empilhar
  - Soma 1 no topo... E acrescenta-se elemento na posição do vetor
- Vamos empilhar o número 78?

### Empilhar



- Como empilhar um valor?
  - Se topo < (TAM 1) → Pode empilhar
  - Soma 1 no topo... E acrescenta-se elemento na posição do vetor
- Vamos empilhar o número 78?

### Empilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	5	10	18	45	19	29	55	60	78

- Como empilhar um valor?
  - Se topo < (TAM 1) → Pode empilhar
  - Soma 1 no topo... E acrescenta-se elemento na posição do vetor
- Vamos empilhar o número 78?

### Empilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	5	10	18	45	19	29	55	60	78

- Como empilhar um valor?
  - Se topo < (TAM 1) → Pode empilhar
  - Soma 1 no topo... E acrescenta-se elemento na posição do vetor
- Vamos empilhar o número 20?

### Empilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	5	10	18	45	19	29	55	60	78

Topo: 9

9 < 9? Não

- Como empilhar um valor?
  - Se topo < (TAM 1) → Pode empilhar
  - Soma 1 no topo... E acrescenta-se elemento na posição do vetor
- Vamos empilhar o número 20?

### Empilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					19					

Topo: 9

Pilha cheia!

- Como empilhar um valor?
  - Se topo < (TAM 1) → Pode empilhar
  - Soma 1 no topo... E acrescenta-se elemento na posição do vetor
- Vamos empilhar o número 20?

#### Inicializar

- Recebe uma pilha e aponta seu topo para -1

```
void pilha_inicializa (Pilha* p){
    p->topo = -1;
}
```

#### Pilha cheia

Verifica se pilha está cheia, caso esteja, não pode empilhar

```
int pilha_cheia(Pilha* p){
    if(p->topo >= TAM - 1)
        return 1;
    return 0;
}
```

Pilha cheia!

### 🔲 Empilhar (push)

- Se a pilha não estiver cheia, incrementa o topo e insere um novo elemento na posição do topo atual

```
int pilha_push(Pilha* p, int valor){
    if(!pilha_cheia(p)){
        p->topo++;
        p->info[p->topo] = valor;
        return 1;
    }
    return 0;
}
```

### Desempilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									?	

- Como desempilhar um valor?
  - Se o topo != -1 → Pode desempilhar
  - Lê o elemento... E subtrai 1 do topo
- Vamos desempilhar um número?

### Desempilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	5	10	18	45	19	?	?	?	?

Topo: 5

- Como desempilhar um valor?
  - Se o topo != -1 → Pode desempilhar
  - Lê o elemento... E subtrai 1 do topo
- Vamos desempilhar um número?

5 != -1...
Posso desempilhar!

### Desempilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	5	10	18	45	<b>1</b> 9	?	?	?	?

Topo: 5

- Como desempilhar um valor?
  - Se o topo != -1 → Pode desempilhar
  - Lê o elemento... E subtrai 1 do topo
- Vamos desempilhar um número?

Desempilhamos: 19!

### Desempilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	5	10	18	45	19	?	?	?	?

- Como desempilhar um valor?
  - Se o topo != -1 → Pode desempilhar
  - Lê o elemento... E subtrai 1 do topo
- Vamos desempilhar outro número?

### Desempilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	5	10	18	45	19	?	?	?	?

Topo: 4

- Como desempilhar um valor?
  - Se o topo != -1 → Pode desempilhar
  - Lê o elemento... E subtrai 1 do topo
- Vamos desempilhar outro número?

4 != -1...
Posso desempilhar!

### Desempilhar

Pilha:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8
5
10
18
45
19
?
?
?
?

Topo: 4

- Como desempilhar um valor?
  - Se o topo != -1 → Pode desempilhar
  - Lê o elemento... E subtrai 1 do topo
- Vamos desempilhar outro número?

Desempilhamos: 45!

### Desempilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	5	10	18	45	19	?	?	?	?

- Como desempilhar um valor?
  - Se o topo != -1 → Pode desempilhar
  - Lê o elemento... E subtrai 1 do topo
- Vamos desempilhar outro número?

### Desempilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	5	10	18	45	19	?	?	?	?

Topo: -1

- Como desempilhar um valor?
  - Se o topo != -1 → Pode desempilhar
  - Lê o elemento... E subtrai 1 do topo
- Vamos desempilhar outro número?

### Desempilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									?

Topo: -1

- Como desempilhar um valor?
  - Se o topo != -1 → Pode desempilhar
  - Lê o elemento... E subtrai 1 do topo
- Vamos desempilhar outro número?

-1 != -1? Não!

### Desempilhar

Pilha:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									?

Topo: -1

- Como desempilhar um valor?
  - Se o topo != -1 → Pode desempilhar
  - Lê o elemento... E subtrai 1 do topo
- Vamos desempilhar outro número?

Pilha vazia!

#### Pilha vazia

- Verifica se pilha está vazia, caso esteja, não pode desempilhar

```
int pilha_vazia(Pilha* p){
    if(p ->topo == -1)
        return 1;
    return 0;
}
```

Pilha vazia!

### Desempilhar (pop)

- Se a pilha não estiver vazia, lê o elemento e subtrai 1 do topo

```
int pilha_pop(Pilha *p){
    int valor = 0;
    if(!pilha_vazia(p)){
        valor = p->info[p->topo];
        p->topo--;
    }else{
        exit(1);
    }
    return valor;
}
```

## Implementando uma pilha estática Atividade

### Imprimir?

 Imprimir os elementos da pilha sem usar o pilha\_pop, pois o objetivo é só observar o conteúdo pilha sem modificar o seu conteúdo

# Implementando uma pilha dinâmica

Operações: inicializar, pilha cheia e vazia, empilhar e desempilhar

### Pilha dinâmica

 Implementar uma pilha dinâmica usando uma lista encadeada simples

```
typedef struct pilhaD PilhaD;

struct pilhaD{
  int info;
  PilhaD* prox;
};
```

### Pilha dinâmica

- Novo elemento é inserido no topo e acesso é apenas ao topo
  - O primeiro que sai é o último que entrou (LIFO last in, first out)
- Operações básicas:
  - Inicializar: cria uma pilha vazia, representada pelo ponteiro NULL
  - AlocaNo: Aloca memória para armazenar o elemento (nó)
  - Empilhar (push): insere um novo elemento no topo
  - Desempilhar (pop): remove um elemento do topo
  - Pilha vazia: verifica se pilha está vazia

#### Inicializar

Cria uma pilha vazia, representada pelo ponteiro NULL

```
PilhaD* pilhaD_inicializa (){
return NULL;
}
```

Pilha → NULL

### Empilhar (push)

- Aloca memória para armazenar o elemento
- Encadeia o elemento na pilha existente

```
PilhaD* alocaNo(int valor){
    PilhaD* no = (PilhaD*) malloc(sizeof(PilhaD));
    no->info = valor;
    no->prox = NULL;
    return no;
}
```

```
PilhaD* pilhaD_push(PilhaD* p, int valor){
   PilhaD *novo = alocaNo(valor);
   novo->prox = p;
   return novo;
}
```

### Empilhar (push)

- Aloca memória para armazenar o elemento
- Encadeia o elemento na pilha existente

```
PilhaD* alocaNo(int valor){
    PilhaD* no = (PilhaD*) malloc(sizeof(PilhaD));
    no->info = valor;
    no->prox = NULL;
    return no;
}
```

```
PilhaD* pilhaD_push(PilhaD* p, int valor){
    PilhaD *novo = alocaNo(valor);
    novo->prox = p;
    return novo;
}
```

#### alocaNo




#### Empilhar (push)

- Aloca memória para armazenar o elemento
- Encadeia o elemento na pilha existente

```
PilhaD* alocaNo(int valor){
    PilhaD* no = (PilhaD*) malloc(sizeof(PilhaD));
    no->info = valor;
    no->prox = NULL;
    return no;
}
```

```
PilhaD* pilhaD_push(PilhaD* p, int valor){
    PilhaD *novo = alocaNo(valor);
    novo->prox = p;
    return novo;
}
```




#### Desempilhar (pop)

Retira o elemento do início da lista

```
int pilhaD_vazia(PilhaD* p){
    if(p == NULL)
        return 1;
    return 0;
}
```

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
    PilhaD* aux;
    int valor;
    if (!pilhaD_vazia(*p)){
        aux = *p;
        valor =(*p)->info;
        *p = (*p)->prox;
        free(aux);
    }else{
        exit(1);
    }
    return valor;
}
```

pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);



#### Desempilhar (pop)

Retira o elemento do início da lista

```
int pilhaD_vazia(PilhaD* p){
    if(p == NULL)
        return 1;
    return 0;
}
```

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
    PilhaD* aux;
    int valor;
    if (!pilhaD_vazia(*p)){
        aux = *p;
        valor =(*p)->info;
        *p = (*p)->prox;
        free(aux);
    }else{
        exit(1);
    }
    return valor;
}
```

pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);

#### Desempilhar (pop)

```
int pilhaD_vazia(PilhaD* p){
    if(p == NULL)
        return 1;
    return 0;
}
```

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
    PilhaD* aux;
    int valor;
    if (!pilhaD_vazia(*p)){
        aux = *p;
        valor =(*p)->info;
        *p = (*p)->prox;
        free(aux);
    }else{
        exit(1);
    }
    return valor;
}
```

```
pilhaD_pop(&p);
pilhaD_pop(&p);
pilhaD_pop(&p);
pilhaD_pop(&p);
```

p

## Implementando uma pilha dinâmica

#### Desempilhar (pop)

aux

Retira o elemento do início da lista

```
int pilhaD_vazia(PilhaD* p){
    if(p == NULL)
        return 1;
    return 0;
}
```

valor

40

prox

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
    PilhaD* aux;
    int valor;
    if (!pilhaD_vazia(*p)){
        aux = *p;
        valor =(*p)->info;
        *p = (*p)->prox;
        free(aux);
    }else{
        exit(1);
    }
    return valor;
}
```

prox

23

prox

15

pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);

NULL

#### Desempilhar (pop)

Retira o elemento do início da lista

```
int pilhaD_vazia(PilhaD* p){
    if(p == NULL)
        return 1;
    return 0;
}
```

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
    PilhaD* aux;
    int valor;
    if (!pilhaD_vazia(*p)){
        aux = *p;
        valor =(*p)->info;
        *p = (*p)->prox;
        free(aux);
    }else{
        exit(1);
    }
    return valor;
}
```

pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);

#### Desempilhar (pop)

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
                                                          PilhaD* aux;
                                                         int valor;
                int pilhaD vazia(PilhaD* p){
                                                                                        pilhaD_pop(&p);
                                                         if (!pilhaD_vazia(*p)){
                      if(p == NULL)
                                                                                        pilhaD_pop(&p);
                                                               aux = *p;
                            return 1;
                                                                                        pilhaD_pop(&p);
                                                               valor =(*p)->info;
                      return 0;
                                                                                        pilhaD_pop(&p);
                                                               *p = (*p)->prox;
                                                               free(aux);
                                                         }else{
                                                               exit(1);
                                                          return valor;
                          valor = 40
p
            aux
                                prox
                                                         prox
                                                                                 prox
                       40
                                                15
                                                                        23
                                                                                            NULL
```

#### Desempilhar (pop)

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
                                                         PilhaD* aux;
                                                         int valor;
                int pilhaD vazia(PilhaD* p){
                                                                                        pilhaD_pop(&p);
                                                         if (!pilhaD_vazia(*p)){
                      if(p == NULL)
                                                                                        pilhaD_pop(&p);
                                                               aux = *p;
                           return 1;
                                                                                        pilhaD_pop(&p);
                                                               valor =(*p)->info;
                     return 0;
                                                                                        pilhaD_pop(&p);
                                                               *p = (*p)->prox;
                                                               free(aux);
                                                         }else{
                                                               exit(1);
                                                         return valor;
                         valor = 40
p
            aux
                                                        prox
                                                                                prox
                       40
                                                15
                                                                        23
                                                                                           NULL
```

#### Desempilhar (pop)

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
                                                         PilhaD* aux;
                                                         int valor;
               int pilhaD vazia(PilhaD* p){
                                                                                       pilhaD_pop(&p);
                                                         if (!pilhaD_vazia(*p)){
                     if(p == NULL)
                                                                                       pilhaD_pop(&p);
                                                               aux = *p;
                           return 1;
                                                                                       pilhaD_pop(&p);
                                                               valor =(*p)->info;
                     return 0;
                                                                                       pilhaD_pop(&p);
                                                               *p = (*p)->prox;
                                                               free(aux);
                                                         }else{
                                                               exit(1);
                                                         return valor;
                         valor = 40
p
            aux
                                                        prox
                                                                                prox
                       40
                                                15
                                                                        23
                                                                                           NULL
```

p

### Implementando uma pilha dinâmica

#### Desempilhar (pop)

aux

Retira o elemento do início da lista

```
int pilhaD_vazia(PilhaD* p){
    if(p == NULL)
        return 1;
    return 0;
}
```

valor

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
    PilhaD* aux;
    int valor;
    if (!pilhaD_vazia(*p)){
        aux = *p;
        valor =(*p)->info;
        *p = (*p)->prox;
        free(aux);
    }else{
        exit(1);
    }
    return valor;
}
```

pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);

```
40 0 NULL
```

p

## Implementando uma pilha dinâmica

#### Desempilhar (pop)

aux

Retira o elemento do início da lista


```
int pilhaD_vazia(PilhaD* p){
    if(p == NULL)
        return 1;
    return 0;
}
```

valor

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
    PilhaD* aux;
    int valor;

    if (!pilhaD_vazia(*p)){
        aux = *p;
        valor =(*p)->info;
        *p = (*p)->prox;
        free(aux);
    }else{
        exit(1);
    }
    return valor;
}
```

```
pilhaD_pop(&p);
pilhaD_pop(&p);
pilhaD_pop(&p);
pilhaD_pop(&p);
```



### Desempilhar (pop)


Retira o elemento do início da lista

```
int pilhaD_vazia(PilhaD* p){
    if(p == NULL)
        return 1;
    return 0;
}
```

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
    PilhaD* aux;
    int valor;

    if (!pilhaD_vazia(*p)){
        aux = *p;
        valor =(*p)->info;
        *p = (*p)->prox;
        free(aux);
    }else{
        exit(1);
    }
    return valor;
}
```

pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);



#### Desempilhar (pop)

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
                                                          PilhaD* aux;
                                                         int valor;
                int pilhaD vazia(PilhaD* p){
                                                                                        pilhaD_pop(&p);
                                                         if (!pilhaD_vazia(*p)){
                      if(p == NULL)
                                                                                        pilhaD_pop(&p);
                                                               aux = *p;
                            return 1;
                                                                                        pilhaD_pop(&p);
                                                               valor =(*p)->info;
                      return 0;
                                                                                        pilhaD_pop(&p);
                                                               *p = (*p)->prox;
                                                               free(aux);
                                                         }else{
                                                               exit(1);
                                                         return valor;
                         valor
p
            aux
                                                         prox
                                                                                 prox
                       40
                                                15
                                                                        23
                                                                                            NULL
```

#### Desempilhar (pop)

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
                                                         PilhaD* aux;
                                                         int valor;
               int pilhaD vazia(PilhaD* p){
                                                                                       pilhaD_pop(&p);
                                                         if (!pilhaD_vazia(*p)){
                     if(p == NULL)
                                                                                       pilhaD_pop(&p);
                                                               aux = *p;
                           return 1;
                                                                                        pilhaD_pop(&p);
                                                               valor =(*p)->info;
                     return 0;
                                                                                       pilhaD_pop(&p);
                                                               *p = (*p)->prox;
                                                               free(aux);
                                                         }else{
                                                               exit(1);
                                                         return valor;
                         valor = 15
p
            aux
                                                        prox
                                                                                prox
                       40
                                                15
                                                                        23
                                                                                           NULL
```

#### Desempilhar (pop)

Retira o elemento do início da lista

```
PilhaD* aux;
                                                         int valor;
                int pilhaD vazia(PilhaD* p){
                                                                                       pilhaD_pop(&p);
                                                         if (!pilhaD_vazia(*p)){
                     if(p == NULL)
                                                                                       pilhaD_pop(&p);
                                                               aux = *p;
                           return 1;
                                                                                        pilhaD_pop(&p);
                                                               valor =(*p)->info;
                     return 0;
                                                                                        pilhaD_pop(&p);
                                                               *p = (*p)->prox;
                                                               free(aux);
                                                         }else{
                                                               exit(1);
                                                         return valor;
                         valor = 15
p
            aux
                                                        prox
                                                                                prox
                       40
                                                15
                                                                        23
                                                                                           NULL
```

int pilhaD\_pop(PilhaD\*\* p){

#### Desempilhar (pop)

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
                                                         PilhaD* aux;
                                                        int valor;
               int pilhaD vazia(PilhaD* p){
                                                                                       pilhaD_pop(&p);
                                                        if (!pilhaD_vazia(*p)){
                     if(p == NULL)
                                                                                       pilhaD_pop(&p);
                                                              aux = *p;
                           return 1;
                                                                                       pilhaD_pop(&p);
                                                              valor =(*p)->info;
                     return 0;
                                                                                       pilhaD_pop(&p);
                                                              *p = (*p)->prox;
                                                              free(aux);
                                                         }else{
                                                              exit(1);
                                                         return valor;
                         valor = 15
p
            aux
                                                                                prox
                       40
                                               15
                                                                       23
                                                                                           NULL
```

p

## Implementando uma pilha dinâmica

#### Desempilhar (pop)

Retira o elemento do início da lista

40

```
PilhaD* aux;
                                            int valor;
   int pilhaD vazia(PilhaD* p){
                                                                           pilhaD_pop(&p);
                                            if (!pilhaD_vazia(*p)){
         if(p == NULL)
                                                                           pilhaD_pop(&p);
                                                  aux = *p;
               return 1;
                                                                           pilhaD_pop(&p);
                                                  valor =(*p)->info;
         return 0;
                                                                           pilhaD_pop(&p);
                                                  *p = (*p)->prox;
                                                  free(aux);
                                            }else{
                                                  exit(1);
                                            return valor;
             valor = 15
aux
```

15

int pilhaD\_pop(PilhaD\*\* p){

prox

NULL

23


### Desempilhar (pop)

Retira o elemento do início da lista

```
int pilhaD_vazia(PilhaD* p){
    if(p == NULL)
        return 1;
    return 0;
}
```

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
    PilhaD* aux;
    int valor;
    if (!pilhaD_vazia(*p)){
        aux = *p;
        valor =(*p)->info;
        *p = (*p)->prox;
        free(aux);
    }else{
        exit(1);
    }
    return valor;
}
```

pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);




#### Desempilhar (pop)

Retira o elemento do início da lista

```
int pilhaD_vazia(PilhaD* p){
    if(p == NULL)
        return 1;
    return 0;
}
```

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
    PilhaD* aux;
    int valor;
    if (!pilhaD_vazia(*p)){
        aux = *p;
        valor =(*p)->info;
        *p = (*p)->prox;
        free(aux);
    }else{
        exit(1);
    }
    return valor;
}
```

pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);




### Desempilhar (pop)

- Retira o elemento do início da lista

```
int pilhaD_vazia(PilhaD* p){
    if(p == NULL)
        return 1;
    return 0;
}
```

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
    PilhaD* aux;
    int valor;
    if (!pilhaD_vazia(*p)){
        aux = *p;
        valor =(*p)->info;
        *p = (*p)->prox;
        free(aux);
    }else{
        exit(1);
    }
    return valor;
}
```

pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);




#### Desempilhar (pop)

Retira o elemento do início da lista

```
int pilhaD_vazia(PilhaD* p){
    if(p == NULL)
        return 1;
    return 0;
}
```

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
    PilhaD* aux;
    int valor;
    if (!pilhaD_vazia(*p)){
        aux = *p;
        valor =(*p)->info;
        *p = (*p)->prox;
        free(aux);
    }else{
        exit(1);
    }
    return valor;
}
```

pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);




#### Desempilhar (pop)

Retira o elemento do início da lista

```
int pilhaD_vazia(PilhaD* p){
    if(p == NULL)
        return 1;
    return 0;
}
```

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
    PilhaD* aux;
    int valor;
    if (!pilhaD_vazia(*p)){
        aux = *p;
        valor =(*p)->info;
        *p = (*p)->prox;
        free(aux);
    }else{
        exit(1);
    }
    return valor;
}
```

pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);



#### Desempilhar (pop)


Retira o elemento do início da lista

```
int pilhaD_vazia(PilhaD* p){
    if(p == NULL)
        return 1;
    return 0;
}
```

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
    PilhaD* aux;
    int valor;
    if (!pilhaD_vazia(*p)){
        aux = *p;
        valor =(*p)->info;
        *p = (*p)->prox;
        free(aux);
    }else{
        exit(1);
    }
    return valor;
}
```

pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);

 $p \qquad \text{aux} \qquad \text{valor} = 23$ 



#### Desempilhar (pop)

Retira o elemento do início da lista

```
int pilhaD_vazia(PilhaD* p){
    if(p == NULL)
        return 1;
    return 0;
}
```

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
    PilhaD* aux;
    int valor;
    if (!pilhaD_vazia(*p)){
        aux = *p;
        valor =(*p)->info;
        *p = (*p)->prox;
        free(aux);
    }else{
        exit(1);
    }
    return valor;
}
```

pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);

p aux valor = 23

40 \$\vec{5}{\tilde{5}}\$ 15 \$\vec{5}{\tilde{5}}\$ 23 \$\vec{5}{\tilde{5}}\$ NULL

#### Desempilhar (pop)


Retira o elemento do início da lista

```
int pilhaD_vazia(PilhaD* p){
    if(p == NULL)
        return 1;
    return 0;
}
```

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
    PilhaD* aux;
    int valor;

    if (!pilhaD_vazia(*p)){
        aux = *p;
        valor =(*p)->info;
        *p = (*p)->prox;
        free(aux);
    }else{
        exit(1);
    }
    return valor;
}
```

pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);
pilhaD\_pop(&p);



#### Desempilhar (pop)

```
int pilhaD_pop(PilhaD** p){
                                                        PilhaD* aux;
                                                        int valor;
               int pilhaD vazia(PilhaD* p){
                                                                                      pilhaD_pop(&p);
                                                        if (!pilhaD_vazia(*p)){
                     if(p == NULL)
                                                                                      pilhaD_pop(&p);
                                                              aux = *p;
                           return 1;
                                                                                      pilhaD_pop(&p);
                                                              valor =(*p)->info;
                     return 0;
                                                                                      pilhaD_pop(&p);
                                                              *p = (*p)->prox;
                                                              free(aux);
                                                        }else{
                                                              exit(1);
                                                                                        Pilha vazia!
                                                        return valor;
                         valor
p
            aux
                                                                      23
                       40
                                               15
                                                                                        NULL
```

### Implementando uma pilha dinâmica Atividade

### Imprimir?

 Imprimir os elementos da pilha sem usar o pilha\_pop, pois o objetivo é só observar o conteúdo pilha sem modificar o seu conteúdo

#### □ Libera?


 Libera a pilha depois de liberar todos os elementos (nó) alocados

### Referências





SCHILDT, Herbert. **C completo e total**. Makron, 3a edição revista e atualizada, 1997.



SZWARCHFITER, J. **Estruturas de Dados e seus algoritmos**. 3 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.