

Exercícios - Lista 2 - Estruturas de repetição

1. Faça um algoritmo para ler e escrever o Nome de 20 pessoas.
2. Dado uma série de 20 valores reais, faça um algoritmo que calcule e escreva a média aritmética destes valores, entretanto se a média obtida for maior que 8 deverá ser atribuída 10 para a média.
3. Dado um conjunto de n registros cada registro contendo um valor real, faça um algoritmo que calcule a média dos valores maiores que 4.
4. Faça um algoritmo para ler base e altura de 50 triângulos e imprimir a sua área.
5. Dado um conjunto de 20 valores reais, faça um algoritmo que:
 - a) Imprima os valores que não são negativos.
 - b) Calcule e imprima a média dos valores < 0 .
6. Faça um algoritmo que leia 10 números e mostre a soma e a média dos que forem maiores que o valor 100.
7. Faça um programa que solicite ao usuário para digitar valores numéricos inteiros positivos. Encerre a entrada de dados quando for digitado um número negativo ou zero. Calcule a média dos números positivos digitados.
8. Fazer um programa para mostrar os 20 primeiros números ímpares.
9. Faça um programa que solicite ao usuário 10 números inteiros e, ao final, informe a quantidade de números ímpares e pares lidos. Calcule também a soma dos números pares e a média dos números ímpares.
10. Uma determinada empresa armazena para cada funcionário (10 no total) uma ficha contendo o código, o número de horas trabalhadas e o seu nº de dependentes. Considerando que:
 - A empresa paga 12 reais por hora e 40 reais por dependentes.
 - Sobre o salário são feitos de 8,5% para o INSS e 5% para IR

Faça um programa para ler o código, número de horas trabalhadas e número de dependentes de cada funcionário. Após a leitura, escreva qual o código, os valores descontados para cada tipo de imposto e finalmente o salário líquido de cada um dos funcionários.

11. Faça um programa que mostre os divisores de um número inteiro fornecido pelo usuário.
12. Faça um programa que mostre os divisores de números inteiros fornecidos pelo usuário. Encerrar o programa quando o usuário fornecer o número zero.