Secullum Central do Funcionário — API interna

Documentação de login e dados retornados, para integração própria de controle de horas

> **Status:** API **não documentada e não oficial**. Tudo aqui foi obtido observando o tráfego do site centraldofuncionario.com.br (front React v1.45.0) e o código JavaScript público dele, em 05/11/2026. Pode mudar sem aviso. O uso automatizado pode contrariar os termos de uso da Secullum ou do empregador.

1. Visão geral

Item	Valor
Base URL	`https://pontowebapp.secullum.com.br/{bancoId}`
bancoId (sua empresa)	`137686`
Formato	JSON (UTF-8). Datas na URL em `AAAA-MM-DD`.
Autenticação	HTTP Basic montado no cliente (ver seção 2). Não há token de sessão.
CORS	Chamadas feitas a partir de centraldofuncionario.com.br. Para um sistema próprio, chame a partir do backend (servidor), não do navegador.

Headers enviados pelo site em todas as requisições

```
Authorization: Basic <base64(usuario:senha:tipoUsuarioAutenticacao)>
x-sec-centralfuncionarioversao: 1.45.0
Accept-Language: pt
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json        (apenas em POST)
```

O header `x-sec-centralfuncionarioversao` acompanha a versão do front. Deixe-o configurável: se a Secullum passar a exigir versão mínima, é o primeiro ponto a quebrar.

2. Autenticação

O site **não recebe token** do servidor. Ele guarda usuário e senha localmente e, a cada requisição, monta:

```
Authorization: Basic base64( usuario + ":" + senha + ":" + tipoUsuarioAutenticacao )
```

tipoUsuarioAutenticacao	Significado (dropdown da tela de login)
`0`	Nº Folha (padrão; é o seu caso)
`1`	Identificador

> **Consequências:** (a) o valor não expira; muda só quando a senha muda. (b) Base64 é reversível: o header equivale à senha em texto puro. Guarde credenciais em variável de ambiente ou cofre de segredos, nunca no repositório. (c) O próprio `POST /Login` já é enviado com esse header.

3. Fluxo observado no login

#	Requisição	Função
1	`GET /{banco}/Login/VerificarBancoValido/`	Confere se o bancoId existe
2	`POST /{banco}/Login`	Valida credenciais e devolve o perfil completo do funcionário (inclui `id`)
3	`GET /{banco}/Notificacoes/{ini}/{fim}`	Notificações (tela inicial)
4	`GET /{banco}/popup-config?plataforma=pc`	Popup de avisos
5	`GET /{banco}/Batidas/{ini}/{fim}`	Cartão ponto (ao abrir a tela Cartão Ponto)

Também existem (vistos no código ou em sessão anterior): `GET /{banco}/Empresas/Principal`, `GET /{banco}/Funcionarios/{id}/{apelidoDispositivo}/{identificacaoDispositivo}/{plataformaLogin}`, `POST /{banco}/Logout`.

4. Endpoints

4.1 GET /{banco}/Login/VerificarBancoValido/

Sem corpo. Resposta 200:

```
true
```

4.2 POST /{banco}/Login

Request body

```
{
  "usuario": "12345678",                  // string - nº folha ou identificador
  "senha": "********",                    // string
  "plataformaLogin": 1,                   // int - 0 = App, 1 = Web
  "identificacaoDispositivo": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  // string(22) - ID fixo do dispositivo
  "UsuarioAutenticacao": 0                // int - 0 = Nº Folha, 1 = Identificador
}
```

O código-fonte também prevê `tokenDispositivo` e `apelidoDispositivo` (ex.: `"navegador"`), mas o site não os enviou no login web. `identificacaoDispositivo` é gerado uma vez e reaproveitado; o servidor devolve esse valor em `loginIdentificacaoNavegador`. Um ID novo provavelmente aparece como um novo dispositivo/navegador para a empresa.

Response 200 (estrutura real; valores pessoais substituídos por tipo)

```
{
  "id": <int>,                        // funcionarioId - use nas rotas /Funcionarios/{id}
  "horarioId": <int>,
  "nome": <string>, "empresa": <string>, "funcao": <string>,
  "email": <string>, "celular": null, "numeroIdentificador": <string>,
  "cidade": <string>, "uf": null, "cpf": <string "000.000.000-00">,
  "listaHorarios": [ { "periodo": <string>, "horario": <string "08:00 - 11:00"> }, ... ],
  "podeIncluirPontoManual": false,
  "assinaturaDigitalCartaoPontoHabilitada": false,
  "nivelPermissao": <int>,
  "dadosHorario": {
    "tipo": <int>,
    "itens": [                        // 7 itens = 1 por dia da semana
      { "id": <int>, "horarioId": <int>, "horario": null, "diaSemana": <int>,
        "entrada1": "08:00", "saida1": "11:00", "entrada2": "12:00", "saida2": "17:00",
        "entrada3": null, "saida3": null, ... "entrada5": null, "saida5": null,
        "tipoEntrada1": <int>, "tipoSaida1": <int>, ... "tipoSaida5": <int>,
        "fechamento": <int>, "toleranciaExtra": <int>, "toleranciaFalta": <int>,
        "grupoDeExtra": null, "carga": <int>, "tipoDia": <int>,
        "compensado": true, "almocoLivre": false, "neutro": false, "somarT": false,
        "acrescimo": null, "duracao": <int> }
    ],
    "tipoCompensacao": null,
    "diasDaSemanaComFeriado": []
  },
  "perfil": <int>, "perfilFuncionarioId": <int>,
  "dadosPerfilFuncionario": {
    "tipoPerfil": <int>, "controleSolicitacoes": null,
    "telasOcultar": [<string>, ...], "colunasOcultar": [],
    "restringirAjustePontos": false, "permitirLigarFuncionariosAusentes": false
  },
  "bancoHorasHabilitado": false,
  "plano": <int>, "funcionalidades": [<int>],
  "usaPonto10Batidas": false,
  "usaExigenciaComprovanteEndereco": false,
  "usaEnviarEmailComprovantePonto": true,
  "inclusaoPontoAssincrona": true,
  "configuracoesIncluirPontoOffline": { "justificativaAutomatica": true, "exigirCapturaFotoPonto": true,
                                        "tipoCameraCapturaFotoPonto": <int>, "permitirInclusaoPontoOffline": true
  "configuracoesEspeciaisAcesso": { "tecpontoIntero": false, "comprovantes1PorBatida": false },
  "configuracoesNotificacoesDados": null,
  "receberEmailComprovantePonto": false, "naoReceberEmailComprovantePonto": false,
  "permiteInclusaoPontoDispositivosAutorizados": false,
  "listaDispositivosAutorizadosIdentificacao": [],
  "funcionarioDispositivosAutorizados": null,
  "loginEnderecoIp": <string>,            // IP de onde o login foi feito
```

```
  "loginDadosNavegador": <string>,
  "loginIdentificacaoNavegador": <string(22)>,
  "tipoPlataforma": <int>,
  "permiteInclusaoPontoSemLocalizacao": false,
  "caminhoTermoPrivacidade": null,
  "possuiSolicitacaoAtualizacaoDadosCadastraisPendente": false,
  "usaOutraLegislacao": false, "podeIncluirAtividade": false, "ehClienteSecullum": false,
  "configEspecificaInclusaoPontoSemLocalizacao": null,
  "configEspecificaInclusaoPontoOffline": null,
  "configEspecificaCapturaDeFotoNoMomentoDaInclusao": null,
  "dataAtualizacaoPortaria671": <string>,
  "aceitouTermosLgpd": true,
  "desativarVerificacaoLocalFicticio": false,
  "fusoMinutos": <int>,
  "feriadoFiltro": { "empresaCidadeId": <int>, "funcionarioCidadeId": <int>,
                     "funcionarioDepartamentoId": <int>, "funcionarioEmpresaId": <int> },
  "usaExigirJustificativaInconsistencias": false,
  "assinaturaDigitalGerentes": false
}
```

Campos úteis para controle de horas

Campo	Uso
`id`	funcionarioId. Necessário para /Funcionarios/{id}.
`listaHorarios[]`	Jornada em texto legível (ex.: Período 1: 08:00 - 11:00).
`dadosHorario.itens[]`	Jornada estruturada por dia da semana: entradaN/saidaN (HH:MM ou null), carga, toleranciaExtra, toleranciaFalta. Base para calcular saldo localmente.
`diaSemana, carga, duracao, tipoDia`	Inteiros sem significado confirmado. Hipótese: carga/duracao em minutos; diaSemana 0-6. Valide comparando com sua jornada antes de confiar.
`bancoHorasHabilitado`	false na sua empresa: não há banco de horas oficial no sistema.
`fusoMinutos`	Offset de fuso da empresa em minutos.

4.3 GET /{banco}/Batidas/{dataInicio}/{dataFim}

Cartão ponto do período (datas inclusivas, AAAA-MM-DD). É o endpoint principal para controle de horas.

```
GET https://pontowebapp.secullum.com.br/137686/Batidas/2026-10-22/2026-11-05
```

Response 200

```
{
  "erros": [],
  "totais": [],                      // vazio na sua configuração
  "lista": [                         // 1 item por dia do período
    {
      "id": <int>,
      "data": "2026-10-22T00:00:00",
      "funcionarioNome": <string>,
      "batidas": [                   // 6 colunas: Entrada 1..3 / Saída 1..3
        {
          "nome": "Entrada 1",       // "Entrada N" | "Saída N"
          "valor": "08:24",          // ver tabela de valores abaixo
          "valorOriginal": "08:24",  // marcação original (null quando não há)
          "ehRepP": true,            // true = marcação real registrada (REP-P)
          "geolocalizacao": {
            "latitude": <float>, "longitude": <float>, "precisao": <float>,
            "endereco": <string>, "dataHora": "2026-10-22T08:24:35"
          }
        }, ...
      ],
      "valores": [],
      "saldo": "+00:23",             // string "+HH:MM" / "-HH:MM"
      "situacao": 0,                 // 0 = ok, 1 = alerta (ícone amarelo)
      "registroPendente": false,
      "existePeriodoEncerrado": false,
      "feriado": false
    }, ...
  ],
  "justificativas": [ { "nomeAbreviado": "ABONO", "nomeCompleto": <string> }, ... ],  // 56 itens
  "opcoesCartaoPonto": {
    "funcionarioId": <int>, "exibirTermosMTB": false, "exibirTotaisNoRodape": false,
    "exibirMiniaturaDoHorario": true, "exibirEventos": true, "modoPaisagem": false,
    "exibirJustificativas": false, "exibirJustificativasInclusaoPonto": false,
    "justificativasPreenchidasUsuario": false, "exibirLegendasJustificativas": false,
    "exibirAtividades": false, "colunasSelecionadasImpressao": [<string>, ...]
  }
}
```

Valores possíveis de batidas[].valor (observados)

valor	Significado	Tratamento sugerido
`"HH:MM"`	Marcação de ponto	Converter para minutos
`""`	Coluna sem marcação (valorOriginal = null, ehRepP = false)	Ignorar; se for par incompleto, marcar dia como inconsistente
`"FOLGA"`	Dia de folga (todas as 6 colunas)	Jornada esperada = 0
`"Feriado"`	Feriado (todas as colunas; feriado = true)	Jornada esperada = 0

Exemplo real resumido (período 22/10 a 05/11/2026)

data	E1	S1	E2	S2	saldo	situacao	feriado
2026-10-22	08:24	11:44	12:44	17:47	+00:23	0	false
2026-10-24	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	+00:00	0	false
2026-10-28	08:34	11:55	12:57	18:30	+00:54	0	false
2026-10-30	08:19	12:09			+00:00	1	false
2026-11-02	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	+00:00	0	true
2026-11-04	08:47	12:27	13:27	16:53	+00:00	1	false

Atenção ao campo saldo: em todos os dias com `situacao = 1` o servidor devolveu `"+00:00"`, inclusive em dias claramente incompletos (30/10, só 2 marcações) ou com déficit (04/11). Ou seja, o saldo só é confiável depois que o RH processa o dia. **Calcule o saldo no seu sistema** a partir das marcações e da jornada (`dadosHorario`), e use o saldo do servidor apenas para conferência.

4.4 GET /{banco}/Notificacoes/{dataInicio}/{dataFim}

Retornou `[]` (array vazio). A estrutura dos itens não pôde ser documentada.

4.5 GET /{banco}/popup-config?plataforma=pc

```
{ "deveMostrar": false, "html": null, "dataPublicacao": null, "altura": <int>, "largura": <int> }
```

4.6 GET /{banco}/Empresas/Principal

```
{ "nome": <string>, "telefone": <string>, "email": <string>, "caminhoTermoPrivacidade": <string url> }
```

4.7 GET /{banco}/Funcionarios/{id}/{apelidoDispositivo}/{identificacaoDispositivo}/{plataformaLogin}

Ex.: `/137686/Funcionarios/{id}/navegador/{idDispositivo}/1`. Usado ao reabrir o site com sessão salva. Retornou 200; a resposta não foi capturada, mas pelo código ela alimenta os mesmos dados do funcionário retornados no login.

4.8 POST /{banco}/Logout

Existe no código-fonte. Como não há sessão no servidor, é provável que só registre o evento. Não testado.

5. Erros

Não foi capturada nenhuma resposta de erro (não houve tentativa de login com senha errada). Trate de forma genérica:

Situação	Tratamento
Status != 2xx no /Login	Credencial inválida ou bloqueio. Não fazer retry automático (risco de bloquear a conta).
401/403 nas demais rotas	Senha alterada. Pedir nova credencial.
Campo `erros` não vazio em /Batidas	Exibir mensagens; não usar os dados do período.
Mudança de schema	Validar campos obrigatórios (data, batidas[].nome/valor) e falhar alto se sumirem.

6. Implementação de referência (Python)

```
import base64, os, re, requests
from datetime import date

BANCO = "137686"
BASE = f"https://pontowebapp.secullum.com.br/{BANCO}"
USUARIO = os.environ["SECULLUM_USUARIO"]
SENHA = os.environ["SECULLUM_SENHA"]
TIPO = 0                                    # 0 = Nº Folha
DISPOSITIVO = os.environ["SECULLUM_DISPOSITIVO"]   # 22 chars, fixo

def sessao():
    s = requests.Session()
    auth = base64.b64encode(f"{USUARIO}:{SENHA}:{TIPO}".encode()).decode()
    s.headers.update({
        "Authorization": f"Basic {auth}",
        "x-sec-centralfuncionarioversao": os.environ.get("SECULLUM_VERSAO", "1.45.0"),
        "Accept-Language": "pt",
    })
    return s

def login(s):
    r = s.post(f"{BASE}/Login", json={
        "usuario": USUARIO, "senha": SENHA, "plataformaLogin": 1,
        "identificacaoDispositivo": DISPOSITIVO, "UsuarioAutenticacao": TIPO,
    }, timeout=20)
    r.raise_for_status()
    return r.json()                         # perfil; r.json()["id"] = funcionarioId

def batidas(s, ini: date, fim: date):
    r = s.get(f"{BASE}/Batidas/{ini:%Y-%m-%d}/{fim:%Y-%m-%d}", timeout=20)
    r.raise_for_status()
    d = r.json()
    if d.get("erros"):
        raise RuntimeError(d["erros"])
    return d["lista"]

HHMM = re.compile(r"^\d{2}:\d{2}$")
def minutos(v): h, m = v.split(":"); return int(h) * 60 + int(m)

def trabalhado(dia):
    """Soma pares Entrada N / Saída N. Retorna (minutos, tipo_dia, completo)."""
    vals = [b["valor"] for b in dia["batidas"]]
    if any(v == "FOLGA" for v in vals):   return 0, "folga", True
    if dia["feriado"] or "Feriado" in vals: return 0, "feriado", True
    marc = [minutos(v) for v in vals if v and HHMM.match(v)]
    total = sum(marc[i + 1] - marc[i] for i in range(0, len(marc) - 1, 2))
    return total, "util", len(marc) % 2 == 0 and len(marc) > 0

if __name__ == "__main__":
    s = sessao()
    perfil = login(s)
    for d in batidas(s, date(2026, 10, 1), date(2026, 10, 31)):
        mins, tipo, ok = trabalhado(d)
        print(d["data"][:10], tipo, f"{mins // 60:02d}:{mins % 60:02d}",
              "OK" if ok else "INCOMPLETO", "servidor:", d["saldo"])
```

7. O que não foi verificado

- Formato e status das respostas de erro (senha errada, conta bloqueada, banco inválido).
- Significado exato dos inteiros: `situacao` além de 0/1, `diaSemana`, `tipoDia`, `carga`, `duracao`, `tipoEntradaN`.
- Conteúdo de `valores[]` e `totais[]` (vazios nos dados observados).
- Estrutura dos itens de `Notificacoes` (lista vazia).
- Limite de requisições (rate limit) e período máximo aceito em /Batidas.
- Se um `identificacaoDispositivo` novo gera alerta ou registro visível para o RH.
- Batidas com ajuste do RH: espera-se `valor != valorOriginal`, mas nenhum caso apareceu no período.