

Bueno's House - Guia de Testes (Fases 1 a 7)

Comanda Digital · repositório Joaovsr98/Bueno-sHouse · branch main (commit 9876c89)

Aviso: este código ainda não foi compilado nem testado. Se algo falhar nos passos 1 ou 2, corrija primeiro.

Pré-requisitos

Docker Desktop (ou JDK 21 + Maven + Node 20 + MySQL 8).

1. Compilar e rodar testes automatizados

```
cd backend
mvn -Dmaven.test.skip=true compile    # só compila
mvn test                               # precisa de Docker (Testcontainers)

cd ../frontend-angular
npm install
npm run build
```

2. Subir tudo

```
cp .env.example .env    # preencha senhas e JWT_SECRET
docker compose up -d --build
```

Angular: <http://localhost:4200> · API: <http://localhost:8080> · Swagger: <http://localhost:8080/swagger-ui.html>

Login admin de dev: admin@demo.local / admin123

3. Obter o token

```
TOKEN=$(curl -s localhost:8080/api/auth/login -H 'Content-Type: application/json' -d '{"email":"admin@demo.local","password":"admin123"}' | jq -r '.token')
H="Authorization: Bearer $TOKEN"
```

4. Roteiro por fase

Fase	Teste	Esperado
1	POST /api/auth/register (nome, e-mail, telefone, senha); repetir o e-mail	1ª vez cria; repetida → 409
1	GET /api/products?unitId=1 sem token	só produtos disponíveis
2	GET /api/inventory/recipes/1 (com token)	costPerServing e foodCostPercent (GREEN/YELLOW/RED)
3	Criar compra; PATCH /api/purchases/{id}/send; POST /api/purchases/{id}/receive	RASCUNHO→ENVIADO→RECEBIDO ; estoque sobe
4	Movimento AJUSTE_PERDA sem reason	422
4	Cancelar pedido que já baixou estoque	estoque estornado
5	GET /api/reports/average-food-cost?unitId=1; abrir /dashboard	número + gráficos de linha e barras
6	GET /api/users; POST criando GERENTE; tentar criar CLIENTE	lista só staff; CLIENTE rejeitado
7	GET /api/orders?unitId=1&page=0&size=5 (idem products, suppliers, purchases, inventory/items)	header X-Total-Count e no máx. 5 itens
7	Abrir /swagger-ui.html	documentação carrega

5. Telas Angular a percorrer

/cardapio (sem login) → /cadastro → login → carrinho e pedidos. Como admin: /usuarios, /fornecedores, /fichas-tecnicas, /dashboard.

6. Depois dos testes

Se tudo passar: estilizar as telas Angular, aplicar a RN04, separar o seed de produção (V900) e fazer o deploy.