



EEC0051 - PROCESSAMENTO E CODIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO MULTIMÉDIA

Ano Letivo 2018-2019

Problema de aplicação para aulas teórico-práticas, Entrega: até 17 de maio de 2019

Problema de aplicação em Matlab

1. É fornecido um programa Matlab (PCIM_17may19.m) com um algoritmo de processamento de sinal áudio que realiza os seguintes objetivos (excepto ponto **c.iv**):
 - a. lê o conteúdo de um ficheiro em formato WAV para um vetor,
 - b. secciona o vetor anterior em segmentos de 1024 amostras e com 50% de sobreposição entre segmentos adjacentes,
 - c. por cada segmento efetua as seguintes funções:
 - i. multiplica as amostras do segmento por uma janela do tipo seno:
$$h[n] = \sin(\pi/N \cdot (0.5 + n))$$
 - ii. representa numa janela gráfica as amostras do segmento, antes e após a multiplicação pela janela do tipo seno,
 - iii. calcula a sua DFT (via FFT),
 - iv. implementa um esquema de quantização (ver descrição abaixo) para as amostras espectrais, seguido de quantização inversa,
 - v. representa numa janela gráfica o espectro do sinal antes e após a quantização
 - vi. calcula a DFT (via FFT) inversa,
 - vii. multiplica o segmento reconstruído pela janela do tipo seno,
 - d. reconstrói o sinal de saída sobrepondo em 50% segmentos adjacentes e somando as respetivas amostras.
2. Implemente o passo **1.c.iv**. O esquema de quantização deverá usar um quantificador uniforme e deverá considerar duas variantes:
 - I. o passo de quantização é o mesmo para todos os coeficientes espectrais (parte real e imaginária) de um segmento, e é obtido considerando uma relação Signal-to-Mask Ratio (SMR) desejada em relação à potência média de cada segmento (estimada somando o quadrado do módulo de todos os coeficientes espectrais),
 - II. o passo de quantização é individualizado para cada amostra espectral de um segmento, e é obtido considerando uma relação Signal-to-Mask Ratio uniforme ao longo do espectro.

Obtenha, para as duas variantes de quantização, sinais tais que a sua SNR em relação ao sinal original seja muito aproximadamente 5 dB, 10 dB, 15 dB e 20 dB (estes valores poderão implicar uma iteração da execução do código já que o valor SNR final para uma dada SMR desejada, depende do áudio em processamento). Construa uma tabela com estes valores e também com a sua própria avaliação subjectiva da gravidade dos artefactos de codificação, para cada um desses valores, de acordo com a escala da norma BS.1116 da ITU-R de apreciação subjectiva (ver capítulo 7 do livro Comunicações Audiovisuais).



Apresente o código Matlab produzido e represente gráficos representativos do espectro do sinal original e espectro do ruído de codificação, relativos por exemplo só aos casos em que $SNR=5dB$ e $SNR=20dB$. Com base nos gráficos, nos valores da tabela e da apreciação subjectiva, retire conclusões quanto ao diferente impacto dos dois esquemas de quantização.

3. Considere o programa Matlab (`qzmdct.m`) fornecido. Verifique e confirme se o esquema de processamento idêntico ao definido em **1**. Mas, em que se substituiu a transformada (complexa) DFT pela transformada (real) MDCT, assegura reconstrução perfeita. Repita o ponto 2 para a MDCT, mas de modo a facilitar a comparação de resultados entre o uso da DFT e da MDCT. Há diferenças assinaláveis entre o uso da DFT ou da MDCT ?

Para relatório:

Em relação ao **ponto 2**:

- gráfico de apreciação subjectiva ITU-R versus SNR, e análise de resultados
- código Matlab relativo à implementação do passo **1.c.iv.**,
- ilustração dos espectros de sinal e ruído para os casos de $SNR=5\text{ dB}$ e $SNR=20\text{ dB}$,
- conclusões quanto ao impacto da quantização orientada para ruído branco ou ruído colorido,

Em relação ao **ponto 3**:

- gráfico de apreciação subjectiva ITU-R versus SNR, e análise de resultados
- código Matlab relativo à implementação do passo **1.c.iv.**,
- ilustração dos espectros de sinal e ruído para os casos de $SNR=5\text{ dB}$ e $SNR=20\text{ dB}$,
- conclusões quanto ao impacto da quantização orientada para ruído branco ou ruído colorido,
- conclusões quanto a comparação de resultados obtidos com a DFT ou a MDCT.