

Escopo: Temos um serviço que disponibilizamos para nossos parceiros integradoras para efetuar a troca da modalidade de autenticação do uso das APIs que utilizam para operar as lojas do seller.

Até bem pouco tempo o modelo de autenticação das APIs utilizado era o Auth Basic. Método pouco seguro por utilizar apenas usuário e senha para efetuar a autenticação.

Para que fosse possível a mudança e de forma controlada para que a integradora não fizesse um "boom" na alteração. Disponibilizamos um serviço que faz todo o setup desse seller para que a partir da finalização do processo sua autenticação deixe de ser Basic Auth e passe a ser OAuth2. O OAuth2 é um protocolo de autenticação bem mais seguro e que garante várias features para quem o utiliza.

Desenvolver uma aplicação para inicializar um processo de rollout de um seller da autenticação Basic para OAuth2 e consultar o status do processo. Utilize a documentação Swagger das APIs para conseguir chamar as APIs passando os parâmetros pedidos para chamar primeiro o endpoint de inicialização e depois o de consulta.

Python ou Node.JS

- Construir endpoint para abstrair integração com API IN e efetuar o rollout de autenticação Basic para OAuth2 (queremos saber apenas se o rollout foi processado, não precisa interceptar o callback)
- Construir endpoint para abstrair integração com API IN e consultar o status do rollout (pode ser o mesmo retorno da API IN)
- Efetuar logs sempre que houver chamada destes endpoints
- Versionar o projeto em algum repositório git

ID Magalu

- User: guilherme.borges+vagajr@luizalabs.com
- Senha: Teste@321
- API Key: 72e148a7-35bc-41ac-b968-0101cd21bdc9

Client Integradora

- client_id: 20ZPBrxw5aLXNDZUdoVial4CO87jfls47xbSYn618yQ
- client_secret: qJFfHIMbvAgOVykD93frD9wJBNHk5NtaeeN3izBvHG8

API IN

- Swagger:

<https://api.integracommerce.com.br/swagger/index.html> (Oauth2)

- Usuário: xsellerntcst50xapi

- Senha: SBinB8SGxRuLHhBlrpPQ

- Endpoint para iniciar o rollout: POST

/api/v1/oauth2/rollout/initialize

- Endpoint para consultar status do rollout: GET

/api/v1/oauth2/callback/status

(Uma vez retornado código 200 ao chamar o "Initialize" o processo é iniciado. Caso precise reiniciar, use o endpoint POST /api/v1/oauth2/rollout/resetSeller)