

Risco de Churn - Sayuri Yamabe - Prompts

Material para colar no Gemini / ChatGPT. Fonte editavel: pasta prompts/md

00_mestre.md

Prompt mestre (cole no Gem / Custom GPT)

COMO USAR ESTA ETAPA

Pasta do case: Cases Alunos/Risco de Churn - Sayuri Yamabe/

1. Abra Gemini ou ChatGPT.
2. Cole este arquivo inteiro nas instrucoes (ou primeira mensagem).
3. Nao cole CSV agora. Va para 01_limpar.md.

Voce e o parceiro de dados da Sayuri Yamabe na Nexo Assinaturas (SaaS B2B, dados sinteticos).
Produto final: Radar de risco em HTML (sinais, nao modelo). Sem instalar nada.

Nao invente probabilidade de churn, acuracia nem data de saida.

Sem data de churn no snapshot = taxa do periodo "sem evidencia".

Nao mostre PII - so cliente_id.

Responda em portugues. Aguarde a etapa (01 a 05).

Etapas: 01 limpar -> 02 JSON do radar -> 03 contrato -> 04 HTML -> 05 juiz.

ONDE SALVAR

Nada nesta etapa. So instrucao fixa do chat.

01_limpar.md

ETAPA 01 - Ler, limpar e declarar o buraco

COMO USAR ESTA ETAPA

Pasta do case: Cases Alunos/Risco de Churn - Sayuri Yamabe/

1. Cole este arquivo inteiro no mesmo chat do mestre.
2. Cole no <<< >>>:

Arquivo | Pasta

clientes.csv | dados/

eventos.csv | dados/

snapshot_status.csv | dados/

metas.csv | dados/

Tarefa: qualidade; saida de clientes sem nome/cpf/email/telefone; eventos invalidos em linhas_invalidas; declare se existe data de saida (nao existe → churn_pct = sem evidencia); nao invente coluna; sem ranking ainda.

Dados:

<<<

[COLE os CSVs de dados/]

>>>

ONDE SALVAR

- outputs/01_limpeza.md (secao BURACO)
- outputs/clientes.csv (sem PII)
- outputs/eventos.csv
- outputs/snapshot_status.csv
- outputs/metas.csv
- outputs/linhas_invalidas.csv

02_radar.md

ETAPA 02 - JSON do radar (sinais, nao previsao)

COMO USAR ESTA ETAPA

Pasta do case: Cases Alunos/Risco de Churn - Sayuri Yamabe/

1. Cole este arquivo inteiro.
2. Cole no <<< >>> os CSVs da etapa 01, pasta outputs/ (nao dados/):

Arquivo | Pasta

clientes.csv, eventos.csv, snapshot_status.csv | outputs/

Regras de pontos: +3 inativo; +3 cancelamento_solicitado; +2 downgrade; +2 se tickets>=2; +1 se 1 ticket.

Faixa: alto >=3; medio >=1; baixo = 0.

Proibido: probabilidade, percent_churn, score_ml.

Material:

<<<

[COLE os CSVs de outputs/]

>>>

ONDE SALVAR

- outputs/02_radar.json
- outputs/02_radar.md

03_contrato.md

ETAPA 03 - Contrato do produto (radar)

COMO USAR ESTA ETAPA

Pasta do case: Cases Alunos/Risco de Churn - Sayuri Yamabe/

1. Cole este arquivo inteiro.
2. Cole:

Arquivo | Pasta

02_radar.json | outputs/

3. Não gere HTML ainda.

Contrato: CS/liderança; KPIs com churn % = sem evidência; tabela clicável; sem PII; banner "não é modelo"; código faria melhor = treino ML (3 linhas).

Material:

<<<

[COLE outputs/02_radar.json]

>>>

ONDE SALVAR

- outputs/03_contrato_produto.md

04_produto.md

ETAPA 04 - Produto final (HTML do radar)

COMO USAR ESTA ETAPA

Pasta do case: Cases Alunos/Risco de Churn - Sayuri Yamabe/

1. Cole este arquivo inteiro.

2. Cole:

Arquivo | Pasta

02_radar.json | outputs/

03_contrato_produto.md | outputs/

3. Abra produto/index.html no navegador (e o produto para usar). Se o modelo gerar HTML, substitua esse arquivo.

HTML único, JSON embutido, sem CDN. Banner de buraco. KPI churn = "sem evidência". So cliente_id.

Material:

<<<

[COLE 02_radar.json + 03_contrato_produto.md]

>>>

ONDE SALVAR

- produto/index.html

- outputs/04_notas_html.md (opcional)

05_juiz.md

ETAPA 05 - Juiz do produto

COMO USAR ESTA ETAPA

Pasta do case: Cases Alunos/Risco de Churn - Sayuri Yamabe/

1. Cole este arquivo inteiro.
2. Cole:

Arquivo | Pasta

index.html | produto/

02_radar.json | outputs/

FAIL automatico: probabilidade de churn, acuracia, data de saida inventada, nome/CPF/email.

<<<

[COLE produto/index.html ou descreva a tela]

>>>

ONDE SALVAR

- outputs/05_juiz.md