

Inteligência do Portal - 05_construir_produto

As paginas GUIA DO ALUNO nao devem ser coladas. Copie somente o trecho entre INICIO DO PROMPT e FIM DO PROMPT.

05_construir_produto.md

ETAPA 05 - Construir a Inteligência do Portal

O que vamos fazer

Gerar uma aplicação local completa, não apenas uma página de apresentação.

O produto deve permitir observar, decidir, agir e acompanhar.

Conexão com o curso

- Construção incremental com IA.
- Código como artefato verificável.
- Estado e persistência.
- Produto orientado a workflow.
- Guardrails no frontend.
- Evidência incorporada à experiência.

GUIA DO ALUNO - NÃO COLAR ESTA PARTE

1. Continue no mesmo chat ou abra um agente de código na pasta do case.
2. Copie somente o trecho entre INÍCIO DO PROMPT e FIM DO PROMPT.
3. Cole o prompt.
4. Anexe os arquivos listados abaixo.
5. Se usar chat web, copie cada arquivo gerado para produto/.
6. Se usar Cursor, peça para escrever e testar os arquivos diretamente.
7. No final, abra o produto no browser via localhost. Não use file://.

Comando: `python scripts/abrir_produto.py`

Endereço: `http://127.0.0.1:8766/index.html`

Arquivos necessários

Da pasta Portal Intelligence - Case 01/outputs/:

1. 02_inteligencia.md
2. 03_oportunidades.json
3. 03_backlog_explicado.md
4. 04_contrato_produto.md

Da pasta Portal Intelligence - Case 01/outputs/gold/:

5. kpis_mensais.csv
6. mix_editoria.csv
7. busca_mensal.csv
8. benchmark_sites.csv
9. visibilidade_ia_resumo.csv

- 10. qualidade_conteudo.csv
- 11. metas_status.csv
- 12. evidencias.json
- 13. testes_integridade.csv

Não anexe os CSVs brutos de dados/.

INÍCIO DO PROMPT - COPIE A PARTIR DA PRÓXIMA LINHA

Execute a ETAPA 05 da Inteligência do Portal: construir e testar a aplicação local definida no contrato.

Use somente os artefatos derivados listados no guia. Não recalcule dados a partir dos arquivos brutos.

Instrução de implementação

Crie os arquivos:

```
produto/index.html
produto/styles.css
produto/app.js
produto/sample-data.js
produto/README.md
```

Se estiver em um agente de código, escreva os arquivos diretamente.

Se estiver em um chat web, devolva um bloco nomeado para cada arquivo, pronto para copiar.

Restrições técnicas

- HTML, CSS e JavaScript puros.
- Sem CDN.
- Sem chamadas externas.
- Sem framework.
- Sem build.
- Deve abrir em `http://127.0.0.1:8766/index.html` (servidor local). Não usar `file://`.
- Persistência em `localStorage`.
- Dados de demonstração em `sample-data.js`.
- Upload usando `FileReader`.
- Exportações geradas no navegador.

Funcionalidades obrigatórias

Dados

- Iniciar com os dados de demonstração.
- Importar arquivos locais.
- Validar nomes de colunas.
- Mostrar quantidade aceita, rejeitada e motivos.
- Restaurar demonstração.
- Apagar dados locais.

Análise

- Filtro de período.
- KPIs com fonte e fórmula.
- Comparação com meta vigente.
- Audiência e mix de editoria.
- Busca.
- Benchmark.
- Visibilidade em IA com aviso de amostra.
- Tabelas acessíveis acompanhando qualquer visual.

Evidências

- Botão Ver evidência em cada insight.
- Exibir fonte, fórmula, período e limitação.
- Não mostrar insight se o evidencia_id não existir.

Oportunidades

- Lista e kanban.
- Alterar status.
- Atribuir papel responsável.
- Definir prazo.
- Adicionar nota.
- Criar oportunidade manual.
- Vincular evidências.
- Manter histórico local.
- Exportar CSV e JSON.

Resumo

- Gerar Markdown executivo usando apenas dados carregados.
- Cada número precisa de fonte.
- Separar fato e interpretação.
- Incluir limitações.

Design

- Aparência editorial e executiva.
- Hierarquia clara.
- Navegação lateral ou superior.
- Máximo de uma cor de destaque além dos estados semânticos.
- Sem gradiente, excesso de cards ou elementos decorativos.
- Responsivo.
- Impressão legível.

Segurança de renderização

- Usar textContent para dados importados.

- Não inserir texto importado via innerHTML.
- Não usar eval, Function, script dinâmico ou URL externa.
- Tratar fórmulas como texto.
- Rejeitar arquivo acima de 5 MB.
- Aceitar apenas .csv e .json.

Autoavaliação obrigatória

Antes de entregar:

1. Conferir console sem erros.
2. Abrir com dados de demonstração.
3. Testar filtro.
4. Alterar uma oportunidade e recarregar a página.
5. Exportar backlog.
6. Restaurar demonstração.
7. Testar arquivo inválido.
8. Confirmar ausência de PII.
9. Confirmar que nenhum número foi digitado fora de sample-data.js.
10. Confirmar que a aplicação funciona sem internet.
11. Subir python scripts/abrir_produto.py e abrir <http://127.0.0.1:8766/index.html> no browser.

Material

```
<<<
[ANEXE OU COLE OS QUATRO ARQUIVOS DE outputs/ E OS NOVE DE outputs/gold/]
>>>
```

FIM DO PROMPT - COPIE ATÉ A LINHA ANTERIOR

Onde salvar

- produto/index.html
- produto/styles.css
- produto/app.js
- produto/sample-data.js
- produto/README.md
- outputs/05_notas_implementacao.md

Como abrir

```
python scripts/abrir_produto.py
```

Endereço: <http://127.0.0.1:8766/index.html>