INFORMACIÓN TÉCNICA EQUIPO 1

En este documento encontraréis toda la información necesaria para comenzar con el reto.

Manual de usuario de la API

Esta API es un servicio de apoyo para gestionar el bloqueo y la liberación de usuarios/servidores. No es la API final de vuestra solución.

Este es en enlace a la API de bloqueador donde se encuentran los endpoints a donde debéis apuntar:

https://hackathon-api-a6ckg4g2ejg4cda4.francecentral-01.azurewebsites.net

Para ver su documentación solo debéis añadir al final "/docs" y podréis ver el Swagger que está preparado.

Para realizar las llamadas, tendréis que utilizar vuestro token de equipo:

wwkUnwQEtvR112VkP1WG

Los endpoints que tenéis disponibles son:

- /equipo-1/bloquear: Sirve para bloquear usuarios y os pedirá la ip y nombre de usuario en el body.
- /equipo-1/liberar: Sirve para liberar usuarios y os pedirá la ip y nombre de usuario en el body.
- /equipo-1/bloqueos: Sirve para proporcionaros un listado de los usuarios bloqueados en ese momento.

Nota: Sustituid X por el número de vuestro equipo y consultad Swagger para conocer el formato exacto de las peticiones y cómo incluir el token.

Credenciales de acceso a la BBDD

Se ha aprovisionado una base de datos PostgreSQL independiente para cada equipo, destinada al almacenamiento de la información de su solución.

La base de datos está vacía, por lo que podréis diseñar y crear la estructura que mejor se adapte a vuestro proyecto: tablas, relaciones y campos para almacenar correos, clasificaciones, alertas o cualquier otra información que necesitéis.

```
export PGHOST=alertas-soc-1.postgres.database.azure.com
export PGUSER=team1
export PGPORT=5432
export PGDATABASE=postgres
export PGPASSWORD=1?V<<X6k^FF`>y&Si&PjI1[&"nFN.v
```

Herramientas proporcionadas

- Cuenta de correo Outlook donde recibiréis las alertas del SOC.
- Power Automate
- Paquete de Office
- Copilot
- Cuenta de CHATGPT Pro, vuestras credenciales de Sampol. El inicio de sesión se realiza con el usuario equipo_1_hackaton@sampol.com. Se recibirá un código en el buzón para validar el acceso.
- Postman
- Client ID Graph