INFORME TECNICO

Institucion: Instituto Tecnologico

Curso: Desarrollo Web

Tema: Comparacion CSS vs Sass

Nombre del estudiante: LENOVO

Docente: [Nombre del Docente]

Fecha: 30 de Septiembre de 2026

Comparacion del desarrollo de una Landing Page con CSS y Sass del CafeCat

1. Introduccion

Una Landing Page es una pagina web disenada especificamente para convertir visitantes en clientes potenciales (leads) o compradores. CSS (Cascading Style Sheets) es el lenguaje estandar utilizado para estilizar paginas web, mientras que Sass (Syntactically Awesome Style Sheets) es un preprocesador de CSS que anade caracteristicas como variables, anidamiento y mixins, facilitando la escritura y el mantenimiento del codigo. El proposito de este informe es comparar el desarrollo de la Landing Page 'MichiCafe' utilizando ambos enfoques.

2. Objetivo

- Desarrollar una Landing Page utilizando CSS tradicional (o clases utilitarias equivalentes).
- Desarrollar la misma Landing Page utilizando Sass.
- Comparar ambos metodos y evaluar sus ventajas y desventajas.

3. Herramientas utilizadas

- Visual Studio Code
- HTML5
- CSS3 / Tailwind (en el enfoque css)
- Sass/SCSS (libsass / sassc)
- Navegador web (Chrome/Edge)

4. Estructura del proyecto con CSS

La estructura en 'landing-css' contiene archivos HTML y una carpeta 'css' con los estilos. Los estilos tradicionales requieren declarar todas las reglas desde cero sin posibilidad de variables nativas avanzadas (mas alla de custom properties) ni anidamiento en versiones antiguas.

5. Estructura del proyecto con Sass

La estructura en 'landing-sass' implementa la arquitectura 7-1 (parcialmente) en la carpeta 'scss'. Se utilizan parciales (partials) con guion bajo (por ejemplo _variables.scss, _mixins.scss), los cuales se importan en main.scss mediante la regla @use. Se implementaron variables para colores, anidamiento para selectores mas limpios y mixins para reutilizar logica.

6. Resultado visual

Visualmente, ambas Landing Pages son identicas, ya que Sass compila a CSS estandar. No existen diferencias visuales para el usuario final, pero si existe una gran diferencia en la organizacion interna del codigo para los desarrolladores.

7. Comparacion

Criterio	CSS tradicional	Sass
Organizacion	Basica	Modular
Reutilizacion	Baja	Alta
Mantenimiento	Complejo	Facil
Variables	Limitadas	Nativas
Modularidad	Baja	Alta
Cambios	Tediosos	Rapidos
Curva aprend.	Nula	Moderada

8. Analisis

- Cual fue mas sencillo de desarrollar: El desarrollo inicial con CSS puede parecer mas rapido al no requerir configuracion, pero a medida que el proyecto crece, Sass ahorra mucho tiempo.
- Cual permitio organizar mejor el codigo: Definitivamente Sass, gracias a los partials.
- En cual fue mas facil realizar modificaciones: En Sass, cambiar el color principal o secundario solo requiere modificar la variable.
- Que ventajas aportaron las variables, mixins y partials: Permiten tener un codigo limpio, segmentar la logica por componentes y mantener una consistencia de diseno.
- Que problemas presento Sass: La configuracion inicial y necesidad de compilar el codigo antes de verlo en el navegador.
- Cual utilizarias en un proyecto grande: Sass, porque su escalabilidad es indispensable en proyectos reales y grandes.

9. Conclusiones

1. Sass mejora drasticamente el flujo de trabajo en equipos y proyectos escalables.
2. Aunque Sass requiere una herramienta de compilacion, sus beneficios en mantenimiento superan el

tiempo de configuracion.

3. Entender CSS tradicional es fundamental, ya que Sass compila al mismo y las bases siguen siendo las mismas.

10. Referencias

- Documentacion oficial de Sass (sass-lang.com)
- MDN Web Docs sobre CSS