

logo-upds.jpg

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Sistema Web y Móvil con Tecnología NFC para la Gestión del Pasaje Estudiantil en Cochabamba

Integrantes:

Joaquin Alessandro Felipez Rojas

Nicolas Sebastian Reguerin Meneses

David Willy Cruz Huanca

Docente:

Alejandra Gómez Mendoza

Fecha de entrega: 07 de abril de 2026

Índice

1. Introducción	1
1.1. Antecedentes	1
1.2. Planteamiento del problema	2
1.2.1. Objetivo general	2
1.2.2. Objetivos específicos	3
2. Marco conceptual	4
2.1. Arquitecturas de aplicaciones web	4
2.1.1. Aplicación web	4
2.1.2. Modelo cliente-servidor	4
2.1.3. Protocolo HTTP	5
2.2. Tecnologías del lado del servidor	5
2.3. Entorno de desarrollo local	5
2.3.1. Servidor local	6
2.3.2. PHP	6
2.3.3. MySQL	6
2.4. Intercambio de datos en aplicaciones web	6
2.4.1. Formato JSON	7
2.4.2. Web Service	7
2.5. Tecnologías de interacción cliente-servidor	7

2.6. Framework	7
2.6.1. Laravel	8
2.6.2. NextJs	8
2.6.3. React	8
2.6.4. Tailwind CSS	8
2.7. Arquitectura MVC	9
2.8. API	9
2.9. Docker	9
2.10. JavaScript	10
2.11. TypeScript	10
3. Marco práctico	11
3.1. Instalación y configuración del entorno	11
3.1.1. Instalación del entorno local	11
3.1.2. Instalación de PHP	11
3.1.3. Instalación de Node.js	11
3.1.4. Instalación de Docker Engine	12
3.1.5. Instalación de los frameworks	13
3.1.5.1. Instalación del framework backend (Laravel)	13
3.1.5.2. Instalación del framework frontend (Next.js)	14
3.1.6. Configuración de la base de datos	15
3.2. Arquitectura del sistema	17

3.2.1. Arquitectura cliente-servidor	17
3.2.2. Patrón MVC en el backend	17
3.3. Estructura del proyecto (a revisar)	17
3.3.1. Organización de carpetas	17
3.3.2. Directorios principales	18
3.4. Diseño de la base de datos	18
3.4.1. Diagrama conceptual	18
3.4.2. Diagrama lógico	18
3.4.3. Diagrama físico	18
3.5. Desarrollo de la aplicación	18
3.5.1. Definición de rutas	18
3.5.2. Creación de controladores	19
3.5.3. Creación de modelos	20
3.5.4. Desarrollo de vistas	20
3.5.5. Implementación de funcionalidades	20
3.6. Interacción con la base de datos	20
3.6.1. Configuración de conexión	20
3.6.2. Consultas realizadas	21
3.6.3. Manipulación de datos	22
3.6.3.1. Creación de registros	22
3.6.3.2. Eliminación simulada (Soft Delete)	22

3.7. Validación y manejo de errores	23
3.7.1. Validación de formularios	23
3.7.2. Manejo de excepciones	23
3.7.3. Control de errores	23
3.8. Pruebas del sistema	23
3.8.1. Pruebas de funcionamiento	23
3.9. Resultados	23
3.9.1. Funcionamiento final	23
3.9.2. Capturas del sistema	24
4. Conclusiones y recomendaciones	25
5. Anexos	26
Anexos	26
5.1. Anexo A: Archivo de configuración Docker Compose	26

Índice de figuras

1.1. Árbol de problemas del sistema de cobro del transporte estudiantil . .	2
3.1. Instalación de PHP y dependencias en Debian.	11
3.2. Instalación de Node.js en el entorno local.	12
3.3. Instalación de Docker Engine en el entorno local (Debian).	13
3.4. Inicialización del proyecto backend en Laravel 11.	14
3.5. Inicialización del proyecto web con Next.js.	15
3.6. Ejecución de migraciones de MySQL en Laravel.	16
3.7. Filtrado y consulta mediante Eloquent	21
3.8. Inserción de datos en la tabla Usuario	22
3.9. Lógica de eliminación lógica	23

Índice de tablas

3.1. Variables de configuración de la base de datos	21
---	----

1. Introducción

El transporte público en el municipio de Cochabamba representa un pilar fundamental para la movilidad urbana diaria, siendo el sector estudiantil uno de sus usuarios más frecuentes. Para garantizar el acceso a la educación, normativas municipales establecen una tarifa preferencial y diferenciada para los estudiantes de nivel primario y secundario. Sin embargo, el método tradicional de cobro en efectivo dentro de minibuses y trufis genera constantes fricciones, retrasos y un cumplimiento irregular de dicha tarifa.

El presente proyecto propone la modernización y digitalización de este proceso mediante el diseño y desarrollo de un ecosistema tecnológico cliente-servidor. La solución integra un sistema web (Backend) encargado de la gestión de usuarios y saldos virtuales, junto con una aplicación móvil Android que funciona como terminal de cobro (lector) y un sistema de tarjetas físicas provistas de tecnología NFC para los estudiantes. A través de este modelo, el sistema permite que el estudiante realice el pago de su pasaje de manera rápida, segura y totalmente offline al acercar su tarjeta al dispositivo del conductor, quien valida la transacción y recibe los fondos correspondientes en su cuenta virtual. De esta manera, se busca eliminar el uso de dinero en efectivo, garantizar el respeto a la tarifa estudiantil y proveer un registro auditable de los viajes realizados.

1.1 Antecedentes


Históricamente, en la ciudad de Cochabamba y a nivel nacional, el pago del transporte público descentralizado (sindicatos de trufis y minibuses) se ha realizado exclusivamente mediante dinero en efectivo. Si bien existen normativas municipales que amparan el derecho de los estudiantes a pagar una tarifa reducida, la aplicación práctica de esta medida presenta graves deficiencias. Es un escenario común que los conductores del transporte público se nieguen a cobrar el pasaje diferenciado argumentando la falta de cambio (monedas de baja denominación), o que directamente eviten recoger a los estudiantes en horarios pico para no percibir ingresos menores.

A nivel tecnológico, en Bolivia existen referentes exitosos de modernización del

transporte masivo, como el sistema "Mi Teleférico." o los buses "PumaKatari." en La Paz, los cuales utilizan tarjetas físicas RFID/NFC para el cobro automatizado con un alto grado de eficiencia y aceptación ciudadana. El uso de tarjetas físicas ha demostrado ser el método más accesible y rápido para el abordaje de pasajeros. Al adaptar este modelo exitoso al transporte descentralizado de Cochabamba, y complementarlo con el uso de los teléfonos inteligentes de los conductores como terminales de validación, se democratiza el acceso a los pagos digitales sin requerir instalaciones de hardware costosas dentro de cada vehículo.

1.2 Planteamiento del problema

Figura 1.1 *Árbol de problemas del sistema de cobro del transporte estudiantil*



Fuente: Elaboración propia

1.2.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema web y una aplicación móvil Android, integrando tecnología NFC, para la gestión y cobro eficiente del pasaje estudiantil en la ciudad de Cochabamba.

1.2.2 Objetivos específicos

- Elaborar el modelo relacional de la base de datos para gestionar de forma íntegra y segura los perfiles de los usuarios (estudiantes y choferes), los saldos virtuales y el registro histórico de las transacciones.
- Diseñar el *backend* del sistema en PHP bajo el patrón de arquitectura MVC, implementando un módulo de administración (CRUD) de usuarios y una API para el procesamiento de peticiones de cobro.
- Implementar un mecanismo de seguridad basado en tokenización (como JWT) para generar credenciales temporales, permitiendo que el pago desde el dispositivo del estudiante se realice de manera *offline*.
- Programar el módulo de la aplicación móvil Android dirigido al estudiante, utilizando la tecnología de Emulación de Tarjeta Host (HCE) para transmitir de forma segura el token identificador vía NFC.
- Construir la interfaz (móvil o web) dirigida al chofer, encargada de activar el modo lector NFC, capturar el token del estudiante y comunicarse con el servidor para validar y ejecutar el descuento de la tarifa preferencial.
- Ejecutar pruebas de funcionamiento e integración entre las aplicaciones cliente y el servidor en un entorno local, verificando la velocidad de respuesta, la integridad de los saldos y el correcto manejo de errores.

2. Marco conceptual

2.1 Arquitecturas de aplicaciones web

Según [1], la arquitectura de una aplicación web define la estructura general del sistema, estableciendo la manera en que los distintos componentes interactúan entre sí para proporcionar servicios al usuario final a través de la red.

En el presente proyecto, la arquitectura web es fundamental debido a que el sistema propuesto se basa en un modelo cliente-servidor. La aplicación web funcionará como el backend encargado de gestionar usuarios, transacciones y saldos virtuales del sistema de pago del transporte estudiantil.

2.1.1 Aplicación web

De acuerdo con [1], una aplicación web es un software que se ejecuta en un servidor y que los usuarios pueden acceder mediante un navegador web utilizando protocolos de comunicación como HTTP.

En el proyecto propuesto, la aplicación web constituye el núcleo del sistema, ya que será responsable de gestionar la información relacionada con los estudiantes, conductores y las transacciones de pago realizadas mediante la tecnología NFC.

2.1.2 Modelo cliente-servidor

Según [1], el modelo cliente-servidor es una arquitectura de red en la cual múltiples clientes solicitan servicios o recursos a un servidor central que procesa las solicitudes y responde con la información correspondiente.

En el sistema planteado, el dispositivo móvil del conductor y el sistema del estudiante actuarán como clientes que interactúan con el servidor central donde se almacenará la base de datos y se procesarán las operaciones de validación de pago del pasaje estudiantil.

2.1.3 Protocolo HTTP

Según ?, el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) es el protocolo de comunicación utilizado para la transferencia de información entre clientes y servidores dentro de la World Wide Web.

En el desarrollo del sistema propuesto, HTTP permitirá que la aplicación móvil y la interfaz web se comuniquen con el servidor mediante solicitudes y respuestas que permitirán consultar información, validar usuarios y registrar las transacciones realizadas.

2.2 Tecnologías del lado del servidor

De acuerdo con ?, las tecnologías del lado del servidor son aquellas que permiten procesar la lógica de negocio de una aplicación web, gestionar bases de datos y generar respuestas dinámicas que son enviadas al cliente.

En el presente proyecto, las tecnologías del lado del servidor permitirán gestionar la información de los usuarios del sistema, controlar el saldo de las tarjetas estudiantiles y registrar cada transacción realizada durante el uso del transporte público.

2.3 Entorno de desarrollo local

Según ?, un entorno de desarrollo local permite a los desarrolladores probar y ejecutar aplicaciones en su propio equipo antes de desplegarlas en un servidor de producción.

Para el desarrollo del sistema propuesto se utilizará un entorno de desarrollo local que permitirá simular el funcionamiento completo del sistema web antes de su implementación en un entorno real.

2.3.1 Servidor local

Un servidor local es un servidor que se ejecuta en el propio equipo del desarrollador con el objetivo de probar aplicaciones web sin necesidad de conexión a internet (?).

En el desarrollo del proyecto, el servidor local permitirá ejecutar el sistema web, realizar pruebas de funcionamiento y validar la comunicación entre la aplicación móvil y el backend del sistema.

2.3.2 PHP

Según ?, PHP es un lenguaje de programación del lado del servidor ampliamente utilizado para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas.

En este proyecto, PHP será utilizado para desarrollar el backend del sistema, implementar la lógica de negocio y gestionar la comunicación con la base de datos.

2.3.3 MySQL

De acuerdo con ?, MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional que permite almacenar, organizar y consultar grandes cantidades de información de manera eficiente.

En el sistema propuesto, MySQL será utilizado para almacenar la información de los usuarios, tarjetas estudiantiles y registros de transacciones realizadas.

2.4 Intercambio de datos en aplicaciones web

El intercambio de datos es un aspecto fundamental en las aplicaciones web modernas, ya que permite la comunicación entre diferentes sistemas mediante formatos estandarizados (?).

En el proyecto desarrollado, el intercambio de datos permitirá que la aplicación móvil y el servidor web compartan información relacionada con usuarios, saldos y regis-

tros de transacciones.

2.4.1 Formato JSON

Según ?, JSON es un formato ligero de intercambio de datos basado en texto que es fácil de leer y escribir para los humanos y sencillo de procesar por las máquinas.

En el sistema propuesto, JSON será utilizado como formato principal para enviar y recibir datos entre la aplicación móvil y el servidor web.

2.4.2 Web Service

Según ?, un Web Service es un conjunto de funciones accesibles a través de la red que permiten la comunicación entre diferentes aplicaciones mediante protocolos estándar.

En el proyecto propuesto, se implementará una API que funcionará como un servicio web encargado de procesar las solicitudes de validación y cobro del pasaje estudiantil.

2.5 Tecnologías de interacción cliente-servidor

Las tecnologías de interacción cliente-servidor permiten mejorar la experiencia del usuario al facilitar la comunicación dinámica entre el navegador y el servidor sin necesidad de recargar completamente la página (?).

Estas tecnologías serán utilizadas en el sistema web para permitir consultas dinámicas de información y mejorar la eficiencia de la interacción con el sistema.

2.6 Framework

De acuerdo con ?, un framework es una estructura de software que proporciona herramientas y componentes reutilizables que facilitan el desarrollo de aplicaciones.

En el desarrollo del sistema propuesto, el uso de un framework permitirá organizar el código del proyecto y mejorar su mantenibilidad.

2.6.1 Laravel

Según ?, Laravel es un framework de desarrollo web para PHP que proporciona herramientas modernas para la construcción de aplicaciones robustas y escalables.

En el proyecto propuesto, Laravel permitirá implementar de forma estructurada la lógica del sistema, facilitando la gestión de rutas, controladores y modelos.

2.6.2 NextJs

De acuerdo con ?, Next.js es un framework de desarrollo basado en React que permite la creación de aplicaciones web optimizadas mediante renderizado del lado del servidor y generación de sitios estáticos.

En el sistema propuesto, Next.js será utilizado para estructurar el frontend de la aplicación, mejorando el rendimiento y la organización del código, así como facilitando la integración con la API del backend.

2.6.3 React

Según ?, React es una biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables y un flujo de datos unidireccional.

En el proyecto propuesto, React será utilizado para desarrollar la interfaz del sistema web, permitiendo crear componentes reutilizables que faciliten la visualización dinámica de la información de usuarios, saldos y transacciones.

2.6.4 Tailwind CSS

Según ?, Tailwind CSS es un framework de CSS basado en utilidades que permite construir interfaces personalizadas mediante clases predefinidas.

En el proyecto propuesto, Tailwind CSS será utilizado para diseñar la interfaz del sistema web, permitiendo un desarrollo más rápido y consistente de los estilos visuales de la aplicación.

2.7 Arquitectura MVC

De acuerdo con ?, el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) separa la lógica de negocio, la interfaz de usuario y el control de la aplicación en diferentes componentes.

En el sistema desarrollado, la arquitectura MVC permitirá organizar el código de manera clara, separando la gestión de datos, la lógica del sistema y la interfaz de usuario.

2.8 API

Según ?, una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es un conjunto de definiciones y protocolos que permiten la comunicación entre diferentes sistemas de software.

En el proyecto desarrollado, la API permitirá la interacción entre la aplicación móvil, el sistema web y el backend, gestionando las solicitudes relacionadas con autenticación, validación de pagos y consulta de datos.

2.9 Docker

De acuerdo con ?, Docker es una plataforma que permite desarrollar, enviar y ejecutar aplicaciones dentro de contenedores, asegurando consistencia en diferentes entornos de desarrollo y producción.

En el sistema propuesto, Docker será utilizado para gestionar el entorno de desarrollo, facilitando la configuración del servidor, la base de datos y otros servicios necesarios para el funcionamiento del sistema.

2.10 JavaScript

Según ?, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, ampliamente utilizado para el desarrollo de aplicaciones web interactivas tanto en el cliente como en el servidor.

En el proyecto propuesto, JavaScript será utilizado para implementar la lógica del lado del cliente, permitiendo la interacción dinámica con el usuario y la comunicación con el backend mediante solicitudes HTTP.

2.11 TypeScript

De acuerdo con ?, TypeScript es un superconjunto de JavaScript que añade tipado estático opcional, mejorando la detección de errores y la mantenibilidad del código.

En el sistema desarrollado, TypeScript será utilizado para mejorar la calidad del código en el frontend, facilitando el desarrollo de componentes más robustos y escalables.

3. Marco práctico

3.1 Instalación y configuración del entorno


3.1.1 Instalación del entorno local

Para el desarrollo del proyecto, se estableció un entorno de trabajo nativo sobre el sistema operativo Debian Linux. La preparación de este entorno requirió la instalación individual de las herramientas base para el funcionamiento del backend, el frontend y la base de datos.

3.1.2 Instalación de PHP

Dado que el backend del sistema está desarrollado en Laravel, fue necesaria la instalación de PHP en el entorno local, junto con sus extensiones requeridas y el gestor de dependencias Composer. Esto permite ejecutar el servidor de desarrollo y gestionar los paquetes de la API RESTful de manera nativa sobre Debian. En la Figura 3.1 se muestran los comandos ejecutados para este propósito.

Figura 3.1 *Instalación de PHP y dependencias en Debian.*

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. It displays a single command: `1 /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://php.new/install/linux)"`

```
1 /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://php.new/install/linux)"
```


Fuente: Elaboración propia.

3.1.3 Instalación de Node.js

Para la construcción y ejecución del frontend web desarrollado con Next.js, se procedió a la instalación del entorno de ejecución Node.js y su gestor de paquetes

(npm). La instalación se realizó para garantizar la compatibilidad requerida por las herramientas modernas de React y el *App Router*. La Figura 3.2 detalla el proceso de instalación en la terminal.

Figura 3.2 *Instalación de Node.js en el entorno local.*


A terminal window with a black background and white text. It shows a series of commands for installing Node.js using nvm. The commands are numbered 1 through 14. The output of the commands is shown in green text. The terminal window has three colored dots (red, yellow, green) in the top left corner.

```
1 # Download and install nvm:
2 curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
3
4 # in lieu of restarting the shell
5 \. "$HOME/.nvm/nvm.sh"
6
7 # Download and install Node.js:
8 nvm install 24
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v24.14.0".
12
13 # Verify npm version:
14 npm -v # Should print "11.9.0".
```

Fuente: Elaboración propia.

3.1.4 Instalación de Docker Engine

Para la capa de persistencia de datos, se optó por aislar el motor de base de datos MySQL utilizando contenedores. Esto evita conflictos de versiones con otras aplicaciones del sistema anfitrión y mantiene el entorno limpio. Siguiendo la documentación oficial para Debian, se instaló Docker Engine. La Figura 3.3 detalla los comandos utilizados mediante el gestor de paquetes `apt` para la configuración inicial del motor.

Figura 3.3 *Instalación de Docker Engine en el entorno local (Debian).*A terminal window with a black background and white text. It shows a series of 17 commands for installing Docker Engine on Debian. The commands include adding Docker's official GPG key, updating apt, installing ca-certificates and curl, creating a keyring, downloading the Docker key, setting permissions, adding the Docker repository to the sources list, and finally updating apt again.

```
1 # Add Docker's official GPG key:
2 sudo apt update
3 sudo apt install ca-certificates curl
4 sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
5 sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
6 sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
7
8 # Add the repository to Apt sources:
9 sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
10 Types: deb
11 URIs: https://download.docker.com/linux/debian
12 Suites: $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")
13 Components: stable
14 Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
15 EOF
16
17 sudo apt update
```

Fuente: Elaboración propia.

3.1.5 Instalación de los frameworks

El proyecto adopta un enfoque de desarrollo desacoplado, separando la lógica de negocio de la interfaz de usuario. Para lograr esto, se implementaron dos frameworks distintos que operan de manera independiente pero se comunican a través de una API RESTful. Ambos entornos se inicializaron de manera nativa sobre el sistema operativo Debian, aprovechando las herramientas de desarrollo locales configuradas previamente (PHP y Node.js). A continuación, se detalla el proceso de inicialización de cada uno.

3.1.5.1 Instalación del framework backend (Laravel)

Para la construcción del backend, encargado de gestionar la validación de las transacciones NFC y la lógica de negocio, se instaló la versión 11 del framework Laravel. Esta instalación se llevó a cabo utilizando Composer, el gestor de dependencias de PHP. Mediante la terminal, se ejecutó el comando de creación de proyecto, el cual descargó el núcleo del framework y generó la estructura base de directorios. En la Figura 3.4 se ilustra este proceso.

Figura 3.4 *Inicialización del proyecto backend en Laravel 11.*A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. It displays a list of 13 commands for initializing a Laravel 11 backend project, with line numbers 1 through 13 on the left.

```
1 # Instalar laravel
2 composer global require laravel/installer
3
4 # Crear el nuevo proyecto
5
6 laravel new example-app
7
8
9 # Inicializar el proyecto
10
11 cd backend
12 npm install && npm run build
13 composer run dev
```

Fuente: Elaboración propia.

3.1.5.2 Instalación del framework frontend (Next.js)

Por otro lado, la interfaz web (cliente administrativo) se inicializó utilizando Next.js. Aprovechando el entorno de Node.js, se ejecutó la utilidad `create-next-app` para generar la estructura del proyecto web. Durante la instalación, se configuró el proyecto para utilizar el *App Router*, asegurando un entorno de desarrollo moderno para el consumo de la API. La Figura 3.5 muestra el comando ejecutado para la creación de la aplicación frontend.

Figura 3.5 *Inicialización del proyecto web con Next.js.*A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. It contains three lines of text, each preceded by a number:

```
1 npx create next-app@latest frontend --yes
2 cd frontend
3 npm run dev
```

Fuente: Elaboración propia.

3.1.6 Configuración de la base de datos

La persistencia de datos se resolvió utilizando MySQL. A diferencia de un entorno completamente contenedorizado, Docker se empleó de manera exclusiva para levantar la instancia de MySQL, lo que garantiza que el motor de base de datos se ejecute en un entorno limpio y reproducible sin afectar los recursos del sistema anfitrión. Para ello, se definió la configuración del servicio en el archivo `docker-compose.yml` (ver Anexo A), ubicado en la raíz del proyecto, y se inicializó el contenedor ejecutando el comando `docker compose up -d` en la terminal.

Una vez que el servicio de base de datos estuvo en ejecución, se procedió a establecer la conexión con el backend nativo de Laravel. Esto se logró modificando el archivo de configuración `.env` dentro del directorio `/backend`, donde se definieron las credenciales y parámetros de red mediante las siguientes variables de entorno:

- `DB_CONNECTION=mysql`
- `DB_HOST=127.0.0.1`
- `DB_PORT=3306`
- `DB_DATABASE=laravel_db`

- `DB_USERNAME=laravel_user`
- `DB_PASSWORD=secret_password`

Finalmente, con la conexión a la base de datos exitosamente establecida, se procedió a estructurar el esquema de datos. Para ello, se ejecutó el comando `php artisan migrate` en el entorno de desarrollo de Laravel. Esta acción procesó los archivos de migración del framework, creando las tablas necesarias para gestionar los usuarios, tarjetas NFC y el historial de pasajes estudiantiles. La salida de este proceso se puede observar en la Figura 3.6.

Figura 3.6 *Ejecución de migraciones de MySQL en Laravel.*



Fuente: Salida de la terminal al ejecutar `php artisan migrate`.

3.2 Arquitectura del sistema

3.2.1 Arquitectura cliente-servidor

El sistema implementa una arquitectura cliente-servidor estricta, operando en repositorios y puertos separados. El servidor (backend en Laravel) actúa exclusivamente como un proveedor de servicios mediante una API, gestionando la lógica de negocio, la validación de las transacciones NFC para el pasaje estudiantil y la interacción con MySQL. El cliente web (frontend en Next.js) consume estos servicios de forma asíncrona y se encarga de la renderización de la interfaz administrativa e interactiva.

3.2.2 Patrón MVC en el backend

Dentro del ecosistema del backend, Laravel implementa el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC). Dada la naturaleza de API del proyecto, la capa de "Vista" devuelve exclusivamente respuestas estructuradas en formato JSON.

- **Modelos** (`app/Models`): Representan las entidades de datos (como Usuarios, Tarjetas NFC, Transacciones) y gestionan la relación con MySQL a través del ORM Eloquent.
- **Controladores** (`app/Http/Controllers`): Procesan las peticiones HTTP entrantes desde la aplicación Next.js y los dispositivos móviles, interactúan con los modelos y devuelven el estado de las operaciones.

3.3 Estructura del proyecto (a revisar)

3.3.1 Organización de carpetas

El código fuente está organizado en una estructura de directorios que separa claramente los dominios de la aplicación. En la raíz del proyecto se encuentra el archivo `docker-compose.yml` (destinado únicamente al despliegue de MySQL), acompañado de dos directorios principales: `backend` y `frontend`.

3.3.2 Directorios principales

A continuación, se describe la función de los directorios más relevantes:

- `/backend`: Contiene el núcleo de Laravel. Destacan las carpetas `app/` (lógica de negocio y modelos), `config/` (configuraciones globales), `database/` (migraciones de MySQL) y `routes/` (donde `api.php` define los endpoints del sistema de pasajes).
- `/frontend`: Alberga la aplicación Next.js. El directorio principal es `app/`, el cual utiliza el nuevo enrutador de Next.js para estructurar las vistas administrativas y reportes.

3.4 Diseño de la base de datos

3.4.1 Diagrama conceptual

3.4.2 Diagrama lógico

Contenido...

3.4.3 Diagrama físico

Contenido...

3.5 Desarrollo de la aplicación

3.5.1 Definición de rutas

Contenido...

3.5.2 Creación de controladores

UserController: Para registrar, editar, suspender (Inactivo) a estudiantes, choferes y cajeros. Al crear un usuario, el controlador también debería crear automáticamente su Cuenta con Saldo 0.

TarifaController: Para modificar los precios. (Si mañana la alcaldía sube el pasaje de 0.50 a 0.60, lo cambias aquí y todo el sistema se actualiza).

TarjetaNfcController: Para asignar una tarjeta física (leer el `UID_NFC`) y enlazarla al `Id_Usuario` de un estudiante. También para cambiar su estado a 'Perdida' si el estudiante la reporta.

RecargaController (o CajaController): La interfaz web donde el cajero recibe dinero en efectivo de un estudiante, busca su cuenta y le aumenta el Saldo (Generando una transaccion de tipo 'Recarga Saldo' con un `Id_Cuenta_Destino` nulo).

ReporteController: Para ver métricas globales. ¿Cuánto se recaudó hoy? ¿Cuántos pasajes se pagaron?

RolController: Para crear, borrar, actualizar y leer los diferentes roles.

AuthController: Para que el chofer introduzca su correo/carnet y contraseña para abrir su turno en el celular. (Los estudiantes usarán esto si tienen una app para ver su saldo).

CobroController: El corazón de tu aplicación Android.

¿Qué hará? El Android del chofer lee una tarjeta y manda el `UID_NFC` por POST a este controlador.

Lógica paso a paso:

- Busca la `Tarjeta_NFC` → verifica que esté 'Activa' → saca al Usuario dueño.
- Saca su Cuenta → saca el Rol → busca la Tarifa para ese rol.
- Descuenta el Monto del Saldo origen → lo suma al Saldo destino.
- Registra la Transaccion → devuelve un JSON:

```
{ "status": "ok", "msj": "Cobro exitoso", "saldo_restante": 12.50 }
```

CuentaController: Para tener un endpoint (ej. GET /api/cuenta/mi-saldo) donde un

3.5.3 Creación de modelos

Rol: Relaciones: `hasMany(Usuario::class)`, `hasMany(Tarifa::class)`

Tarifa: Relaciones: `belongsTo(Rol::class)` (Ej: Te dirá que el pasaje de 0.50 Bs le pertenece al rol 'Estudiante').

Usuario: Relaciones: `belongsTo(Rol::class)`, `hasOne(Cuenta::class)` (Billetera única por persona), `hasMany(TarjetaNFC::class)` (Por si pierde una tarjeta y le dan otra).

Cuenta: Relaciones: `belongsTo(Usuario::class)`, `hasMany(Transaccion::class)` (Como cuenta origen o destino).

TarjetaNFC: Relaciones: `belongsTo(Usuario::class)`, `hasMany(Transaccion::class)`.

Transaccion: Relaciones: `belongsTo(Cuenta::class, 'Id_Cuenta_Origen')` (Quien paga), `belongsTo(Cuenta::class, 'Id_Cuenta_Destino')` (El chofer/sindicato que recibe), `belongsTo(TarjetaNFC::class, 'UID_NFC')`.

3.5.4 Desarrollo de vistas

Contenido...

3.5.5 Implementación de funcionalidades

Contenido...

3.6 Interacción con la base de datos

3.6.1 Configuración de conexión

La conexión con la base de datos MySQL en el entorno de desarrollo se gestiona a través del archivo de configuración de entorno `.env`, ubicado en el directorio raíz del *backend*. Laravel utiliza este archivo para centralizar las credenciales y parámetros de red, permitiendo una fácil conmutación entre entornos.

En el Cuadro 3.1 se detallan las variables de entorno principales configuradas para el proyecto.

Cuadro 3.1: Variables de configuración de la base de datos

Variable	Valor configurado
DB_CONNECTION	mysql
DB_HOST	127.0.0.1
DB_PORT	3306
DB_DATABASE	laravel_db
DB_USERNAME	laravel_user
DB_PASSWORD	secret_password

Fuente: Elaboración propia.

3.6.2 Consultas realizadas

Para la interacción con los datos, se utiliza el ORM Eloquent de Laravel, el cual permite realizar consultas a la base de datos mediante una sintaxis orientada a objetos en lugar de consultas SQL manuales. En el sistema de pasajes, las consultas más representativas incluyen filtros de búsqueda y paginación. Un ejemplo destacado es la recuperación de usuarios en el UserController, donde se implementa lógica para filtrar por nombres, apellidos o carnet de identidad, junto con un sistema de ordenamiento dinámico:

Figura 3.7 *Filtrado y consulta mediante Eloquent*

```

$query = User::query();

if ($request->has('search')) {
    $search = $request->search;
    $query->where(function($q) use ($search) {
        $q->where('Nombres', 'like', "%{$search}%");
        $q->orWhere('Apellidos', 'like', "%{$search}%");
        $q->orWhere('Carnet_Identidad', 'like', "%{$search}%");
    });
}

$users = $query->paginate($request->get('perPage'));

```

Fuente: Elaboración propia.

3.6.3 Manipulación de datos

La manipulación de datos comprende las operaciones de creación, actualización y eliminación. En el proyecto, se prioriza la integridad de los datos mediante el uso de asignación masiva (*mass assignment*) y validación de reglas de negocio antes de persistir la información.

3.6.3.1 Creación de registros

Para registrar un nuevo usuario, se utiliza el método `create()`, el cual recibe un arreglo asociativo con los datos validados del estudiante o chofer. El sistema se encarga de aplicar el *hashing* a la contraseña para su almacenamiento seguro:

Figura 3.8 Inserción de datos en la tabla *Usuario*

```
$user = User::create([
  'Nombres' => $request->nombres,
  'Apellidos' => $request->apellidos,
  'Carnet_Identidad' => $request->carnetIdentidad,
  'Contraseña' => Hash::make($request->contrasena),
  'Id_Rol' => $request->rolId,
  'Estado' => 'Activo',
]);
```

Fuente: Elaboración propia.

3.6.3.2 Eliminación simulada (Soft Delete)

Para mantener la trazabilidad histórica de las transacciones, el sistema no realiza un borrado físico de los registros de usuario. En su lugar, se implementa una eliminación lógica.º *Soft Delete* manual, modificando la columna `Estado` a `'Inactivo'`. Esto deshabilita al usuario del sistema sin perder sus registros relacionados:

Figura 3.9 *Lógica de eliminación lógica*

```
public function destroy($id)
{
    $user = User::findOrFail($id);
    $user->update(['Estado' => 'Inactivo']);
    return response()->json(['message' => 'User deleted']);
}
```

Fuente: Elaboración propia.

3.7 Validación y manejo de errores

3.7.1 Validación de formularios

Contenido...

3.7.2 Manejo de excepciones

Contenido...

3.7.3 Control de errores

Contenido...

3.8 Pruebas del sistema

3.8.1 Pruebas de funcionamiento

Contenido...

3.9 Resultados

3.9.1 Funcionamiento final

Contenido...

3.9.2 Capturas del sistema

Contenido...

4. Conclusiones y recomendaciones

Redacción de conclusiones...

5. Anexos

5.1 Anexo A: Archivo de configuración Docker Compose

A continuación, se detalla el contenido del archivo `docker-compose.yml` utilizado para el despliegue del motor de base de datos MySQL y la herramienta de administración visual Adminer:

`docker-compose.yml`

```
services:
  # Base de Datos: MySQL
  db:
    image: mysql:8.0
    environment:
      MYSQL_DATABASE: laravel_db
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root_password
      MYSQL_USER: laravel_user
      MYSQL_PASSWORD: secret_password
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql

  # Administrador: Adminer
  adminer:
    image: adminer
    ports:
      - "8080:8080"
    depends_on:
      - db

    volumes:
      mysql_data:
```