

Arquitectura: componentes y estados

Ecosistema de Automatizacion IA Autonomo · NubeFlow Consulting (caso de uso) · n8n + Airtable + Claude + Gmail

Componentes y decisiones

Capa	Componente	Decision de diseno
Trigger	Gmail Trigger (sondeo 1 min, no leidos, ultimas 24 h) y Webhook POST	Sin intervencion manual: el flujo nace de un correo entrante.
Config	Nodo Set con correos, modelos, umbrales, tokens maximos y descripcion del servicio	Nada esta fijo dentro de prompts o filtros; todo se lee de aqui.
Filtro IA	Haiku decide si el correo es una consulta comercial real y extrae los datos	Solo correos relevantes crean un lead; si la IA falla se alerta al admin.
Base de datos	Airtable: Leads, Errores, Interacciones (relaciones por link)	Memoria del ecosistema y maquina de estados del lead.
IA	Haiku 4.5 (filtro, scoring cualitativo) y Sonnet 5 (borrador)	El total 0-100 y la categoria los calcula un nodo Code, no el LLM.
HITL	Gmail Send & Wait (aprobar / rechazar) con plazo de 48 h	Un solo punto humano: solo para leads VIP, antes de contactar al cliente.
Entrega	Gmail: respuesta estandar (no VIP) o email aprobado (VIP)	Se guarda el Thread ID de Gmail en Interacciones.
Errores	onError continueErrorOutput en cada nodo critico, un manejador unico	Registro en Errores, lead en Error_API y correo de alerta.

Flujo de estados del lead

Pendiente → Procesado_por_IA → (VIP) Esperando_Aprobacion → Aprobado_por_Humano → Completado Esperando_Aprobacion → Rechazado (rechazo del gerente o vencimiento; el campo Decision_Humana distingue Rechazado de Expirado). Procesado_por_IA → Completado (Calificado o Descarte, sin HITL). Cualquier falla → Error_API.
--

Mapeo del Thread ID

Cada email saliente por Gmail devuelve un threadId; el flujo lo guarda en Interacciones.Thread_ID enlazado al lead. Asi cada conversacion queda trazable desde Airtable. La solicitud de aprobacion (Send & Wait) queda registrada como interaccion propia, sin Thread ID porque ese nodo no lo devuelve.