RIGE · Prototipo v0, versión 0.2 · Maqueta navegable de baja fidelidad
No funcional: no calcula, no persiste ni lee archivos. Todos los datos son ilustrativos. Se valida el **flujo**, no la estética. Representa la interfaz web local (L-10); la interfaz de línea de comandos no integra el prototipo v0.

Nota de validación

- ¿Es así como el equipo indica qué proyecto mirar?
- ¿Sirve ver las entradas y su orden antes del resultado?
- ¿Hace falta volver a una resolución anterior?

1 · Selección del proyecto

¿Qué configuración rige en este proyecto?

Carpeta del proyecto `C:\dev\proyecto-ejemplo` Resolver

OpenCode instalado: **1.18.25**. La versión coincide con la verificada; los resultados se presentan como válidos.
Si la versión difiere, RIGE lo advierte aquí y no presenta los resultados como válidos.

Entradas de configuración encontradas

En orden de precedencia: la de abajo prevalece sobre la de arriba.

#	Tipo de entrada	Ubicación	Estado
1	Global	`C:\Users\[usuario]\.config\opencode\opencode.json`	Legible
2	Personalizada (variable de entorno)	`— no definida —`	No aplica
3	Proyecto	`C:\dev\proyecto-ejemplo\opencode.json`	Legible
4	Directorio de la herramienta	`C:\dev\proyecto-ejemplo\.opencode\`	Legible · 2 agentes, 1 comando
5	Archivo con sustitución	`C:\dev\proyecto-ejemplo\.opencode\mcp.jsonc`	**Ilegible** → hallazgo

Resoluciones anteriores de este proyecto

Fecha	Entradas leídas	
[fecha] [hora]	5 entradas · 1 ilegible	Ver
[fecha] [hora]	4 entradas · 0 ilegibles	Ver

Nota de validación

- ¿El resumen ayuda a orientarse en un proyecto ajeno?
- ¿Es útil distinguir los agentes nativos de los declarados?
- ¿Los tipos de hallazgo son los que preocupan al equipo?

2 · Resumen del ecosistema y de sus hallazgos

Proyecto: `C:\dev\proyecto-ejemplo` · resuelto el [fecha] [hora]

Elementos por tipo

Agentes	Modelos	Permisos	Instrucciones	Comandos	Skills	MCP	LSP	Plugins
6	2	14 reglas	2	1	1	1	0	0

Agentes

Agente	Modo	Origen	
build	Principal	nativo + declaraciones del usuario	Ver
plan	Principal	nativo + declaraciones del usuario	Ver
general	Subagente	nativo sin declaración	Ver
explore	Subagente	nativo sin declaración	Ver
revisor	Subagente	declarado	Ver
documentador	Subagente	declarado	Ver

Hallazgos (5)

Tipo	Cant.	Primero	
Declaración que anula una protección nativa	1	`opencode.json:18:9`	Ver
Regla de permiso sin efecto	1	`.opencode\agents\revisor.md:7:5`	Ver
Referencia no resuelta	1	`.opencode\commands\revisar.md:3:8`	Ver
Sustitución sin valor	1	`opencode.json:9:16`	Ver
Entrada ilegible	1	`.opencode\mcp.jsonc`	Ver
Elemento sin uso · entrada descartada sin error visible	0	—	

Explorar el agente «plan» | Consultar un permiso

Nota de validación

- ¿Esta tabla responde «qué archivo determina cada valor»?
- ¿Las declaraciones desplazadas aportan o confunden?
- ¿Falta alguna clave que el equipo revise?

3 · Detalle de un agente: plan

¿Qué valor rige en cada clave y qué archivo lo determina? nativo + declaraciones del usuario · principal

Valores efectivos y procedencia

Clave	Valor efectivo	Lo determina	Declaraciones desplazadas
model	`[proveedor]/[modelo-B]`	Proyecto · `C:\dev\proyecto-ejemplo\opencode.json:14:7`	~~`[proveedor]/[modelo-A]`~~ Global · `…\opencode\opencode.json:4:3`
temperature	`[valor]`	implícito ninguna entrada lo declara	—
prompt	Instrucciones de planificación	nativo de la herramienta	—
steps	`[n]`	Directorio · `…\.opencode\agents\plan.md:4:1`	—
permission.edit	**allow**	Proyecto · `…\opencode.json:18:9`	~~deny~~ nativo · ver hallazgo
permission.bash	4 reglas	Ver cadena en la consulta de permiso	Consultar

Cada ubicación usa el formato `ruta:línea:columna`, que el editor o la terminal abren como enlace.

Instrucciones que recibe

Orden	Archivo
1	`C:\Users\[usuario]\.config\opencode\AGENTS.md`
2	`C:\dev\proyecto-ejemplo\AGENTS.md`

Elementos relacionados

Modelo, comandos que lo invocan, herramientas MCP y skills disponibles. **Diferido**: no integra la versión comprometida.

Consultar un permiso de «plan»

Nota de validación

- ¿La cadena explica el resultado mejor que probar la acción?
- ¿La explicación se entiende sin leer la cadena?
- ¿Es aceptable no responder ante un comando compuesto?

4 · Consulta de permiso

¿Puede este agente hacer esta acción, y por qué?

Agente `plan ▾` Tipo `bash ▾` Acción `git push origin main`

Consultar

Decisión: DENY (denegado)
La herramienta *bash* queda disponible para el modelo; esta acción se rechaza.

Cadena de reglas coincidentes (orden de evaluación)

#	Patrón	Decisión	Carácter	Procedencia
1	*	allow	nativa general	OpenCode 1.18.25
2	*	ask	nativa del agente	OpenCode 1.18.25 · agente plan
3	`git *`	allow	declarada global	`…\opencode\opencode.json:12:7`
4	**`git push *`**	**deny**	**declarada del agente**	**`…\.opencode\agents\plan.md:6:3`**

Explicación

La regla 4 determina la decisión porque es la última de la cadena que coincide con «git push origin main». Las declaradas del agente se evalúan después de las globales y de las nativas, por lo que desplaza a las reglas 1, 2 y 3.

RIGE no lee las aprobaciones permanentes que el desarrollador concedió ante una solicitud de permiso. Una aprobación permanente no revierte una denegación declarada, pero sí evita que una acción sujeta a confirmación vuelva a solicitarla.

Variante: comando compuesto

Acción: `git add . && git push`
Comando compuesto: RIGE no informa una decisión, para no dar una respuesta incompleta.

Ver el hallazgo sobre «plan»

Nota de validación

- ¿La localización alcanza para ir directo al archivo?
- ¿La causa está explicada en los términos del equipo?
- ¿Termina acá el recorrido, o el equipo seguiría a otro lugar?

5 · Detalle de un hallazgo

¿Dónde está el problema y por qué ocurre?

Declaración que anula una protección nativa · agente plan

Localización

```
C:\dev\proyecto-ejemplo\opencode.json:18:9

16 | "agent": {
17 |   "plan": {
18 |     "permission": { "edit": "allow" }
```

Causa

El agente «plan» trae una regla nativa que deniega la edición de archivos. La declaración de la línea 18 se evalúa después de esa regla y la reemplaza, de modo que «plan» puede editar archivos. OpenCode no lo advierte.

Regla desplazada

Patrón	Decisión	Carácter
*	~~deny~~	nativa del agente · OpenCode 1.18.25

RIGE informa y no corrige: la edición del archivo ocurre fuera de RIGE.

← Volver a los hallazgos

Analizar otro proyecto

Preguntas generales para la referente: ¿el recorrido responde las preguntas que el equipo formula? ¿Falta o sobra alguna pantalla? ¿El orden es el que el equipo seguiría?
Herramienta auxiliar: Claude Code (Anthropic), empleado en la elaboración del HTML de esta maqueta (artefacto afectado: maqueta del prototipo v0, versión 0.2).