## 1 : Les codes de statut HTTP

- **Objectif :** Comprendre comment interpréter les différents codes de réponse HTTP (Succès, Erreur client, Erreur serveur) et réagir en conséquence.
- **URL à utiliser :** https://httpbin.org/status/<code_souhaité> (ex: 200, 400, 418, 500).

**Consignes :**

Écrivez un script Python qui teste une liste de codes de statut (`200, 400, 418, 504`). Pour chaque code :

1. Envoyez une requête `GET` vers `https://httpbin.org/status/{code}`
2. Affichez le code reçu.
3. Si le code commence par `2` (succès), affichez "Tout va bien".
4. Si le code commence par `4` ou `5`, déclenchez l'exception avec `.raise_for_status()` (ou gérez-la via un `try/except`) en affichant un message spécifique.

## 2 : Les En-têtes HTTP (Headers) et la négociation

- **Objectif :** Apprendre à envoyer des métadonnées personnalisées au serveur et observer comment le serveur les interprète.
- **URL à utiliser :** https://httpbin.org/headers

**Consignes :**

1. Envoyez une requête `GET` à l'aide de `requests.get()`.
2. Passez un dictionnaire `headers` personnalisé contenant :
   ```
   "User-Agent": "MonSuperScriptPython/1.0"
   "X-Mon-Jeton-Secret": "abc123xyz"
   ```
3. L'API `httpbin` va vous renvoyer en JSON l'exacte liste des en-têtes qu'elle a reçue de votre part.
4. Récupérez la réponse JSON et affichez la valeur de l'en-tête `X-Mon-Jeton-Secret` que le serveur a bien reçue.

## 3 : GET (Query Parameters) vs POST (Payload JSON)

- **Objectif :** Comprendre la différence fondamentale entre passer des données dans l'URL (GET) et les envoyer dans le corps de la requête au format JSON (POST).
- **URL à utiliser :** https://httpbin.org/get et https://httpbin.org/post

**Consignes :**

1. Requête GET : Envoyez une requête GET vers https://httpbin.org/get en passant un dictionnaire de paramètres params={"ville": "Paris", "mois": "Juillet"}. Observez comment l'URL finale est construite par requests.
2. Requête POST : Envoyez une requête POST vers https://httpbin.org/post en passant un dictionnaire dans l'argument json={"ville": "Paris", "temperature": 25.5}.
3. Affichez les réponses JSON des deux requêtes pour voir où httpbin a rangé vos données dans chaque cas (args pour le GET, json pour le POST).

## 4 : La gestion des Cookies et la persistance (`Session`)

- **Objectif :** Saisir comment le protocole HTTP gère l'état (les sessions) à travers les cookies, car HTTP est un protocole de base **sans état** (*stateless*).
- **URL à utiliser :** `https://httpbin.org/cookies`

**Consignes :**

4. Utilisez un objet **`requests.Session()`.**
5. Envoyez une première requête vers

   `https://httpbin.org/cookies/set?session_id=123456789`

   Cet endpoint virtuel demande au serveur de fixer un cookie dans le navigateur/client.

6. Envoyez ensuite une seconde requête (avec la **même session**) vers

   `https://httpbin.org/cookie`

7. Vérifiez que la session a bien conservé et renvoyé le cookie au serveur lors du second appel.