UD3. PRÁCTICA: SERIES POR VER

Una página para llevar la lista de series pendientes: se añaden, se marcan como vistas, se quitan, y todo sigue ahí al volver a abrirla. Se resuelve con lo visto en la unidad.

Se reparten `series.html` y `series.css`, ya hechos, y `series.js`, que es el archivo que hay que escribir. Ese archivo solo trae el array `seriesDePartida`, con las series que muestra la página la primera vez. El HTML ya enlaza el script con `type="module"`, así que se abre con Live Server.

Lo que hay en la página

Elemento	Qué es
`#contador`	Párrafo de la cabecera, vacío
`#titulo` y `#anadir`	Campo de texto y botón para añadir una serie
`#buscador`	Campo de texto para buscar
`#series`	La lista, vacía
`#tema`	Botón para cambiar el tema

La hoja de estilos ya trae tres clases: `vista` para un `<li>` de una serie vista, `oculto` para esconder un elemento y `oscuro` para el tema oscuro en el `<body>`. Cada serie de la lista se escribe como un `<li>` con dos elementos dentro: un `<span class="titulo">` con el título y un `<button>` con el texto «Quitar».

Lo que tiene que hacer

Al abrirla por primera vez, la lista muestra las series de `seriesDePartida`.

Todo lo que se haga en la página se recuerda. Al recargarla, la lista sale como se dejó: con las series añadidas, sin las quitadas y con las vistas marcadas.

Añadir

Al pulsar «Añadir», la serie escrita aparece al final de la lista, sin marcar como vista.

- Si el campo está vacío, se avisa y no se añade nada.
- Si la serie ya está en la lista, se avisa y no se añade otra vez, aunque esté escrita con otras mayúsculas.
- Al añadirla, los dos campos de texto se quedan vacíos y se ve la lista entera.

Marcar como vista

Al hacer clic en el título de una serie, se marca como vista. Otro clic la desmarca.

© 2026/27 ***María Ojeda García*** · IES Gran Capitán · Textos con licencia ***CC BY-SA 4.0*** · Código de ejemplo con licencia ***MIT***

Quitar

El botón «Quitar» de cada serie pregunta antes de quitarla, nombrando la serie. Si se cancela, no pasa nada.

El contador

El párrafo `#contador` dice cuántas series quedan por ver del total, por ejemplo «Quedan 4 por ver de 5». Si la lista se queda vacía, lo dice. Tiene que seguir siendo cierto después de cada cambio.

La pestaña

El título de la pestaña del navegador lleva delante las series que quedan por ver: «(4) Series por ver».

Buscar

Mientras se escribe en el buscador, se ocultan las series cuyo título no contiene lo escrito, sin distinguir mayúsculas de minúsculas. Con el buscador vacío se ven todas.

El tema

El botón «Cambiar tema» pone y quita el tema oscuro, y la página lo recuerda al recargar.

> **Para empezar de cero**
>
> Mientras se prueba, lo guardado se borra desde las DevTools, en la pestaña Application, en Local Storage. Al recargar, la página vuelve a mostrar las series de partida.

© 2026/27 ***María Ojeda García*** · IES Gran Capitán · Textos con licencia ***CC BY-SA 4.0*** · Código de ejemplo con licencia ***MIT***