

Test Data — Tiger Kick

ชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับการทดสอบ เพื่อให้ทำซ้ำได้เหมือนเดิมทุกครั้ง (reproducible) อ้างอิงชุดข้อมูลเหล่านี้ในทุก Test Case แทนการสุ่มค่าเอง

1. รูปแบบผู้เล่น (Player Setup)

รหัส	บทบาทเริ่มต้น	หมายเหตุ
Host	ตัวจัดการ server (อาจเล่นด้วย) เป็นผู้ตัดสินใจ (authority)	
Peer 1-7	ผู้เล่นทั่วไป	ใช้เท่าที่จำนวนผู้เล่นต้องการ

2. จำนวนผู้เล่นมาตรฐาน

2, 4, 6, 8 คน (ใช้ 2 สำหรับ smoke, 8 สำหรับ stress/benchmark)

3. โปรไฟล์เน็ตเวิร์ก (Network Profiles)

โปรไฟล์	Latency	Packet Loss	ใช้กับ
N0 (ideal)	0 ms	0%	smoke / dev
N1 (good)	50 ms	0%	baseline
N2 (avg)	150 ms	5%	chaos ระดับกลาง
N3 (bad)	300 ms	10%	chaosหนัก
N4 (worst)	300 ms+	20%	recover test

4. ชุดค่าปรับจูน (Tunable Sets — ใช้ใน Phase 3)

ชุด	Kick Cooldown	Tiger Speed	Round Time	จุดประสงค์
default	ค่ากลาง	ค่ากลาง	3 นาที	baseline

ชุด	Kick Cooldown	Tiger Speed	Round Time	จุดประสงค์
fast-kick	ต่ำ	ค่ากลาง	3 นาที	ทดสอบเตะถี่
slow-tiger	ค่ากลาง	ต่ำ	3 นาที	ทดสอบสมดุลฝั่ง runner
long-round	ค่ากลาง	ค่ากลาง	5 นาที	ทดสอบความยาวรอบ

5. สนาม (Arena)

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน
-------------	------------

ขนาดสนาม (กำหนดค่าอ้างอิงเดียวใช้ทุกเทส)

รัศมี Safe Circle (กำหนดค่าอ้างอิงเดียว)

เมื่อค่าเหล่านี้เปลี่ยน ให้บันทึกใน Change Log และอัปเดต Test Case ที่เกี่ยวข้อง