标题

写法

标题有两种写法

- 示例
- 1. 第一种

一级标题

二级标题

这种写法只有两个标题

2. 第二种

一级标题

第二种 二级标题

第二种 三级标题

段落

写法

段落空格需要两个以上空格加回车

• 示例

哈喽

我的

哈喽 我的

字体

写法

斜体、粗体、粗斜体, *比_好用

• 示例

斜体文本 斜体文本 粗体文本 粗体文本 粗体文本

粗斜体文本

分隔线

写法

在一行中用三个以上的星号、减号、底线来建立一个分隔线

• 示例



删除线

写法

如果在段落上的文字加删除线,只需要在文字的两端加上两个~~即可

• 示例

测试

哈喽, 清楚测试, 世界

下划线

写法

下划线可以通过<u>标签来实现</u>

• 示例

非测试内容 测试内容 哈罗

脚注

写法

[个要注明的文本],脚注是对文本的说明

• 示例

经常看时间简史[^时间简史] [^时间简史]: 霍金的作品

#列表

- 写法
 - 1. 无序列表
 - 使用星号(*)、加号(+)或是减号(-)作为列表标记
 - 2. 有序列表

有序列表使用数字并加上.号来表示

- 示例
 - 1. 无序列表
 - 第一项
 - 第二项
 - 第三项
 - 第一项
 - 第二项
 - 第三项
 - 第一项
 - 第二项
 - 第三项
 - 2. 有序列表
 - 1. 第一项
 - 2. 第二项
 - 3. 第三项

区块

写法

区块引用是在段落开头使用 > 符号, 然后后面紧跟一个空格符号

示例

最外层

第一层嵌套

第二层嵌套

代码

- 写法
 - 如果是段落上的一个函数或片段的代码可以用反引号把它包起来(`)
 - o 代码区块使用 4 个空格或者一个制表符(Tab 键)
 - 你也可以用 ``` 包裹一段代码, 并指定一种语言(也可以不指定)
- 示例

Console.WriteLine("哈喽我的")

Console.WriteLine("哈喽我的")

Console.Wirte

console.writeLine()

链接

写法

链接使用方法如下:

链接名称

或者

<链接地址>

示例

百度 <www.baidu.com>

高级链接 链接也可以用变量来代替,文档末尾附带变量地址: 这个链接用 1 作为网址变量 [Google][1]

这个链接用 runoob 作为网址变量 [Runoob][runoob]

然后在文档的结尾为变量赋值 (网址)

[1]: http://www.google.com/


[runoob]: http://www.runoob.com/

图片

写法

alt 属性文本 alt 属性文本

• 示例



表格

写法

 表头
 表头

 单元格
 单元格

 单元格
 单元格

对齐方式

• -: 设置内容和标题栏居右对齐。

○ :- 设置内容和标题栏居左对齐。

○ :-: 设置内容和标题栏居中对齐。

• 示例

表头	表头
1	2
3	3
4	4
5	6