

Токарный обрабатывающий центр с револьверной головкой Spinner TC 600-65



Вы
представитель
этого бренда?



Станок TC 600-65 оснащён редукторами с передаточным числом 1:4 для высокого крутящего момента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКАРНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ SPINNER TC 600-65

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Производитель

Spinner

Модель

TC 600-65

Страна бренда

Германия

Страна завода-изготовителя

Германия

Область применения

Общее машиностроение

Код по: ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

С.28.41.2 - Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Базовое оснащение

Количество координат станка (число осей)

6

Кол-во одновременно управляемых
координат станка (осей)

3

Количество Револьверных головок, шт.

1

Диаметр детали над направляющими
станины, мм

600

Максимальный диаметр обработки, мм

400

Максимальный диаметр точения, мм

400

Максимальная длина точения, мм

650

Расстояние между центрами станка - РМЦ,
мм

900

Перемещения по оси X (ход), мм

275

Перемещения по оси Y (ход), мм

90

Перемещения по оси Z (ход), мм

700

Холостая (ускоренная) подача по оси X, м/
мин

15

Холостая (ускоренная) подача по оси Y, м/
мин

15

Холостая (ускоренная) подача по оси Z, м/
мин

24

Тип конструкции

Наклонная станина, два шпинделя, револьверная голова с осью Y и приводным инструментом.

Станина / Тип станины

Цельная литая станина

Материал станины

Чугун (литая)

ЧПУ

Базовое оснащение

Система управления (ЧПУ)

Siemens

Модель ЧПУ

840D-SL

Опциональное оснащение 1

Система управления (ЧПУ)

Fanuc

Модель ЧПУ

32iTB

ГЛАВНЫЙ ТОКАРНЫЙ ШПИНДЕЛЬ

Положение шпинделя

Зафиксирован горизонтально

Стандартный диаметр патрона, мм

250

Базовое оснащение

Частота вращения шпинделя ДО, об/мин

4 000

Крутящий момент шпинделя ПИКОВЫЙ
(максимальный), Нм

325

Мощность шпинделя ПИКОВАЯ
(максимальная), кВт

34

Отверстие в шпинделе, мм

65

Опциональное оснащение 1

Частота вращения шпинделя ДО, об/мин

5 000

Крутящий момент шпинделя ПИКОВЫЙ
(максимальный), Нм

325

Мощность шпинделя ПИКОВАЯ
(максимальная), кВт

34

Отверстие в шпинделе, мм

65

КОНТРШПИНДЕЛЬ

Положение контр-шпинделя

Зафиксирован горизонтально

Стандартный диаметр патрона контршпинделя, мм

165

Базовое оснащение

Частота вращения ДО, об/мин

6 000

Крутящий момент контр-шпинделя
ПИКОВЫЙ (максимальный), Нм

96

Мощность контр-шпинделя ПИКОВАЯ
(максимальная), кВт

15

Отверстие в шпинделе, мм

42

РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА

Базовое оснащение

Количество гнезд для инструмента, шт.

16

Количество приводных инструментов

16

Тип крепления инструмента

VDI

Диаметр хвостовика, мм

30

..

Частота вращения приводного инструмента
ДО, об/мин

6 000

Крутящий момент ПИКОВЫЙ
(максимальный), Нм

35

Мощность ПИКОВАЯ (максимальная), кВт

16.5

Опциональное оснащение 1

Количество гнезд для инструмента, шт.

12

Количество приводных инструментов

12

Тип крепления инструмента

VDI

Диаметр хвостовика, мм

40

Частота вращения приводного инструмента
ДО, об/мин

6 000

Крутящий момент ПИКОВЫЙ
(максимальный), Нм

35

Мощность ПИКОВАЯ (максимальная), кВт

16.5

Опциональное оснащение 2

Количество гнезд для инструмента, шт.

16

Количество приводных инструментов

16

Тип крепления инструмента

ВМТ

Диаметр хвостовика, мм

45

Частота вращения приводного инструмента
ДО, об/мин

6 000

Крутящий момент ПИКОВЫЙ
(максимальный), Нм

35

Мощность ПИКОВАЯ (максимальная), кВт

16.5

УСТАНОВКА

Специальный фундамент

НЕ требуется

ГАБАРИТЫ И МАССА

Полная масса

Длина, мм

2 800

Ширина (глубина), мм

1 750

Высота, мм

2 090

Масса нетто, кг

5 800

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Ось Y
- ✓ Кабина для станка (защита рабочей зоны)
- ✓ Щуп для привязки (и обмера) инструмента
- ✓ Подача СОЖ через инструмент (внутренняя подача СОЖ)
- ✓ Транспортер для стружки
- ✓ Понижающий трансформатор
- ✓ Комплект инструмента для обслуживания станка