



H-BATH-ECH100

回声测深仪-在线版

产品简介

H-BATH100 是一款高精度回声测高程的仪器，在线式工作方式，使用非常方便。

应用

河床及海床的侵蚀积测量
沉积物研究
对桥梁受到冲刷的研究
高程测量
潮汐监测
波高测量
港口安全监测

产品特点

- 在线实时监测
- 用户友好 GUI 软件
- 紧凑并轻便
- 远程控制
- 易扩展



技术指标

性能	参数
声频	450 KHz $\pm$ 5%
带宽	5° (-3dB) 锥形波束
发射脉冲宽度	10 μ s-200 μ s 以 10 μ s 为步长
量程	0.15 m 到 100m
温度分辨率	0.1° C
温度精度 (在-10℃ ~+50℃时)	0.5℃
采样频率	100kHz
深度范围分辨率	1 mm
工作模式	自容式
数字输出接口	RS485
数据输出格式	ASCII TXT, HYPACK TOPCONRECEIVER, HYDROPRO 及其他自由协议
数据存储介质	Micro SD 卡 (最大, 32GB, SDHC)
激活	磁开关
下载&上传	配套 GUI 软件
电源	DC 12V
工作温度	-10℃ ~ +50℃
最大工作深度	100 m
外壳材质	乙缩醛 PVC (100m)

