



MET-AWS-BR7

浮标雨量气象站



产品简介

一体式气象站可广泛适用于气象环境检测，集风速、风向、温湿度、大气压力于一体。

搭配光学雨量传感器，更加适合浮标使用场景。



产品特点

本产品体积小、重量轻，采用优质抗紫外线材质，使用寿命长，采用高灵敏度的探头，信号稳定，精度高。关键部件采用进口器件，稳定可靠，具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。



技术指标

风速	
测量范围	0~70m/s
精度	$\pm (0.2+0.03V)$ m/s, V 表示风速(60%RH,25°C)
分辨率	0.1m/s
动态响应时间	1s

风向	
测量范围	0~360°
精度	$\pm 1^\circ$
动态响应速度	$\leq 0.8s$

温度	
测量范围	-40°C~+80°C
精度	$\pm 0.5^\circ\text{C}$
分辨率	0.1°C

相对湿度	
测量范围	0%RH-100%RH
精度	$\pm 3\%RH$ (60%RH, 25°C)
分辨率	0.1%RH

气压	
测量范围	0-120kPa
精度	$\pm 0.15kPa$

降雨量	
测量范围	0-24mm/min (0-1444mm/h)
精度	$\pm 5\%$
分辨率	0.1mm

光照	
测量范围	0-20万 Lux
精度	$\pm 7\%$
分辨率	1 Lux



物理参数

主机	
供电电源	10~30 VDC
功率	≤1.04W
通信接口	RS485
尺寸	280mm*800mm
主机防护等级	IP65
工作温度和湿度	-40℃~+80℃, 0%~95%RH 相对湿度、无凝结