



MET-MPS5

数字气象仪

产品简介

MET-MPS5 数字气象仪适用于大型航运船舶、公务船和海上石油平台等，是一种集成风、温、湿、压于一身的综合气象观测系统。数字气象仪提供 VDR 接口，可将气象参数实时保存至 VDR 中；还提供 GPS 接口，通过 GPS 计算真风参数，更加实时准确。适用的规范和标准

1. JB/T9468-1999 中华人民共和国机械行业标准《数字气象仪》
2. 《MET-MPS5 型系列数字气象仪产品检验规范》
3. VDR 接口符合 IEC61162-1 标准
4. DGPS 接口符合 IEC61162-1 标准，刷新 1 次/秒

产品组成

MET-MPS5 数字气象仪的组成：

- 1、气象仪主机
- 2、风速风向传感器
- 3、温湿压传感器（含百叶箱，内置气压传感器）
- 4、海表温采集板（可选）
- 5、其他附件及专用工具



技术指标

风要素指标

风速	
测量范围	0~70m/s (可选0~100m/s)
精度	$\pm(0.5+0.05V)$ m/s, 其中V代表实际风速
分辨率	0.1m/s
风速启动值	1m/s

风向	
测量范围	0~360°
精度	$\pm 5^\circ$
分辨率	5°
风向相应角	$<\pm 10^\circ$

温度指标

温度	
干球温度	测量范围-30°C~45°C, 准确度 $\pm 0.2^\circ\text{C}$, 分辨率0.1°C
湿球温度	测量范围: 0°C~45°C, 准确度 $\pm 0.2^\circ\text{C}$, 分辨率0.1°C

湿度指标

相对湿度	
测量范围	30%~100%

大气压指标

气压	
测量范围	0~1100bar
精度	$\pm 1\text{mb}$

海表温采集 (可选)

该功能可选, 可集成于主控板上。

海表温	
测量范围	-40°C~70°C



精度	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
采集范围	0-2500mV
分辨率	60 μV

主机性能

- 1) 可输出真风速风向、平均风速风向、120 秒滑动合成风和真实风参数
- 2) 配置 VDR 接口和 GPS 接口和一个输出串口，输出协议遵循 0183 协议
- 3) 具备可预设值的大风报警功能
- 4) 可存储不小于一个月的气象数据

产品展示

软件

主界面：可根据需求扩展对话框



辅助界面：

以文本的形式显示数据，可根据用户需要扩展文本框。



2024-06-19 08:44:46			
relative wind speed	00.0	relative wind direction	252
absolute wind speed	27.9	absolute wind direction	249
1min avg wind speed	23.1	5min avg wind speed	23.1
2min avg wind speed	23.3	10min avg wind speed	23.2
GPS Latitude	041.421725	GPS Longitude	156.01007W
current speed	15.1	current direction	200
temperature	---	humidity	---
atmosphere	---	rainfall	---

2024-06-19	Relative Speed	11.8	GPS Latitude	041.421725
08:44:54	Absolute Speed	26.3	GPS Longitude	156.01007W
BeijingTime	Relative Direction	130	Current Speed	15.1
	Absolute Direction	224	Current Direction	200
Soft Version:1.0	 AlarmSetting		 SystemSetting V 6.3.562.0	

百叶箱尺寸

百叶箱直径 150mm，高度 300mm，与室外任意位置固定即可



风传感器尺寸

风传感器-物理参数	
尺寸（大传感器）	回转半径528mm，高度500mm
尺寸（小传感器）	回转半径212mm，高度400mm



货物清单

名称Name	数量Number
风速风向传感器	1台
温湿压一体传感器	1套
气象仪-主机	1台
产品说明书	1份
合格证	1份
适配器	1个
4芯带连接器线缆	3根
海表温采集板（可选）	1块