



WQ-CHL-TA200

叶绿素传感器

产品简介

WQ-CHL-TA200 可同时测量并记录叶绿素 A、浊度、温度，并且能对低浊度，温度变化时对叶绿素浓度产生的影响进行自动校正，除此之外传感器配有机电刷可有效防止生物附着等问题。

产品特点

- 分别采用荧光法和光散射法对水中活体叶绿素 a 浓度和浊度进行测量
- 传感器采用一体化三光学探头设计，主要是由激发光源 LED, 光电二极管, 信号处理三部分组成, 可用于水深 100 米的测量环境 (可选择);
- 小型化, 低成本, 单波段, 低功耗, 操作、维护简便;
- 高灵敏度, 快速响应, 稳定可靠, 完全抑制环境光影响;
- 标准化输出 RS232/RS485/模拟输出 (可选择);
- 自带校准功能, 实时数据传输;





技术指标

叶绿素 A

叶绿素A	技术指标
测量范围	0.1~200 µg/L (量程可扩展)
准确度	±2%FS
分辨率	0.05µg/L
响应时间	≤2 s

温度

温度	技术指标
测量范围	-5~80 °C
测量精度	±0.1 °C
分辨率	0.05 °C

浊度

浊度	技术指标
测量范围	0.1~1000 NTU
测量精度	±0.1NTU
分辨率	0.1 NTU

物理参数

物理参数	技术指标
通讯方式	RS485/232/0-5V/4-20mA (可选择)
协议	Modbus-Rtu/Ascii码输出
无故障时间	≥1000h
功耗	~1.5W Max
尺寸	Φ72*241mm
质量	1.6 kg
供电	9-18V DC
水深	100m (可扩展)