



WQ-MP-S7

在线式多参数水质仪

产品简介

多参数水质仪基于光学、电化学原理，采用多合一结构设计，每个传感器都带有防水接头。测量参数包括温度、电导率、pH、深度、叶绿素、蓝绿藻、溶解氧、浊度等。最多支持连接 6 个数字探头，同时测量 7 种参数。本产品分有电刷版和无电刷版两款。

多参数水质分析仪可以从容应对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测需求。具有极佳的可靠性，可在无人值守的环境中运行数月无需维护。

产品特点

- ✚ 特殊的探头插拔技术，操作、维护简便；
- ✚ 高灵敏度，快速响应，稳定可靠；
- ✚ 可在线式工作，可长期稳定运行；
- ✚ 外壳采用高强度设计，耐压、耐腐蚀、强度高，在恶劣的环境中可以保持良好状态；
- ✚ 可集成于浮标、岸基站、鱼排、走航船等监测平台；



技术指标:

测量参数	检测原理	检测范围	精度	分辨率
温度	电阻法	-5 至 50℃	±0.1℃	0.01℃
电导率	欧姆法	0 μ S/cm - 200mS/cm	±1%	0.1μs/cm
盐度	欧姆法	0-70ppt	±0.1ppt	0.1ppt
pH	电极法	0-14	±0.1	0.05PH
深度	压阻法	0-300m (0-30bar)	±0.25%FS	0.3mbar
叶绿素	荧光法	0-200μg/L	±1%FS	0.01μg/L
蓝绿藻	荧光法	0-100μg/L	±2%FS	0.05μg/L
溶解氧	荧光法	0-20mg/L	±5%	0.1mg/L
氧饱和度	荧光法	0-200%	±5%	0.1%
浊度	散射法	0-400NTU, 可扩展	±0.1NTU 或 <5%	0.1NTU

机械参数	
自动电刷	选配, 默认无电刷版
工作水深	0-50m 标配, 可定制
工作温度	-5 至 50℃
通讯	RS485, MODBUS
供电	9-18V DC
工作电流	300mA
防护等级	IP68