



WQ-NTP-SFM5

总氮总磷原位分析仪

产品简介

WQ-NTP-SFM5 总氮总磷原位分析仪是一款用于测定海水中总氮、总磷的湿化学体系原位传感器。该传感器基于分光光度检测原理，采用顺序注射分析技术，精确控制不同试剂的填充量，确保测量数据的准确和稳定。它具有一体化、功耗低、精密度高等优点，能够实现长期无人值守的原位监测，提供准确、稳定和可靠的总氮总磷测量数据，可广泛用于岸基站、船载和浮标等移动/固定式平台。

产品特点

- 具有前置过滤器，可适应高浊度水体；
- 模块化设计，便于设备安装及维护；
- 自动光源校正，提升测量可靠性；
- 自带数据存储备份功能，
- 可扩展量程。



性能指标

技术参数	海水总氮总磷在线监测仪器	
	总氮	总磷
分析方法	过硫酸钾氧化法	
检测波长	540nm	880nm
测量范围	0.05-5mg/L	0.02-1mg/L
精密度	≤10%	
测量误差	0.01mg/L 或 ±10%，以读数较大者为准	
检测时间	≤70min（双参数）	
平均功率	≤35W	
信号输出接口	RS232/RS485	
工作电压	112VDC	
工作环境	水深：0-5m；水温：5-40℃	
材质	主机外壳：硬质 UPVC	