



SAM-MUC-610

沉积物多管取样器

产品简介

沉积物多管取样器 SAM-MUC-610 采用国内较为先进的滑道式结构，滑道式结构的最大优势是可以在不改变外框架的情况下，扩展至 12 管取样；

沉积物多管取样器 SAM-MUC-610 最大使用水深可达 6000 米，能够在 5 级海况下正常作业。整体材料采用 316L 不锈钢，焊接工艺符合 J-STD-001 焊接标准，及 CCS 焊接标准，标准 8 管，采用 4 面对称分布，每组 2 根取样管，在必要时可扩展为 12 通道取样器，体积小操作空间大，人机交互良好；设计了防振动滑块，抑制取样器提前释放造成取样失败情况的发生。

取样管为聚碳酸酯透明管，直径 100mm，长度 610mm，标准取样深度 610mm；也可按照实际采样要求定制取样管长度。

产品特点

- ✚ 采用了经典的活塞式缓冲静压取样，采集头属于易损件，可很方便的拆卸更换。
- ✚ 分样方法配置了专用的推样工具，调节螺母每旋转一周，推出样品 2mm，可无极推样。
- ✚ 推样器结构简单，易于维修，重量小于 5 公斤，便于携带。



技术指标:

	SAM-MUC-610 (标准型)	SAM-MUC-610 (定制型)
取样管数量	8 管, 四面对称分布, 每组 2 根取样管 必要时可扩展成 12 管	
取样管尺寸	直径 100mm 长度 610mm	直径 100mm 长度: 按需求定制
最大取样长度	800mm	按需求定制
取样管材质	聚碳酸酯透明管	
取样器整体材质	316L 不锈钢	
取样器总重量	不大于 950kg, 其中配重铅块 300kg, 共计 20 块	定制款重量较标准款重
取样器外观尺寸	长 1900×宽 1900×高 2000mm	长 1900×宽 1900×高度根据定制采样管长度确定
密封预紧力	大于 100 牛	
工作环境		
最大工作水深	全海深	
海况条件	5 级海况作业	
环境要求	温度: -30℃ ~ 55℃ 相对湿度: 30% ~ 95%	
振动要求	符合 HY016 的要求	

- 标准 8 管取样器的外观尺寸 1900×1900×2000mm, 适合集装箱运输, 以及远距离的陆路运输。国内蓝牌货车的宽度是 1900mm。