



SAM-GPC-30

重力活塞取样器

产品简介

重力活塞取样器系统，主要用于获取质量较高的长柱状沉积物柱状岩心样，为海洋地质、海洋沉积、海底环境监测、海洋资源调查研究提供设备保障。重力活塞取样器是深海海洋地质科学研究中现场底质沉积物取样工作的一种重要技术装备研究。

产品特点

- ✚ 取样深度：30m
- ✚ 样品直径为 100mm
- ✚ 设备总长 33m
- ✚ 最大工作水深 6000m
- ✚ 设备总重量：4.5~5 吨（空气中）



设备组成

名称	内容
释放触发系统	30m 重力活塞取样器系统具备释放触发方式平衡杆释放装置
承重提管	承重头设计两个能够安装两个卸扣的吊孔和两个止荡孔。 采用直通式设计，取样衬管可以直接通至承重头处，这样的设计既可以保证样品不会出现冒顶的现象，也可以为用户多提供一种提取取样衬管的方式。
取样系统	取样系统由 5 段取样管及取样管接头构成。 单根取样管的长度 6000mm。
双层密封刀口	结合德国“太阳号”上重力取样器的内刀口优势和我们组合刀口的优势，在刀口内设计两层密封装置，一层是莲花瓣式密封花瓣，二层是活板。
活塞系统	采用 2205 或 Q345B 优质合金钢，可提供 0.5MPa 负压，承重能力 20 吨

设备选型

1. SAM-GPC-30-SS 重力活塞取样器，材质：2205 不锈钢；
2. SAM-GPC-30-AS 重力活塞取样器，材质：Q345B 合金钢；

型号	SAM-GPC-30-SS (不锈钢)	SAM-GPC-30-AS (合金钢)
取样管	单根长度不大于 6 米，取样管外径不小于 159mm，壁厚不小于 22mm，每台设备需 5 根	
配重管	外径不小于 159mm，壁厚不小于 20mm，最大配重容量 5 吨，每台设备需 1 根	
配重	铅锭，每台设备需 3 吨	
承重头	承重力 15 吨，每台设备需 1 套	
双层密封刀口	自闭式活板密封器和弹簧花瓣结合使用，适合深海软泥沉积物取样	
平衡杆释放器	平衡杆长度 1.5 米，活塞 1 枚，适用于 110 型样品管，重锤不小于 200 公斤，每台设备需 1 套	
主体材质	2205 不锈钢	Q345B 合金钢