

Proyecto Final de Compilación: Diseño e Implementación de un Compilador para el Lenguaje HULK

Claudia Hernández Pérez, Joel Aparicio Tamayo, and Kendry J. Del Pino
Barbosa

Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana

Resumen Este documento describe el diseño e implementación de un compilador para HULK en el lenguaje C. El diseño del compilador agrupa 4 partes: *lexer*, *parser*, *chequeo semántico* y *generación de código*.

El *lexer* y el *parser* se basan en los frameworks proporcionados por Lex y Yacc, respectivamente, aunque el proyecto cuenta con una implementación propia de un *lexer* basado en la teoría de autómatas finitos. El *chequeo semántico* es responsable de validar las reglas del lenguaje, reduciendo los errores en tiempo de ejecución. Para ello se ha implementado el patrón Visitor, que permite recorrer el árbol de sintaxis abstracta (AST) y aplicar las reglas semánticas correspondientes. Además, cuenta con una arquitectura que permite la unificación de expresiones con tipos, lo que facilita la inferencia. Finalmente, la *generación de código* se realiza mediante un generador de código intermedio que también implementa el patrón Visitor para traducir el AST a código LLVM.

Al ejecutar el compilador de HULK, se genera un `output.ll` en la carpeta *build*, donde se encuentra el código generado, y luego se invoca al compilador de LLVM para ejecutar dicho archivo, y devolver la salida del programa.

Keywords: Compilador · Lexer · Parser · Chequeo Semántico · AST · Scope · Generación de código · LLVM · Inferencia · Expresión · Tipo

1. Introducción

Los compiladores son herramientas fundamentales en la ciencia computacional, actuando como puentes entre abstracciones de alto nivel y ejecución eficiente. Específicamente, HULK (Havana University Language for Kompilers), es un lenguaje de programación didáctico, seguro de tipos, orientado a objetos e incremental. Este proyecto tiene la finalidad de compilar un subconjunto de dicho lenguaje, siendo consistente con las especificaciones en su [definición formal](#), aunque añadiendo algunas extensiones sintácticas propias.

Para compilar HULK, se ha diseñado un flujo de trabajo sencillo y por capas. El punto de entrada del programa es el archivo `main.c`, que intenta leer un archivo `script.hulk` en formato de cadena de texto y luego invoca al *lexer* y

al *parser* para generar un árbol de sintaxis abstracta (AST). Posteriormente, si no hubo errores léxicos ni sintácticos, se realiza el *chequeo semántico* a partir del nodo raíz del AST. Finalmente, si no hubo errores semánticos, se procede a la *generación de código* intermedio, que se traduce a código LLVM. En este punto concluye el proceso de compilación, generando un archivo `output.ll` en la carpeta *build*. Para cada proceso del programa (compilación, ejecución, limpieza) existe una receta en el `Makefile` que lo ejecuta:

```
1 make compile // para compilar y generar el build/outout.ll
2 make execute // para ejecutar el compilador de LLVM
3 make clean // para limpiar el directorio de compilacion
```

A continuación se detallan los distintos aspectos de la implementación.

2. Lexer y parser

Figura 1. Arquitectura modular del compilador

3. Análisis semántico

Como se ha mencionado anteriormente, la entrada del *chequeo semántico* es el nodo raíz del AST, que es donde comienzan los chequeos, utilizando el patrón Visitor. La implementación de este patrón (ver Figura 2) contiene:

- **Funciones de visita para cada tipo de nodo del AST:** Para cada nodo hay una función que sabe analizarlo y aplicar las reglas semánticas correspondientes.
- **Lista de errores semánticos encontrados:** Se mantiene una lista de errores semánticos encontrados durante el análisis, que se reportan al usuario al finalizar el chequeo.
- **Cantidad de errores semánticos encontrados:** Longitud de la lista de errores encontrados (recordar que en C no se puede obtener el tamaño de un array dinámico, por lo que se debe mantener un contador)
- **Recolector de contextos:** Se encarga de recolectar todas las declaraciones de funciones y tipos en el contexto actual, antes de analizarlas
- **Nombre de la función actual:** Se mantiene el nombre de la función que se está analizando actualmente, para evitar tener que subir de nuevo en el AST cuando se necesite, como por ejemplo al usar: *base(...)*
- **Tipo actual:** Similar al caso anterior e igualmente necesario para el ejemplo brindado, pues en el caso del uso de *base(...)* se debe saber el tipo de la clase actual para poder buscar el método en algún ancestro.

```

typedef struct Visitor Visitor;

typedef void (*VisitProgram)(Visitor*, ASTNode*) ; typedef void (*VisitNumber)(Visitor*, ASTNode*);
typedef void (*VisitString)(Visitor*, ASTNode*) ; typedef void (*VisitBoolean)(Visitor*, ASTNode*);
typedef void (*VisitVariable)(Visitor*, ASTNode*) ; typedef void (*VisitBinaryOp)(Visitor*, ASTNode*);
typedef void (*VisitUnaryOp)(Visitor*, ASTNode*) ; typedef void (*VisitAssignment)(Visitor*, ASTNode*);
typedef void (*VisitFuncCall)(Visitor*, ASTNode*) ; typedef void (*VisitBlock)(Visitor*, ASTNode*);
typedef void (*VisitFuncDec)(Visitor*, ASTNode*) ; typedef void (*VisitLetIn)(Visitor*, ASTNode*);
typedef void (*VisitConditional)(Visitor*, ASTNode*) ; typedef void (*VisitLoop)(Visitor*, ASTNode*);
typedef void (*VisitForLoop)(Visitor*, ASTNode*) ; typedef void (*VisitTypeDec)(Visitor*, ASTNode*);
typedef void (*VisitTypeInst)(Visitor*, ASTNode*) ; typedef void (*VisitCastingType)(Visitor*, ASTNode*);
typedef void (*VisitTestType)(Visitor*, ASTNode*) ; typedef void (*VisitAttrGetter)(Visitor*, ASTNode*);
typedef void (*VisitAttrSetter)(Visitor*, ASTNode*) ; typedef void (*VisitBaseFunc)(Visitor*, ASTNode*);

You, 1 minute ago | 2 authors (You and one other)
struct Visitor {
    int error_count;

    VisitProgram visit_program ; VisitNumber visit_number;
    VisitString visit_string ; VisitBoolean visit_boolean;
    VisitVariable visit_variable ; VisitBinaryOp visit_binary_op;
    VisitUnaryOp visit_unary_op ; VisitAssignment visit_assignment;
    VisitFuncCall visit_function_call ; VisitBlock visit_block;
    VisitFuncDec visit_function_dec ; VisitLetIn visit_let_in;
    VisitConditional visit_conditional; VisitLoop visit_loop;
    VisitForLoop visit_for_loop ; VisitTypeDec visit_type_dec;
    VisitTypeInst visit_type_instance ; VisitCastingType visit_casting_type;
    VisitTestType visit_test_type ; VisitAttrGetter visit_attr_getter;
    VisitAttrSetter visit_attr_setter ; VisitBaseFunc visit_base_func;

    char** errors;
    char* current_function;
    Type* current_type;
};

void accept(Visitor* visitor, ASTNode* node);
void get_context(Visitor* visitor, ASTNode* node);
void report_error(Visitor* v, const char* fmt, ...);
void free_error(char** array, int count);

```

Figura 2. Implementación del patrón Visitor para el chequeo semántico

El inicio del análisis se encuentra en el archivo `semantic.c`, donde primero se inicializa el visitor y luego se visita al nodo raíz del AST. La implementación de la función de visita de ese nodo, primero realiza las declaraciones de tipos y funciones builtin del lenguaje, luego recoge el contexto del programa y finalmente visita cada uno de sus descendientes. Al concluir el análisis, se imprimen en consola (con fuente en color Rojo) los errores reportados, y continúa el flujo del compilador. Para el chequeo semántico, cada nodo contará con un tipo de retorno, un ámbito (scope) y un contexto asociados (cada campo cumple una función específica y serán analizados posteriormente), y en caso de no especificar lo contrario, se asumirá de aquí en adelante que en cada visita el ámbito y contexto padres son los del nodo padre (NULL en caso de la raíz).

Ahora se explicará detalladamente cada uno de los chequeos que se realizan a cada nodo.

3.1. Análisis de expresiones básicas

En la implementación, se consideran como expresiones básicas a los literales (números, cadenas, booleanos), operaciones unarias (!, -), operaciones binarias (+, -, *, /, %, ' &, |, ==, !=, <, >, <=, >=, @, @@), así como los bloques de expresiones.

1. **Literales:** En el caso de los números y booleanos, las funciones de visita están vacías, pues no hay nada que chequear; sin embargo, en el caso de las cadenas, se verifica que los caracteres de escape utilizados (si los hay) sean correctos.
2. **Operaciones unarias:** Primero se visita al nodo de la expresión hija y luego se chequea la compatibilidad del tipo de dicha expresión con la operación unaria dada. (La compatibilidad de tipos con operadores se explicará más adelante). Luego se actualiza el tipo de retorno del nodo según el operador.
3. **Operaciones binarias:** Similiar a las operaciones unarias, se visitan primero los nodos de las expresiones con las que se quiere operar y luego se chequea la compatibilidad de ambos tipos con el operador binario dado (La compatibilidad de tipos con operadores se explicará más adelante). Luego se actualiza el tipo de retorno del nodo según el operador.
4. **Bloques de expresiones:** Similar al nodo raíz, el nodo bloque funciona como un mini programa, por lo cual se recolecta primero su contexto y luego se visita cada uno de sus descendientes, manteniendo siempre el último visitado para poder al final actualizar el tipo de retorno del nodo bloque con el tipo de su último descendiente. Si el bloque está vacío, automáticamente se le otorga tipo de retorno `Void`.

Compatibilidad de tipos con operadores: En el archivo `type.c` se definen todas las reglas de compatibilidad de tipos. En el arreglo `operator_rules` (ver Figura 3) se almacenan las reglas para los operadores de la forma {tipo de la izquierda, tipo de la derecha, tipo de retorno, operador}. En caso que un operador pueda utilizarse con varios tipos, como es el caso del '==' por ejemplo, aparece una regla por cada uso del operador. De esta forma, es más sencillo revisar la compatibilidad de tipos con operadores, pues solo se tienen que recorrer las reglas y comparar los tipos izquierdos y derechos (NULL para los unarios) según el operador.

Errores: De manera general y como se expuso con anterioridad, en las expresiones básicas los errores más comunes son los respectivos a secuencias de escapes inválidas en cadenas e incompatibilidad con los operadores (ver ejemplo Figura 4).

3.2. Análisis de variables y ámbitos (scopes)

La revisión de variables, en general, contempla el chequeo de asignaciones, el uso de variables y las expresiones *let-in*. Para comprender mejor esta sección, se comenzará explicando la estructura de un *scope* y las posibles acciones que se pueden realizar sobre él.

```

OperatorTypeRule operator_rules[] = {

// ----- OPERATIONS ALLOWED -----

//      left_type      |      right_type      |      return_type      | operator

// math binary
{ &TYPE_NUMBER, &TYPE_NUMBER, &TYPE_NUMBER, OP_ADD },// +
{ &TYPE_NUMBER, &TYPE_NUMBER, &TYPE_NUMBER, OP_SUB },// -
{ &TYPE_NUMBER, &TYPE_NUMBER, &TYPE_NUMBER, OP_MUL },// *
{ &TYPE_NUMBER, &TYPE_NUMBER, &TYPE_NUMBER, OP_DIV },// /
{ &TYPE_NUMBER, &TYPE_NUMBER, &TYPE_NUMBER, OP_MOD },// %
{ &TYPE_NUMBER, &TYPE_NUMBER, &TYPE_NUMBER, OP_POW },// ^
//string binary
{ &TYPE_NUMBER, &TYPE_STRING, &TYPE_STRING, OP_CONCAT},// @
{ &TYPE_STRING, &TYPE_STRING, &TYPE_STRING, OP_CONCAT},
{ &TYPE_STRING, &TYPE_NUMBER, &TYPE_STRING, OP_CONCAT},
{ &TYPE_NUMBER, &TYPE_STRING, &TYPE_STRING, OP_DCONCAT},// @@
{ &TYPE_STRING, &TYPE_STRING, &TYPE_STRING, OP_DCONCAT},
{ &TYPE_STRING, &TYPE_NUMBER, &TYPE_STRING, OP_DCONCAT},
//boolean binary
{ &TYPE_BOOLEAN, &TYPE_BOOLEAN, &TYPE_BOOLEAN, OP_AND },// &
{ &TYPE_BOOLEAN, &TYPE_BOOLEAN, &TYPE_BOOLEAN, OP_OR },// |
//comparison
{ &TYPE_NUMBER, &TYPE_NUMBER, &TYPE_BOOLEAN, OP_EQ },// ==
{ &TYPE_STRING, &TYPE_STRING, &TYPE_BOOLEAN, OP_EQ },
{ &TYPE_BOOLEAN, &TYPE_BOOLEAN, &TYPE_BOOLEAN, OP_EQ },
{ &TYPE_NUMBER, &TYPE_NUMBER, &TYPE_BOOLEAN, OP_NEQ },// !=
{ &TYPE_STRING, &TYPE_STRING, &TYPE_BOOLEAN, OP_NEQ },
{ &TYPE_BOOLEAN, &TYPE_BOOLEAN, &TYPE_BOOLEAN, OP_NEQ },
{ &TYPE_NUMBER, &TYPE_NUMBER, &TYPE_BOOLEAN, OP_GRE },// >=
{ &TYPE_STRING, &TYPE_STRING, &TYPE_BOOLEAN, OP_GRE },
{ &TYPE_NUMBER, &TYPE_NUMBER, &TYPE_BOOLEAN, OP_GR },// >
{ &TYPE_STRING, &TYPE_STRING, &TYPE_BOOLEAN, OP_GR },
{ &TYPE_NUMBER, &TYPE_NUMBER, &TYPE_BOOLEAN, OP_LSE },// <=
{ &TYPE_STRING, &TYPE_STRING, &TYPE_BOOLEAN, OP_LSE },
{ &TYPE_NUMBER, &TYPE_NUMBER, &TYPE_BOOLEAN, OP_LS },// <
{ &TYPE_STRING, &TYPE_STRING, &TYPE_BOOLEAN, OP_LS },
//unary
{ &TYPE_BOOLEAN, NULL, &TYPE_BOOLEAN, OP_NOT },// !
{ &TYPE_NUMBER, NULL, &TYPE_NUMBER, OP_NEGATE },// (-)
};

```

Figura 3. Reglas para los operadores

```

Getting ready...
Compiling...
!!SEMANTIC ERROR: Operator '+' can not be used between 'Number' and 'String'. Line: 350.
!!SEMANTIC ERROR: Operator '&' can not be used between 'Number' and 'Boolean'. Line: 351.
!!SEMANTIC ERROR: Operator '!' can not be used with 'String'. Line: 352.
!!SEMANTIC ERROR: Invalid scape sequence '\s'. Line: 353.
!!SEMANTIC ERROR: Operator '@@' can not be used between 'Number' and 'Boolean'. Line: 354.

```

Figura 4. Errores comunes en expresiones básicas

Un **scope**, en la implementación dada, es una estructura que contiene, a grandes rasgos, una tabla de símbolos, una tabla de funciones y una tabla de tipos definidos, las cuales actúan como bases de datos para las respectivas definiciones en los distintos ámbitos del programa, además de una referencia al *scope* padre. Sobre los *scopes* se pueden realizar diversas acciones, iniciando claramente por su creación y finalizando con su destrucción al concluir el chequeo semántico (en C la liberación de memoria es manual). Esas acciones incluyen:

- Guardar símbolos, funciones o tipos en las tablas.
- Buscar específicamente algún símbolo, función o tipo definidos.
- Inicializar tipos y funciones *builtin*.
- Liberar memoria para cada tabla.

Luego de entender la estructura de los *scopes*, se abordarán los distintos tipos de análisis realizados en el caso de las variables:

1. **Asignaciones:** La revisión comienza chequeando que el nombre dado a la variable no sea un *keyword*, de lo contrario se reporta un error. También con respecto a la variable, se verifica si fue tipada o no, y en caso que sí, se analiza que el tipo sea válido. Luego, se pasa al chequeo de la parte derecha de la asignación, invocando su función de visita. Una vez termina de visitar la expresión de la derecha, se revisa la compatibilidad del tipo de dicha expresión con el tipo impuesto a la variable (en caso de haber sido tipada, en otro caso no sucede nada) y se guarda en dependencia del operador de asignación. Si se utiliza `==` se crea un nuevo símbolo en el *scope* padre, y en caso del operador destructivo `:=`, se busca el símbolo en la tabla de símbolos (de algún *scope* ancestro) y se verifica que sean compatibles los tipos de la inicialización y la reasignación. En caso que no, o que no se haya encontrado el símbolo se reportará error. En el caso del uso de asignación destructiva el tipo de retorno del nodo es el mismo que el de la variable asignada (la cual toma el tipo de la expresión de la derecha si no fue tipada), y en caso contrario el retorno es `Void`.
2. **Uso de variables:** Esta revisión es más sencilla, pues basta con buscar la variable en algún *scope* ancestro y si no existe se reporta error.
3. **Let-in:** Esta expresión esta compuesta por un conjunto de asignaciones y un cuerpo. Por tanto, la revisión consta de visitar cada una de las asignaciones y luego visitar el cuerpo. El tipo de retorno es el mismo que el tipo de retorno del cuerpo.

Errores: Como se expuso anteriormente, los errores detectados en estas revisiones son: tipo no definido al tipar una variable, incompatibilidad de tipos en asignaciones (en el caso de las que son tipadas), reasignar una variable que no ha sido inicializada antes, intentar reasignar una variable con un tipo incompatible con el tipo de su inicialización, variable indefinida, entre otros. (ver ejemplo Figura 5).

```
!!SEMANTIC ERROR: Variable 'x' was defined as 'A', which is not a valid type. Line: 350.
!!SEMANTIC ERROR: Variable 'x' was defined as 'Number', but inferred as 'Boolean'. Line: 351.
!!SEMANTIC ERROR: Variable 'x' needs to be initialized in a 'let' definition before being reassigned. Line: 352.
!!SEMANTIC ERROR: Variable 'x' was initialized as 'Number', but reassigned as 'Boolean'. Line: 353.
!!SEMANTIC ERROR: Undefined variable 'y'. Line: 354
```

Figura 5. Errores comunes en variables

3.3. Análisis de funciones

El análisis de funciones agrupa dos tipos de revisiones: chequeo de la declaración y chequeo del llamado. Como las funciones pueden declararse en cualquier sección del programa se necesita primero recoger el contexto de todas las declaraciones. Para eso se utiliza una estructura denominada *context*.

El *context*, al igual que el *scope* sirve como una base de datos, pero dedicada a guardar los nodos de las declaraciones de funciones (o tipos, que se verán más adelante). Sobre un *context* se puede:

- Guardar una declaración.
- Buscar una declaración.

Ahora se explicará cada una de las revisiones dichas anteriormente:

1. **Llamado a funciones:** Lo primero que se se hace es visitar cada uno de los argumentos. Luego se busca la función en el *context* y se revisa su declaración para que queden guardados sus datos en el *scope* (en caso de haber sido o estar en proceso de ser revisada, no sucede nada). Finalmente se chequea que la cantidad de argumentos y los tipos de los argumentos coincidan con la declaración de dicha función y se actualiza el tipo de retorno del nodo del llamado con el guardado en el *scope*.
2. **Declaración de funciones:** Al igual que con la asignación de variables, se comienza revisando que el nombre de la función no sea una *keyword*. Después se hace un pequeño chequeo para descartar que existan nombres de parámetros repetidos. Luego se pasa a declarar en el *scope* de la declaración cada uno de los parámetros para que sean accesibles en el cuerpo de la función, revisando primero que si son tipados, tengan un tipo válido. Al terminar con los parámetros, se chequea el cuerpo, comenzando por ver si la función tiene un tipo de retorno definido, y en ese caso igualmente revisar que sea un tipo válido y más adelante que sea compatible con el tipo inferido del cuerpo; y luego se llama a su función de visita.

Errores: Existen diversos tipos de errores que se detectan en estas revisiones: incompatibilidad de tipos en los parámetros, en el retorno, repetición de un mismo símbolo en los argumentos de una declaración, función no definida, cantidad de argumentos no compatible, entre otros (ver ejemplo Figura 6).

```
!!SEMANTIC ERROR: Parameter 'x' was defined as 'A', which is not a valid type. Line: 350.
!!SEMANTIC ERROR: Symbol 'x' is used for both argument '1' and argument '2' in function 'f1' declaration. Line: 351.
!!SEMANTIC ERROR: The return type of function 'f2' was defined as 'Number', but inferred as 'Boolean'. Line: 352.
!!SEMANTIC ERROR: Function 'f2' receives 1 argument(s), but 2 was(were) given. Line: 354.
!!SEMANTIC ERROR: Function 'f2' receives 'Number', not 'String' as argument 1. Line: 355.
```

Figura 6. Errores comunes en funciones

3.4. Análisis de condicionales y ciclos

La revisión de condicionales y ciclos se centra precisamente en revisar cada una de esas expresiones, además de un tipo especial de condicional: *q-conditional*. A continuación se explican cada una de ellas detalladamente:

1. **Condicionales:** Las condicionales tienen tres partes: condición, bloque para el *if*, bloque para el *else* (el *elif* es convertido automáticamente por el compilador a un *else if*). La revisión ocurre secuencialmente por esas tres partes: se visita el nodo de la condición y se verifica que su tipo de retorno sea booleano, sino se reporta error; luego se visita el bloque del *if* y más adelante el del *else*. Entonces la expresión condicional toma como tipo de retorno el ancestro común más cercano entre los tipos de retorno de ambos bloques. En caso de no tener bloque *else*, se asume para ese caso un tipo por defecto para esta rama, que puede ser el mismo tipo que el del primer bloque para los tipos *builtin* (excepto *Object*) y *Null* para el resto. Este último genera que el valor de retorno de la condicional sea el tipo del primer bloque pero *nulleable*, por tanto, no se podrá utilizar luego en ningún caso donde se requiera ese tipo sin utilizar la sintaxis de *q-conditional*, que lo que hará será separar los casos en dos ramas: cuando el tipo sea *Null* y cuando sea exactamente el tipo deseado (se explicará luego).
2. **Ciclos *while*:** El ciclo *while* es mucho más sencillo de verificar que las condicionales, pues solo admite un cuerpo. Por tanto, su chequeo se basa en visitar la condición y reportar error si su tipo de retorno no es booleano, y más tarde visitar el cuerpo y actualizar el tipo de retorno del ciclo con el tipo de retorno del cuerpo.
3. **Ciclos *for*:** Este ciclo es más complejo que el anterior y comprende varias transformaciones importantes. Se chequea primero que los parámetros de la función *range* cumplan los requisitos esperados (ser 1 o 2 parámetros numéricos). Luego el nodo *for* se transforma en un *let-in* para optimizar la generación de código y se revisa como tal:

```
1 | // ---> for original <---
```



```

2   for (x in range(start, end)) {
3       // cuerpo del for
4   }
5
6   // ---> Transformacion <---
7   let _iter = start - 1 in
8   // _ al inicio evita que el usuario pueda usarla
9   if (_iter += 1 < end) // por si no entra al while
10      while (_iter += 1 < end)
11          let x = _iter in {
12              // cuerpo del for
13          }
14   // Esta transformacion simula un iterable

```

4. **Condicionales *q-conditional*:** Este tipo de condicional es una extensión al lenguaje que permite separar los casos de un tipo nulleable en dos ramas: una para el caso donde el es `Null` y otra donde es el tipo original no *nulleable*. Posee la siguiente sintaxis:

```

1   if?(<expression>) // variable
2       <expression> // asumiendo Null
3   else
4       <expression> // asumiendo tipo original

```

Por detalles de tiempo, esta nueva sintaxis se mantiene en una versión inicial donde solo es capaz de recibir como argumento una variable. No obstante, como en una variable se puede guardar cualquier expresión, pues es completamente funcional. Al igual que las condicionales, su tipo de retorno es el ancestro común más cercano entre ambos bloques (son obligatorios ambos bloques). Fuera de la expresión *q-conditional* la variable mantiene su estado original, así que si se desea que se comporte como el tipo no *nulleable* debe usarse dentro del bloque *q-conditional* necesariamente.

Errores: Los errores en estas revisiones son pocos, principalmente cuando las condiciones no son booleanas y cuando hay incompatibilidad con los parámetros de la función `range`. (ver ejemplo Figura 7).

```

!!SEMANTIC ERROR: Condition in 'if' expression must return 'Boolean', not 'Number'. Line: 367
!!SEMANTIC ERROR: Condition in 'while' expression must return 'Boolean', not 'Number'. Line: 368
!!SEMANTIC ERROR: Function 'range' receives 'Number', not 'String' as argument 1. Line: 369
!!SEMANTIC ERROR: Function 'range' receives 1 or 2 arguments, not 3. Line: 392

```

Figura 7. Errores comunes en condicionales y ciclos

3.5. Análisis de Tipos

El análisis de tipos es el chequeo más abarcador de esta sección. Comprende la declaración de tipos, instancias de tipos, obtención y modificación de atributos, y operaciones de chequeo y conversión de tipos.

Para comprender mejor estos análisis, es necesario explicar la estructura **Type** en el programa. Esta estructura es la que maneja, en todo momento del chequeo semántico, los tipos de retorno de las expresiones. Posee, de manera general, un nombre, un padre, los tipos de los parámetros que recibe su constructor, así como la cantidad, y además tiene un campo para acceder a su declaración y poder tener referencia a sus atributos y métodos. Sobre un **Type** se pueden hacer distintas operaciones:

- Crear un nuevo tipo
- Saber si el tipo es *builtin*
- Saber si dos tipos son iguales
- Saber si un tipo es ancestro de otro
- Saber el ancestro común más cercano entre dos tipos
- Saber si dos tipos están en la misma rama de la jerarquía de tipos
- Obtener el tipo *nulleable* asociado

Una vez comprendido el funcionamiento de un **Type** se explicará cada uno de los chequeos que se pueden realizar:

1. **Chequeo de tipos:** Este chequeo se puede realizar mediante el operador *is*. Primero se visita al nodo de la expresión que se quiere chequear y luego se revisa que el tipo por el que se pregunta exista en el *scope*, o en última instancia en el *context*. De no ser así, se reportará error.
2. **Conversión de tipos:** Al igual que el chequeo de tipos, se visita la expresión y se revisa que el tipo a convertir exista o bien en el *scope* o en el *context*. Además, hay una verificación extra que detecta si el tipo de la expresión y al que se quiere convertir estén en la misma rama de la jerarquía de tipos, de lo contrario se reporta también error.
3. **Instancia de tipos:** Las instancias de tipos, de cierta manera, son similares a los llamados de funciones, por lo tanto su chequeo es igual, solo que en vez de buscar funciones definidas se busca tipos. Incluso los errores reportados son los mismos (solo cambia *function* por *type* en la mayoría de los mensajes).
4. **Declaración de tipos:** La declaración de tipos tiene un chequeo robusto, pues puede dar lugar a decenas de errores distintos. Se comienza revisando que no exista herencia circular, para lo cual se mantiene una lista estática a la que se tiene acceso y que almacena nombres de tipos. Se chequea que el nombre del padre no esté en esa lista (en caso que sí se reporta la circularidad), y luego se añade. Esa lista se vacía nuevamente cuando se inicie el chequeo del cuerpo de la declaración del tipo. Sobre los parámetros del constructor se realizan las mismas verificaciones que en la declaración de una función. Con respecto a la herencia, se verifica, en caso de tener padre, que dicho tipo sea válido, sino se reporta error, y además, se revisa la compatibilidad de los parámetros, que incluye añadir a la declaración del tipo los parámetros que recibe el constructor del padre en caso de no especificar los suyos propios, o verificar que se haya dado una inicialización correcta al padre a partir de los parámetros que reciba el tipo en cuestión. Con eso se da por concluida la revisión de la cabecera del tipo y se comienza la revisión del cuerpo. Lo primero es recoger un contexto interno, que incluye inicializaciones de campos

y métodos. Luego se visita primero cada una de las inicializaciones y luego los métodos (antes de visitarlos se declara en el *scope* interno del tipo la variable especial *self* del mismo tipo que el declarado). Para estos últimos, cabe resaltar que además de los chequeos habituales de las declaraciones de funciones, también se verifica que cumpla con la signatura de la declaración previa en un ancestro (de haberla). Finalmente se crea el tipo y se le asocia dicho nodo de la declaración para poder acceder luego a sus miembros.

5. **Obtención de atributos:** Para obtener atributos o métodos de un tipo específico, se emplea la notación punto: `instance.member`. Por tal motivo, primero se visita el nodo que representa la instancia del tipo. Una vez que se tiene la instancia, se verifica que el miembro solicitado esté definido en el tipo de la instancia, en caso contrario se reporta error. Finalmente, si existe el miembro, se visita su nodo y se actualiza el tipo de retorno del nodo principal, con el tipo de retorno del miembro asociado.
6. **Modificación de atributos:** Para modificar atributos se usa la misma sintaxis de notación punto: `instance.member := value`. Igualmente se visita el nodo de la instancia y se verifica que contenga el atributo a modificar, de lo contrario se reporta error. Luego se visita el nodo de la expresión que constituye la modificación que se quiere realizar. Luego se revisa que el tipo de dicha expresión sea descendiente del tipo con que fue inicializado el atributo, y si no, también se detecta error.

Errores: Los errores en el manejo de tipos son muy diversos. Existen errores en las declaraciones que son similares a los de las declaraciones de funciones, así como en las instancias que son parecidos a los llamados. Además, tiene errores propios, referentes a la herencia y referencias circulares, heredar de tipos *builtin*, redefinición de atributos y métodos, acceder a los atributos desde fuera de la instancia (son privados), atributo o método inexistente en un tipo específico, conversión de tipos inválida, intentar modificar un atributo asignando un valor de tipo distinto al de su inicialización, entre otros (ver ejemplo Figura 8).

Figura 8. Errores comunes en el manejo de tipos

3.6. Inferencia de tipos. Unificación

4. Generación de Código

Referencias

1. Aho, A.V., Lam, M.S., Sethi, R., Ullman, J.D.: Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition). Addison-Wesley (2006)

2. Appel, A.W.: Modern Compiler Implementation in C. Cambridge University Press (1998)
3. Lattner, C., Adve, V.: LLVM: A Compilation Framework for Lifelong Program Analysis & Transformation. CGO 2004, LNCS 3161, Springer (2004)