

Modèle PGG en Python

Joël Da Costa Oliveira,
Robin Wengi,
Frédéric Tauxe

25 septembre 2019

Table des matières

1	Introduction	3
2	Les inputs	4
3	Les hypothèses utilisées	5
3.1	Taux de chute	5
3.2	Courbe de rendement	5
3.3	Coûts	5
3.4	Sinistralité	5
4	Les scénarios	6
4.1	Scénario 0	6
4.2	Scénario 1	6
4.3	Scénario 2	6
4.4	Scénario 3	6
4.5	Scénario 4	6
5	Calcul des variables utilisées	7
5.1	Sinistralité par produit	7
5.2	Sinistralité des complémentaires	7
5.3	Nombre de rachat	7
5.3.1	Nombre de rachat : Produits sans réduction possible . . .	7
5.3.2	Nombre de rachat : Produits avec réduction possible . . .	8
5.4	Inforce probability	9
5.4.1	Inforce pour les produits sans possibilité de réduction . .	9
5.4.2	Inforce pour les produits avec possibilité de réduction . .	10
A	Annexes	11

1 Introduction

L'objectif de cette documentation est d'expliquer le fonctionnement du modèle de calcul de la provision global de gestion.

2 Les inputs

Déscription des inputs issue du portefeuille extrait sur python

3 Les hypothèses utilisées

Explication brève des hypothèses, résumé la façon dont ces hypothèses sont calculées sans entrer dans les détails.

3.1 Taux de chute

Hypothèses de lapse ici

3.2 Courbe de rendement

Courbe de rendement ici

3.3 Coûts

Modèle de frais, coût par produit, inflation des coûts

3.4 Sinistralité

Sinistralité utilisées ici ainsi que la mortalité d'expérience

4 Les scénarios

Explication brève des scénarios, expliquer la façon dont les hypothèses sont stressée dans le modèle.

4.1 Scénario 0

Pas grand chose à dire, modèle de base

4.2 Scénario 1

Explication du stress des hypothèse pour ce scénario

4.3 Scénario 2

Explication du stress des hypothèse pour ce scénario

4.4 Scénario 3

Expliquer comment l'annulation est impacté dans le modèle

4.5 Scénario 4

Expliquer comment l'annulation est impacté dans le modèle

5 Calcul des variables utilisées

Les diverses variables utilisée pour calculer le "Best estimated liabilities" varient en fonction du produit. En effet, le calcul des probabilités que la police soit toujours en vigueur va dépendre si il y a possibilité de réduction pour le produit en question.

La sinistralité va également dépendre si celle-ci est calculée avec un taux de sinistre sur primes ou alors simplement avec les probabilités de décès (pour les assurances temporaires décès).

En ce qui concerne les reserves, celles-ci sont spécifiques à chaque produits, ces valeurs seront alors calculées différemment pour chacun d'entre eux.

5.1 Sinistralité par produit

Le calcul de la sinistralité va également dépendre du produit. Tout les sinistres de nos produits (hors rachat) sont calculés avec un taux de sinistralité/primes, à l'exception des produits suivants :

- Funérailles modalité 8 et 9
- Autre produits ???

Ces produits ont une sinistralité qui va dépendre des probabilités de décès mais aussi de l'hypothèse de mortalité d'expérience. Pour tout les autres produits, la sinistralité va donc dépendre de l'hypothèse de sinistralité ainsi que du montant des primes.

5.2 Sinistralité des complémentaires

Le taux de sinistralité des complémentaires est défini dans les hypothèses. La sinistralité des complémentaires sera donc déterminée en fonction de ce taux ainsi que de la prime complémentaire en question

5.3 Nombre de rachat

Le calcul du nombre de rachat sera différent si un produit permet la réduction ou non.

5.3.1 Nombre de rachat : Produits sans réduction possible

Nous avons la probabilité de décès mensuel qx^m qui est défini par

$$qx^m = 1 - (1 - qx)^{1/12} \quad (1)$$

avec IF_t^m la probabilité mensuelle au temps t que la police soit toujours en vigueur (In Force) au temps $t + 1$ (au mois prochain), w_t la probabilité au temps t qu'une police soit annulée l'année d'après ainsi que w_t^m la probabilité mensuelle au temps t que la police soit annulée au temps $t+1$ (au mois prochain).

w_t vien des hypothèses de rachat. Nous trouvons la probabilité d'annulation mensuel

$$w_t^m = 1 - (1 - w_t)^{1/12} \quad (2)$$

nous avons ensuite le nombre d'annulation $Surr_t$ au temps t

$$Surr_t = IF_{t-1} w_t^m (1 - \frac{qx^m}{2}) \quad (3)$$

en sachant que $IF_{t-1} = 1$ pour $t = 1$, ensuite pour calculer $Surr_t$ avec $t > 1$ il faudra connaître le nombre de police en vigueur au temps t (voir section 5.4.1, page 9 pour le calcul du nombre de police en vigueur au temps t)

5.3.2 Nombre de rachat : Produits avec réduction possible

Lorsque la réduction est possible nous aurons différents états possible :

- Police réduite
- Police en vigueur
- Police annulée

Nous devons donc connaître :

- $IFnotRed_t$ Le nombre de police en vigueur et non-réduite
- $Rnew_t$ Le nombre de nouvelles réductions pour une police en vigueur
- $RedTot_t$ Le nombre total de polices réduites
- $Surr_t$ Le nombre d'annulation pour une police en vigueur non-réduite
- $SurrRed_t$ Le nombre d'annulation pour une police réduite
- $Death_t$ Le nombre de décès pour une police en vigueur non-réduite
- $DeathRed_t$ Le nombre de décès pour une police réduite

Nous avons les variables qx , w_t , r_t venant des hypothèses, avec r_t la probabilité qu'une police en vigueur soit réduite l'année d'après et $frac$ étant le fractionnement de la police.

Nous trouvons d'abord $death_t^m$ le nombre de décès mensuel au temps t .

$$death_t^m = qx^m IFnotRed_{t-1} (1 - \frac{w_t^m}{2}) \quad (4)$$

pour tout $t > 0$ en sachant que $IFnotRed_t = 1$ au temps $t = 0$

Sachant r_t les probabilités de réduction venant des hypothèses, nous trouvons

$$r_t^m = 1 - (1 - r_t)^{1/12} \quad (5)$$

la probabilité de réduction mensuel.

Pour la suite des calculs il faut savoir que certaines variables sont déjà connues au temps $t = 1$:

$$IFnotRed_0 = \begin{cases} 1 & \text{si la police n'est pas r duite} \\ 0 & \text{si la police est d j  r duite} \end{cases} \quad (6)$$

$$IFred_0 = \begin{cases} 0 & \text{si la police n'est pas r duite} \\ 1 & \text{si la police est d j  r duite} \end{cases} \quad (7)$$

Nous avons besoin ensuite de conna tre le nombre de nouvelles r ductions $Rnew_t$. Nous connaissons $IFnotRed_{t-1}$ pour $t = 1$ et donc nous avons

$$Rnew_1 = r_1^m(IFnotRed_0 - Death_1 - Surr_1) \quad (8)$$

nous pouvons ensuite calculer $IFnotRed_1$

$$IFnotRed_1 = IFnotRed_0 - Death_1 - Surr_1 - Rnew_1 \quad (9)$$

ainsi par r cursivit  nous avons pour tout t

$$IFnotRed_t = IFnotRed_{t-1} - Death_t - Surr_t - Rnew_t \quad (10)$$

Nous connaissons d sormais le nombre de police en vigueur non-r duite ainsi que le nombre de nouvelles r ductions, donc nous pouvons   pr sent calculer le nombre d'annulation pour les polices non-r duite $SurrNotRed_t$

$$SurrNotRed_t = IFnotRed_{t-1} r_t^m (1 - q_{x+t}^m) \quad (11)$$

Afin de conna tre le nombre total d'annulation, il nous manque   calculer le nombre d'annulation pour des polices qui sont d j  r duites $SurrRed_t$. Pour cela il nous faut conna tre le nombre de polices r duites qui va d pendre du nombre de d c s pour des polices d j  r duite $DeathRed_t$

$$DeathRed_t = IFred_{t-1} \cdot q_{x+t}^m \cdot (1 - \frac{w_t^m}{2}) \quad (12)$$

Pour calculer $IFred$ il faut   nouveau proc der   un calcul r cursif en s'aidant de la formule (7)

$$IFred_t = IFred_{t-1} + Rnew_t - DeathRed_t - SurrRed_t \quad (13)$$

5.4 Inforce probability

Calcul des inforce probability. Il existe deux fa on de calculer les inforce probability qui va d pendre du produits. Il y a donc les produits sans possibilit  de r duction et les produits avec possibilit  de r duction.

5.4.1 Inforce pour les produits sans possibilit  de r duction

Nous savons que $IF_{t-1} = 1$ pour $t = 1$ et donc nous pouvons calculer IF_{t-1} pour tout $t > 1$

$$IF_t = IF_{t-1} - death_t - Surr_t \quad (14)$$

5.4.2 Inforce pour les produits avec possibilité de réduction

Ici on insère le calcul

```
1  class Portfolio:
2
3
4      def __init__(self,po=p,runs=[0,1,2,3,4,5], \
5                  LapseNew=True,RateNew=True,SinistralityNew=True
6                  ,CommissionNew=True,CostNew=True):
7          self.tout=po
8          self.p=po
9          self.runs=runs
10         self.un=self.one()
11         self.zero=self.zeros()
12         self.vide=self.vides()
13         self.template= self.templateProjection()
14         self.shape=list(self.un.shape)
15
```

Exemple insertion code python

Exemple d'ajout de calcul Latex :

La fonction f est définie par

$$f(x) = x - 1 \quad (15)$$

On a alors

$$f(x) = 0 \iff x = 1 \quad (16)$$

A Annexes

qx : probabilité de décès annuel pour une personne âgée de x années

w_t : probabilité qu'une police en vigueur au temps t soit annulée au temps $t + 1$

$frac$: fractionnement de la police

$deathR_t$: nombre de décès pour des polices déjà réduites