



Capturas de refuerzo:

Aqui voy a poner capturas de pantalla de los resultados y también explicaciones de porque y que hago:

Priemra explicacion: hemos añadido un boton en el header (junto al boton de perfil y de login/logout) que solo es visible para los usuarios admin. La ruta se protege tanto en front como en back, en front con un guard (funcion requireAdmin) que redirige a login y en back con un middleware de roles.



Una vez entramos en la vista de admin, veremos un filtro con 2 inputs de fecha, uno para inicio otra para fin, el id del usuario (si queremos filtrar por usuario), nombre de la acción (como no estan predefinidas se introduce un texto) y el limit (para no romper el programa si hubiera miles de registros).

Panel de administracion

Desde
dd/mm/aaaa

Hasta
dd/mm/aaaa

User ID

Action
CREATE_USER, LOGGED...

Limite
200

Limpiar

Aplicar

A continuación tenemos la tabla con los logs. Incluiré varios ejemplos para ver que los filtros funcionan (hecho con bootstrap aprovechando que ayer tuvimos examen y lo tenemos fresco):

ID	Fecha	User ID	Action	Tabla	Data
36	27/2/2026, 7:58:03	1	LOGGED	usuarios	Ver
35	27/2/2026, 7:57:57	2	LOGGED_OUT	usuarios	Ver
34	27/2/2026, 7:57:37	2	LOGGED	usuarios	Ver
33	27/2/2026, 7:57:32	1	LOGGED_OUT	usuarios	Ver
32	27/2/2026, 7:49:49	4	LOGGED	usuarios	Ver
31	27/2/2026, 7:49:44	4	LOGGED_OUT	usuarios	Ver
30	27/2/2026, 7:49:42	4	UPDATE_USER	usuarios	Ver
29	27/2/2026, 7:49:33	4	UPDATE_USER	usuarios	Ver
28	27/2/2026, 7:49:31	4	LOGGED	usuarios	Ver
27	27/2/2026, 7:49:30	4	CREATE_USER	usuarios	Ver
26	27/2/2026, 7:36:40	1	LOGGED	usuarios	Ver
25	27/2/2026, 7:36:35	2	LOGGED_OUT	usuarios	Ver

Ejemplo logs completos.

Desde	Hasta	User ID	Action	Limite	
25/02/2026	26/02/2026		CREATE_USER, LOGGED...	200	Limpiar Aplicar

ID	Fecha	User ID	Action	Tabla	Data
20	25/2/2026, 16:33:27	1	LOGGED	usuarios	Ver
19	25/2/2026, 16:33:21	2	LOGGED_OUT	usuarios	Ver
18	25/2/2026, 16:33:19	2	LOGGED	usuarios	Ver
17	25/2/2026, 16:33:11	1	LOGGED_OUT	usuarios	Ver
16	25/2/2026, 16:33:08	1	LOGGED	usuarios	Ver
15	25/2/2026, 11:43:52	1	LOGGED	usuarios	Ver
14	25/2/2026, 11:42:20	2	LOGGED	usuarios	Ver
13	25/2/2026, 11:42:12	2	LOGGED	usuarios	Ver
12	25/2/2026, 11:39:20	1	LOGGED	usuarios	Ver
11	25/2/2026, 11:38:02	3	LOGGED_OUT	usuarios	Ver
10	25/2/2026, 11:36:35	3	LOGGED	usuarios	Ver
9	25/2/2026, 11:35:28	3	LOGGED_OUT	usuarios	Ver

Ejemplo solo fechas.

Desde	Hasta	User ID	Action	Limite	
dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	3	CREATE_USER, LOGGED...	200	Limpiar Aplicar

ID	Fecha	User ID	Action	Tabla	Data
11	25/2/2026, 11:38:02	3	LOGGED_OUT	usuarios	Ver
10	25/2/2026, 11:36:35	3	LOGGED	usuarios	Ver
9	25/2/2026, 11:35:28	3	LOGGED_OUT	usuarios	Ver
8	25/2/2026, 11:31:44	3	LOGGED	usuarios	Ver
7	25/2/2026, 11:31:39	3	LOGGED_OUT	usuarios	Ver
6	25/2/2026, 11:31:33	3	LOGGED	usuarios	Ver
5	25/2/2026, 11:31:25	3	LOGGED_OUT	usuarios	Ver
4	25/2/2026, 11:31:23	3	UPDATE_USER	usuarios	Ver
3	25/2/2026, 11:31:17	3	UPDATE_USER	usuarios	Ver
1	25/2/2026, 11:31:14	3	CREATE_USER	usuarios	Ver
2	25/2/2026, 11:31:14	3	LOGGED	usuarios	Ver

Ejemplo logs user id 3 (el de examen de Javier).

Con esto estaría acabado.

PD:

1.- En el examen de Javier me salté la parte de recoger las IPs porque no me daba tiempo, y después tampoco lo implementé en casa, pero lo suyo seria recoger la IP del usuario cuando se registra, guardarla en la bd, y luego ir usando esta IP para hacer comprobaciones, como por ejemplo si se ha registrado con la misma IP que con la que esta haciendo una petición en este momento.

2.-El backend esta montado con un query builder, entonces el mismo endpoint recibe los datos del formulario de filtros, y da la informacion independientemente de si no le pasamos algun dato en el form.

3.- Y último. En data he puesto boton para ‘ver’, que reutiliza el Modal (con su store). Esto es porque si el objeto de data es mas largo, hace que las filas no se vean del mismo tamaño y se ve feo.