Kontextsensitive, lokale KI-Assistenz zur automatisierten Barrierefreiheitsanalyse von Rich-Client-Webanwendungen mittels Tool-Reports, Playwright-Interaktionen und Codeanalyse

Bachelorarbeit

vorgelegt am 11.05.2026

Fakultät Wirtschaft und Gesundheit

Studiengang Wirtschaftsinformatik

Kurs WWI2023

von

Joel Yerai Martinez Campo

Betreuung in der Ausbildungsstätte:

BITBW
Ilko Hoffman
Betreuer der Bachelorarbeit

Unterschrift

DHBW Stuttgart:

Sascha Alexander Ströbel

LaTeX-Vorlage für Projekt-, Seminar- und Bachelorarbeiten

Dies wird meine Bachelorarbeit

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis **V**

Abbildungsverzeichnis **VI**

Tabellenverzeichnis **VII**

1 Einleitung **1**
1.1 Motivation und Kontext . . . 1
1.2 Problemstellung . . . 2
1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen . . . 4
1.4 Aufbau der Arbeit . . . 5

2 Theoretische Grundlagen **6**
2.1 Barrierefreiheit von Webanwendungen . . . 6
2.1.1 Begriffsdefinition und Relevanz . . . 6
2.1.2 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG): Aufbau, Prinzipien und Konformitätsstufen . . . 8
2.1.3 Rechtlicher Rahmen . . . 10
2.2 Automatisierte Barrierefreiheitsanalyse . . . 10
2.2.1 Klassische Tool-Ansätze . . . 11
2.2.2 Grenzen bestehender Tools . . . 11
2.2.3 Taxonomie der Verstöße: Syntaktisch, Semantisch, Layout . . . 13
2.3 Rich-Client-Webanwendungen und Testautomatisierung . . . 14
2.3.1 Charakteristika und Abgrenzung . . . 14
2.3.2 Herausforderungen für die Barrierefreiheitsprüfung . . . 15
2.3.3 Playwright als Testautomatisierungswerkzeug . . . 16
2.4 Künstliche Intelligenz (KI)-Assistenzsysteme für Softwareanalyse und Handlungsempfehlungen . . . 16
2.4.1 Grundlagen: Large Language Models . . . 17
2.4.2 Prompt-Engineering-Strategien . . . 18
2.4.3 RAG und Fine-Tuning als Erweiterungsansätze . . . 19
2.4.4 Datenschutz bei KI-gestützten Accessibility-Services . . . 20

3 Methodik **22**
3.1 Wissenschaftliche Methode Fallstudienanalyse . . . 22
3.2 Untersuchungsgegenstand und Scope-Abgrenzung . . . 22
3.3 Evaluationsdesign und Kriterien . . . 22

4 Analyse und Anforderungen **23**
4.1 Analyse der Tool-Outputs und typischer Findings . . . 23
4.2 Analyse von Interaktionsdaten aus Playwright . . . 23
4.3 Analyse der Codebasis als Kontextquelle . . . 23
4.4 Datenschutz & Sicherheitsanforderungen . . . 23

5 Konzeption des Assistenzsystems **24**
5.1 Zielarchitektur und Datenpipeline . . . 24

5.2 Modell der Kontextualisierung & Priorisierung 24
5.3 Ausgabeformat entwicklernahe To-Do-Liste 24

6 Implementierung des Proof of Concept **25**
6.1 Technische Umsetzung 25
6.2 Beispielabläufe und Ergebnisse am Untersuchungsobjekt 25

7 Evaluation & Diskussion **26**
7.1 Ergebnisse entlang der Kriterien und Limitationen 26
7.2 Handlungsempfehlungen und Ausblick 26

8 Fazit **27**

Anhang **28**

Literaturverzeichnis **31**

Abkürzungsverzeichnis

API Application Programming Interface

BFSG Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

BITBW IT Baden-Württemberg

BITV Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung

DOM Document Object Model

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung

EAA European Accessibility Act

KI Künstliche Intelligenz

HTML Hypertext Markup Language

LLM Large Language Model

TF Teilfragen

RAG Retrieval-Augmented Generation

WCAG Web Content Accessibility Guidelines

WAI Web Accessibility Initivative

WHO World Health Organization

Abbildungsverzeichnis

1 WCAG-Schichtenmodell[1] 9
2 Taxonomie der Barrierefreiheitsverstösse nach Fathallah et al. mit Beispielen und Erkennungscharakteristik je Kategorie[2] 14
3 Framework Popularity über die letzten Jahre[3] 14
4 Zero-Shot und Few-Shot Prompting im Vergleich[4] 19

[1] Eigene Abbildung
[2] Eigene Abbildung, inspiriert aus Fathallah, Hernández, Staab 2025
[3] Entnommen aus Krotoff 2026
[4] Entnommen aus Brown et al. 2020

Tabellenverzeichnis

1 Vergleich der Erkennungsleistung verschiedener Accessibility-Prüfwerkzeuge (basierend auf Kodithuwakku und Wickramaarachchi). CER beschreibt den Anteil korrekt erkannter Verstöße im Verhältnis zu allen gemeldeten Verstößen, während ICR den Anteil tatsächlich vorhandener Accessibility-Probleme misst, die vom jeweiligen Tool erkannt wurden. 12
2 Konzeptmatrix (Hauptmatrix, hoch priorisierte Studien) 22
3 Konzeptmatrix (vollständige Übersicht) 30

1 Einleitung

Digitale Anwendungen sind für Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft zu einer zentralen Infrastruktur geworden. Damit alle Menschen, unabhängig von individuellen Einschränkungen, gleichberechtigten Zugang zu Informationen und Dienstleistungen erhalten, gewinnt Web-Barrierefreiheit zunehmend an Bedeutung. In der Praxis zeigt sich jedoch eine Diskrepanz zwischen normativen Anforderungen (z. B. WCAG-basierte Kriterien)[5] und der tatsächlichen Umsetzung in Softwareprojekten: Barrierefreiheit wird häufig spät berücksichtigt, Prüfungen erfolgen punktuell und Korrekturen sind zeitaufwendig. Besonders in gewachsenen Systemlandschaften mit Legacy-Anteilen und knappen Entwicklungsressourcen entstehen so wiederkehrende Qualitätsdefizite.

Parallel dazu haben sich Large Language Model (LLM) als leistungsfähige Werkzeuge zur Unterstützung von Softwareentwicklung etabliert. Sie helfen, Aufgaben wie Code-Analyse, Refactoring oder die Erstellung technischer Empfehlungen zu beschleunigen. Für die Barrierefreiheit ist dies besonders relevant: Hier müssen nicht nur Fehler erkannt, sondern auch korrekt, standardkonform und kontextsensitiv behoben werden. Gleichzeitig bestehen in vielen Organisationen, insbesondere in sensiblen Umgebungen, strikte Vorgaben an Datenschutz und Informationssicherheit, wodurch Cloud-basierte Assistenzsysteme häufig nicht eingesetzt werden dürfen. Daraus ergibt sich die zentrale Herausforderung, LLM-Unterstützung so zu gestalten, dass sie lokal, nachvollziehbar und qualitätsgesichert in bestehende Entwicklungsprozesse integriert werden kann.

Diese Arbeit untersucht daher, wie ein LLM- bzw. agentenbasierter Ansatz zur automatisierten Erkennung und Behebung von Barrierefreiheitsproblemen in Webanwendungen konzipiert und prototypisch umgesetzt werden kann.[6] Im Fokus steht ein Workflow, der automatisierte Tests (z. B. via Browser-Automation und Accessibility-Linter) mit einer LLM-gestützten Analyse und Änderungsvorschlägen verbindet und die Änderungen anschließend erneut testet. Ziel ist es, den manuellen Aufwand zu reduzieren, die Konsistenz der Ergebnisse zu erhöhen und Barrierefreiheit als kontinuierlichen Bestandteil der Softwarequalität zu verankern.

1.1 Motivation und Kontext

Rund 1,3 Milliarden Menschen (16% der Weltbevölkerung) leben mit einer Form von Behinderung.[7] Für diese Personengruppe ist der Zugang zu digitalen Angeboten keine bloße Komfortfrage, sondern eine Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe in nahezu allen Lebensbereichen: von der Kommunikation mit Behörden über den Zugang zu Bildung und Gesundheitsinformationen bis hin zur Teilnahme am wirtschaftlichen Leben. Das Recht auf barrierefreien Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien ist völkerrechtlich in der UN-

[5] Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023
[6] Vgl. Bassi et al. 2025, S.297 ff.
[7] Vgl. World Health Organization 2026

Behindertenrechtskonvention verankert und hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend auch in verbindlichem nationalen und europäischen Recht niedergeschlagen.[8]

Auf europäischer Ebene verpflichtet der European Accessibility Act (EAA) die Mitgliedstaaten, Barrierefreiheitsanforderungen für digitale Produkte und Dienstleistungen durchzusetzen.[9] In Deutschland wurde diese Richtlinie durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in nationales Recht überführt, das seit dem 28. Juni 2025 auch für weite Teile der Privatwirtschaft gilt.[10] Ergänzt wird dieser Rahmen durch die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV), die für Behörden und öffentliche Stellen bereits seit Jahren verbindliche Vorgaben formuliert.[11]

Trotz dieser eindeutigen Rechtslage ist die praktische Umsetzung barrierefreier Webanwendungen nach wie vor unzureichend. Die jährlich durchgeführte WebAIM-Million-Studie, die die Startseiten der meistbesuchten Webseiten weltweit analysiert, stellte 2025 fest, dass 94,8% der untersuchten Seiten nachweisbare Verstöße gegen die WCAG aufweisen.[12] Damit bleibt Barrierefreiheit in der Entwicklungspraxis trotz gesetzlicher Verpflichtung systematisch unterrepräsentiert. Im Vergleich mit den letzten Jahren ist seit 2019 (97,8%) lediglich eine Verbesserung um 3 Prozentpunkte zu verzeichnen.[13]

Die IT Baden-Württemberg (BITBW) nimmt als zentraler IT-Dienstleister der Landesverwaltung Baden-Württemberg in diesem Kontext eine besondere Stellung ein. Am 1. Juli 2015 auf Grundlage des gleichnamigen BITBW-Gesetzes gegründet, löste sie das ehemalige Informatikzentrum Landesverwaltung ab und fungiert seither als dem Innenministerium untergeordnete Landesoberbehörde.[14] Zu ihren Kunden zählen Ministerien, Polizeibehörden, Kommunen sowie Stiftungen des Öffentlichen Rechts; ihre Aufgaben umfassen die „Bereitstellung, Betrieb und Ausbau der zentralen informationstechnischen Infrastruktur für die Landesverwaltung [...]“, die „Sicherstellung der Informationssicherheit [...]“ sowie die Beschaffung von IT-Produkten und Lizenzen.[15] Als Entwicklerin und Betreiberin öffentlicher Webanwendungen ist sie dabei gesetzlich zur Einhaltung der BITV und des BFSG verpflichtet und trägt unmittelbare Verantwortung dafür, dass ihre Systeme für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich sind, unabhängig von den jeweiligen Einschränkungen, die diese Bürger haben könnten. Sie bildet damit den praktischen Rahmen der vorliegenden Arbeit.

1.2 Problemstellung

Die mangelhafte Umsetzung von Barrierefreiheit in Softwareprojekten lässt sich nicht allein auf fehlende Motivation oder Ressourcen zurückführen. Ein wesentlicher Treiber sind die Schwächen

[8] Vgl. United Nations Human Rights 2026
[9] Vgl. European Comission 2026
[10] Vgl. Barrierefreiheitsstärkungsgesetz 2026
[11] Vgl. Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung 2025; Heinemann 2024, S. 281
[12] Vgl. WebAIM 2025a
[13] Vgl. WebAIM 2019
[14] Vgl. BITBW 2021
[15] Landesrecht BW 2015

der verfügbaren Werkzeuge und Tools: Automatisierte Barrierefreiheitsanalyse-Tools wie axe[16], WAVE[17] oder Lighthouse[18] erkennen zwar syntaktische Verstöße, stoßen jedoch bei semantischen Problemen an ihre Grenzen. Ob ein vorhandener Alternativtext den Bildinhalt tatsächlich angemessen beschreibt, oder ob eine Schaltflächenbeschriftung für Screenreader-Nutzerinnen und -Nutzer verständlich ist, entzieht sich der regelbasierten Prüflogik dieser Werkzeuge.

Empirisch belegt wird diese Schwäche durch das Mutation-Testing-Framework **Ma11y**: In einer systematischen Evaluation mit 25 gezielt eingebrachten Barrierefreiheits-Defekten erkannte kein einzelnes der sechs untersuchten Tools mehr als 52% der injizierten Fehler. Somit blieben im Durchschnitt nahezu die Hälfte aller Defekte unentdeckt.[19] Besonders aufschlussreich ist dabei die Differenzierung nach Verstoßtypen: Während syntaktische Defekte zu 54 Prozent erkannt wurden, lag die Erkennungsrate bei semantischen Verstößen lediglich bei 26 Prozent.[20] Sechs der 25 Defekttypen - darunter die Manipulation von Seitentiteln und Alternativtexten - wurden von keinem der untersuchten Tools erkannt.

Eine zweite strukturelle Schwäche betrifft die Charakteristik moderner Webanwendungen. Rich-Client-Anwendungen auf Basis von Frameworks wie React erzeugen ihren Inhalt größtenteils clientseitig und verändern den Document Object Model (DOM) dynamisch in Abhängigkeit von Nutzerinteraktionen. Barrieren entstehen häufig erst in bestimmten Zuständen: wenn ein Modalfenster geöffnet wird, eine Fehlermeldung erscheint oder ein Dropdown-Menü aktiviert ist. Rein statische Analysen - oder Analysen, die ausschließlich den initialen Seitenladezustand prüfen - erfassen diese zustandsabhängigen Barrieren nicht.[21]

Jüngere Forschungsarbeiten zeigen, dass LLMs geeignet sind, die Grenzen regelbasierter Tools zu überwinden. So erreicht das System **AccessGuru**[22] durch den Einsatz von GPT-4o eine Reduktion des Violation Scores um bis zu 84%, und **GenA11y**[23] erzielt bei der Erkennung von Barrierefreiheitsproblemen eine Precision von 94,5%. Diese Ansätze beschränken sich jedoch auf statisches Hypertext Markup Language (HTML). Keiner der bekannten Ansätze verknüpft Tool-Reports, Playwright-Interaktionsdaten und den Quellcode der geprüften Komponenten zu einem integrierten Analysesystem.[24] Der Schritt von der Fehlererkennung zu einer entwicklernahen, direkt umsetzbaren Handlungsempfehlung - idealerweise mit Bezug zur konkreten Quellcodestelle - wird in der Literatur zwar als offenes Problem benannt,[25] bleibt aber bislang ungelöst.

Daraus ergibt sich eine klar umrissene Lücke: Es fehlt ein Assistenzsystem, das (a) die dynamischen Zustände einer React-Anwendung durch automatisierte Browser-Interaktionen erfasst, (b) die Ergebnisse automatisierter Tool-Reports mit dem relevanten Quellcode verknüpft und (c) auf

[16] Vgl. Deque Systems 2026
[17] Vgl. WebAIM 2025b
[18] Vgl. Google 2025
[19] Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 1-12
[20] Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 9
[21] Vgl. Bassi et al. 2025, S. 1-10
[22] Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025
[23] Vgl. He, Huq, Malek 2025
[24] Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025, S. 18
[25] Vgl. He, Huq, Malek 2025, S. 7 f.

dieser Grundlage priorisierte, entwicklernahe Handlungsempfehlungen erzeugt - lokal ausführbar und ohne den Transfer sensibler Anwendungsdaten an externe Dienste.

1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen

Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Konzeption und prototypische Umsetzung einer lokal ausführbaren, kontextsensitiven Assistenzlösung zur Barrierefreiheitsanalyse von Rich-Client-Webanwendungen. Als Untersuchungsobjekt dient eine React-basierte Webanwendung aus dem Umfeld der BITBW. Der Proof of Concept soll automatisierte Barrierefreiheits-Reports, Interaktionsdaten aus Playwright-Tests sowie ausgewählte Informationen aus der Codebasis in einer Datenpipeline zusammenführen. Auf dieser Grundlage werden priorisierte, entwicklernahe Handlungsempfehlungen abgeleitet und strukturiert aufbereitet.

Die Arbeit liefert drei konkrete Beiträge: Erstens einen strukturierten Überblick darüber, wie unterschiedliche Datenquellen der Barrierefreiheitsanalyse systematisch kombiniert und interpretiert werden können. Zweitens einen Proof of Concept, der das Vorgehen exemplarisch demonstriert. Drittens eine qualitative Evaluation anhand definierter Kriterien, die aus den Anforderungen und der einschlägigen Fachliteratur abgeleitet werden.

Die übergeordnete Forschungsfrage dieser Arbeit lautet:

Inwieweit kann ein kontextsensitives KI-Assistenzsystem, das Tool-Reports, Playwright-Interaktionsdaten und Quellcode kombiniert, Barrierefreiheitsverstöße in React-basierten Webanwendungen automatisiert erkennen und entwicklernahe Handlungsempfehlungen generieren?

Diese übergeordnete Frage wird durch zwei konkretisierende Teilfragen (TF) operationalisiert:

- TF1: Welche Typen von Barrierefreiheitsverstößen - syntaktisch, semantisch und layoutbezogen - lassen sich durch den gewählten Ansatz zuverlässig erkennen, und wo liegen die methodischen Grenzen?
- TF2: Inwiefern verbessert die Einbeziehung von Quellcode und Playwright-Interaktionsdaten die Qualität der generierten Handlungsempfehlungen gegenüber rein DOM-basierten Ansätzen?

TF1 adressiert dabei das Erkennungsproblem und erlaubt eine differenzierte Aussage über die Leistungsfähigkeit und Grenzen des Systems entlang der Verstoß-Taxonomie von Fathallah et al.[26] TF2 greift den in der Literatur identifizierten Mehrwert der Quellcode-Kontextualisierung auf und überprüft ihn im Rahmen einer qualitativen Evaluation am gewählten Untersuchungsobjekt.

[26] Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025; Šmite et al. 2012, S. 105-153

1.4 Aufbau der Arbeit

Noch relativ inkonsistent da dies sich im Laufe der Arbeit noch verändern wird

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in neun Kapitel. Im Anschluss an die Einleitung werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen erarbeitet: Barrierefreiheit im Web, die WCAG-Standards und der rechtliche Rahmen, die Charakteristika von Rich-Client-Webanwendungen sowie Grundlagen zu Large Language Models und Prompt-Engineering-Strategien.

Kapitel 3 gibt einen systematischen Überblick über den Stand der Forschung. Die relevanten Arbeiten werden thematisch gegliedert - nach LLM-basierter Erkennung, Code-Korrektur, hybriden Pipelines und Evaluation - und in einer Konzeptmatrix nach Webster und Watson zusammengefasst.[27] Das Kapitel schließt mit einer expliziten Einordnung des Beitrags der vorliegenden Arbeit.

Kapitel 3 legt das methodische Vorgehen dar. Es beschreibt die Wahl der Fallstudienanalyse als wissenschaftliche Methode, definiert den Untersuchungsgegenstand und entwirft das Evaluationsdesign.[28] Kapitel 4 analysiert die verfügbaren Datenquellen - Tool-Reports, Playwright-Interaktionsdaten und Codebasis - und leitet daraus funktionale und nicht-funktionale Anforderungen ab.

Auf Basis dieser Anforderungen wird in Kapitel 6 das Assistenzsystem konzipiert: Systemarchitektur, Datenpipeline, Prompt-Strategie und Ausgabeformat werden begründet entworfen. Kapitel 6 beschreibt die prototypische Implementierung des Proof of Concept und illustriert die Systemfunktionalität anhand von Beispielabläufen für syntaktische, semantische und dynamisch erzeugte Barrierefreiheitsprobleme.

Kapitel 7 präsentiert und diskutiert die Evaluationsergebnisse, beantwortet die Forschungsfragen und reflektiert die Limitationen des Ansatzes. Das abschließende Kapitel 8 fasst die Kernaussagen zusammen, ordnet den Beitrag der Arbeit in die Forschungslandschaft ein und formuliert Empfehlungen für weiterführende Untersuchungen.

[27] Vgl. Webster, Watson 2002
[28] Vgl. Yin 2018

2 Theoretische Grundlagen

Das folgende Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Einführung des Proof of Concepts dar. Es werden Begriffe und Konzepte erläutert, die für das Verständnis der Problemstellung und des entwickelten Ansatzes erforderlich sind. Zunächst wird Barrierefreiheit im Web als Untersuchungsgegenstand definiert (Abschnitt 2.1), anschließend der Stand automatisierter Barrierefreiheitstools sowie ihre Möglichkeiten und Grenzen (Abschnitt 2.2). Darauf aufbauend werden dann die besonderen Herausforderungen von Rich-Client-Anwendungen und das Werkzeug Playwright eingeführt (Abschnitt 2.3). Das Kapitel schließt mit einer Einführung in LLM, Modelle und relevante Prompting Strategien sowie auch Datenschutzbesorgungen (Abschnitt 2.4).

2.1 Barrierefreiheit von Webanwendungen

2.1.1 Begriffsdefinition und Relevanz

Der Begriff *Web Accessibility*, im Deutschen Web-Barrierefreiheit, bezeichnet nach der Definition der Web Accessibility Initivative (WAI) die Eigenschaft von Webangeboten, von allen Menschen unabhängig von körperlichen, motorischen oder sensorischen Einschränkungen sowie individuellen Fähigkeiten wahrgenommen werden zu können.[29] Web Accessibility geht jedoch über die reine Wahrnehmbarkeit hinaus und umfasst auch die Bedienbarkeit sowie Nutzbarkeit von Webangeboten.[30] Laut Angaben der World Health Organization (WHO) wird geschätzt, dass rund 16% der Bevölkerung mit einer Form von Behinderung leben.[31] Wenn man aber noch temporäre Einschränkungen, wie gebrochene Hände oder situationsbedingte Einschränkungen wie gleißendes Sonnenlicht auf dem Bildschirm berücksichtigen möchte, würde die Zahl um weitere 1,5 Milliarden Menschen steigen.[32] Damit stellt Barrierefreiheit im Web nicht nur eine technische Herausforderung dar, sondern auch eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe zur Gewährleistung digitaler Teilhabe. Das Recht auf barrierefreien Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien ist seit 2006 in Art. 9 der UN-Behindertenrechtskonvention völkerrechtlich verankert.[33]

In der Forschungsliteratur werden vier wesentliche Behinderungsformen unterschieden, die jeweils spezifische Anforderungen an die Gestaltung barrierefreier Webangebote stellen.[34]

Visuelle Beeinträchtigungen umfassen vollständige oder partielle Blindheit sowie Farbfehlsichtigkeit.[35] Betroffene Personen nutzen häufig Screenreader-Software wie JAWS, NVDA oder Apple VoiceOver, die die Webinhalte in eine verständliche Sprache umwandeln und dabei auf korrekte

[29] Vgl. Abuaddous, Jali, Basir 2016, S. 172
[30] Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2025b
[31] Vgl. World Health Organization 2026
[32] Vgl. Organization 2026
[33] Vgl. United Nations 2006, S. 9
[34] Vgl. Lazar, Feng, Hochheiser 2017, S. 409-412
[35] Vgl. Gubbi Mohanbabu, Pavel 2024

semantische HTML-Auszeichnung angewiesen ist.[36] Bilder werden oft als primäres Medium für Informationsaustausch genutzt und müssen somit auch korrekt von den Entwicklern oder Autoren beschrieben werden, damit Personen mit visuellen Einschränkungen nicht beeinträchtigt werden.[37] Ebenso ist eine vollständige Tastaturnavigation erforderlich, da viele Screenreader-Nutzer Webseiten primär über die Tastatur bedienen.

Auditive Beeinträchtigungen schließen Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit ein. Für diese Gruppe sind korrekte Untertitel und Transkriptionen von Audio- und Videoinhalten wesentlich. Darüber hinaus ist die Qualität entscheidend, die mit synchronen, vollständigen und leicht verständlichen Untertiteln gewährt werden kann.[38] Für Live-Inhalte ist dies eine noch größere Herausforderung, doch selbst hier haben sich in den letzten Jahren relevante Maßnahmen erwiesen wie Live-Captions oder Gebärdensprachedolmetschung. Die WCAG adressieren diese Anforderungen unter anderem in den Erfolgskriterien 1.2.x (zeitbasierte Medien) und 1.3.x/4.1.x (semantische Struktur und Kommunikation von Zuständen).[39]

Motorische Einschränkungen betreffen die Fähigkeit, konventionelle Eingabegeräte wie Maus oder Touchscreen präzise zu bedienen. Ursachen können beispielsweise neurologische Erkrankungen, Muskelschwäche oder eingeschränkte Feinmotorik sein, wodurch die Steuerung von Zeigegeräten erschwert wird.[40] Betroffene Personen sind daher häufig auf alternative Interaktionsformen angewiesen, etwa Tastaturnavigation, Sprachsteuerung oder spezielle assistive Eingabegeräte.[41] Eine vollständige Bedienbarkeit von Websites über die Tastatur ist deshalb eine zentrale Voraussetzung für barrierefreie Nutzung, da viele assistive Technologien auf Tastatureingaben aufbauen.[42] Fehlende Tastaturunterstützung oder komplexe Mausinteraktionen können daher erhebliche Barrieren darstellen.[43]

Kognitive und neurologische Beeinträchtigungen, darunter Lernschwächen, Dyslexie, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) oder Demenz, können die Verarbeitung von Informationen, das Verständnis komplexer Inhalte sowie die Orientierung innerhalb von Webseiten erschweren.[44] Für betroffene Nutzer sind daher eine klare und verständliche Sprache, konsistente Strukturen sowie eine vorhersehbare Navigation besonders wichtig.[45] Darüber hinaus trägt eine reduzierte visuelle Komplexität, beispielsweise durch übersichtliche Layouts, ausreichend große Schrift und eine klare Informationshierarchie, dazu bei, kognitive Belastung zu verringern und die Nutzbarkeit von Webangeboten zu verbessern.[46]

Assistive Technologien bilden die Voraussetzungen, damit diese Nutzergruppen die digitalen In-

[36] Vgl. Morris et al. 2016
[37] Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Erfolgskriterium 1.1.1
[38] Vgl. Harrenstien, Engineer 2026
[39] Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023; Abou-Zahra, Brewer, Cooper 2018, S. 2
[40] Vgl. Pérez et al. 2020, S. 1 ff.
[41] Vgl. Kouroupetroglou 2014
[42] Vgl. WebAIM 2026
[43] Vgl. Sarioğlu 2023, S. 1 ff.
[44] Vgl. Lazar, Feng, Hochheiser 2017
[45] Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023
[46] Vgl. Abou-Zahra, Brewer, Cooper 2018

halte und Angebote vollständig ohne Einschränkungen nutzen können.[47] Zu den wichtigsten zählen Screenreader, Bildschirmvergrößerungssoftware, Eye-Tracking-Systeme sowie alternative Eingabegeräte.[48] Die Nützlichkeit dieser Technologien hängt stark von den Webanwendungen ab. So müssen diese klar definierte strukturelle und semantische Anforderungen erfüllen.[49] Die Nichterfüllung dieser Anforderungen führt zu einer Beeinträchtigung und Einschränkung für betroffene Personen und kann darüber hinaus wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen. Studien zeigen, dass Unternehmen durch barrierefreie Webangebote ihre Reichweite signifikant erweitern und rechtliche Risiken durch Klagen nach dem BFSG oder der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vermeiden können.[50]

2.1.2 WCAG: Aufbau, Prinzipien und Konformitätsstufen

Die WCAG sind der internationale Standard für barrierefreie Webinhalte. Die Maßnahmen und Kriterien werden von dem World Wide Web Consortium auch bekannt als W3C, im Rahmen der WAI herausgegeben. Die derzeit maßgebliche Referenzversion ist WCAG 2.1 aus dem Jahr 2018, die seit Oktober 2023 durch die WCAG 2.2 ergänzt wird.[51] Diese neuere Version ergänzt die ältere mit neun zusätzlichen eingeführten Erfolgskriterien und insbesondere kognitive Einschränkungen und mobile Nutzung berücksichtigt.[52] Unter diesen Kriterien fallen konsistentere Fokusindikatoren (2.4.11-2.4.13) und die Vermeidung von Drag-and-Drop-Pflichtinteraktionen (2.5.7).[53]

Die WCAG ist in vier Schichten gegliedert: Prinzipien, Richtlinien, Erfolgskriterien und unterstützende Techniken. Auf der obersten Ebene stehen vier grundlegende Prinzipien, zusammengefasst im Akronym **POUR**:[54]

- **Perceivable (Wahrnehmbar):** Alle Informationen und Benutzerschnittstellen müssen für alle Nutzer und Nutzerinnen wahrnehmbar sein.[55] Typische Anforderungen sind Alternativtexte für Bilder (Erfolgskriterium 1.1.1) und ausreichende Farbkontraste (Erfolgskriterium 1.4.3).[56]
- **Operable (Bedienbar):** Alle Funktionen der Benutzeroberfläche müssen über die Tastatur erreichbar sein.[57] Zeitlich beschränkte Inhalte, die nach einer vordefinierten Zeit verschwinden, müssen auch verhindert werden. Auch Inhalte, die Anfälle auslösen können, müssen vermieden werden.[58]

[47] Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2025b
[48] Vgl. Abou-Zahra, Brewer, Cooper 2018, S. 2 f.
[49] Vgl. Morrison et al. 2017; Lazar, Feng, Hochheiser 2017, S. 415-420
[50] Vgl. Miesenberger, Peňáz, Kobayashi 2024, S. 1-9
[51] Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2018; World Wide Web Consortium (W3C) 2023
[52] Vgl. Purwandari et al. 2025, S. 118; Vgl. Souza et al. 2024
[53] Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023
[54] Vgl. Souza et al. 2024
[55] Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Abschnitt 1
[56] Vgl. Souza et al. 2024, S. 10
[57] Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Abschnitt 2
[58] Vgl. Souza et al. 2024

- **Understandable (Verständlichkeit):** Inhalte und Bedienelemente müssen so verständlich gestaltet sein, dass die verwendete Sprache angegeben ist und Fehlermeldungen aussagekräftig sowie beschreibend formuliert sind.[59]
- **Robust (Robust):** Inhalte müssen so implementiert sein, dass sie von einer breiten Palette von aktuellen und zukünftigen assistiver Technologien interpretiert und ausgeführt werden können.[60]

Die 13 Richtlinien unterhalb der Prinzipien werden durch insgesamt 78 testbare Erfolgskriterien operationalisiert (WCAG 2.2).[61] Jedes Erfolgskriterium ist einer von drei Konformitätsstufen zugeordnet.[62] Stufe A umfasst grundlegende Anforderungen, deren Nichteinhaltung bestimmte Nutzergruppen vollständig ausschließt. Die Anforderungen der Stufe A sind auch bekannt als Mindestanforderungen für Barrierefreiheit. Stufe AA ist der in Europa gesetzlich geforderte Mindeststandard für öffentliche Stellen und weitere Teile der Privatwirtschaft.[63] Stufe AAA beschreibt Anforderungen, die nicht für alle Inhalte generell erfüllbar sind. Die vorliegende Arbeit fokussiert entsprechend dem gesetzlichen Mindeststandard auf Stufe A und AA.



Abb. 1: WCAG-Schichtenmodell[64]

Die praktische Umsetzung dieser Standards ist trotz ihrer langen Existenz nach wie vor unzureichend.[65] Die schon in der Einleitung erwähnte WebAIM-Million-Studie 2025 belegt diese Begründung. Im Durchschnitt wurden 56,8 WCAG-Fehler pro Seite identifiziert. Die häufigsten Verstoßkategorien betrafen fehlende Alternativtexte (54,5%), unzureichende Farbkontraste (80,6%), fehlende Formularetiketten (47,4%), leere Links (44,6%) und fehlende Sprachangaben im HTML (17,1%).[66]

[59] Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Abschnitt 3
[60] Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Abschnitt 4
[61] Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023
[62] Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025, S. 2
[63] Vgl. Kerkmann, Lewandowski 2015, S. 40, 195 ff.
[64] Eigene Abbildung
[65] Vgl. Bassi et al. 2025
[66] Vgl. WebAIM 2025a

2.1.3 Rechtlicher Rahmen

Auf europäischer Ebene bildet der European Accessibility Act (EAA) den übergeordneten rechtlichen Rahmen.[67] Er verpflichtet Mitgliedstaaten, einheitliche und barrierefreiheitskonforme Inhalte und Webangebote für die digitalen Produkte und Dienstleistungen durchzusetzen.

In Deutschland wurde der EAA durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in nationales Recht überführt.[68] Das BFSG ist seit dem 28. Juni 2025 für privatwirtschaftliche Anbieter verbindlich. Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten und einem Jahresumsatz unter zwei Millionen Euro sind von bestimmten Pflichten ausgenommen.[69]

Für öffentliche Stellen des Bundes gilt in Deutschland bereits seit 2011 die Barrierefreie-Informationstechnik Verordnung (BITV) 2.0, die Behörden verpflichtet, ihre Webangebote nach WCAG 2.1 auf mindestens Konformitätsstufe AA zu gestalten und zu dokumentieren.[70] Die BITV 2.0 verweist in ihrer Anlage 1 unmittelbar auf die WCAG-Erfolgskriterien und ist somit dynamisch mit deren Weiterentwicklung verknüpft.

Für die IT Baden-Württemberg (BITBW) als zentrale IT-Dienstleister der Landesverwaltung Baden-Württembergs sind all diese rechtlichen Anforderungen unmittelbar handlungsrelevant.[71] Sämtliche von der BITBW entwickelten oder betriebenen Anwendungen müssen den Anforderungen entsprechen. Dies schafft eine unmittelbare Notwendigkeit und begründet das praktische Interesse an effizienten, automatisierten Methoden der Barrierefreiheitsüberprüfung, wie sie in dieser Arbeit untersucht werden.

2.2 Automatisierte Barrierefreiheitsanalyse

Trotz der klar definierten Richtlinien der WCAG zeigt die Praxis, dass Barrierefreiheit in der Webentwicklung häufig unzureichend umgesetzt wird. Ein zentraler Grund dafür liegt in den Entwicklungsprozessen moderner Webanwendungen. In vielen Softwareprojekten wird Barrierefreiheit nicht von Beginn an als integraler Bestandteil der Entwicklung berücksichtigt, sondern erst in späten Testphasen oder gar nicht adressiert. Hinzu kommt, dass viele Entwicklerinnen und Entwickler nur begrenztes Wissen über die WCAG-Anforderungen besitzen und Accessibility-Aspekte nicht automatisch berücksichtigt werden.[72] Auch der zunehmende Einsatz komplexer Architekturen und Frameworks erschwert die korrekte Umsetzung barrierefreier Interaktionen. In Kombination mit Zeitdruck und fehlenden automatisierten Prüfverfahren führt dies dazu, dass Accessibility-Probleme häufig erst spät erkannt oder vollständig übersehen werden.[73]

[67] Vgl. European Comission 2026
[68] Vgl. Barrierefreiheitsstärkungsgesetz 2026
[69] Vgl. Bundesamt der Justiz und für Verbraucherschutz 2025, §1 (Anwendungsbereich) und §3 (Barrierefreiheit)
[70] Vgl. Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung 2025
[71] Vgl. BITBW 2021
[72] Vgl. Bassi et al. 2025, S. 298
[73] Vgl. Mowar 2024

2.2.1 Klassische Tool-Ansätze

Für die automatisierte Überprüfung von Webanwendungen auf Barrierefreiheit gibt es eine stetig wachsende Anzahl an Werkzeugen. Die WAI führt in ihrer aktuellen Evaluation-Tool-Liste über 160 Werkzeuge[74], von denen 84 explizit die WCAG 2.1 adressieren.[75] Alle gängigen Werkzeuge arbeiten regelbasiert, d. h. sie prüfen den DOM einer geladenen Seite anhand eines vordefinierten Regelkatalogs gegen bekannte Verstoßmuster. Das Document Object Model ist eine vom Browser erzeugte, baumartige Objektstruktur, die den HTML-Code einer Webseite als hierarchische Struktur aus Elementknoten repräsentiert und über Programmierschnittstellen von Skripten und Analysewerkzeugen zugänglich macht.[76]

Zu den meistgenutzten automatisierten Barrierefreiheitstools gehören **axe-core** entwickelt von Deque Systems, die sich als Standardlösung für automatische Integration von Tests in Pipelines etabliert hat.[77] **WAVE** by WebAIM bietet visuelle Browser-Extensions, die Fehler direkt in der gerenderten Seitenansicht annotiert.[78] **Lighthouse**, das in den Chrome-DevTools integriert ist und mehrere Funktionen wie Accessibility Testing, SEO-Metriken und Performanceanalysen bietet.[79] **IBM Equal Access Checker** und **ARC Toolkit** (TPGi) runden das Spektrum der verbreiteten Werkzeuge ab.

Der typische Output solcher Werkzeuge ist ein strukturierter Violation Report, bei dem jedem erkannten Verstoß eine Bezeichnung, Beschreibung und Schweregrad zugewiesen wird (Beispielsweise bei axe-core: minor, moderate, serious, critical), sowie falls möglich auch ein HTML-Ausschnitt des betroffenen Elements ausgegeben.[80] Dieser standardisierte Output bildet in der vorliegenden Arbeit die Grundlage für die erste Stufe der Datenpipeline.

2.2.2 Grenzen bestehender Tools

Trotz ihrer weiten Verbreitung weisen regelbasierte Accessibility-Tools fundamentale Grenzen auf. Diese lassen sich in drei Kategorien einteilen: begrenzte Regelabdeckung, semantische Blindheit und fehlende Dynamik.

Die Regelabdeckung der Werkzeuge ist erheblich geringer als oftmals angenommen. Kodithuwakku und Wickramaarachchi zeigen, dass selbst die leistungsfähigsten untersuchten Tools lediglich 21% aller WCAG-Tests automatisiert abdecken können (vgl. Tabelle 1).[81] Für Tastaturzugänglichkeit und auditive Barrieren lag die Erkennungsrate in ihrer Studie bei null Prozent. Ein

[74] Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2025a
[75] Vgl. Delnevo, Andruccioli, Mirri 2024
[76] Vgl. Huang, C. et al. 2024, S. 4
[77] Vgl. Deque Systems 2026
[78] Vgl. WebAIM 2025b
[79] Vgl. Google 2025
[80] Vgl. Kodithuwakku, Wickramaarachchi 2025, S. 5-6
[81] Vgl. Kodithuwakku, Wickramaarachchi 2025, S. 6

weiteres großes Problem bei ihrer Studie waren die *False Positives*, die eine manuelle Nachprüfung erfordern.[82] Bassi et al. kommen zu dem Ergebnis, dass das beste verfügbare Einzeltool (**ARC Toolkit**) nur 26% der WCAG-Tests abdeckt.[83] Die Kombination mehrerer Tools in einem Ensemble verbessert die Abdeckung, beseitigt das strukturelle Problem jedoch nicht vollständig. Pool zeigt, dass selbst ein Ensemble aus acht gleichzeitig eingesetzten Tools, darunter auch axe-core, WAVE, Qualweb usw., erhebliche Lücken hinterlässt.[84] Insgesamt stellte sich in der Studie heraus, dass jedes einzelne Tool mindestens sieben Violations exklusiv erkennt, die von keinem anderen Tool gefunden werden. Problematisch ist dabei auch, dass die meisten Tools ihre eigene Abdeckung nicht kommunizieren: Manca et al. stellen fest, dass von elf untersuchten Werkzeugen lediglich drei explizit auf ihre Erkennungslücken hinweisen.[85]

Tool	**True Positives**	**False Positives**	**CER (%)**	**ICR (%)**
Lighthouse	17	16	52.94	15.92
WAVE	16	12	35.29	14.65
SiteImprove	23	18	47.06	19.75
axe	15	10	52.94	15.29
Accessibility Insights	24	19	47.06	15.29
A11y	6	8	23.53	3.82
Includia Accessibility Checker	33	31	41.18	21.02

Tab. 1: Vergleich der Erkennungsleistung verschiedener Accessibility-Prüfwerkzeuge (basierend auf Kodithuwakku und Wickramaarachchi). CER beschreibt den Anteil korrekt erkannter Verstöße im Verhältnis zu allen gemeldeten Verstößen, während ICR den Anteil tatsächlich vorhandener Accessibility-Probleme misst, die vom jeweiligen Tool erkannt wurden.

Das gravierendste Defizit liegt in der **semantischen Blindheit** der Werkzeuge. Regelbasierte Tools können lediglich prüfen, ob ein Accessibility-Attribut vorhanden ist, nicht aber, ob der Inhalt dem richtigen Zweck dient. Ein Bild mit dem Alternativtext *image* oder *IMG_0042.jpg* wird von allen Tools als regelkonform eingestuft, obwohl dieser Text für Screenreadernutzer und Nutzerinnen keinen Mehrwert schafft. **Ma11y**, ein Mutation-Testing-Framework für Accessibility, hat dieses Problem empirisch quantifiziert: Bei der systematischen Injektion von 25 gezielten Defekten in reale Webanwendungen erkannten die sechs ausgewählten Tools semantische Verstöße nur zu 26%. Die Quote der erkannten syntaktischen Verstöße dagegen lag bei 54%.[86] Im Durchschnitt blieben also nahezu die Hälfte aller injizierten Defekte unentdeckt.[87]

Ein weiteres strukturelles Problem ist die **fehlende Dynamik** der Analyse. Viele Tools analysieren ausschließlich den initial geladenen DOM-Zustand einer Seite.[88] Barrieren, die erst durch Nutzerinteraktionen entstehen, wie ein Hilfs- oder Modalfenster, das geöffnet wird, ein Dropdown-Menü, um eine Kategorie auszuwählen, oder eine Fehlermeldung erscheint, bleiben dabei unsichtbar. Hinzu kommt, dass alle Violation Reports generischer Natur sind. Sie beschrei-

[82] Vgl. Kodithuwakku, Wickramaarachchi 2025, S. 9
[83] Vgl. Bassi et al. 2025
[84] Vgl. Pool 2023
[85] Vgl. Manca et al. 2023, S. 4
[86] Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 8-9
[87] Vgl. Tafreshipour et al. 2024
[88] Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025, S. 5-7

ben das Problem auf der Ebene des gerenderten DOM, ohne Bezug zur Quellcodestruktur der geprüften Anwendung herzustellen.[89]

2.2.3 Taxonomie der Verstöße: Syntaktisch, Semantisch, Layout

Um Barrierefreiheitsverstöße systematisch analysieren und gezielt adressieren zu können, wird in dieser Arbeit eine dreiteilige Taxonomie zugrunde gelegt, die auf Fathallah et al. zurückgeht (vgl. Abbildung 2).[90]

- **Syntaktische Verstöße** bezeichnen Fälle, in denen ein erforderliches Accessibility-Element vollständig fehlt oder formal falsch gebildet ist.[91] Typische Beispiele sind ein fehlendes `alt`-Attribut an einem `<img>`-Element, ein fehlender `aria-label` an einer Schaltfläche ohne sichtbaren Text oder `<table>` ohne `<th>`-Elemente. Diese Kategorie ist für automatisierte regelbasierte Tools am besten prüfbar, da die Verletzung rein struktureller Natur ist.[92]
- **Semantische Verstöße** liegen vor, wenn Accessibility-Attribute zwar vorhanden sind, ihren Zweck aber inhaltlich verfehlen.[93] Ein Bild mit dem Alternativtext *Bild*, ein Formularelement mit der Beschriftung *Eingabe* oder ein Link mit dem Text *hier klicken* sind typische Beispiele. Da die Bewertung solcher Verstöße Sprachverständnis und Kontextwissen erfordert, sind diese viel schwieriger von Tools zu entdecken und bilden damit das primäre Anwendungsfeld für LLM-basierte Analysen.[94]
- **Layout-Verstöße** betreffen visuelle Barrieren. Zu dieser Kategorie zählen insbesondere unzureichende Farbkontraste[95], fehlende oder schwer erkennbare Fokusindikatoren[96] sowie eine eingeschränkte Zoomfähigkeit. Einige dieser Verstöße können algorithmisch geprüft werden; andere erfordern ein kontextuelles visuelles Urteil.

[89] Vgl. Delnevo, Andruccioli, Mirri 2024, S. 5
[90] Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025, S. 3 ff.
[91] Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 3 f.
[92] Vgl. Flanagan 2020, S. 569 ff.
[93] Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023
[94] Vgl. He, Huq, Malek 2025
[95] Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Erfolgskriterium 1.4.3
[96] Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Erfolgskriterium 2.4.7–2.4.13
[97] Eigene Abbildung, inspiriert aus Fathallah, Hernández, Staab 2025



Abb. 2: Taxonomie der Barrierefreiheitsverstösse nach Fathallah et al. mit Beispielen und Erkennungscharakteristik je Kategorie[97]

2.3 Rich-Client-Webanwendungen und Testautomatisierung

2.3.1 Charakteristika und Abgrenzung

Der Begriff **Rich-Client-Webanwendung** bezeichnet Webanwendungen, bei denen ein Großteil der Anwendungslogik und Darstellungssteuerung clientseitig im Browser ausgeführt wird.[98] Im Gegensatz zu klassischen server-seitig gerenderten Anwendungen werden bei einer Single-Page Application (SPA) nach dem initialen Laden des HTML-Rahmens ausschließlich Daten zwischen Client und Server ausgetauscht.[99] Die Darstellung wird durch clientseitige Skriptsprachen wie JavaScript oder TypeScript direkt im Browser durch Manipulation des DOM gesteuert. React, das von Meta entwickelte JavaScript-Framework, ist der dominante Ansatz für die Entwicklung solcher Anwendungen. Laut Stack Overflow Developer Survey 2024 wird React von 44,7% aller befragten Entwicklerinnen und Entwickler eingesetzt.[100]



Abb. 3: Framework Popularity über die letzten Jahre[101]

[98] Vgl. Meta Open Source o.J.a
[99] Vgl. Meta Open Source o.J.b
[100] Vgl. Stack Overflow 2025

React führt das Konzept eines virtuellen DOM ein: Statt direkte DOM-Manipulationen vorzunehmen, erzeugt React zunächst eine speicherinterne Darstellung des Ziel-DOM-Zustands, vergleicht diese mit dem aktuellen DOM (Reconciliation) und führt nur die notwendigen minimalen Änderungen durch: „The virtual DOM is a programming concept where an ideal, or 'virtual', representation of a UI is kept in memory and synced with the 'real' DOM".[102] Anwendungslogik und Darstellung werden in wiederverwendbaren **Komponenten** gekapselt. Die Kommunikation zwischen Komponenten erfolgt über **Props** (unveränderliche Eingabeparameter) sowie über den internen **State** (veränderlicher Zustand). Bei der Verwendung von TypeScript werden die Strukturen dieser Daten durch statische Typdefinitionen beschrieben, wodurch eine frühzeitige Fehlererkennung und bessere Wartbarkeit des Codes ermöglicht wird. Die Darstellung der Komponenten wird mithilfe der JavaScript-Syntaxerweiterung JSX definiert.[103]

2.3.2 Herausforderungen für die Barrierefreiheitsprüfung

Die Charakteristika von React-Anwendungen schaffen mehrere Herausforderungen für die Barrierefreiheitsanalyse, die über die allgemeinen Grenzen regelbasierter Tools hinausgehen.[104]

Erstens entstehen viele Barrierefreiheitsprobleme **zustandsabhängig**, wie schon in Kapitel 2.2.2 erläutert. Ein Modalfenster, das nach einem Klick geöffnet wird und den Tastaturfokus nicht korrekt verwaltet; eine Fehlermeldung, die nach dem Absenden eines Formulars erscheint und nicht durch eine ARIA-Live-Region programmatisch angekündigt wird; ein Dropdown-Menü, das für Tastaturnutzer nicht navigierbar ist – all diese Probleme sind im initialen Seitenzustand nicht vorhanden und damit für statische Analysewerkzeuge unsichtbar.[105]

Zweitens besteht eine **Diskrepanz zwischen Quellcode und gerendertem DOM**. In React werden Benutzeroberflächen in JSX definiert; der im Browser gerenderte DOM ist das Ergebnis der React-Laufzeitumgebung, die JSX-Komponenten in DOM-Elemente übersetzt und State-Änderungen koordiniert. Ein Accessibility-Tool, das den gerenderten DOM analysiert, sieht zwar das Ergebnis dieses Prozesses, aber nicht den Quellcode, aus dem es hervorging.[106] Für Entwicklerinnen und Entwickler ist jedoch der Quellcode der relevante Interventionspunkt.

Drittens erschwert die Komponentenabstraktion die Ursachenanalyse: Ein einzelnes, in vielen Kontexten eingesetztes Komponenten-Element kann ein Accessibility-Problem aufweisen, das sich im gerenderten DOM an zahlreichen Stellen manifestiert. Accessibility-Tool-Reports zeigen jeden einzelnen Treffer - ohne den Bezug zur Quellkomponente herzustellen, deren einmalige Korrektur alle Treffer beseitigen würde.[107]

[101] Entnommen aus Krotoff 2026
[102] Entnommen aus Meta Open Source o.J.c
[103] Vgl. Bai 2022
[104] Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 102 f.
[105] Vgl. He, Huq, Malek 2025, S. 5-6; Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Erf.-krit. 2.4.3 & 4.1.3
[106] Vgl. Fernandes, N. et al. 2012
[107] Vgl. Abou-Zahra, Brewer, Cooper 2018

2.3.3 Playwright als Testautomatisierungswerkzeug

Um diese dynamischen Zustände automatisiert reproduzierbar testen zu können, werden Werkzeuge zur Browserautomatisierung benötigt.

Playwright ist ein von Microsoft entwickeltes Open-Source-Framework für die End-to-End-Testautomatisierung von Webanwendungen.[108] Es ermöglicht die automatisierte Steuerung der Browser Chromium, Firefox und WebKit über eine einheitliche Application Programming Interface (API) und führt Anwendungen in einem echten Browser-Kontext aus, sodass JavaScript-Ausführung, clientseitiges Rendering und dynamische DOM-Manipulationen vollständig nachgebildet werden.

Für die Barrierefreiheitsanalyse ist Playwright aus mehreren Gründen besonders geeignet. Erstens kann es durch programmierte Interaktionen - Klicks, Formularausfüllungen, Tastatureingaben, Hover-Aktionen - gezielt verschiedene Anwendungszustände auslösen. Zweitens bietet Playwright mit `@axe-core/playwright` eine direkte Integration der axe-core-Bibliothek: Nach jeder Interaktion kann unmittelbar eine vollständige axe-Prüfung des aktuellen DOM-Zustands angestoßen werden.[109]

Huang et al. nutzen in **ACCESS** genau diese Integration für die sequentielle Prüfung verschiedener Seitenzustände.[110] Fathallah et al. zeigen in **AccessGuru**, dass die Kombination aus Playwright-Interaktion und axe-core-Analyse entscheidend dazu beiträgt, auch dynamisch erzeugte Barrieren zu erfassen.[111] He et al. nutzen Playwright in **GenA11y** für die DOM-Extraktion nach vollständigem clientseitigem Rendering.[112] In der vorliegenden Arbeit dient Playwright als zentrales Werkzeug der Detection-Phase: Es löst definierte Interaktionssequenzen aus, erfasst die resultierenden DOM-Zustände und stößt axe-core-Prüfungen an, deren strukturierter JSON-Output als erster Input für die LLM-Analysepipeline dient. Dieser Ansatz bildet die Grundlage für die Detection-Phase des in dieser Arbeit entwickelten Systems zur automatisierten Barrierefreiheitsanalyse.

2.4 KI-Assistenzsysteme für Softwareanalyse und Handlungsempfehlungen

Das Konzept der KI ist eng mit den Anfängen der Informatik in den 1950er Jahren verbunden.[113] Künstliche Intelligenz bezeichnet nach der Definition von Russell und Norvig die Theorie und Entwicklung von Computersystemen, die in der Lage sind, Aufgaben zu erfüllen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern.[114] Zu typischen Aufgaben der KI zählen Sprachverarbeitung,

[108] Vgl. Microsoft 2026
[109] Vgl. Deque Systems 2026
[110] Vgl. Huang, C. et al. 2024
[111] Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025, S. 2 f.
[112] Vgl. He, Huq, Malek 2025
[113] Vgl. Buchanan 2005
[114] Vgl. Russell, Norvig 2021, S. 22 ff.

visuelle Wahrnehmung und auch eine Entscheidungsfindung auf einer gewissen Ebene.[115] KI fungiert als Oberbegriff für viele weitere Unterarten an Teildisziplinen wie Maschinelles Lernen und Deep Learning. Doch innerhalb all dieser Untergruppen haben sich Large Language Model als besonders leistungsfähige Klasse von KI-Systemen für sprachbasierte Aufgaben etabliert.

2.4.1 Grundlagen: Large Language Models

LLMs sind neuronale Netzwerke, die auf extrem großen Datensätzen mit dem Ziel trainiert werden, das nächste Token einer Textsequenz vorherzusagen.[116] Durch dieses Training auf massiver Datenbasis entstehen Modelle, die komplexe Sprachstrukturen, semantische Zusammenhänge und logisches Schlussfolgern internalisieren. Für den Zugriff auf externes Wissen werden häufig *Embedding*-basierte Retrieval-Methoden verwendet (Vektorraumsuche), die in Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Systemen zentral sind.[117] Die bekanntesten Vertreter sind GPT-4o (OpenAI), Claude (Anthropic) und die LLaMA-Modellfamilie (Meta).[118] Entscheidend für den Anwendungskontext dieser Arbeit sind die sogenannten Emergent Abilities dieser Modelle: Fähigkeiten wie Code-Generierung, mehrsprachige Übersetzung und kontextuelles Schlussfolgern, die ab einer bestimmten Modellgröße ohne explizites Training auftreten. „An ability is emergent if it is not present in smaller models but is present in larger models “.[119]

Im Kontext der Barrierefreiheitsanalyse bieten LLMs gegenüber regelbasierten Tools vier wesentliche Vorteile:

- Sie verfügen über ein Sprachverständnis, das die Bewertung semantischer Inhalte ermöglicht.
- Sie können Code generieren und transformieren, wodurch konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können.
- Sie können große Mengen an Text analysieren und strukturieren.
- Sie verarbeiten Kontext und können durch Techniken wie Clustering die Bedeutung eines Elements im Zusammenhang der Gesamtseite beurteilen.

Diesen Stärken stehen bekannte Schwächen gegenüber:

- LLMs können halluzinieren, also plausibel klingende Ausgaben erzeugen, die jedoch faktisch falsch sind.[120]

[115] Vgl. Russell, Norvig 2021, S. 2-3
[116] Vgl. Brynjolfsson, Li, Raymond 2023, S. 5 ff.
[117] Vgl. Lewis et al. 2021
[118] Vgl. Anthropic 2026a; OpenAI 2023; Touvron et al. 2023
[119] Entnommen aus Wei, Tay et al. 2022, S. 2
[120] Vgl. Huang, L. et al. 2025

- Sie sind von einem Knowledge-Cutoff betroffen. Als solcher wird der *Stichtag* definiert, bis zu dem die Trainingsdaten eines Modells reichen, sodass Ereignisse oder Informationen nach diesem Zeitpunkt dem Modell nicht bekannt sind. Ein passendes Beispiel hierfür ist das neueste Modell von Anthropic Claude Sonnet 4.6, das nur mit Informationen bis Mai 2025 trainiert worden ist.[121]
- Bei gleicher Eingabe erzeugen sie nicht immer identische Ausgaben; dieses Verhalten wird als Nicht-Determinismus bezeichnet.[122]
- Die generierten Inhalte können Verzerrungen (*Bias*) aus den Trainingsdaten übernehmen.[123]

2.4.2 Prompt-Engineering-Strategien

Die Qualität der Ausgaben eines LLM hängt maßgeblich von der Formulierung der Eingabe - dem sogenannten Prompt - ab. Prompt Engineering bezeichnet die systematische Gestaltung dieser Eingaben, um die Ausgabequalität zu maximieren. Im Folgenden werden die für diese Arbeit relevanten Strategien beschrieben, die in Kapitel 6 als Grundlage für das Prompt-Design des PoC dienen.

- **Zero-Shot Prompting** bezeichnet die direkte Anfrage ohne Beispiele oder Kontextinformationen. Das Modell nutzt ausschließlich sein vortrainiertes Wissen. Diese Strategie ist einfach umzusetzen, erzielt bei komplexen Aufgaben wie der Barrierefreiheitsanalyse jedoch häufig unzureichende Ergebnisse.[124]
- **Few-Shot Prompting** ergänzt den Prompt um eine kleine Anzahl von Beispielen (Input-Output-Paaren), die dem Modell das erwartete Ausgabeformat und die inhaltlichen Erwartungen verdeutlichen. Dieser Ansatz verbessert die Konsistenz und Präzision der Ausgaben erheblich, erfordert jedoch sorgfältig ausgewählte Beispiele.[125] Als Vergleich von Zero-Shot- und Few-Shot-Prompting dient die Grafik 4.
- **Chain-of-Thought Prompting (CoT)** veranlasst das Modell, seinen Lösungsweg Schritt für Schritt zu erklären, bevor es zur finalen Antwort gelangt. Dieses explizite Reasoning reduziert nachweislich Halluzinationen bei komplexen Schlussfolgerungen und macht die Entscheidungslogik des Modells für eine Prüfung durch den Nutzer zugänglich.[126]
- **ReAct-Prompting** kombiniert Reasoning (Re) und Action (Act) in einem iterativen Prozess: Das Modell wechselt zwischen Denken (Reasoning) und Handeln, wie das konstante Wechseln von Tools und Daten. Dadurch werden die Ausgaben der zurückgemeldeten

[121] Vgl. Anthropic 2026b, S. 7
[122] Vgl. OpenAI 2026, Temperature; Vgl. Anthropic 2026c, Temperature
[123] Vgl. Bender et al. 2021, S. 614-615
[124] Vgl. Brown et al. 2020, S. 4
[125] Vgl. Brown et al. 2020, S. 4
[126] Vgl. Wei, Wang et al. 2022, S. 2

Ergebnisse verfeinert. Huang et al. demonstrieren, dass ReAct-Prompting bei der automatisierten Barrierefreiheitskorrektur (**ACCESS**) mit einem Severity Score Reduction von 51,3% alle anderen verglichenen Strategien übertrifft.[127]

- **Role-Play Prompting** weist dem Modell eine Expertenrolle zu, die seine Ausgaben in Richtung domänenspezifischen Wissens lenkt. Ein Prompt, der das Modell als erfahrenen Barrierefreiheitsexperten und React-Entwicklerädressiert, verbessert nachweislich die Qualität accessibility-spezifischer Ausgaben, da das Modell seine Antworten stärker an der Perspektive eines Fachexperten ausrichtet.[128]

- **Metacognitive Prompting** fordert das Modell auf, die eigene Ausgabe in einem zweiten Schritt zu reflektieren und zu bewerten, bevor diese finalisiert wird. In Verbindung mit Corrective Re-Prompting - einer Technik, bei der fehlerhafte Ausgaben dem Modell zusammen mit einer Fehlerbeschreibung als Feedback zurückgespielt werden - ermöglicht dieser Ansatz eine iterative Qualitätssteigerung. Fathallah et al. belegen, dass Corrective Re-Prompting in **AccessGuru** den Violation Score Decrease von 0,72 auf 0,84 verbessert.[129]



Abb. 4: Zero-Shot und Few-Shot Prompting im Vergleich[130]

2.4.3 RAG und Fine-Tuning als Erweiterungsansätze

Neben Prompt-Engineering-Strategien existieren zwei weitergehende Ansätze, die Leistungsfähigkeit von LLMs zu verbessern.

Retrieval-Augmented Generation erweitert den Prompt eines LLM zur Laufzeit mit thematisch passenden Dokumenten, die aus einer externen Wissensbasis abgerufen werden.[131] Im Kontext der Barrierefreiheitsanalyse könnte eine RAG-Pipeline aktuelle WCAG-Erfolgskriterien,

[127] Vgl. Huang, C. et al. 2024; Yao et al. 2022
[128] Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025
[129] Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025
[130] Entnommen aus Brown et al. 2020
[131] Vgl. Lewis et al. 2021

Techniken und bekannte Lösungsmuster für das Modell abrufbar machen und so sicherstellen, dass es unabhängig von seinem Trainings-Cutoff mit aktuellen Anforderungen arbeitet. Bassi et al. zeigen, dass der Einsatz von RAG mit einem WCAG-2.1-Dokument-Korpus Halluzinationen um 34% reduziert.[132]

Fine-Tuning bezeichnet das domänenspezifische Training eines vortrainierten Modells auf einem kleineren, aufgabenspezifischen Datensatz. Delnevo et al. zeigen, dass Fine-Tuning auf einem Datensatz die Konsistenz von Bewertungen signifikant verbessert.[133] Für den Kontext der öffentlichen Verwaltung wäre insbesondere ein Fine-Tuning auf BITV-spezifischen Anforderungen und internen Entwicklungsstandards der BITBW denkbar.

Beide Ansätze liegen außerhalb des Scopes dieser Arbeit und werden als Ausblick in Kapitel 7.1 und 7.2 aufgegriffen.

2.4.4 Datenschutz bei KI-gestützten Accessibility-Services

Der Einsatz von LLMs im Kontext öffentlicher Verwaltungen wirft spezifische Datenschutzfragen auf. Webanwendungen der öffentlichen Verwaltung verarbeiten häufig personenbezogene Daten - etwa in Formularseiten, die persönliche Angaben von Bürgerinnen und Bürgern erfassen. Werden diese Seiten für eine KI-gestützte Accessibility-Analyse an externe LLM-APIs übermittelt, ist die Wahrung der Datenschutzgarantien fraglich.

Die Datenschutz-Grundverordnung schreibt vor, dass personenbezogene Daten nur auf Basis einer Rechtsgrundlage und unter Wahrung der Grundsätze der Zweckbindung und Datenminimierung verarbeitet werden dürfen.[134] Die Übermittlung von Produktiv-HTML-Quellcode, der im schlimmsten Fall personenbezogene Daten als Attributwerte enthalten kann, an externe API-Dienste wie die OpenAI API oder die Anthropic API ist ohne explizite Rechtsgrundlage und einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO für öffentliche Verwaltungen in Deutschland problematisch.[135]

Als Lösungsansatz wird in dieser Arbeit ein Lokal-First-Prinzip verfolgt: Das KI-Assistenzsystem soll ohne externe API-Aufrufe betreibbar sein, indem lokal ausführbare Open-Source-Modelle - etwa Modelle der LLaMA-Familie oder Mistral - eingesetzt werden.[136] Damit bleiben sämtliche Analyse- und Codedaten innerhalb der eigenen Infrastruktur. Diese Anforderung prägt sowohl die nicht-funktionalen Anforderungen (Kapitel 5) als auch die Architekturentscheidungen (Kapitel 6) dieser Arbeit.

[132] Vgl. Bassi et al. 2025
[133] Vgl. Delnevo, Andruccioli, Mirri 2024
[134] Vgl. Intersoft Consulting 2018b
[135] Vgl. Intersoft Consulting 2018a
[136] Vgl. Touvron et al. 2023

Die in diesem Kapitel erarbeiteten theoretischen Grundlagen - das normative Fundament der WCAG, die empirisch belegten Grenzen regelbasierter Tools, die Besonderheiten von React-Anwendungen sowie die Möglichkeiten und Grenzen von LLMs und Prompt-Engineering - bilden den konzeptionellen Rahmen für die im folgenden Kapitel systematisch aufgearbeitete Forschungsliteratur und Methodik.

3 Methodik

3.1 Wissenschaftliche Methode Fallstudienanalyse

Studie		**Konzepte**												
Autor(en) & Jahr	**System**	**Ziel**			**Datenquellen**			**KI-/LLM-Ansatz**			**Evaluation**			**Ko**
		WCAG-Konf. prüfen	Barrieren korrigieren	Entwickler unterstützen	Tool-Reports (axe etc.)	Interaktionsdaten (Playwright)	Quellcode-Analyse	LLM-basiert	Kontextsensitiv / RAG	Lokal ausführbar	Automatisierte Eval.	Qualitative Eval.	Nutzerstudie	Rich-Client / SPA
Hoch priorisierte Studien														
He et al. (2025)	GenA11y	x			x			x			x			
Fathallah et al. (2025)	AccessGuru	x	x	x	x	x		x			x			
Bassi et al. (2025)	LLM Auditing	x	x	x				x				x		
Paternò et al. (2025)	TeVal	x		x	x			x	x			x		
Tafreshipour et al. (2024)	Ma11y	x			x	x					x			
Martinez Campo (2026)	**ACE**	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x

Tab. 2: Konzeptmatrix nach Webster Watson[137]: Hoch priorisierte Studien im Vergleich zum eigenen Proof of Concept. **x** = Konzept vorhanden/adressiert; leer = nicht adressiert. Die vollständige Matrix aller analysierten Studien findet sich in Anhang 1.

3.2 Untersuchungsgegenstand und Scope-Abgrenzung

3.3 Evaluationsdesign und Kriterien

4 Analyse und Anforderungen

4.1 Analyse der Tool-Outputs und typischer Findings

4.2 Analyse von Interaktionsdaten aus Playwright

4.3 Analyse der Codebasis als Kontextquelle

4.4 Datenschutz & Sicherheitsanforderungen

5 Konzeption des Assistenzsystems

5.1 Zielarchitektur und Datenpipeline

5.2 Modell der Kontextualisierung & Priorisierung

5.3 Ausgabeformat entwicklernahe To-Do-Liste

6 Implementierung des Proof of Concept

6.1 Technische Umsetzung

6.2 Beispielabläufe und Ergebnisse am Untersuchungsobjekt

7 Evaluation & Diskussion

7.1 Ergebnisse entlang der Kriterien und Limitationen

7.2 Handlungsempfehlungen und Ausblick

8 Fazit

Anhang

Anhangverzeichnis

Anhang 1 Erweiterte Konzeptmatrix 29

Anhang 1: Erweiterte Konzeptmatrix

Studie		**Konzepte**												
		Ziel			**Datenquellen**			**KI-/LLM-Ansatz**			**Evaluation**			**Ko**
Autor(en) & Jahr	**System**	WCAG-Konf. prüfen	Barrieren korrigieren	Entwickler unterstützen	Tool-Reports (axe etc.)	Interaktionsdaten (Playwright)	Quellcode-Analyse	LLM-basiert	Kontextsensitiv / RAG	Lokal ausführbar	Automatisierte Eval.	Qualitative Eval.	Nutzerstudie	Rich-Client / SPA
Hoch priorisierte Studien														
He et al. (2025)	GenA11y	x			x			x			x			
Fathallah et al. (2025)	AccessGuru	x	x	x	x	x		x			x			
Bassi et al. (2025)	LLM Auditing	x	x	x				x				x		
Paternò et al. (2025)	TeVal	x		x	x			x	x			x		
Tafreshipour et al. (2024)	Ma11y	x			x	x					x			
Fernández-Navarro & Chicano (2025)	LLM Remediation	x	x	x	x		x	x			x			x
Mittel priorisierte Studien														
Yu et al. (2025)	GenAI Screen Reader	x	x		x		x	x	x		x	x	x	
Huang et al. (2024)	ACCESS	x	x	x	x	x		x			x			
Pool (2023)	Testaro	x			x	x					x			
Mowar et al. (2024)	Copilot Study	x		x				x					x	
Abu Doush & Kassem (2024)	AI Code Study	x	x	x				x			x			
Guriță & Vatavu (2025)	AI UI Study	x						x			x			
Kodithuwakku & Wick. (2025)	Tool Eval.	x			x						x			
Manca et al. (2023)	Transparency	x		x	x							x	x	
Jiang & Nam (2025)	Cursor Rules			x			x	x				x		
Gubbi Mohanbabu & Pavel (2024)	Context-Aware Img.	x	x					x	x		x	x	x	
Campoverde-Molina & Luján-Mora (2025)	AI A11y SMS	x	x	x	x			x				x		
Leedy et al. (2025)	GenAI Builder Eval.	x			x			x			x	x		
Patel & Melcer (2025)	AIDA Study	x		x				x				x	x	
Aljedaani et al. (2024)	ChatGPT A11y Code	x	x	x			x	x			x			
Niedrig priorisierte Studien														
Abou-Zahra et al. (2018)	AI for A11y	x						x				x		
Delnevo et al. (2024)	LLM Interaction	x	x					x				x		x
Draffan et al. (2020)	Web2Access+AI	x			x			x				x		
Eigener Proof of Concept														
Martinez Campo (2025)	**ACE**	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x

Tab. 3: Konzeptmatrix nach Webster Watson[138]: Vollständige Übersicht aller analysierten Studien im Vergleich zum eigenen Proof of Concept. **x** = Konzept vorhanden/adressiert; leer = nicht adressiert.

Literaturverzeichnis

Abou-Zahra, Shadi; Brewer, Judy; Cooper, Michael (2018): Artificial Intelligence (AI) for Web Accessibility: Is Conformance Evaluation a Way Forward? In: *Proceedings of the 15th International Web for All Conference*. W4A '18. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 1–4. ISBN: 978-1-4503-5651-0. DOI: 10.1145/3192714.3192834. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3192714.3192834 (Abruf: 24. 02. 2026).

Abuaddous, Hayfa Y.; Jali, Mohd Zalisham; Basir, Nurlida (2016): Web Accessibility Challenges. In: *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (ijacsa)* 7.10. ISSN: 2156-5570. DOI: 10.14569/IJACSA.2016.071023. URL: https://thesai.org/Publications/ViewPaper?Volume=7&Issue=10&Code=ijacsa&SerialNo=23 (Abruf: 04. 03. 2026).

Anthropic (2026a): Claude Model Overview. URL: https://www.anthropic.com/claude (Abruf: 01. 03. 2026).

Anthropic (2026b). URL: https://www-cdn.anthropic.com/78073f739564e986ff3e28522761a7a0b44 pdf (Abruf: 17. 02. 2026).

Anthropic (2026c). URL: https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/glossary (Abruf: 01. 03. 2026).

Bai, Aiden (2022): A Fast Compiler-Augmented Virtual DOM for the Web. In: *arXiv*. URL: https://arxiv.org/abs/2202.08409.

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (2026): BFSG (Barrierefreiheitsstärkungsgesetz). URL: https://bfsg-gesetz.de/ (Abruf: 24. 02. 2026).

Bassi, Barry; Delnevo, Giovanni; Franco, Mirko; Gaggi, Ombretta; Gatto, Salvatore; Mirri, Silvia; Olaiya, Kelvin (2025): An Assessment of LLM-Based Auditing and Validation for Web Accessibility. In: *Proceedings of the 2025 International Conference on Information Technology for Social Good*. GoodIT '25. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 297–305. ISBN: 979-8-4007-2089-5. DOI: 10.1145/3748699.3749805. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3748699.3749805 (Abruf: 24. 02. 2026).

Bender, Emily M.; Gebru, Timnit; McMillan-Major, Angelina; Shmitchell, Shmargaret (2021): On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? In: *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. FAccT '21. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 610–623. ISBN: 978-1-4503-8309-7. DOI: 10.1145/3442188.3445922. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3442188.3445922 (Abruf: 05. 03. 2026).

BITBW (2021): 6 Jahre BITBW. URL: https://bitbw.de/neuigkeiten/artikel/6-jahre-bitbw-1 (Abruf: 12. 07. 2025).

Brown, Tom B.; Mann, Benjamin; Ryder, Nick; Subbiah, Melanie; Kaplan, Jared D.; Dhariwal, Prafulla; Neelakantan, Arvind; Shyam, Pranav; Sastry, Girish; Askell, Amanda; Agarwal, Sandhini; Herbert-Voss, Ariel; Krueger, Gretchen; Henighan, Tom; Child, Rewon; Ramesh, Aditya; Ziegler, Daniel M.; Wu, Jeffrey; Winter, Clemens; Hesse, Christopher; Chen, Mark; Sigler, Eric; Litwin, Mateusz; Gray, Scott;

Chess, Benjamin; Clark, Jack; Berner, Christopher; McCandlish, Sam; Radford, Alec; Sutskever, Ilya; Amodei, Dario (2020): Language Models are Few-Shot Learners. Definition von zero-/one-/few-shot (in-context learning) auf S. 4. arXiv: 2005.14165 [cs.CL].

Brynjolfsson, Erik; Li, Danielle; Raymond, Lindsey R (2023): NBER WORKING PAPER SERIES. In.

Buchanan, Bruce G. (2005): A (Very) Brief History of Artificial Intelligence. In: *AI Magazine* 26.4. _eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1609/aimag.v26i4.1848, S. 53–60. ISSN: 2371-9621. DOI: 10.1609/aimag.v26i4.1848. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1609/aimag.v26i4.1848 (Abruf: 05. 03. 2026).

Bundesamt der Justiz und für Verbraucherschutz (2025): Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen 1. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bfsg/ (Abruf: 12. 07. 2025).

Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (2025): Barrierefreie-Informationstec Verordnung (BITV 2.0). URL: https://www.barrierefreiheit-dienstekonsolidierung.bund.de/Webs/PB/DE/gesetze-und-richtlinien/bitv2-0/bitv2-0-node.html (Abruf: 24. 02. 2026).

Delnevo, Giovanni; Andruccioli, Manuel; Mirri, Silvia (2024): On the Interaction with Large Language Models for Web Accessibility: Implications and Challenges. In: *2024 IEEE 21st Consumer Communications & Networking Conference (CCNC)*. 2024 IEEE 21st Consumer Communications & Networking Conference (CCNC). ISSN: 2331-9860, S. 1–6. DOI: 10.1109/CCNC51664.2024.10454680. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/10454680 (Abruf: 24. 02. 2026).

Deque Systems (2026): *dequelabs/axe-core*. original-date: 2015-06-10T15:26:45Z. URL: https://github.com/dequelabs/axe-core (Abruf: 24. 02. 2026).

European Comission (2026): European accessibility act (EAA). URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/disability/european-accessibility-act-eaa_en (Abruf: 2026).

Fathallah, Nadeen; Hernández, Daniel; Staab, Steffen (2025): AccessGuru: Leveraging LLMs to Detect and Correct Web Accessibility Violations in HTML Code. In: *Proceedings of the 27th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*. ASSETS '25. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 1–22. ISBN: 979-8-4007-0676-9. DOI: 10.1145/3663547.3746360. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3663547.3746360 (Abruf: 24. 02. 2026).

Fernandes, Nádia; Costa, Daniel; Duarte, Carlos; Carriço, Luís (2012): Evaluating the Accessibility of Web Applications. In: *Procedia Computer Science*. Proceedings of the 4th International Conference on Software Development for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion (DSAI 2012) 14, S. 28–35. ISSN: 1877-0509. DOI: 10.1016/j.procs.2012.10.004. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050912007661 (Abruf: 05. 03. 2026).

Flanagan, David (2020): JavaScript: The definitive guide. O'Reilly. ISBN: 0596805527.

Google (2025): Lighthouse : Chrome for developers. URL: https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview (Abruf: 06. 10. 2025).

Gubbi Mohanbabu, Ananya; Pavel, Amy (2024): Context-Aware Image Descriptions for Web Accessibility. In: *Proceedings of the 26th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*. ASSETS '24. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 1–17. ISBN: 979-8-4007-0677-6. DOI: 10.1145/3663548.3675658. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3663548.3675658 (Abruf: 24. 02. 2026).

Harrenstien, Ken; Engineer, Software (2026): Automatic captions in YouTube. Official Google Blog. URL: https://googleblog.blogspot.com/2009/11/automatic-captions-in-youtube.html (Abruf: 04. 03. 2026).

He, Ziyao; Huq, Syed Fatiul; Malek, Sam (2025): Enhancing Web Accessibility: Automated Detection of Issues with Generative AI. In: *Proc. ACM Softw. Eng.* 2 (FSE), FSE101:2264–FSE101:2287. DOI: 10.1145/3729371. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3729371 (Abruf: 24. 02. 2026).

Heinemann, Daniela (2024): „Barrierefreiheit". In: *Digitalisierte Verwaltung - Vernetztes E-Government*. Hrsg. von Margrit Seckelmann. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, S. 469–488. ISBN: 978-3-503-23763-0. DOI: 10.37307/b.978-3-503-23763-0.15. URL: https://doi.org/10.37307/b.978-3-503-23763-0.15 (Abruf: 24. 02. 2026).

Huang, Calista; Ma, Alyssa; Vyasamudri, Suchir; Puype, Eugenie; Kamal, Sayem; Garcia, Juan Belza; Cheema, Salar; Lutz, Michael (2024): ACCESS: Prompt Engineering for Automated Web Accessibility Violation Corrections. DOI: 10.48550/arXiv.2401.16450. arXiv: 2401.16450[cs]. URL: http://arxiv.org/abs/2401.16450 (Abruf: 25. 02. 2026).

Huang, Lei; Yu, Weijiang; Ma, Weitao; Zhong, Weihong; Feng, Zhangyin; Wang, Haotian; Chen, Qianglong; Peng, Weihua; Feng, Xiaocheng; Qin, Bing; Liu, Ting (2025): A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions. In: *ACM Transactions on Information Systems* 43.2, S. 1–55. ISSN: 1046-8188, 1558-2868. DOI: 10.1145/3703155. arXiv: 2311.05232[cs]. URL: http://arxiv.org/abs/2311.05232 (Abruf: 05. 03. 2026).

Intersoft Consulting (2018a): Art. 28 DSGVO - Auftragsverarbeiter. URL: https://dsgvo-gesetz.de/art-28-dsgvo/.

Intersoft Consulting (2018b): DatenschutzGrundverordnungDSGVO. URL: https://dsgvo-gesetz.de/.

Kerkmann, Friederike; Lewandowski, Dirk (2015): Barrierefreie Informationssysteme: Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung in Theorie und Praxis. Google-Books-ID: T5ylCQAAQBAJ. Walter de Gruyter GmbH & Co KG. 292 S. ISBN: 978-3-11-033729-7.

Kodithuwakku, Tashmi; Wickramaarachchi, Dilani (2025): Assessing the Limits of Automated Accessibility Testing: Insights for QA Engineers and Tool Developers. In: *2025 5th International Conference on Advanced Research in Computing (ICARC)*. 2025 5th International Conference on Advanced Research in Computing (ICARC), S. 1–6. DOI: 10.1109/

ICARC64760.2025.10963173. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/10963173 (Abruf: 24. 02. 2026).

Kouroupetroglou, Georgios (2014): Assistive Technologies and Computer Access for Motor Disabilities. Publication Title: https://services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/978-1-4666-4438-0. IGI Global Scientific Publishing. ISBN: 978-1-4666-4438-0. URL: https://www.igi-global.com/book/assistive-technologies-computer-access-motor/www.igi-global.com/book/assistive-technologies-computer-access-motor/75832 (Abruf: 04. 03. 2026).

Krotoff, Tanguy (2026): Front-end frameworks popularity (React, Vue, Angular and Svelte). Gist. URL: https://gist.github.com/tkrotoff/b1caa4c3a185629299ec234d2314e190 (Abruf: 05. 03. 2026).

Landesrecht BW (2015): Gesetz zur Errichtung der Landesoberbehörde BITBW. URL: https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-ITErGBWV3P2 (Abruf: 12. 07. 2025).

Lazar, Jonathan; Feng, Jinjuan Heidi; Hochheiser, Harry (2017): Research Methods in Human-Computer Interaction. Elsevier. ISBN: 978-0-12-805390-4.

Lewis, Patrick; Perez, Ethan; Piktus, Aleksandra; Petroni, Fabio; Karpukhin, Vladimir; Goyal, Naman; Küttler, Heinrich; Lewis, Mike; Yih, Wen-tau; Rocktäschel, Tim; Riedel, Sebastian; Kiela, Douwe (2021): Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. DOI: 10.48550/arXiv.2005.11401. arXiv: 2005.11401[cs]. URL: http://arxiv.org/abs/2005.11401 (Abruf: 05. 03. 2026).

Manca, Marco; Palumbo, Vanessa; Paternò, Fabio; Santoro, Carmen (2023): The Transparency of Automatic Web Accessibility Evaluation Tools: Design Criteria, State of the Art, and User Perception. In: *ACM Trans. Access. Comput.* 16.1, 3:1–3:36. ISSN: 1936-7228. DOI: 10.1145/3556979. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3556979 (Abruf: 24. 02. 2026).

Meta Open Source (o.J.a). URL: https://react.dev/.

Meta Open Source (o.J.b): Render and Commit. URL: https://react.dev/learn/render-and-commit.

Meta Open Source (o.J.c): Virtual DOM and Internals. URL: https://legacy.reactjs.org/docs/faq-internals.html.

Microsoft (2026): Installation | Playwright. URL: https://playwright.dev/docs/intro (Abruf: 24. 02. 2026).

Miesenberger, Klaus; Peňáz, Petr; Kobayashi, Makoto, Hrsg. **(2024)**: *Computers Helping People with Special Needs: 19th International Conference, ICCHP 2024, Linz, Austria, July 8–12, 2024, Proceedings, Part I*. Bd. 14750. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer Nature Switzerland. ISBN: 978-3-031-62845-0 978-3-031-62846-7. DOI: 10.1007/978-3-031-62846-7. URL: https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-62846-7 (Abruf: 04. 03. 2026).

Morris, Meredith Ringel; Zolyomi, Annuska; Yao, Catherine; Bahram, Sina; Bigham, Jeffrey P.; Kane, Shaun K. (2016): "With most of it being pictures now, I rarely use it: Understanding Twitter's Evolving Accessibility to Blind Users. In: *Proceedings of the 2016*

CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. CHI '16. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 5506–5516. ISBN: 978-1-4503-3362-7. DOI: 10.1145/2858036.2858116. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/2858036.2858116 (Abruf: 04. 03. 2026).

Morrison, Cecily; Cutrell, Edward; Dhareshwar, Anupama; Doherty, Kevin; Thieme, Anja; Taylor, Alex (2017): Imagining Artificial Intelligence Applications with People with Visual Disabilities using Tactile Ideation. In: *Proceedings of the 19th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*. ASSETS '17. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 81–90. ISBN: 978-1-4503-4926-0. DOI: 10.1145/3132525.3132530. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3132525.3132530 (Abruf: 04. 03. 2026).

Mowar, Peya (2024): Accessibility in AI-Assisted Web Development. In: *Proceedings of the 21st International Web for All Conference*. W4A '24. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 123–125. ISBN: 979-8-4007-1030-8. DOI: 10.1145/3677846.3679054. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3677846.3679054 (Abruf: 24. 02. 2026).

OpenAI (2023): GPT-4 Technical Report. In: *arXiv preprint arXiv:2303.08774*. arXiv: 2303.08774.

OpenAI (2026). URL: https://developers.openai.com/api/reference/resources/completions/methods/create/ (Abruf: 01. 03. 2026).

Organization, World Health (2026): World Report on Disability. URL: https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-and-rehabilitation/world-report-on-disability (Abruf: 04. 03. 2026).

Pérez, J. Eduardo; Arrue, Myriam; Valencia, Xabier; Abascal, Julio (2020): Longitudinal Study of Two Virtual Cursors for People With Motor Impairments: A Performance and Satisfaction Analysis on Web Navigation. In: *IEEE Access*. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3001766.

Pool, Jonathan Robert (2023): Testaro: Efficient Ensemble Testing for Web Accessibility. In: *Proceedings of the 25th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*. ASSETS '23. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 1–4. ISBN: 979-8-4007-0220-4. DOI: 10.1145/3597638.3614505. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3597638.3614505 (Abruf: 24. 02. 2026).

Purwandari, Nuraini; Dewi, Ratna Kusuma; Rinaldo; Sucipto, Purwo Agus (2025): Policy in Practice: A Systematic Review of WCAG 2.2 and ADA 2024 Effects on Web and Mobile Accessibility. In: *ResearchGate*. DOI: 10.61978/digitus.v3i2.957. URL: https://www.researchgate.net/publication/396366120_Policy_in_Practice_A_Systematic_Review_of_WCAG_22_and_ADA_2024_Effects_on_Web_and_Mobile_Accessibility (Abruf: 04. 03. 2026).

Russell, Stuart; Norvig, Peter (2021): Artificial Intelligence: A Modern Approach. Hoboken: Pearson. 1136 S. ISBN: 978-0-13-461099-3.

Sarioğlu, Aylin (2023): Accessibility in Web Modeling Tools: Systematic Review and Conceptualization of a Keyboard-Only Prototype. In.

Šmite, Darja; Wohlin, Claes; Galviņa, Zane; Prikladnicki, Rafael (2012): An empirically based terminology and taxonomy for Global Software Engineering. In: *Empirical Software Engineering* 19.1, S. 105–153. DOI: 10.1007/s10664-012-9217-9.

Souza, Aline; de Souza Filho, José Cezar; Bezerra, Carla; Alves, Victor Anthony; Lima, Lara; Marques, Anna Beatriz; Teixeira Monteiro, Ingrid (2024): Accessibility Evaluation of Web Systems for People with Visual Impairments: Findings from a Literature Survey. In: *Proceedings of the XXIII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*. IHC '24. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 1–13. ISBN: 979-8-4007-1224-1. DOI: 10.1145/3702038.3702090. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3702038.3702090 (Abruf: 04. 03. 2026).

Stack Overflow (2025): Survey index. URL: https://survey.stackoverflow.co/2025/.

Tafreshipour, Mahan; Deshpande, Anmol; Mehralian, Forough; Ahmed, Iftekhar; Malek, Sam (2024): Ma11y: A Mutation Framework for Web Accessibility Testing. In: *Proceedings of the 33rd ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis*. ISSTA 2024. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 100–111. ISBN: 979-8-4007-0612-7. DOI: 10.1145/3650212.3652113. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3650212.3652113 (Abruf: 24. 02. 2026).

Touvron, Hugo; Martin, Louis; Stone, Kevin; Albert, Peter; Almahairi, Amjad; Babaei, Yasmine; Bashlykov, Nikolay; Batra, Soumya; Bhargava, Prajjwal; Bhosale, Shruti; Bikel, Dan; Blecher, Lukas; Canton-Ferrer, Cristian; Chen, Moya; Cucurull, Guillem; Esiobu, David; Fernandes, Jude; Fu, Jeremy; Fu, Wenyin; Fuller, Brian; Gao, Cynthia et al. (2023): Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models. In: *arXiv preprint arXiv:2307.09288*. arXiv: 2307.09288.

United Nations (2006): Convention on the Rights of Persons with Disabilities. United Nations. URL: https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf (Abruf: 04. 03. 2026).

United Nations Human Rights (2026). URL: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities (Abruf: 28. 02. 2026).

WebAIM (2019): The WebAIM Million - 2019 report on the accessibility of the top 1,000,000 home pages. URL: https://webaim.org/projects/million/2019 (Abruf: 24. 02. 2026).

WebAIM (2025a): The WebAIM Million - 2025 report on the accessibility of the top 1,000,000 home pages. URL: https://webaim.org/projects/million/ (Abruf: 24. 02. 2026).

WebAIM (2025b): Wave Web Accessibility Evaluation Tools. URL: https://wave.webaim.org/ (Abruf: 06. 10. 2025).

WebAIM (2026): WebAIM: Keyboard Accessibility. URL: https://webaim.org/techniques/keyboard/ (Abruf: 04. 03. 2026).

Webster, Jane; Watson, Richard T. (2002): Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. In: *MIS Quarterly* 26.2, S. 2–6.

Wei, Jason; Tay, Yi; Bommasani, Rishi; Raffel, Colin; Zoph, Barret; Borgeaud, Sebastian; Yogatama, Dani; Bosma, Maarten; Zhou, Denny; Metzler, Donald; Chi, Ed H.; Hashimoto, Tatsunori; Vinyals, Oriol; Liang, Percy; Dean, Jeffrey; Fedus,

William (2022): Emergent Abilities of Large Language Models. In: *Transactions on Machine Learning Research*, S. 1–35. URL: https://openreview.net/forum?id=yzkSU5zdwD.

Wei, Jason; Wang, Xuezhi; Schuurmans, Dale; Bosma, Maarten; Ichter, Brian; Xia, Fei; Chi, Ed; Le, Quoc V.; Zhou, Denny (2022): Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. Definition von Chain-of-Thought Prompting auf S. 2. arXiv: 2201.11903 [cs.CL].

World Health Organization (2026). URL: https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_1 (Abruf: 28. 02. 2026).

World Wide Web Consortium (W3C) (2018): Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. URL: https://www.w3.org/TR/WCAG21/ (Abruf: 24. 02. 2026).

World Wide Web Consortium (W3C) (2023): Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. URL: https://www.w3.org/TR/WCAG22/ (Abruf: 24. 02. 2026).

World Wide Web Consortium (W3C) (2025a): Evaluation-Tool-List. URL: https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/tools/list/ (Abruf: 06. 10. 2025).

World Wide Web Consortium (W3C) (2025b): Web Accessibility Initivative. URL: https://www.w3.org/WAI/ (Abruf: 06. 10. 2025).

Yao, Shunyu; Zhao, Jeffrey; Yu, Dian; Du, Nan; Shafran, Izhak; Narasimhan, Karthik; Cao, Yuan (2022): ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. Definition/Intuition von ReAct (interleaved reasoning+acting) auf S. 2; publiziert bei ICLR 2023. arXiv: 2210.03629 [cs.CL].

Yin, Dr Robert K. (2018): Case Study Research and Applications: Design and Methods. Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC Melbourne: SAGE Publications, Inc. 352 S. ISBN: 978-1-5063-3616-9.

Erklärung zur Verwendung generativer KI-Systeme

Bei der Erstellung der eingereichten Arbeit habe ich auf künstlicher Intelligenz (KI) basierte Systeme benutzt:

☒ ja

☐ nein[139]

Falls ja: Die nachfolgend aufgeführten auf künstlicher Intelligenz (KI) basierten Systeme habe ich bei der Erstellung der eingereichten Arbeit benutzt:

1.

2.

3. ...

Ich erkläre, dass ich

- mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der oben genannten KI-Systeme informiert habe,[140]
- die aus den oben angegebenen KI-Systemen direkt oder sinngemäß übernommenen Passagen gekennzeichnet habe,
- überprüft habe, dass die mithilfe der oben genannten KI-Systeme generierten und von mir übernommenen Inhalte faktisch richtig sind,
- mir bewusst bin, dass ich als Autorin bzw. Autor dieser Arbeit die Verantwortung für die in ihr gemachten Angaben und Aussagen trage.

Die oben genannten KI-Systeme habe ich wie im Folgenden dargestellt eingesetzt:

Arbeitsschritt in der wissenschaftlichen Arbeit	**Eingesetzte(s) KI-System(e)**	**Beschreibung der Verwendungsweise**

[139] Die Erklärung ist in jedem Fall zu unterzeichnen, auch wenn Sie keine KI-Systeme genutzt haben und Ihr Kreuz bei „nein“ gesetzt haben.

[140] U.a. gilt es hierbei zu beachten, dass an KI weitergegebene Inhalte ggf. als Trainingsdaten genutzt und wiederverwendet werden. Dies ist insb. für betriebliche Aspekte als kritisch einzustufen.

(Ort, Datum) (Unterschrift)

Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Thema: *Kontextsensitive, lokale KI-Assistenz zur automatisierten Barrierefreiheitsanalyse von Rich-Client-Webanwendungen mittels Tool-Reports, Playwright-Interaktionen und Codeanalyse* selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

(Ort, Datum) (Unterschrift)