

GESTION DE TRANSACCIONES

BBDD - 21/01/2026

(0,1) (0,1) :

Tabla nueva con solo una clave (la más conveniente).

(0,1) (1,1) :

- Lado 1,1 pasa la PK al lado 0,1.

(1,1) (1,1) :

- Eliges donde pasar la PK (da igual a cual).

(0,1) (1,n) :

- Se crea tabla y con las dos PK y se elige solo PK de el lado N (ya que la del lado 0 puede ser null).

(n,m) (n,m) :

- Se crea tabla con las dos PK y pasa a ser PK de la nueva entidad.

(1,1) (1,n)

- Pasa PK del lado (1,1) al (1,n).

- COMMIT ;

- ROLLBACK;

- SAVEPOINT NOMBRE;

- ROLLBACK TO NOMBRE;

- **BORRADO EN CASCADA :**

ON DELETE CASCADE

- **BORRADO ASIGNADO A NULL:**

ON DELETE SET NULL

- **INSERTAR PRODUCTOS POR WHERE**

INSERT INTO PRODUCTO (CANTIDAD) VALUES(10) WHERE NOMBRE="LECHE";

- **ACTUALIZAR CAMPOS DE TABLAS**

UPDATE PRODUCTO SET PRECIO = 3 WHERE NOMBRE LIKE 'LECHE';

UPDATE PRODUCTO SET NOMBRE_CATEGORIA WHERE NOMBRE_CATEGORIA IS NULL;

- **INSERTAR TODOS LOS DATOS DE UNA TABLA A OTRA**

```
INSERTO INTO BACKUP_PRODUCTO SELECT * FROM PRODUCTO;
```

- **UPDATEAR DATOS DE TABLAS A OTRAS**

```
UPDATE BACKUP_PRODUCTO bp SET CANTIDAD = (SELECT CANTIDAD FROM PRODUCTO P WHERE P.NOMBRE = bp.NOMBRE);
```

```
UPDATE BACKUP_PRODUCTO bp SET CANTIDAD = (SELECT CANTIDAD FROM PRODUCTO P WHERE P.NOMBRE = bp.NOMBRE)  
, NOMBRE_CATEGORIA = (SELECT NOMBRE_CATEGORIA FROM PRODUCTO P WHERE P.NOMBRE = bp.NOMBRE);
```

- **UPDATEAR DATOS**

```
UPDATE LECTOR L SET NOMBRE = 'ANA GARCIA' WHERE COD_LECTOR = 1;
```

- **CREACION DE INDEX**

```
CREATE INDEX ID_EJEMPLO ON CLIENTE (NOMBRE, APELLIDOS);
```

- **CREACION DE VIEW**

```
CREATE VIEW V_CLIENTECOMPRAS AS  
SELECT C.NOMBRE NOMBRE_CLIENTE, P.NOMBRE NOMBRE_PRODUCTO  
FROM CLIENTE C, PRODUCTO P, COMPRA CP  
WHERE C.DNI=CP.DNI  
AND CP.NOMBRE_PRODUCTO=P.NOMBRE;
```

- **ON DELETE CASCADE**

```
ALTER TABLE ADD CONSTRAINT CH_EJEMPLO FOREIGN KEY (EJEMPLO)  
REFERENCES EJEMPLO (EJEMPLO) ON DELETE CASCADE;
```

- **RESTRICCION PARA FECHAS**

```
CHECK (TO_CHAR(FECHA_HORA, 'HH24:MI') BETWEEN '09:00' AND '14:30'),
```

```
HACER RESTRICCIONES PARA RANGOS DE FECHAS  
((EXTRACT(MONTH FROM FECHAHORA = 3 AND (EXTRACT DAY FROM FECHAHORA >10))) OR (EXTRACT(MONTH FROM FECHAHORA BETWEEN(4 AND 10))) OR  
(EXTRACT(MONTH FROM FECHAHORA = 11 AND (EXTRACT DAY FROM FECHAHORA < 10)) );
```

- **BORRADO MASIVO**

DROP TABLE EJEMPLO CASCADE CONSTRAINT;

- **BORRAR COLUMNA**

ALTER TABLE POKEMON DROP COLUMN NOMBRE;

- **BORRAR DATOS DE COULMNAS**

DELETE FROM POKEMON WHERE NOMBRE LIKE 'RG001';

- **AÑADIR CAMPO TABLA**

ALTER TABLE POKEMON ADD NOMBRE VARCHAR2(10);

- **PONER FECHA POR DEFECTO EN MYSQL**

ALTER TABLE PEDIDO MODIFY FECHA DATETIME DEFAULT current_timestamp;

- **RESTRICCION DNI**

CONSTRAINT CH_DNI CHECK (REGEXP_LIKE(DNI, '[0-9]{8}[A-Z]{1}')),

- **CREAR INDICE**

CREATE INDEX IDX_EMAIL ON CLIENTE (EMAIL APELLIDO);

- **FORMA CORRECTA DE PONER UNIQUE**

ALTER TABLE POKEMON ADD CONSTRAINT CH_UNIQUE_NAME UNIQUE(NOMBRE);