

Unidade Temática: Introdução à Programação Web

Assunto: Seletores em CSS

Classe: 12ª e 13ª

Disciplina: Técnicas de Linguagem de Programação (TLP)

Duração: 90 minutos **Data:** 26 de janeiro de 2026

O que são seletores em CSS?

Os **seletores** são usados para "**selecionar**" **elementos HTML** que você quer modificar com regras de estilo.

Exemplo básico:

```
p { color: blue;}
```

Aqui, o seletor `p` seleciona **todas as tags <p>** da página e define a cor do texto como azul.

Tipos de Seletores CSS

1. Seletor de Tipo (ou de Tag)

Seleciona todas as tags HTML de um tipo específico.

```
h1 { color: red;}
```

```
p { font-size: 18px;}
```

2. Seletor de Classe (.classe)

Seleciona elementos com um atributo class.

```
<p class="destaque">Texto em destaque</p>
```

```
.destaque {
```

```
    color: blue;
```

```
    font-weight: bold;
```

```
}
```

É usado com um **ponto (.)** antes do nome da classe.

Vários elementos podem compartilhar a mesma classe.

3. Seletor de ID (#id)

Seleciona um elemento com um **identificador único**.

```
<p id="titulo">Título Principal</p>
```

```
#titulo {  
  color: green;  
  text-transform: uppercase;  
}
```

É usado com uma **hashtag (#)**.

Cada página deve ter **apenas um elemento** com o mesmo ID.

4. Seletor Universal (*)

Seleciona **todos os elementos** da página.

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
}
```

Muito usado para **resetar o estilo padrão** do navegador.

5. Seletor de Agrupamento

Permite aplicar o mesmo estilo a vários seletores.

```
h1, h2, h3 {  
  color: darkblue;  
  font-family: Arial, sans-serif;  
}
```

Evita repetição de código.

6. Seletor Descendente

Seleciona elementos **dentro de outro elemento**.

```
<div>
```

```
<p>Texto dentro da div</p>
```

```
</div>
```

```
div p {  
  color: purple;  
}
```

Aplica o estilo **somente ao <p> que está dentro da <div>**.

7. Seletor Filho Direto (>)

Seleciona **apenas os filhos diretos** de um elemento.

```
<div>  
  
  <p>Filho direto</p>  
  
  <section>  
  
    <p>Filho indireto</p>  
  
  </section>  
  
</div>  
  
div > p {  
  color: red;  
}
```

Somente o primeiro <p> será afetado.

8. Seletor de Atributo

Seleciona elementos com base em **atributos HTML**.

```
<input type="text">  
  
<input type="email">  
  
input[type="email"] {  
  border: 2px solid green;  
}
```

Também aceita variações:

- [attr^=valor] → começa com valor
- [attr\$=valor] → termina com valor
- [attr*=valor] → contém o valor

9. Seletor Pseudo-classe (:)

Aplica estilos a estados específicos de um elemento.

```
a:hover {
    color: red;
}

input:focus {
    border-color: blue;
}
```

Exemplos:

- :hover → quando o mouse passa sobre
- :focus → quando o campo está em foco
- :first-child, :last-child → primeiro ou último filho

10. Seletor Pseudo-elemento (::)

Permite estilizar **partes específicas** de um elemento.

```
p::first-line {
    font-weight: bold;
}

p::first-letter {
    font-size: 30px;
    color: red;
}
```

Exemplo Prático com Vários Seletores

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-BR">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>Exemplo de Seletores CSS</title>

  <style>

    * {

      box-sizing: border-box;

    }

    h1, h2 {

      color: darkblue;

      text-align: center;

    }

    .destaque {

      background-color: yellow;

      border: 2px solid black;

      padding: 10px;

    }

    #rodape {

      text-align: center;

      color: gray;

    }

    div > p {

      color: green;

    }

    a:hover {

      color: red;
```

```

    }

    p::first-letter {

        font-size: 24px;

        color: blue;

    }

</style>

</head>

<body>

    <h1 class="destaque">Bem-vindo!</h1>

    <div>

        <p>Texto dentro da div.</p>

        <p>Outro parágrafo dentro da div.</p>

    </div>

    <p id="rodape">Rodapé da página</p>

</body>

</html>

```

Resumo Rápido

Tipo de Seletor	Exemplo	Descrição
Tag	p	Seleciona todas as tags <p>
Classe	.nome	Seleciona todos os elementos com class="nome"
ID	#nome	Seleciona o elemento com id="nome"
Universal	*	Seleciona todos os elementos
Descendente	div p	Seleciona <p> dentro de <div>
Filho direto	div > p	Seleciona <p> que é filho direto de <div>
Atributo	input[type=text]	Seleciona <input> com atributo type="text"

Pseudo-classe	a:hover	Aplica estilo ao passar o mouse
Pseudo-elemento	p::first-letter	Estiliza a primeira letra de <p>