MyData 介接公路監理系統 駕籍資料檔案規格書

目錄

寥	`	修訂紀錄	2
壹	`	資料格式範圍	
漬	`	資料型熊格式說明	~
參	. `	資料格式範例	2
肆	``	檔案標籤對照說明表	<u></u> 2
伍	,	檔案樣本	5

零、修訂紀錄

版本	日期	修改摘要
Version 1.0	108年11月7日	初版。

壹、資料格式範圍

檔案內容為 JSON 格式。

貳、資料型態格式說明

資料型態	符號	說明					
文數字	X	1.包含 A-z、0-9、空字串、其它符號等。 例如:資料格式為文字且長度為 2.則公告之格式表示方式 為 X(2)。					
數值	9	1.包含 0-9、小數點(.)。 2.若資料格式為整數且長度為 10,則格式表示方式為 9(10)。 3. 若資料格式為整數長度為 3、小數長度為 2,其總長度為 6,則表示方式為 9(6),並增加說明各個長度(整數長度.小數長度),如(999.99)。					
日期	D	1.包含民國年月日或西元年月日。 2.民國年 3 碼+月 2 碼+日 2 碼,以 D(7)表示。 3.西元年 4 碼+月 2 碼+日 2 碼,以 D(8)表示。					
時間或時戳	Т	1.包含時間或時戳。 2.時間,時2碼+分2碼+秒2碼,以T(6)表示。 3.時戳,民國年3碼+月2碼+日2碼+時2碼+分2碼+秒2碼,以T(13)表示。 4.時戳,西元年4碼+月2碼+日2碼+時2碼+分2碼+秒2碼,以T(14)表示。					
物件	0	代表包含多個欄位的物件。					

參、資料格式範例

資料型態	型態說明
文數字	資料無需左靠,位數不足長度者,不用補空白。 範例:"H123456789"。
數值	資料無需右靠,資料位數不足長度者,不用補零。 範例:123。
日期	民國年月日,資料共 7 碼,不足須補零 yyyMMdd。 範例: "0630101"。 西元年月日,資料共 8 碼,不足須補零 yyyyMMdd。 範例: "19740101"。
時間或時戳	時間,資料共 6 碼,不足須補零 hhmmss。 範例:"142030"。 民國年時戳,資料共 13 碼,不足須補零 yyyMMddHHmmss。 範例:"0630101142030" 西元年時戳,資料共 14 碼,不足須補零 yyyyMMddHHmmss。 範例:"19740101142030"
物件	依實際物件定義來表述。

肆、檔案標籤對照說明表

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料格式	唯一值	可為空值	預 設 值	欄位說明
1	name	姓名	X(10)	N	N		
2	birthday	生日	D(5)	N	N		
3	addr	駕照地址	X(50)	N	N		
4	carEffectDate	汽有效日	D(5)	N	N		
5	carLicStateCode	汽車駕照狀態	X(5)	N	N		英數字

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料格式	唯一值	可為空值	預 設 值	欄位說明
6	carLicStateName	汽車駕照狀態名 稱	X(20)	N	N		
7	carLicTypeCode	汽駕照類	X(5)	N	N		英文
8	carLicTypeName	汽駕照類名稱	X(10)	N	N		
9	carZip	汽駕戶籍區號	X(10)	N	N		
10	mcycAddr	機駕戶籍地址	X(50)	N	N		
11	mcycLicStateCode	機車駕照狀態	X(5)	N	N		英數字
12	mcycLicStateName	機車駕照狀態名稱	X(10)	N	N		
13	mcycLicTypeCode	機駕照類	X(5)	N	N		數字
14	mcycLicTypeName	機駕照類名稱	X(10)	N	N		
15	mcycZip	機駕戶籍區號	X(10)	N	N		
16	suspBeginDate	吊扣吊註銷起日	D(5)	N	N		
17	suspEndDate	吊扣吊註銷迄日	D(5)	N	N		

伍、檔案樣本

[{

"name": "王小明",

"birthday": "100-01-01",

"addr": "台北市中正北路 XX 巷 XX 號",

"carEffectDate": "108-01-01",

"carLicStateCode": "A",

"carLicStateName": "正常",

"carLicTypeCode": "A",

"carLicTypeName": "普小",

"carZip": "20645",

"mcycAddr": "台北市中正北路 XX 巷 XX 號",

"mcycLicStateCode": " A ",

"mcycLicStateName": "正常",