

UPLOOP

Level Up Your Marketing

Requisiti Non Funzionali

Non-Functional Requirements

it.unipv.ingsfw.Uplloop

I requisiti non funzionali sono raggruppati per categoria (qualità del sistema a cui si riferiscono).

Categoria	ID	Descrizione
Usabilità	RNF1	L'interfaccia grafica deve guidare l'utente con etichette chiare e messaggi di errore comprensibili per ogni campo non valido.
Usabilità	RNF2	Le operazioni principali (login, ordine, pagamento) devono essere raggiungibili dalla Dashboard in al massimo due passaggi.
Affidabilità	RNF3	Gli errori di accesso al database devono essere intercettati e comunicati all'utente tramite eccezioni dedicate (DatabaseException) senza terminare l'applicazione.
Affidabilità	RNF4	L'input dell'utente nei form critici (login, registrazione, ordine) deve essere validato lato client prima di essere inoltrato al livello di business logic.
Portabilità	RNF5	L'applicazione, essendo sviluppata in Java Swing, deve poter essere eseguita senza modifiche su qualsiasi sistema operativo dotato di una JVM compatibile.
Manutenibilità	RNF6	Il sistema deve essere strutturato secondo il pattern architetturale MVC, con separazione netta tra presentazione (frame), logica di controllo (controller) e dati (model/dao), per facilitare l'estensione futura.
Manutenibilità	RNF7	L'accesso ai dati deve avvenire esclusivamente tramite interfacce DAO, in modo da poter sostituire l'implementazione di persistenza (es. da MySQL a un altro DBMS) senza modificare la logica applicativa.
Estendibilità	RNF8	L'aggiunta di un nuovo metodo di pagamento non deve richiedere modifiche al codice di OrderController, ma solo una nuova implementazione dell'interfaccia PaymentStrategy.
Prestazioni	RNF9	Le operazioni di consultazione (login, elenco ordini) devono restituire un riscontro all'utente entro un tempo percepito come immediato in condizioni normali di rete verso il database.
Sicurezza	RNF10	L'accesso alle funzionalità di ordine e visualizzazione degli ordini personali deve essere riservato ai soli utenti autenticati.

Nota: nell'implementazione attuale la password dell'utente viene confrontata e salvata in chiaro. Non è un requisito soddisfatto ma un'osservazione da tenere presente per un'eventuale evoluzione verso un ambiente di produzione reale, dove andrebbe introdotto l'hashing delle credenziali.