

# 第1章 机器学习概念

---

## Exercise 3.1

关于线性回归的描述，以下正确的有？

- A、基本假设包括随机干扰项是均值为0，方差为1的标准正态分布
- B、基本假设包括随机干扰项是均值为0的同方差正态分布
- C、线性回归常用来预测离散的独立变量
- D、在违背基本假设时，模型不再可以估计

## Exercise 3.2

After getting  $\hat{w}$ , we can calculate the predictions  $\hat{y}_n = w^T \mathbf{x}_n$ . If all  $\hat{y}_n$  are collected in a vector  $\hat{Y}$  similar to how we form  $Y$ , what is the matrix formula of  $\hat{Y}$ ?

- A、  $Y$
- B、  $XX^T Y$
- C、  $XX^\dagger Y$
- D、  $XX^\dagger XX^T Y$

## Exercise 3.3

Consider using linear regression hypothesis  $h(\mathbf{x}) = w^T \mathbf{x}$  to predict the credit limit of customers  $\mathbf{x}$ . Which feature below shall have a positive weight in a good hypothesis for the task?

- A、 birth month
- B、 monthly income
- C、 current debt
- D、 number of credit cards owned

## Exercise 3.4

The weight update rule in formula  $w(t+1) = w(t) + y(t)x(t)$  has the nice interpretation that it moves in the direction of classifying  $x(t)$  correctly.

- (a) Show that  $y(t)w^T(t)x(t) < 0$ . [Hint:  $x(t)$  is misclassified by  $w(t)$ .]
- (b) Show that  $y(t)w^T(t+1)x(t) > y(t)w^T(t)x(t)$ .
- (c) As far as classifying  $x(t)$  is concerned, argue that the move from  $w(t)$  to  $w(t+1)$  is a move 'in the right direction'.

## Exercise 3.5

现有一个线性回归预测函数为：

$$f(x) = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + b$$

如果我们的目标是最小化 $f(x)$ 和 $y$ (真实值)的均方误差：

$$\arg \min_{w_1, w_2, b} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (f(x_i) - y_i)^2$$

试求出此时的 $w_1$ 和 $b$ 。

## Exercise 3.6

已知一个训练数据集，其正实例点 $x_1 = (2,4)$ ， $x_2 = (3,3)$  负实例点是  $x_3 = (0,1)$ ，试用感知机学习算法，求感知机模型 $f(x) = \text{sign}(w \cdot x + b)$  (注每次的学习率为0.5)，其中损失函数为均方差。

注：按照感知机算法给出每次过程

## 实践题：

---

### Exercise 3.1 房价预测：

已有某市真实房价销售数据，该数据集包含了8个特征以及一个目标数据价格。

8个特征分别为：

longitude 经度

latitude 纬度

housing\_median\_age 街区平均房龄

total\_rooms 街区总房数

total\_bedrooms 街区总卧室

population 街区人口

households 街区住户

median\_income 收入中位数

ocean\_proximity 离海距离

预测目标：

median\_house\_value 房价中位数

编程实现线性回归算法，通过学习此数据集来预测房价中位数。最后提交相应的代码和在测试集上的准确率。

数据集地址：

<https://query.data.world/s/yffqgcx3rsjlzspztxr6zt5iqd45kn>

注：拿到数据集后, 先按8:2划分数据集分别形成训练集和测试集。