

Station météo connectée & intelligente

Logo



Déclinaison fond clair — usage par défaut (dashboard, documents)

Déclinaison fond sombre — écran d'accueil du hall, supports imprimés foncés

Le soleil et la lune en vis-à-vis évoquent le cycle météo jour/nuit ; l'éclair au centre symbolise la donnée transmise en continu par la station connectée. Le pictogramme seul (sans le mot-symbole) sert de favicon et d'icône d'application. Taille minimale d'affichage : 32 px de hauteur pour le logo complet, 16 px pour le pictogramme seul.


Palette — couleurs principales



Primaire
Bleu nuit — issu de la lune du logo
#001848



Bleu de marque
Issu de l'éclair du logo
#0060C0



Fond clair
Arrière-plans, cartes
#F8FAFC



Accent
Issu du soleil — boutons, liens, valeurs mises en avant
#F9BA19

Palette dérivée directement des couleurs du logo (soleil, éclair, lune). Un gris ardoise neutre **#334155** complète la palette pour les textes courants de l'interface (non présent dans le logo).

Règle d'usage de l'accent : toujours associer un **texte foncé** (#0F172A) sur fond or — le texte blanc n'atteint pas le contraste minimal (voir Règles d'interface, §Contrastes).

Couleurs sémantiques d'alerte

Une couleur dédiée par type d'alerte, distincte des couleurs de marque. Contrastes vérifiés WCAG AA (texte blanc ≥ 4.5:1 sur chaque couleur). La couleur seule ne porte jamais l'information : une icône et un libellé texte accompagnent toujours le badge.



Chaleur / canicule
#DC2626
4.8:1 sur blanc ✓ AA



Froid / gel
#4338CÀ
7.9:1 sur blanc ✓ AA



Vent fort
#0F766E
5.5:1 sur blanc ✓ AA



Pluie
#7C3AED
5.7:1 sur blanc ✓ AA

Typographies

TITRES — SPACE GROTESK

Aa Bb Cc 0123

Géométrique, technique — utilisée pour les titres, KPI et valeurs chiffrées mises en avant.

Medium 500 **Bold 700**

TEXTE — INTER

Température actuelle : 22,4 °C — Humidité 61 % — Vent 14 km/h NO. Dernière mesure reçue il y a 3 minutes.

Grande lisibilité à distance et en petite taille — utilisée pour tous les textes courants, tableaux et libellés.

Regular 400 Medium 500 SemiBold 600 **Bold 700**