先看使用条件，再看配置

你的第一台 E61，应该怎么选?

重点比较实际结构、可设参数和家用限制。每项保留来源与缺口，避免用宣传词替代数据。核对日期：2026-10-18。

05 款机型 | 48 项详细参数 | 家用预算计算

选购原则 **先留磨豆机预算，再比较主机。**3035A 的优势是旋转泵；3135H 的优势是独立双锅炉。**如果 H 的实际报价与 A 接近或更低，优先评估 H**，同时确认用电和预热习惯。

01 把五台机器放在一起

已选 5 款 · 48 项

本轮复核 48 项；每格可追溯来源，计算值、二手报道与未核实项分别标明。

参数	格米莱 3035C 白鲸	格米莱 3035A 白鲸Pro	格米莱 3135H 白鲸Ultra	格米莱 3124X 企鹅3代	海氏 C9 Pro 开创者
锅炉与温控 **锅炉结构** 区别在水路与控制架构，不能只比较锅炉个数。	子母锅炉 / 热交换（HX） [C]	子母锅炉 / 热交换（HX） [A]	独立双锅炉 [H]	300mL萃取 + 2L蒸汽子母锅炉串接 [X]	独立双锅炉〔二手〕 [P]
锅炉与温控 **锅炉容量** HX的2L主要是蒸汽锅炉容积，不是独立2L萃取锅炉。	2L [C]	2L [A]	萃取1L + 蒸汽1L [H]	萃取0.3L + 蒸汽2L [X]	萃取1L + 蒸汽1.2L〔二手〕 [P]
锅炉与温控 **锅炉材质** 材质与容量应和现售型号一致。	不锈钢 [C]	不锈钢 [A]	不锈钢 [H]	未核实 [X]	未核实 [P]
锅炉与温控 **冲煮头结构** 传统热虹吸E61与3124X的复合结构不同。	铜质E61 / 热虹吸 [C]	铜质E61 / 热虹吸 [A]	纯铜E61 / 热虹吸 [H]	品牌称饱和式E61；锅炉与头直接复合 [X]	纯铜热虹吸E61〔二手〕 [P]
锅炉与温控 **温控系统** PID控制不等于已有实测温度误差。	PID；非萃取/蒸汽双独立控温 [C]	PID；非萃取/蒸汽双独立控温 [A]	双PID [H]	2PID [X]	萃取/蒸汽独立温控〔二手〕 [P]
锅炉与温控 **萃取与蒸汽分别设温** 常换豆、调萃取温度时更有价值。	否（HX共用热源） [C]	否（HX共用热源） [A]	是 [H]	是 [X]	是〔二手〕 [P]
锅炉与温控 **蒸汽锅炉单独关闭** 主要喝浓缩/美式的人应重点	未核实 [C]	未核实 [A]	未核实 [H]	未核实 [X]	支持〔二手〕 [P]
跳到参数对比 **各加热单元功率** 原需求中的子系统功率；不能用整机W数冒充。	未核实	未核实	未核实	未核实	未核实

参数	格米莱 3035C 白鲸	格米莱 3035A 白鲸Pro	格米莱 3135H 白鲸Ultra	格米莱 3124X 企鹅3代	海氏 C9 Pro 开创者
锅炉与温控 **设温范围 / 步进** 本轮未取得对应版本说明书；不将零散评测数字写成正式规格。	未核实	未核实	未核实	未核实	未核实
锅炉与温控 **出水温差 / 连杯热稳** 未取得统一工况测量；无法据此给温稳排名。	未核实	未核实	未核实	未核实	未核实
萃取与泵 **水泵类型** 泵型可比较，噪声仍需同工况实测。	振动泵 [C]	旋转泵 [A]	旋转泵 [H]	旋转泵 [X]	旋转泵〔二手〕 [P]
萃取与泵 **水泵品牌** 进口旋转泵不代表已确认具体制造商。	意大利ULKA [C]	意大利Fluid-o-tech（福力德） [A]	意大利Fluid-o-tech（福力德） [H]	品牌未注明 [X]	品牌未注明〔二手报道〕 [P]
萃取与泵 **变流 / 变压方式** 手动调流会影响粉饼压力，不是自动压力曲线。	手动拨杆调流 [C]	手动拨杆调流 [A]	手动拨杆调流 [H]	手动拨杆调流 [X]	机械手动变压〔二手〕 [P]
萃取与泵 **公开流量 / 压力范围** 空载流量不等于带粉饼时的流量或压力。	未核实	未核实	未核实	10–85g/10s（厂家口径） [X]	0–9bar机械变压〔二手〕 [P2]
萃取与泵 **可调预浸泡** 电子预浸与E61机械预浸不能混作同一个参数。	支持 [C]	支持 [A]	支持 [H]	支持 [X]	支持〔二手〕 [P]
萃取与泵 **预注水 / 浸泡分开设定** 比只调整一个预浸总时间多一个控制维度。	未确认分开调 [C]	未确认分开调 [A]	支持（第二代预浸） [H]	未确认分开调 [X]	未确认分开调 [P]
萃取与泵 **粉碗 / 手柄规格** 58mm不等于任意同口径手柄都兼容。	58mm系统 [C]	58mm系统 [A]	58Pro系统 [H]	58mm〔第三方〕 [XD]	Pro口径待确认；旧C9为58mm [OLD]
蒸汽与热水 **萃取与打奶同时进行** HX也能同时萃取打奶，不是双锅炉独有。	支持 [C]	支持 [A]	支持 [H]	双系统可并行（结构判断） [X]	支持〔二手〕 [P]
蒸汽与热水 **蒸汽嘴孔数** 孔数、孔径一起影响操作	3孔 [C]	3孔 [A]	3孔 [H]	3孔 / 4孔可换 [X]	3孔〔二手〕 [P]
跳到参数对比 **蒸汽孔径** 缺少孔径就无法直接比较总通流面积。	未核实 [C]	未核实 [A]	未核实 [H]	未核实 [X]	1.0mm/孔〔二手〕 [P]

参数	格米莱 3035C 白鲸	格米莱 3035A 白鲸Pro	格米莱 3135H 白鲸Ultra	格米莱 3124X 企鹅3代	海氏 C9 Pro 开创者
蒸汽与热水 **蒸汽模式** 手动/自动模式不代表自动测奶温并停止。	厂家列手动/自动 [C]	厂家列手动/自动 [A]	未核实 [H]	厂家列手动/自动 [X]	未核实 [P]
蒸汽与热水 **热水出口** 美式可直接接热水；用量和恢复仍无统一实测。	独立热水出口 [C]	独立热水出口 [A]	独立热水出口 [H]	蜂窝式热水出口 [X]	未核实 [P]
蒸汽与热水 **打奶速度 / 恢复** 缺奶量和初末温的“20秒”没有横向比较价值。	未核实	未核实	未核实	未核实	未核实
供水与日常 **水箱容量** 不等于可做咖啡杯数，还要算冲洗、反冲和热水。	1.7L [C]	1.7L [A]	1.7L [H]	2.5L [X]	2L〔二手〕 [P]
供水与日常 **可拆卸水箱** 有吊柜时，还应确认取出方向和净空。	支持 [C]	支持 [A]	支持 [H]	支持 [X]	未核实 [P]
供水与日常 **外接自动上水** 家用无净水管线时仍可使用水箱。	支持 [C]	支持 [A]	支持 [H]	支持 [X]	支持〔二手〕 [P]
供水与日常 **外接排水** 不想频繁倒接水盘时，确认下水位置。	支持 [C]	支持 [A]	支持 [H]	支持 [X]	支持〔二手〕 [P]
供水与日常 **显示 / 计时** 显示的是控制温度，不等同粉饼处水温。	数字温度/时间 [C]	数字温度/时间 [A]	触控温度/时间 [H]	数字温度/时间 [X]	OLED〔二手〕 [P]
供水与日常 **压力显示** 显示泵压不等于实时粉饼压力。	机械萃取压力表 [C]	机械萃取压力表 [A]	萃取、蒸汽、水泵/外接水源三路 [H]	机械压力显示 [X]	萃取 + 蒸汽双表〔二手〕 [P]
供水与日常 **待机 / 节能模式** 未核实不代表不支持。	未核实	28/60/90/180分钟；可关闭〔第三方〕 [AD]	未核实	有待机；第三方列28/60/90/180分钟 [X] [XD]	待确认
供水与日常 **APP / 定时预热** 对早晨固定时间喝咖啡的意义常比手动变压更大。	未核实	未核实	未核实	未核实	APP定时预热〔二手〕 [P]
供水与日常	约6分钟 [C]	约6分钟 [A]	约6分钟 [H]	中文产品页未给明确时长 [X]	报道称10分钟内就绪〔二手〕 [P]
供水与日常 **第三方首杯 / 热稳参**	未核实	参数库：5–6分钟到125°C；约15分钟理想	未核实	参数库：6分钟到温；约10分钟理想	未核实

跳到参数对比

参数	格米莱 3035C 白鲸	格米莱 3035A 白鲸Pro	格米莱 3135H 白鲸Ultra	格米莱 3124X 企鹅3代	海氏 C9 Pro 开创者
考 测试条件不统一，不能直接比较快慢。		[AD]		[XD]	
供水与日常 **顶部温杯区** 不替代充分预热手柄和杯具。	有 [C]	有 [A]	有 [H]	有 [X]	未核实 [P]
用电与摆放 **额定电压 / 频率** Pro需现售铭牌确认；旧C9数据不代填。	220V / 50Hz [C]	220V / 50Hz [A]	220V / 50Hz [H]	220V / 50Hz [X]	Pro未确认
用电与摆放 **整机额定功率** 额定功率不是持续耗电，也不等于蒸汽加热管功率。	2050W [C]	2100W [A]	2600W [H]	2900W（底部表；同页冲突） [X]	2800W〔二手〕 [P]
用电与摆放 **220V下估算电流** 按P÷220计算，未考虑实测工况，不用于替代安装要求。	约9.3A〔计算〕 [C]	约9.5A〔计算〕 [A]	约11.8A〔计算〕 [H]	约13.2A〔计算〕 [X]	约12.7A〔按二手功率计算〕 [P]
用电与摆放 **插座要求** 3135H官网明确要求16A；其余型号核对插头和说明书。	官网未明确 [C]	官网未明确 [A]	官网明确需16A [H]	未明确；参考功率已超过2200W [X]	Pro待确认
用电与摆放 **整机宽×深×高** 统一mm与轴向，避免把宽高或深高写反。	286×443×395mm [C]	286×443×395mm [A]	286×443×395mm [H]	316×522×420mm（底部表） [X]	Pro未确认；见旧C9说明 [OLD]
用电与摆放 **机身占地面积** 宽×深；不含后方管线、侧面操作及磨豆机。	约0.127㎡〔计算〕 [C]	约0.127㎡〔计算〕 [A]	约0.127㎡〔计算〕 [H]	约0.165㎡〔计算〕 [X]	Pro尺寸未定，不计算
用电与摆放 **机器重量** 型号页冲突不能通过猜测“包装重量”解决。	23.6 / 24.3kg（同页冲突） [C]	约25.1kg [A]	约26.3kg [H]	国内底表28.5kg / 品牌海外30.7kg [X] [XI]	32.5kg〔二手〕 [P]
用电与摆放 **机身 / 装饰** 对清洁、搬动和外观选择有用，不代表萃取表现。	不锈钢 [C]	不锈钢 [A]	不锈钢 [H]	镀钛不锈钢 + 胡桃木 [X]	5mm压铸铝侧板〔二手〕 [P]
配件与售后 **标准手柄** 双嘴与无底是否同送，影响额外购买成本。	胡桃木双嘴 [C]	胡桃木双嘴 [A]	胡桃木双嘴 [H]	胡桃木双嘴 + 无底 [X]	套餐待确认 [P]
配件与售后	压粉器、清洁盲垫、除垢剂、进排水管 [C]	压粉器、清洁盲垫、除垢剂、进排水管 [A]	压粉器、清洁盲垫、除垢剂、进排水管 [H]	压粉器、清洁盲垫、除垢剂、管线、备用4孔嘴 [X]	套餐待确认 [P]

跳到参数对比

参数	格米莱 3035C 白鲸	格米莱 3035A 白鲸Pro	格米莱 3135H 白鲸Ultra	格米莱 3124X 企鹅3代	海氏 C9 Pro 开创者
配件与售后 **保修 / 上门** 须核对购买渠道、所在城市与可上门型号。	官方直销2年；上门条件另核 [S]	官方直销2年；上门条件另核 [S]	官方直销2年；上门条件另核 [S]	官方直销2年；上门条件另核 [S]	报道提2年/上门开机；订单权益待确认 [P]
价格 **可追溯价格参考** 只作历史参照，不是2026-10-18的到手价。	2025-10-19：标7999；券+国补6374.15元 [CP]	参数库9599元（无报价日期） [AD]	2025-12-02：标12999；活动11399.2元 [HP]	参数库12499元（无报价日期） [XD]	本轮未取得可靠现价
价格 **本轮京东实时报价** 未可靠读取现售SKU的最终价格，暂不做性价比排行。	未核实	未核实	未核实	未核实	未核实
待补实测 **噪声 / 能耗 / 出杯净空** 未取得可比dB、待机kWh或杯下净高；购买前需补问。	未核实	未核实	未核实	未核实	未核实

品牌 C/A/H/X/XI · P/P2 二手宣传报道 · AD/XD 第三方参数库 · 未核实不代表不支持

查看详细说明 ↗

02 家用，从这三条路线选

没有统一排名。你在意的使用条件，决定哪台更合适。

控制总投入 / 日常拿铁、美式

3035C

E61 + 子母锅炉 + 振动泵

单机实际价格明显较低时值得考虑。能同时萃取与打奶，适合为磨豆机留下更多预算，也愿意学习手动变流的家庭。

接受：振动泵；萃取与蒸汽没有两套独立锅炉温控。

旋转泵路线 / 先比较差价

3035A ↔ 3135H

子母锅炉，还是独立双锅炉?

A 是旋转泵升级，H 多了独立双锅炉与双 PID。如果两者报价接近，且电路符合要求、经常换豆调温，H 更值得优先评估。

A 便宜明显、常喝固定豆时再考虑 A；不要混用标价和优惠价。

有明确偏好 / 先核对完整参数

3124X / C9 Pro

看结构，也看空间与售后

3124X 适合偏好饱和式 E61 结构的人。C9 Pro 的二手材料提到 APP 预约、蒸汽锅炉单独关闭；先确认现售 Pro 的说明书与尺寸。

机身更深；额外配置值不值，要结合报价、保修和实际使用频率。

不要忽略磨豆机

主机贵一档，不保证杯里好一档。先统一咖啡豆、研磨和粉饼准备，再判断温控与变流能带来多少帮助。

跳到参数对比 进你家里

摆入自己的条件，检查摆放空间和整套花费。数据只在本页计算。

04 看懂配置，比背参数更有用

01 子母锅炉，也能边萃边打

3035A/C 的热交换结构支持同时萃取打奶。独立双锅炉的主要区别是可以分开设置萃取与蒸汽温度；温度稳定性还取决于设计和工况。

02 手动变流，需要你参与

拨杆通过改变流量，间接影响粉饼压力。它不等于自动复现一条压力曲线，也不能代替合适的研磨和布粉。

03 体积大，不代表家用不合适

522mm 深的机器小于 600mm 台面深度，但是否放得下仍取决于后方余量、脚垫位置、吊柜和操作空间。先测量再判断。

05 核实结果与购买前缺口

核对日期：2026-10-18。品牌=产品页/服务政策；二手=转载或宣传报道，非独立实测；第三方=参数库；计算=依据标称值推算；未核实≠不支持。不同渠道或版本可能不同。

C9与C9 Pro型号混用，已纠正 −

海氏官方首页写C9Pro，但入口指向info_c9.html，页面与参数图片标为C9。旧C9官方数据为2800W、1L+1.2L、2L、32.5kg、宽315×深493×高406mm、58mm；本表仅在有Pro专属二手报道时采用相应Pro数据，未把旧C9尺寸/口径当作已确认Pro参数。原先引用的咖啡搭子7b0fdfed5d7aa54c也写C9，已撤下其Pro依据身份。

3035A/C共享文案应按型号区分 +

3035C / 3124X数据冲突 +

3135H明确需16A插座 +

没有同工况实测的字段保留为空 +

价格不冒充实时到手价 +

按家用需求看差异

1. 主要做拿铁、固定豆、总预算有限：3035C可以作为预算基准，优势是同样有E61与HX并行打奶；前提是实际价明显低于旋转泵机型。别只因不是独立双锅炉就排除它。
2. 3035A与3135H：二者同为旋转泵且标称外廓相同。常换豆、调萃取与蒸汽温度、希望预注水/浸泡分开设时，H更有针对性；前提是家里符合16A要求。A若便宜明显、日常豆固定，也有合理性。

跳到参数对比 诵增加2.5L水箱、300mL复合萃取结构、2PID、3/4孔可换嘴、标准无底手柄；占地约0.165㎡，比前三台约多30%。是否更热稳不能靠这些规格直接下结论。

4. C9 Pro：二手材料里的独立双锅炉、APP预约与蒸汽锅炉单关对家用有价值；但现售Pro的尺寸、58mm适配与说明书、预约前提必须先补证，不能拿旧C9页直接下单。
5. 每天早晨只做一两杯，先比较你能否接受实际冷机等待，是否需要预约，再比较变压玩法；每天多杯奶咖，则优先看蒸汽恢复实测与本地维修。
6. 统一预算例：若总预算10000元，磨豆机1500元、秤/用水/清洁等1100元，则主机上限7400元。这是预算假设，不是市场推荐价格。

▶ **购买前，直接把这份问题发给卖家**

来源索引

本轮重新核对；二手宣传稿不能替代现售说明书，多个转载不算多次独立实测。

[C] 品牌·3035C

[A] 品牌·3035A

[H] 品牌·3135H

[X] 品牌·3124X

[XI] 品牌海外·3124X

[P] 二手报道·C9 Pro（2026-06-17，宣传稿，非实测）

[P2] 二手报道·C9 Pro（2026-07-02，宣传稿）

[OLD] 海氏旧C9官方页（不能直接代填Pro）

[HOME] 海氏官方首页（C9Pro入口）

[AD] 第三方·3035A参数库

[XD] 第三方·3124X参数库

[CP] 3035C历史优惠（2025-10-19）

[HP] 3135H历史优惠（2025-12-02）

[S] 格米莱服务政策