

接口文档

请求地址

```
1 http://ip:port/api/v1/points
```

请求方法

GET

请求参数

参数名称	类型	是否必须	描述
codes	String	必须	数据点码,多个点码用英文逗号隔开,例如,CB1.DAFENG.H91BWD,CB1.DAFENG.H91CWD
startTime	String	必须	开始时间, 格式为: yyyy-MM-dd HH:mm:ss 例子: 2021-01-01 00:00:00
endTime	String	必须	结束时间, 格式为: yyyy-MM-dd HH:mm:ss 例子: 2021-01-02 00:00:00

请求示例

```
1 curl -XGET -H 'Authorization: A0CDC594C90D8009F51F7F5C592B9A94'
http://ip:port/api/v1/points?
&codes=CB1.DAFENG.H91BWD,CB1.DAFENG.H91CWD&startTime=2021-01-01
00:00:00&endTime=2021-01-02 00:00:00
```

响应示例

```
1 {
2   "code": 0,
3   "success": true,
4   "message": "ok",
5   "data": {
6     "CB1.DAFENG.H91BWD": [
7       [
8         "2021-01-01T00:00:00Z",
9         227.33069
10      ],[
11        "2021-01-01T00:00:05Z",
12        227.33369
13      ]
14     ...
15   ],
16   "CB1.DAFENG.H91CWD": [
17     [
18       "2021-01-01T00:00:00Z",
19       -10.4994
```

```
20     ], [
21         "2021-01-01T00:00:05Z",
22         -10.4994
23     ]
24     ...
25 ]
26 }
27 }
```