

MAX 26.22.2 V3 — Технический аудит мода

Версия стока: 26.22.2 (build 6779) **Версия мода:** V3 (Privacy Mod by JohNick) **Дата:** 2026-07-15

Совместимость: ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **26.22.2 V3:** серия фиксов «Проверить обновления» — исправлен «Не удалось открыть установщик» после скачивания, правильный парсинг тегов с суффиксами (.2, -v2), новая кнопка «Скачать последнюю» для принудительного скачивания свежей версии с mirror-репо (без ожидания пока UpdateChecker решит что «обновлений нет»).

❑ Исправлено в 26.22.2 V3

❑ UC-1 — «Не удалось открыть установщик» после скачивания APK

Симптом: пользователь через «Проверить обновления» скачивал новую версию, но при попытке открыть установщик получал ошибку «Не удалось открыть установщик».

Корневая причина: `UpdateChecker.downloadAndInstall()` сохранял APK в `Context.getExternalCacheDir()/updates/`, но встроенный в APK `provider_paths.xml` не содержит `<external-cache-path>` (только `<cache-path> = internal cache`, `<external-path> = /sdcard root`, `<files-path> = внутренние файлы`). `FileProvider.getUriForFile()` не находил соответствия пути → бросал `IllegalArgumentException: Failed to find configured root that contains ...` → catch `Throwable` → «Не удалось открыть установщик».

Фикс (`apply_v_update_checker_v3.py`, sentinel: `uc1_cache_dir`): в `downloadAndInstall` заменён вызов `getExternalCacheDir()` на `getCacheDir()`. Internal cache уже покрыт `<cache-path name="cache" path="" />` в существующем `provider_paths.xml` — работает без правки XML. APK (~40 MB) сохраняется в `/data/data/pkg/cache/updates/`, установщик успешно открывается через `FileProvider`.

❑ UC-2 — `parseVersion` правильно парсит теги с суффиксами

Симптом (обходно исправлен в V2): тег `v26.22.2-v2` на mirror-репо ломал сравнение версий → «Обновлений не обнаружено» даже когда обновление есть.

Корневая причина: `parseVersion()` делал `split("\\.")` + `Integer.parseInt()` на каждой компоненте. Тег `26.22.2-v2` → `["26", "22", "2-v2"]` → `parseInt("2-v2")` бросает `NumberFormatException` → catch → компонент = 0. Результат `[26, 22, 0]` выглядит СТАРЕЕ текущего `[26, 22, 2]` → `UpdateChecker` решал «релиз старше моей версии» → «обновлений нет».

Фикс (`apply_v_update_checker_v3.py`, sentinel: `uc2_strip_nondigits`): перед `Integer.parseInt` добавлен вызов `String.replaceAll("[^0-9].*", "")` — оставляет только цифры до первого не-цифрового символа. `"2-v2"` → `"2"`, `"2.rc1"` → `"2"`, `"beta"` → `""` (NFE → 0). Теперь и `-v2` суффиксы, и `.2` формат корректно парсятся.

Обход через `.2` (`feedback_mirror_tag_naming`) остаётся рабочим, но больше не обязателен.

❑ UC-3 — Явные лейблы кнопок в диалоге установки

Изменение UX: в диалоге «Скачать и установить vX.Y.Z?» кнопки `Да/Нет` заменены на `Установить/Отмена` — ясно объясняет что произойдёт по нажатию.

Фикс (`apply_v_update_checker_v3.py`, sentinel: `uc3_confirm_labels`): в `confirmUpdate()` заменены `const-string` для Positive и Negative кнопок.

❑ UC-4 — Новая кнопка «Скачать последнюю»

Use case: пользователь хочет принудительно скачать свежий APK с mirror-репо, независимо от того, что показывает `UpdateChecker`. Актуально:

- Для восстановления битой установки (реинсталл текущей версии).
- Для форсированного обновления когда логика сравнения версий подводит.
- Для быстрого доступа к latest без прохождения через диалог «Проверить? → Да → список → выбор → подтверждение».

Реализация (apply_v_update_checker_v3.py, sentinels :uc4_d1_latest_btn, :uc4_onclick_mode13, :uc4_run_mode14, :uc4_run_mode15): 1. В главном диалоге checkAndPrompt («Проверить обновления? [Да|Нет]») добавлена Neutral-кнопка **«Скачать последнюю»**. 2. Нажатие → новый listener (mode=13) → запускает Thread(UpdateChecker(mode=14, ctx)). 3. run() mode=14 (BG): fetchReleases() → JSONArray[0] (mirror --latest → первый non-draft/non-prerelease release) → tag_name → post на main mode=15. 4. run() mode=15 (main): startInstall(ctx, latestTag) → существующий download+install path (permission gate + Thread + downloadAndInstall).

Toast «Ищу последнюю на mirror...» — короткая индикация начала операции. При отсутствии релизов или сетевой ошибке — стандартные Toast'ы postError.

Поведение при разных сценариях:

- Latest на mirror = текущая версия → «переустановка» (recovery).
- Latest = новее → force-update.
- Latest = старше → всё равно установится (юзер хочет именно latest с mirror).

□ Исправлено в 26.22.2 V2

□ Каналы = сток при включённых античиталках

Симптом: при включённых antiRead, smartAntiRead или invisible прочитанные каналы через некоторое время снова становились непрочитанными (бейдж возвращался). Отключение античиталки устраняло баг.

Корневая причина: гейт wjd.c(JJJZZZZ)V и батч-путь pte.C(Lvm2;Lxu9;Lxg4;)Ljava/lang/Comparable; подавляли WS read-mark для всех чатов без исключений, включая каналы. Сервер не получал подтверждение прочтения → при следующем WS-событии считал канал непрочитанным → бейдж возвращался.

Фикс (apply_v_channel_stock_behavior.py): 1. Log2.<init>(Lvp2;)V — при создании ChatData, если chatType == CHANNEL (Lmq2;->c), регистрируем chatId в AppFlags.channelChatIds:HashSet<Long> через registerChannel(J)V. 2. wjd.c **channel bypass** — перед antiRead/smartAntiRead/invisible гейтом: isChannelChat(chatServerId:J)Z → если канал → goto :smart_antiread_off (пропускаем всё подавление, read-mark уходит серверу как в стоке). 3. pte.C **channel bypass** — аналогичный bypass для батч-пути WS-send.

Результат: каналы получают штатное поведение MAX — read-mark идёт на сервер, бейдж пропадает, после cold-start канал остаётся прочитанным. Античиталки (antiRead/smartAntiRead/invisible) работают без изменений для всех обычных чатов и групп.

□ Исправлено в 26.22.2 V1

□ «Умная античиталка» — 3 бага в 26.22.2 стоке

На новом стоке (build 6779) при smartAntiRead=ON возникали три симптома:

- **Bug A** — отметка «прочитано» уходила собеседнику **сразу** при открытии чата, а не после ответа.
- **Bug B** — при повторном открытии чата все входящие сообщения отображались непрочитанными (счётчик и «N новых»).
- **Bug C** — при открытии чата список не прокручивался в конец (оставался сверху / посередине).

Корневые причины (все три — переезд chokepoint'ов в 26.22.2): 1. **Bug A** — в стоке появился **второй** путь отправки read-mark по WS: батч-flush в pte.C(ReadMarkSender). Раньше read-marks шли через wjd.c, теперь большая часть — через batch. Прежний гейт wjd.c их не ловил. 2. **Bug B** — метод wjd.a(markChatAsRead), в котором стоял markChatOpened, на пользовательском open чата **больше не вызывается** — реальный driver теперь c3/qza.smali::a(Loza;Lp55;)V (2 параллельных сайта вызова Lwjd;->d(...))V. Инжектор markChatOpened шёл в мёртвую ветку, openedChats:HashSet<Long> не наполнялся. 3. **Bug C** — event-holder события scroll переехал lIge; → Lege;, семантика v1 в Lyca;->c() сменилась (v1 = list.size(), не size-1). Прежний якорь промахивался.

Фикс:

- `apply_v_smart_antiread_second_path.py` — GATE-2 на `Lpte`; `->C` перед `batch-flush` (chokepoint истинного WS-send).
- `apply_v_smart_antiread_qza_open.py` — `markChatOpened(J)V` в реальном `chat-open driver qza.a()` (оба сайта, `sentinel :qza_mark_chat_opened_a` и `_b`).
- `apply_v_smart_antiread_chat_open.py` — резервный вызов в `wjd.a` (на случай если стоковый flow вернёт вызов).
- `apply_v_smart_antiread_scroll.py` — обновлён под `Lege`; `->g:J == -1` initial-open sentinel в 26.22.2.

❑ Расширение антидетект-логики на обычный `antiRead`

Внутричатовое обнуление счётчика непрочитанных и `scroll-to-bottom` при открытии теперь работают **не только для `smartAntiRead`, но и для обычного `antiRead`**. Раньше при `antiRead=ON` (без `smart`) сохранялся визуальный баннер «N новых» в открытом чате и не работал автоскролл. Причина: гейт `unreadGateActive(J)Z` в `AppFlags` проверял только `smartAntiRead:Z`. Добавлена OR-ветка на `antiRead:Z`.

❑ `startOnNew` — RE-ENABLED

Тумблер «Стартовая папка Новые» был **DEFER в 26.22.0 и 26.22.1** (body-drift после bump'a). В 26.22.2 переязван на `gg3.pswitch_2b6` (after `Lxr6`; `->M`); `restore-guard (gateRestoreFolder)` вернулся — при перезапуске приложения активная папка не перетирается на «Все».

❑ «Проверить обновления» — ручная проверка новой версии

Short-tap по строке версии в **Настройки** → **О приложении** → **«Версия ...»** открывает диалог с текущей и последней доступной версией и кнопкой перехода на страницу релиза. Проверка идёт через **отдельный mirror-репозиторий** (уменьшенная копия), URL зашит в APK. Long-tap по версии по-прежнему открывает дев-меню.

> **Автопроверка обновлений НЕ включена.** Никаких фоновых запросов при старте приложения — только по явному тапу.

❑❑ Госуслуги баннер — реальный чокпойнт

В 26.22.1 гейт на `hideDigitalId` стоял на первом `addAll` в `c3/pye.smali:1685`, но hero-карточка «госуслуги» (лого 98dp×18dp) в шапке Settings-таба **не блокировалась**, потому что она рендерится **другим кодом** — `server-driven` цикл по `PmsProperty Lkic;->b2:Liic; index 0x9d`, идущий сразу после первого блока.

Фикс: добавлен **второй патч** `apply_v_hide_gu_banner_v2.py` — гейт на реальный чокпойнт (метка `:goto_5c3`, before `invoke-interface {v12}, Lth8;->getValue()`), прыжок на штатный `empty-list branch :cond_5e6`. Оба патча под одним тумблером `hideDigitalId`.

> **Известное ограничение:** `PmsProperty 0x9d` управляет одновременно и hero-баннером, и пунктом «Цифровой ID» в списке настроек. Разделить их на два тумблера в 26.22.2 не удалось (общий серверный ключ) — один тумблер `hideDigitalId` управляет **обоими элементами**.

❑ Профиль приватности

Невидимка (`invisible`) — мастер-переключатель

Взводит дочерние приватные флаги; каждый работает и отдельно.

Дочерний флаг	Что делает
Антипечатанье (<code>antiTyping</code>)	собеседник не видит набор текста
Античиталка (<code>antiRead</code>)	собеседник не видит отметку «прочитано»
Умная античиталка (<code>smartAntiRead</code>)	«прочитано» уходит только ПОСЛЕ вашего ответа
Антиприсутствие (<code>antiPresence</code>)	онлайн / last-seen скрыты (сервер видит offline)

Взаимоисключение: `antiRead` и `smartAntiRead` не могут быть включены одновременно — включение одного снимает другой. **26.22.2 V1:** и `antiRead`, и `smartAntiRead` теперь одинаково блокируют внутричатовый счётчик «N новых» и скроллят в конец при открытии.

Анти-удаление (`antiDelete`) — 4 слоя + офлайн-персист

1. **L3 — Central WS chat-event**: live-канал, собеседник удаляет при онлайн-приложении. 2. **L4 — Room ORM body-clear**: локальный SQL-сброс тела блокируется. 3. **V3 persist**: удалённые сообщения остаются видимыми после ре-синка. 4. **Маркер «удалено»** в строке времени + **время удаления** (`dk_times`). 5. **Офлайн-удаления через FCM** — если удаление пришло, пока приложение убито OEM-killer'ом (RealMe/ColorOS/MIUI: «Очистить всё», «Force stop», hard-kill), метка восстанавливается при следующем старте.

Общий гейт `antiDelete`: **ON** → защита; **OFF** → поведение стока.

❑ Переключатели — 30 тумблеров в UI

Все по умолчанию **OFF** — до первого включения мод ведёт себя идентично стоку (антидетект). Диалог настроек следует системной теме.

Приватность (9): `antiDelete`, `invisible` (+ `antiTyping` / `antiRead` / `smartAntiRead` / `antiPresence`), `blockMobileIdVerify`, `hidePhoneNumber`, `hideDigitalId`.

Папки и вкладки (8): `hideAll`, `hideSferum`, `hideFavorites` (**DEFER 26.22.2** — `chat-list combine` рефакторен, нужен `fingerprint-resolver`), `hideBusinessPromo`, `hideInviteFriends`, `reorderTabs`, `startOnNew` (**RE-ENABLED**).

Сервисные чаты (8): `hideVerifyCodes`, `hideMaxOfficial`, `hideInteresting`, `hideUsefulNotifs`, `hideMaxBusiness`, `hidePromoWidgets`, `hideInviteLinks`, `hideChannels` («Только чаты»).

Звонки и система (5): `autoStart`, `backCameraForNote`, `debugMenu`, `gateOpcode5`, [+1 существующий].

> Тумблер `improveNotifications` присутствует в бинарнике (для совместимости), но **скрыт из UI** — см. AUDIT V2 26.22.1.

❑ Дельта 26.22.2 V1 vs 26.22.1 V2

Античиталка:

- ❑ **3 бага «Умной античиталки»** в стоке 26.22.2 **исправлены** — `read-mark` уходит после ответа, реоткрытие чата = 0 непрочитанных, скролл в конец работает.
- ❑ **Обычная** `antiRead` теперь тоже блокирует внутрочатовый «N новых» + скроллит в конец (раньше только `smartAntiRead`).

Папки:

- ❑ `startOnNew` **RE-ENABLED** — «Стартовая папка Новые» вернулась после DEFER 26.22.0/1.
- ❑❑ `hideFavorites` **временно DEFER** — `chat-list combine`-оператор `b20.emit` рефакторен в 26.22.2, `content-групп` не находит анкор. Вернём после `fingerprint-resolver`'а `Ly66/Lnd3` моделей.

Обновление:

- ❑ **«Проверить обновления»** — short-tap по строке версии открывает диалог. Проверка через отдельный mirror-репозиторий (URL зашит в APK). **Автопроверка выключена** — только по явному тапу.

Скрытие:

- ❑❑ **Баннер «Госуслуги» — реальный чокпоинт**. В 26.22.1 гейт стоял на «первом `addAll`», но hero-карточка рендерилась другим кодом (`PmsProperty 0x9d loop`). Добавлен второй патч на реальную точку.

Стабильность:

- ❑ **R8-rebump** под сток 26.22.2 — 100+ `apply`-скриптов реактивированы под новую R8-обфускацию.
- ❑ **Все функции 26.22.1 V2 сохранены** — `hidePromoWidgets`, `gateOpcode5`, антиудаление OEM-фикс, скрытие пункта Госуслуг из настроек, «Только чаты» в кастомных папках.

❑ Always-on (без тумблера)

- Отправка любых файлов (обход клиентского блэклиста + маскировка `.bin` для сервера).

- Изоляция `device_id` клона (клон получает свой push).
- Подавление ложного красного «!» при Невидимке.
- SMS-авторизация при регистрации работает.
- Скриншоты и запись экрана разрешены везде (`FLAG_SECURE` снят).
- IP-адрес не отправляется в телеметрию соединения.
- Автоповорот следует настройке устройства.
- Диалог «Разрешить ссылки max.ru» (`one-guard`) — App Links для Цифрового ID.
- TrustManager accept-all → отклоняется; logcat-dump → выключен; фоновая выгрузка контактов → выключена; NFC-HCE → SW 6F00; myTracker (VK) → выключен.
- Антиудаление (4 слоя + офлайн-персист), tracer-stubs, AppFlags init, KeepAlive, dev-меню MAX по long-press, dynamic FileProvider authority для клона.

□ Честно: чего НЕТ в 26.22.2 V1

- Тумблер `improveNotifications` временно недоступен (скрыт из UI). Причина крайних крашей — жёсткие проверки Android 15 / OxygenOS 15 на IMPORTANCE фонового канала. Вернём в 26.23.x после device-matrix smoke.
- `hideFavorites` временно DEFER — рефактор chat-list combine-оператора в 26.22.2, тумблер в UI есть, но эффекта не даёт до следующей версии.
- 2 транспортные нейтрализации остаются DEFERRED до 26.23.x:

- `WS-redirect` — используется штатно для sharding SMS-регистрации; безусловный skip ломает вход по новым номерам. - `vmk` (SSL-session-validate / DNS-client-config) — реестр `PmsProperty` изменил тип default'ов, тривиальная замена вызывает `ClassCast`.

- Разделение тумблеров «Цифровой ID» и «Госуслуги баннер» — оба контролируются одним `hideDigitalId` (общий серверный ключ `PmsProperty 0x9d`).
- Требуется one-time `pm clear ru.oneme.ap2` после установки APK клона (штатный шаг установки клона).
- Минимальная версия Android — 8.0 (API 26). На Android 5.0.1 / 6.0 / 7.x установка сорвётся с ошибкой «Сбой при разборе пакета» — это ограничение стока, не мода.

□ Безопасность и сборка

- Подпись: apksigner v2 + v3 (debug.jks), cert SHA-1 `d6a7d757...1298b` — одинаков для всех сборок 26.x → `install -r` поверх любой предыдущей версии мода без потери данных.
- DEX: 3 шт. (c1/c2/c3), сторонние библиотеки — оригинальные из стока 26.22.2.
- Телеметрия: только дефолтная MAX (ничего не добавляется). DNS-diff 26.22.1→26.22.2 — 0 новых хостов.
- Permissions: без изменений vs 26.22.1 (41 permission — идентичны).
- `PmsProperty` реестр: сток 26.22.2 (394 флага; переобфускация R8 + новые типы под `hideDigitalId`).
- R8-карта: пере-резолв всех anchor-имён под сток 26.22.2 (build 6779).

□ Smoke-тест (2026-07-12)

- Устройство: Samsung S25 (RFCX5013V5F), Android 15.
- Основной (`ru.oneme.app`) — 0 FATAL, 0 VerifyError, 0 ClassCast.
- Клон (`ru.oneme.ap2`) — устанавливается, стартует, push принимает.
- `install -r` поверх 26.22.1 V2 → user-data сохранена, приложение стартует чисто.
- Проверено:

- smartAntiRead=ON: read-mark только после ответа ☐; реоткрытие чата = 0 непрочитанных ☐; скролл в конец ☐. - antiRead=ON: внутричатовый счётчик обнулён, скролл в конец ☐. - startOnNew=ON: старт в папке «Новые», restore не перетирает ☐. - «Проверить обновления» short-tap: диалог открывается, версия совпадает ☐. - hideDigitalId=ON: пункт «Цифровой ID» И баннер «Госуслуги» скрыты ☐. - hideDigitalId=OFF: оба видны ☐. - antiDelete=ON: OEM-фикс и время удаления сохраняются ☐.

☐ SHA-256 (V1)

```
eb8295093eb4bfd4a2b2987f913b8005a1fe9250c64b75fc72ac1e0d5ccfd438 MAX_26.22.2_arm64_V1.apk
da127f38eb6d9a3146140e85dc856f0f4ef926f382b382554a6e7e00284efd5b MAX_26.22.2_arm64_V1_clone.apk
e94ec5ee32ba09efa739f49d8b29bf74a7a3e9a66b75d47e8cc7182c6172975d MAX_26.22.2_arm7_V1.apk
4059ee0db599aeab84e9997776103bdba61e4939d0811fc709391b7ae7a423c6 MAX_26.22.2_arm7_V1_clone.apk
```

☐ Лицензия

Только для личного использования, в учебных и исследовательских целях. Мод предоставляется «as is», подписан debug-ключом, не публикуется в Google Play. Правообладатель оригинального MAX — **ООО «MAX» (VK)**; мод не аффилирован, не претендует на права на код / знаки / иконки. Использование может нарушать Условия сервиса — **на свой риск**.